

(2) Invitación conferencia web.-20260526 140431-Grabación de la reunión

Transcrito por [TurboScribe](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.

Compañeros, Dios me los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Es un placer darles la bienvenida a esta sesión.

Y como es tradicional, nosotros sabemos que cada semana seguimos trabajando en el desarrollo de nuestro proyecto. Esta semana tenemos la continuidad de lo que estábamos trabajando la semana pasada. En este caso, lo que era la aplicación del conjunto de funciones.

En este caso, lo que es el insert, lo que es el edit, lo que es el modificar y lo que es el eliminar. Entonces, por esto es importante que nosotros vamos a poder aplicar dentro de nuestro proyecto. Antes de comenzar con la temática, me gustaría saber si me están escuchando claramente.

Déjenme confirmar, por favor, aunque sea con un mensaje en el chat. La semana pasada estuvimos aplicando. En el inicio de nuestro ejercicio, estuvimos trabajando la aplicación de lo que era SAN y realizando la construcción de diferentes archivos.

En este caso, lo que tiene que ver con el componente de lindes que lo estuvimos construyendo la semana pasada. Y básicamente, estuvimos visualizando esa estructura que se estaba generando en lindes. Inicialmente, voy a empezar compartiendo pantalla para que podamos visualizar dónde quedamos la semana pasada.

Bienvenido, compañero Diego. Me confirma si me escucha, por favor. Bien.

Como les decía, estuvimos realizando el primer componente que tiene que ver con el lindes. Ya podríamos realizar una visualización conforme a lo que hemos desarrollado. Voy a generar la conexión a través de SAN, que es el motor de base de datos que estoy utilizando para aplicar las visualizaciones que se están generando a través de los archivos que estoy construyendo.

En este caso, inicialmente voy a venir acá. Vamos a iniciar, indicar que está corriendo por esta parte. Vamos a localhost.

Y aquí nos estamos dando cuenta de que está corriendo. Ya puede entrar directamente a phpMyAdmin, que es mi manejador de base de datos. Y notamos que está corriendo del formato correcto.

Hasta allí todo perfecto. Si me voy a la carpetita donde tengo los archivos montados, referente al proyecto que estoy trabajando, básicamente sabemos que está archivo de mi equipo, SAN, que es la carpeta que está manejando los archivos. Y partiendo de SAN, lo voy a buscar en httdocs.

Aquí está. Y vamos a buscar nuestra carpeta que se llama Ejemplo646. La semana pasada construimos dos archivos, uno que es el index, y el otro que es el css.

Ya podemos generar una visualización gráfica en la ejecución del archivo. Si yo vengo acá, miren que ya yo tengo el manejador funcionando correctamente. Si yo vengo acá, vamos a indicar localhost.

Y luego voy a colocar ejemplo. Y vamos a ejecutar este. Hasta el momento el ejercicio lo llevamos hasta esta forma, en la cual teníamos dos cajas de texto, las que iban a ser para capturar la información que nosotros vamos a ingresar a través de esas cajas y poderlo guardar en nuestra base de datos.

Tenemos el index que estábamos trabajando. ¿Me escucha, compañero? Listo. Voy a entregarle.

Listo, mi hermano. Todo bien. Gracias.

Me confirman si me están escuchando, por favor. Compañero, si me están escuchando. Me confirman, por favor.

Hola, hola, ¿me escucha? Compañero, ¿me escucha? Hola, hola, hola, hola. Me confirman si se está escuchando lo que estoy diciendo, compañeros. Buenas tardes, profe.

Buenas tardes, compañero Brian. ¿Me escucha, compañero? Sí, señor, yo lo escucho. OK, muchas gracias, compañero.

Bien, ¿sabe cómo le venía diciendo? La semana pasada estamos construyendo los dos elementos. En este caso, lo que es el index y lo que es el CCS. Ya tenemos construida la visualización.

Ya la tenemos ejecutada acá. Voy a cerrar un momento acá. Me está diciendo que no responde el buscador.

Un poquito cargado este equipo y está generando algunas dificultades referente a la ejecución de algunas cosas. Entonces, la idea del día de hoy es continuar con el ejercicio que estábamos desarrollando. En este caso, poder continuar con el componente de los elementos que nos hacen falta para culminar las funciones que están definidas dentro de la actividad de aprendizaje.

¿Cuáles son estas funciones? Es lo que es el registrar o el insert como tal. Tenemos el eliminar y también tenemos lo que es la parte de modificar. Estos son elementos importantes que nosotros debemos ejecutar frente a la actividad de aprendizaje que se está generando.

Para continuar con el ejercicio, inicialmente lo que voy a hacer es establecer lo que es la

estructura de base de datos. Voy a crear las tablas que voy a utilizar dentro de esa estructura para poder establecer la conexión que se va a plantear a través del proyecto y el manejador de base de datos como tal. Inicialmente vamos a ejecutar el primer componente.

A ver si... Profe, qué pena, una pregunta. Esta clase está siendo grabada, ¿cierto? Es que arriba aparece la opción de grabar y no la he visto. Sí, compañero, está siendo grabada.

De todos modos, vamos a verificar a ver si se está grabando. Espera un segundo. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, profe, lo escuchamos.

¿Sí se visualiza la pantalla? Pues está en negro. Está en Teams Microsoft. Sí, no me está corriendo como debería ser.

Iba a verificar si se estaba visualizando correctamente lo que es la pantalla. Bien, compañeros, como les venía diciendo, ya tenemos creados los dos archivos que se están ejecutando. Antes que nada, me disculpo, hubo un error y se me cerró la sesión.

Por eso tuve que volverme a conectar para poder establecer los servicios. Y como les había planteado, estuvimos trabajando lo que es componente del index en la sesión pasada. Y también estuvimos trabajando lo que es el CSS.

Son dos elementos claves que estuvimos desarrollando conforme al proyecto. La idea es poder construir las demás funciones que están establecidas conforme a la actividad de aprendizaje, que en este caso es el insert, el put a, y el eliminar. Profe, buenas tardes.

Buenas tardes, compañeros. Tengo una pregunta. ¿Ya nosotros podemos empezar a trabajar el proyecto sobre la plataforma de Java? Porque hasta el momento todavía estamos trabajando sobre Visual Studio, ¿cierto? Correcto, sí.

Si tu lenguaje aplicar va a ser ese, puedes empezar a... ¿Por qué? ¿Con cuál team he pensado colaborar? No, con el que ustedes consideren. La idea es que ya hay compañeros que manejan diferentes lenguajes y, pues, prácticamente 30 veces uno maneja un lenguaje más, creo. Entonces, si de pronto tu idea es poderlo desarrollar en Java, no hay problema.

Porque PHP me parece bueno también. Sí, claro. Acá vamos a trabajar el uso de Javascript, que es clave dentro de los ejercicios.

Pero, nuevamente recalco, hay compañeros que utilizan Chrome, hay compañeros que utilizan PHP, hay compañeros que utilizan Java. Ya cada quien define el lenguaje en el cual quieren trabajar. Ah, ok.

Profe, entonces usted nos ayudaría con Javascript, con el lenguaje Java, para los que estamos interesados con Java. Sí, claro. Ahí iremos haciendo ejercicios para la aplicación de Java.

Bueno, gracias. Listo, compañero. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos creada la parte del índice.

Ahorita vamos a ejecutar lo que es la estructura que vamos a utilizar dentro del manejador de base de datos. En este caso, mi manejador va a ser PHP Miami, y lo podemos hacer de dos formas. Uno, si yo manejo lo que es el SQL, que básicamente son estructuras tipo script, que se pueden ejecutar para la creación de mi base de datos.

Si yo lo tuviera aplicado a través del SQL, lo podría ejecutar de la siguiente forma. En este caso, le puedo decir que necesito crear una database o una base de datos, le puedo decir que necesito crear una base de datos que va a tener como nombre, vamos a colocarle, por ejemplo, GroupUp, y que va a utilizar, le voy a decir que use la base de datos que se llama GroupUp, para crearme una tabla. Vamos a crear una tabla que se va a llamar, vamos a colocarle Usuarios.

Como en este caso, mi ejercicio básicamente está enfocado en registrar usuarios con los datos del nombre y correo electrónico, y va a tener un dato que va a ser automático del sistema que lo va a generar cada vez que se registre un usuario. Entonces, yo lo puedo ejecutar de esta forma, miren que le puedo decir que el primer dato que va a ser el ID, va a ser autoincrementable, y va a ser de tipo de datos YNT. Entonces, vamos a definirlo, miren que le doy que es autoincrementable y que va a ser la llave primaria.

Vamos a decirle que va a ser la llave primaria. Entonces, acá lo estoy haciendo de forma de script, como habíamos trabajado en algunos ejercicios, miren que estoy definiendo inicialmente, le estoy diciendo a mi manejador de base de datos que me crea una base de datos que se llama GroupUp, y le voy a decir que utilice esa base de datos que se llama GroupUp, y me va a crear una tabla, una tabla que se va a llamar Usuarios, y voy a tener tres datos importantes dentro de esa tabla. El primero que va a ser el ID, y lo tengo, que va a ser un tipo de datos YNT, que va a ser autoincrementable, cuando hablamos de autoincrementable es que cada vez que se registre un usuario va a tener un número definido en orden ascendente, y va a ser mi llave primaria.

Hasta ahí el primer elemento. Voy a tener un segundo, una segunda columna que va a ser NAME, y va a ser de tipo Barchar, miren que lo voy a definir, y ahí va también que tenga un correo. Básicamente, acá estoy definiendo, sí, vamos a crear una columna para guardar el correo también.

Esta estructura lo que me va a permitir es guardar toda la información de los usuarios. Inicialmente le dije que voy a guardar un ID, voy a guardar el nombre del usuario, que va a ser de tipo de datos Barchar, y que va a tener una longitud de 100 caracteres, y también le voy a decir que voy a tener otra columna que va a ser el email, que va a ser de tipo Barchar también, vamos a definir el tipo de datos, y la estructura va a tener una longitud de 100 caracteres. Entonces, si yo le digo así ahora mismo, un ejemplo, yo le digo, bueno, esto va a ser la estructura que me vas a crear, y le doy continuar, que va a ser en mi manejador de base de

datos, va a crearme una base de datos que se llama TrueApp, y me va a crear una tabla que se llama Usual, y dentro de esa tabla voy a tener estas tres columnas, el ID, el nombre, y el correo electrónico, que cada una va a tener un tipo de datos, el ID va a ser un dato tipo numérico autoincrementable, vamos a tener un tipo de datos Barchar para el nombre, y un Barchar para el email.

Si le doy continuar, automáticamente me la crea, pero como nosotros no estamos expertos en la creación de los escritos, a medida que vayamos trabajándolo vamos a poder ir construyendo, yo lo puedo construir de otra forma, voy a coger este y me lo voy a copiar, vamos a guardarlo por aquí cerquita para que lo veamos, tengamos una guía, vamos a guardarlo aquí, lo tengo, por si lo necesito, miren lo que está definido aquí para que nos demos cuenta cómo va a funcionar. Si yo le digo, ah bueno, es que yo no manejo tanto la construcción de script, lo quiero hacer de forma manual, básicamente lo hacemos de la siguiente forma, voy aquí, le voy a decir que no voy a guardar ningún cambio, voy a darle aquí en base de datos, y aquí voy a definir el nombre de la base de datos, y le voy a definir que se va a llamar Club App, pero vamos a separarlo, vamos a definirlo así como lo habíamos trabajado dentro del ejercicio, miren que le había puesto Club App, ahí al piso, y le voy a definir, sígueme compañero, esto ahí puede colocarle uno cualquier nombre o tiene que tener esas características del que usted acaba de colocar? Cualquier nombre que tú consideres colocarle a tu base de datos, es que tú consideres, lo importante acá es, no, listo compañero, lo importante acá es que si de pronto tu nombre está construido por dos palabras, la idea es no tener el espacio en blanco, sino hacerle una separación, ya sea por rayar piso, rayar medio, o de pronto por un punto, por eso, miren que acá yo le definí, tiene dos palabras, Club y App, y está una separación con rayar piso, entonces, acá puedo definir el lenguaje, normalmente en las bases de datos se utiliza UTF-8, que es el que nosotros definimos, ¿se acuerdan cuando empezamos a definir? Cuando empezamos a construir el HTML, uno definía UTF-8 para caracteres generales, y también voy a definir que va a ser de lenguaje español, pero profe, ahí hay varios UTF-8, ¿cuál de todos esos, o cualquiera sirve? Miren que acá hay diferentes lenguajes, miren, español, romano, cualquiera de estos tú lo puedes utilizar, hermano, pero la idea es que lo utilices que en español, entonces en este caso vamos a utilizar el que dice español, solamente, y le voy a dar crear, miren que vamos a crear, me dice que ya se creó la base de datos, si se pueden dar cuenta, acá tengo, se llama el club, rayar piso, y me aparece el nombre de la tabla, en este caso yo lo había hecho en forma de script, ¿cómo se llama mi tabla? Miren que la tengo aquí, la voy a copiar ese nombre, me la voy a traer para acá, voy a utilizar el mismo que había definido, y me aparece el número de columnas, ¿cuántas columnas se van a definir para la base de datos si ustedes la ven así en el script? ¿Cuántas columnas tenemos que crear? Tres, ¿quién me dice? Tres, muy bien, el id, el nombre, muy bien compañero, tres columnas, el id, el nombre y el correo, entonces yo vengo acá a mi manejador y le voy a decir que van a ser tres columnas, le doy crear y automáticamente me crea el espacio para definir esas tres columnas, ¿cuáles son las tres columnas que voy a definir? Inicialmente el id, voy a definir el nombre y voy a definir el correo, aquí hay una cantidad de opciones que podemos aplicar, no nos vamos a complicar con ese componente, definir todas

las opciones porque lo estamos haciendo de forma sencilla. Inicialmente el tipo de datos para la primera columna id va a ser int, eso ya está definido dentro del script, yo lo definí acá, miren, int, para la segunda va a ser un batchar, aquí lo tengo, y para la tercera también voy a definir un batchar.

La longitud, lo puedo aplicar acá, 100, 100, como aquí lo va a definir por defecto no le voy a colocar una longitud, pero si yo deseo ahora mismo puedo visualizar el SQL, miren, acá dice visualizar SQL, si yo lo visualizo, miren como nos quedaría, se está pareciendo a lo que nosotros habíamos construido inicialmente. Si yo vengo acá y digo, bueno, vamos a visualizar a ver la diferencia entre los dos scripts, vamos a ver si lo puedo ubicar de cierta forma de que nos deje visualizar. Dice crear database, aquí está, en este caso, ya definí la creación de la base de datos, por eso no me dice crear database, sino que empieza desde la creación del usuario.

Entonces dice, voy a crear en la base de datos de Cloud App una tabla que se llama user, miren aquí la tengo, que va a tener los siguientes datos, id, que va a ser de int, voy a tener un name que va a ser batchar y que va a tener una longitud de 100, y voy a tener un correo que va a ser batchar y va a tener una longitud de 100. Hasta allí se está creando conforme al script que yo estoy desarrollando, ¿qué información me hace falta? Esta que yo tengo aquí, que sea un tipo de datos incrementable y que sea mi llave primaria como tal, lo voy a definir. ¿Cómo lo defino? De la siguiente forma, vengo acá, voy a definir que va a ser autoincrementable, miren que acá dice autoincrementable, lo defino, y luego de eso vamos a definir que va a ser la llave primaria, miren que aquí por defecto ya me la colocó que va a ser mi llave primaria, le voy a dar continuar y vamos a visualizar el SQL como nos quedó.

Entonces, acá ya me estoy dando cuenta, ya definió que va a ser un tipo de datos int, que va a ser autoincrementable, miren que ya se definió como yo lo estoy necesitando. Entonces yo ahora mismo le puedo dar continuar, vamos a darle guardar y miren que pasa. Queremos que cargue y guarde, está procesando la acción que le pedí a mi manager de base de datos y ya me creo la base de datos.

Si se pueden dar cuenta, acá tengo los datos, en este caso va a ser id, el name y el correo, el tipo de datos y acá tengo que es un dato autoincrementable y esta llavecita hace referencia que es la llave primaria. Entonces, hasta el momento que hemos hecho, hemos construido dentro de mi manejador de base de datos las tablas que necesito para guardar la información de mi proyecto que van a ser estas tres.

Este archivo dura más de 30 minutos.

Actualizar a Ilimitado en <https://turboscribe.ai/es/> para transcribir archivos de hasta 10 horas.