

Autorizzazione Unica Ambientale - D.P.R. 59/2013 - Determinazione n. 987/2019

PROVINCIA DI VERONA

AREA SERVIZI IN CAMPO AMBIENTALE

Servizio Tutela Acque e Aria - Via delle Franceschine 10 - 37122 Verona

PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE ORGANIZZATIVA n. 987/2019 del 12/03/2019

Prot. n. 2019/0014882

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla ditta AURORA FOOD GROUP S.R.L. per lo stabilimento di Via dell'Industria 27, Cologna Veneta (VR). Istanza presentata al SUAP del Comune di Cologna Veneta prot. n. 2018/9921 del 19/11/2018, pratica SUAP n. 03984710230-19112018-1122.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 59/2013; VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte III e Parte V; VISTA la L.R. Veneto 33/1985; VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto; ACQUISITO il parere favorevole del gestore del servizio idrico integrato Acque Veronesi S.c.a r.l. prot. n. 2019/1204 del 30/01/2019 per lo scarico in pubblica fognatura; ACQUISITO il parere ARPAV Dipartimento di Verona prot. n. 11208 del 12/02/2019 per le emissioni in atmosfera;

DETERMINA

di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta AURORA FOOD GROUP S.R.L. (P.IVA 03984710230), con sede legale e insediamento produttivo in Via dell'Industria 27, 37044 Cologna Veneta (VR), per l'attività di produzione di prodotti da forno farciti, snack salati confezionati in atmosfera protettiva e croissanteria surgelata.

L'AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

Titolo	Riferimento normativo	Note
a) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura	art. 124 D.Lgs. 152/2006	scarico S1
b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	art. 269 D.Lgs. 152/2006	punti E1, E2, E3, E4
c) Documentazione previsionale di impatto acustico	art. 8 c. 4 L. 447/1995	comunicazione

DURATA: 15 (quindici) anni dalla data di rilascio. SCADENZA: 12/03/2034.

La domanda di rinnovo va presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (art. 5 DPR 59/2013).

SEZIONE A - SCARICHI IDRICI (titolo a)

A.1 Descrizione. Lo stabilimento origina: acque reflue industriali da lavaggi di impianti e attrezzature (impianto CIP-01, lavaggio teglie e stampi, lavaggi pavimenti reparti), spurghi delle torri evaporative e rigenerazione dell'addolcitore; acque reflue assimilate alle domestiche dai servizi igienici e mensa; acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

A.2 Trattamento. Le acque reflue industriali sono convogliate a: degrassatore statico, vasca di equalizzazione da 40 m3 con correzione pH automatica (dosaggio CO2), disoleatore, e quindi allo scarico finale S1 in pubblica fognatura nera di Via dell'Industria (gestore Acque Veronesi S.c.a r.l., recapito depuratore intercomunale di Cologna Veneta).

A.3 Pozzetto di campionamento. Pozzetto di ispezione e prelievo ubicato in corrispondenza dello scarico S1, immediatamente a monte della pubblica fognatura, mantenuto accessibile in ogni momento agli organi di controllo (planimetria all. 3 al fascicolo).

A.4 Limiti di emissione allo scarico S1. Devono essere rispettati i valori limite della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, colonna "scarico in rete fognaria", per i parametri di seguito richiamati, salvo limiti piu' restrittivi del regolamento del gestore:

Parametro	UM	Valore limite
pH	unita' pH	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	<= 200
BOD5	mg/l O2	<= 250
COD	mg/l O2	<= 500
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	<= 30
Azoto nitroso (come N)	mg/l	<= 0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	<= 30
Fosforo totale (come P)	mg/l	<= 10
Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	<= 40
Idrocarburi totali	mg/l	<= 10
Tensioattivi totali	mg/l	<= 4
Cloro attivo libero	mg/l	<= 0,3

A.5 Prescrizioni per lo scarico:

1. E' vietato lo scarico di acque di condensa dei circuiti frigoriferi e di sostanze di cui sia vietata l'immissione in fognatura dal regolamento del gestore.
2. AUTOCONTROLLI: campionamento e analisi dello scarico S1 con frequenza TRIMESTRALE, su campione medio composito di 3 ore, per i parametri di cui alla tabella A.4, a cura di laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025. I rapporti di prova vanno conservati per almeno 5 anni e trasmessi al gestore entro 30 gg dal prelievo.
3. Installare e mantenere efficiente il misuratore di portata allo scarico con totalizzatore (lettura annotata mensilmente su apposito registro).
4. Comunicare preventivamente al gestore e alla Provincia ogni modifica quali-quantitativa dello scarico; in caso di superamento dei limiti, darne comunicazione entro 48 ore con indicazione delle azioni correttive intraprese.
5. Il degrassatore e il disoleatore devono essere sottoposti a pulizia con frequenza almeno semestrale, con smaltimento dei residui come rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e annotazione sul registro di manutenzione.
6. Le acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali di manovra automezzi sono trattate in vasca di prima pioggia da 15 m3 con disoleatore dedicato, svuotata nelle 48-72 ore successive all'evento verso lo scarico S1.

SEZIONE B - EMISSIONI IN ATMOSFERA (titolo b)

B.1 Quadro emissivo autorizzato:

Punto	Provenienza	Altezza camino m	Portata Nm ³ /h	Durata h/g	Sistema abbattimento
E1	Forno tunnel FT-01 (metano) + pastorizzatore PT-104	12,5	7.500	16	nessuno
E2	Forno tunnel FT-02 croissanteria (metano)	12,5	6.800	16 (24 in campagna)	nessuno
E3	Centrale termica acqua calda 105 kW (metano)	10,0	1.900	8	nessuno
E4	Aspirazione e trasporto pneumatico farina - silos e setacciatura	9,0	4.200	16	filtro a maniche FM-01

B.2 Valori limite di emissione:

Punto	Parametro	Valore limite mg/Nm ³	Riferimento O ₂
E1	Polveri totali	10	3% O ₂
E1	COT (carbonio organico totale)	50	3% O ₂
E1	NO _x (come NO ₂)	350	3% O ₂
E2	Polveri totali	10	3% O ₂
E2	COT	50	3% O ₂
E2	NO _x (come NO ₂)	350	3% O ₂
E3	NO _x (come NO ₂)	350	3% O ₂
E4	Polveri totali	10	--

B.3 Prescrizioni per le emissioni:

1. AUTOCONTROLLI: misura alle emissioni E1, E2 ed E4 con frequenza ANNUALE (metodi UNI EN 13284-1 per le polveri, UNI EN 12619 per il COT, UNI EN 14792 per NO_x), in condizioni di marcia rappresentative del massimo carico. Trasmissione degli esiti alla Provincia e ad ARPAV entro 60 gg dal campionamento.
2. Tenere il registro degli autocontrolli e delle manutenzioni dei sistemi di abbattimento (All. VI parte V D.Lgs. 152/2006), con annotazione delle sostituzioni delle maniche filtranti del filtro FM-01 e delle letture del misuratore di pressione differenziale (deltaP di esercizio 60-180 mm H₂O).
3. I condotti di scarico devono essere dotati di prese di misura conformi alla UNI EN 15259, accessibili in sicurezza.
4. Le emissioni provenienti dalle celle di lievitazione e dal confezionamento (vapori alimentari) sono classificate scarsamente rilevanti ex art. 272 c. 1 D.Lgs. 152/2006 e All. IV parte I, lett. dd) e ii).
5. Eventuale installazione di nuovi punti emissivi (ivi compreso il previsto tunnel di surgelazione a spirale con condensazione dedicata) dovrà essere preventivamente comunicata ai sensi dell'art. 269 c. 8 ovvero autorizzata come modifica sostanziale.

SEZIONE C - IMPATTO ACUSTICO (titolo c)

C.1 Il Comune di Cologna Veneta classifica l'area in Classe V (aree prevalentemente industriali): limiti di immissione 70 dB(A) diurno / 60 dB(A) notturno. La documentazione previsionale (tecnico competente in acustica dott. Zerbato F., iscr. ENTECA n. 1893, rel. del 05/10/2018) attesta il rispetto dei limiti presso i ricettori R1 e R2 (abitazioni rurali a 180 m). Sorgenti principali: centrale frigorifera, torri evaporative, movimentazione notturna magazzino surgelato.

C.2 Prescrizioni: in caso di modifiche impiantistiche rilevanti (nuova centrale frigorifera a servizio del tunnel di surgelazione) dovrà essere prodotta nuova valutazione previsionale

e, ove necessario, collaudo acustico post operam entro 90 gg dall'avviamento.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente AUA e' rilasciata al SUAP del Comune di Cologna Veneta, che la trasmette al gestore dell'insediamento; e' fatta salva ogni ulteriore autorizzazione di competenza di altri enti.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e la possibile diffida, sospensione o revoca del titolo.
3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente

dott.ssa Emanuela Dal Pra'

(sottoscritto con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Allegati al fascicolo (non materialmente uniti): all. 1 relazione tecnica di processo; all. 2 schema fognario; all. 3 planimetria scarichi e pozzetto S1; all. 4 schede tecniche punti emissione; all. 5 valutazione previsionale impatto acustico.

Copia conforme custodita presso l'ufficio qualita' dello stabilimento (fascicolo AUA - referente dott.ssa Elena Marchetti); scadenziario adempimenti aggiornato a cura RSGQ.