

Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/2008 art. 28 - Estratto - Rev. 4 del 20/01/2026 - agg. 05/05/2026

PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce estratto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativo alle attività svolte da Aurora Food Group S.r.l. presso lo stabilimento di Via dell'Industria 27, Cologna Veneta (VR) e presso l'unità locale di Via Palu' 3/A (magazzino prodotto finito surgelato).

Attività svolta: produzione di prodotti da forno farciti e snack salati confezionati in atmosfera modificata (ATM/MAP), croissanteria surgelata, anche a marchio di terzi. Lavoro organizzato su tre linee produttive (Linea 1 forni/MAP, Linea 2 croissanteria, Linea 3 surgelati) con turni; sulla Linea 2, nei periodi di punta commerciale, è previsto lavoro domenicale.

Personale occupato alla data della revisione: n. 50 dipendenti (42 addetti alla produzione e turnisti, 8 impiegati/uffici), oltre a tirocinanti e personale di ditte esterne in appalto (manutenzioni specialistiche, trasporti, pulizie straordinarie), gestiti mediante DUVRI ove applicabile ex art. 26 D.Lgs. 81/2008.

La presente revisione 4 recepisce: l'infortunio occorso in data 28/04/2026 su Linea 3 (schiacciamento dito durante movimentazione teglie, prognosi 12 giorni, denuncia INAIL trasmessa nei termini), l'incremento del lavoro straordinario e domenicale su Linea 2 rilevato nel primo trimestre 2026, e il previsto cantiere di sostituzione del tunnel di surgelazione TS-01 con tunnel a spirale Criotech CR-SP180 (secondo semestre 2026).

1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La stima del rischio è condotta secondo la relazione:

$$R = P \times D$$

dove P = probabilità di accadimento (scala 1-4) e D = magnitudo del danno (scala 1-4).

Valore	Probabilità P	Danno D
1	improbabile	lieve - infortunio con inabilità rapidamente reversibile
2	poco probabile	medio - inabilità reversibile
3	probabile	grave - effetti irreversibili o invalidità parziale
4	altamente probabile	gravissimo - invalidità totale o esiti letali

Matrice di rischio e priorità di intervento:

R = P x D	Classe di rischio	Azione richiesta
1 - 2	BASSO	mantenimento misure, monitoraggio periodico
3 - 4	MODERATO	programmare interventi di miglioramento nel medio termine
6 - 9	MEDIO	interventi da programmare con urgenza definita
12 - 16	ALTO	azioni correttive immediate indilazionabili

2. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruolo	Nominativo	Note
Datore di lavoro	Giancarlo Bertoldi	Presidente C.d.A. e A.D.
Dirigente delegato (art. 16)	ing. Marco Fantin	Direttore di Stabilimento
RSPP (esterno)	p.i. Sergio Bonato	Studio Bonato & Partners - Arzignano (VI)
Medico competente	dott.ssa Paola Rigoni	medicina del lavoro - convenzione annuale
RLS	Paolo Bertacco	addetto confezionamento - eletto 11/03/2024
Preposto Linea 1	Ionut Popescu	capoturno
Preposto Linea 2	Adel Ben Salah	capoturno
Preposto Linea 3	Roberto Guerra	capoturno
Preposto manutenzione	Ivano Dal Maso	capo officina
Preposto magazzino	Nicola Faggionato	resp. magazzino e spedizioni
Addetti primo soccorso	S. Pozzato, D. Zanella, N. Faggionato, M. Bissoli	formazione D.M. 388/2003 gruppo B
Addetti antincendio	I. Dal Maso, R. Guerra, A. Ben Salah, F. Sartori	rischio medio - D.M. 02/09/2021

3. ELENCO DELLE MANSIONI

Cod.	Mansione	Reparto	N. addetti
M01	addetto impasto e dosaggio ingredienti	Linea 1 - Linea 2	8
M02	addetto conduzione forni FT-01 / FT-02 e PT-104	Linea 1 - Linea 2	6
M03	addetto sfogliatura e formatura croissanteria	Linea 2	7
M04	addetto confezionamento MAP (PKM-450) e controllo peso	Linea 1	6
M05	addetto linea surgelati e tunnel TS-01	Linea 3	5
M06	magazziniere / carrellista (celle CF-01, CF-02)	magazzino	4
M07	manutentore meccanico/elettrico	officina	2
M08	addetto QC laboratorio interno e tamponi	qualita'	1
M09	addetto sanificazione impianto CIP-01	tutte le linee	3
M10	impiegato amministrativo / commerciale / R&D	uffici	8

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER REPARTO

Reparto / fase	Pericolo	Mansioni esposte	P	D	R	Classe
Impasto - dosaggio	movimentazione manuale carichi (sacchi farina 25 kg)	M01	3	2	6	MEDIO
Impasto - dosaggio	inalazione polveri di farina (asma da sensibilizzanti)	M01, M08	2	3	6	MEDIO
Forni FT-01/FT-02	contatto con superfici calde, ustioni	M02	2	2	4	MODERATO
Forni - PT-104	microclima severo caldo in estate	M02	3	1	3	MODERATO
Confezionamento MAP	organi in movimento confezionatrice PKM-450 (saldatrici trasversali)	M04, M07	2	3	6	MEDIO
Confezionamento MAP	atmosfera modificate - rilascio azoto E941 (F0061 Nordgas): asfissia in ambiente confinato o scarsa ventilazione	M04, M07	1	4	4	MODERATO
Sala miscele gas	sotto-ossigenazione locale bombole/serbatoio azoto e CO2	M07, M04	1	4	4	MODERATO
Linea 3 - tunnel TS-01	microclima severo freddo - permanenza in cella CF-02 a -18 gradi C	M05, M06	3	2	6	MEDIO
Linea 3 - tunnel TS-01	schiacciamento arti durante carico teglie (impianto obsoleto)	M05	3	2	6	MEDIO
Magazzino - celle	investimento da carrelli elevatori, ribaltamento	M06	2	3	6	MEDIO
Sanificazione CIP-01	rischio chimico: soda caustica NaOH 30 per cento, acido nitrico HNO3 20 per cento, sanificante PAA (fornitore F0052 Chemifood Italia)	M09, M07	2	3	6	MEDIO
Tutte le linee	scivolamento su pavimento bagnato dopo lavaggi	tutte	3	2	6	MEDIO
Croissanteria	taglio con lame e utensili (sfogliatrice, cutter)	M03	2	2	4	MODERATO
Reparto rumore	rumore Lex,8h: impasto 83,5 dB(A) - confezionamento 86,2 dB(A) - officina 88,7 dB(A) - soffiaggio aria compressa picchi 97 dB(C)	M01, M04, M07	3	2	6	MEDIO

Reparto / fase	Pericolo	Mansioni esposte	P	D	R	Classe
Officina	vibrazioni mano-braccio A(8) 3,1 m/s ² (smerigliatrice, avvitatori)	M07	2	2	4	MODERATO
Impianti elettrici	elettrocuzione - quadri di linea e interventi in tensione	M07	1	4	4	MODERATO
Intero stabilimento	incendio - attività soggetta a controllo VVF, farine e imballaggi combustibili	tutte	2	3	6	MEDIO
Linea 2	stress lavoro-correlato: turni domenicali ripetuti e straordinari nel periodo aprile-maggio 2026	M01, M02, M03	2	2	4	MODERATO
Uffici	videoterminali oltre 20 ore settimanali	M10	2	1	2	BASSO

Nota metodologica: i valori di rumore derivano dalla valutazione fonometrica del 14/11/2025 (rapporto n. 2025/FON/112, Analytica Veneta S.r.l.); i valori di vibrazioni da banca dati CNR-INAIL integrata con misure sul campo.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN ESSERE

- Ausili meccanici per la movimentazione (alzasacchi su impasto Linea 1, transpallet elettrici in magazzino); formazione specifica sulla movimentazione manuale dei carichi registrata su MOD-HR-11.
- Aspirazione localizzata sulle stazioni di dosaggio farina; pulizia a umido, divieto di soffiaggio con aria compressa per la rimozione delle polveri.
- Protezioni fisse e mobili interbloccate sulla confezionatrice PKM-450; procedura di blocco/messa fuori servizio (lockout) per gli interventi di manutenzione; divieto di rimozione ripari con macchina in marcia.
- Rilevatore di ossigeno ambientale con allarme ottico-acustico nel locale gas (soglia 19,5 percento O₂); cartellonistica "atmosfera sotto-ossigenata"; divieto di accesso singolo al locale bombole.
- Permanenza massima continuativa in cella CF-02 (-18 gradi C): 50 minuti, con pausa di recupero termico di 10 minuti in zona temperata; dotazione di abbigliamento termico completo; maniglia di apertura interna antighiaccio.
- Stoccaggio dei prodotti chimici CIP in bacini di contenimento separati per acidi e alcali; docce e lavaocchi di emergenza al reparto CIP-01; schede di sicurezza (SDS) disponibili al punto d'uso; istruzione operativa IO-05.
- Pavimentazione antisdrucciolo in fase di ripristino progressivo per reparto (vedi programma di miglioramento, punto 8).
- Segregazione delle attrezzature e dei ricambi di manutenzione in officina: misura in corso di consolidamento a seguito del rilievo dell'audit di certificazione del 17-18/02/2026 (custodia in area produttiva senza controllo di integrità). Il carrello ricambi a bordo linea deve essere riportato in officina al termine di ogni intervento.

- Manutenzione programmata degli impianti secondo i manuali d'uso dei costruttori; registrazione dei fermi su MOD-PR-04.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER MANSIONE

Mansione	DPI assegnati	Norma di riferimento
M01 impasto	scarpe S2 SRC, facciale filtrante FFP2 per travaso farine, guanti in nitrile	EN ISO 20345, EN 149, EN 374
M02 forni	scarpe S2 SRC, guanti anticalore, manicotti	EN 407
M03 sfogliatura	scarpe S2 SRC, guanti antitaglio livello C per pulizia lame	EN 388
M04 confezionamento	scarpe S2 SRC, otoprotettori inserti SNR 26 dB	EN 352-2
M05 surgelati	giaccone e pantalone termico -25 gradi C, sottoganti + guanti termici, berretto, scarpe S3 CI SRC	EN 342, EN 511
M06 magazzino	scarpe S3, gilet alta visibilit�, abbigliamento termico per celle	EN ISO 20471
M07 manutenzione	scarpe S3, otoprotettori cuffia SNR 30 dB, occhiali, guanti meccanici, guanti isolanti classe 00 per quadri	EN 166, EN 60903
M08 QC laboratorio	camice, guanti nitrile, occhiali di protezione	EN 166
M09 sanificazione CIP	tuta antiacido tipo 6, visiera, guanti neoprene lunghi, stivali antiacido	EN 13034, EN 374-3

La consegna dei DPI e' registrata su scheda individuale; la verifica dell'effettivo utilizzo compete ai preposti di reparto.

7. SORVEGLIANZA SANITARIA

Protocollo sanitario definito dal medico competente dott.ssa Paola Rigoni (riunione periodica ex art. 35 del 16/12/2025):

Mansione	Accertamenti	Periodicit�
M01	spirometria, prick test per sensibilizzazione a farine, visita medica	annuale
M02, M03	visita medica, valutazione idoneit� al microclima caldo	biennale
M04, M07	audiometria, visita medica	annuale
M05, M06	visita medica con giudizio di idoneit� al lavoro a basse temperature, ECG	annuale
M09	visita medica, spirometria, monitoraggio cutaneo	annuale
M10	visita medica con controllo oftalmologico ex art. 176	quinquennale (biennale over 50)

Nel 2025: n. 47 visite effettuate, n. 2 idoneit  con prescrizione (divieto di adibizione a lavoro notturno; limitazione movimentazione carichi oltre 15 kg), n. 0 non idoneit .

8. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO (ART. 28 c. 2 lett. c)

N.	Intervento	Responsabile	Scadenza	Stato
1	sostituzione tunnel di surgelazione TS-01 con tunnel a spirale Criotech CR-SP180 dotato di protezioni conformi e carico automatizzato	ing. M. Fantin	31/12/2026	ordinato - acconto versato
2	ripristino pavimentazione antisdrucciolo reparto impasto Linea 1 (fessurazioni)	I. Dal Maso	30/09/2026	preventivo ricevuto

N.	Intervento	Responsabile	Scadenza	Stato
3	installazione secondo rilevatore O2 fisso presso punto di iniezione gas PKM-450	I. Dal Maso	31/10/2026	da ordinare
4	formazione preposti ex accordo Stato-Regioni 2011 - aggiornamento	F. Sartori	30/11/2026	pianificata
5	revisione procedura di gestione attrezzature e ricambi in area produttiva con registro di controllo integrita' (rilievo audit CSQA 17-18/02/2026)	dott.ssa E. Marchetti / I. Dal Maso	30/06/2026	in corso
6	valutazione approfondita stress lavoro-correlato Linea 2 a seguito di turni domenicali ripetuti e segnalazione RSU	RSPP / medico competente	31/12/2026	da avviare
7	analisi infortunio 28/04/2026 Linea 3 e adeguamento istruzione operativa carico teglie	R. Guerra	31/07/2026	in corso
8	prova di evacuazione secondo semestre con simulazione rilascio azoto	RSPP	30/11/2026	pianificata

9. RIESAME E AGGIORNAMENTO

Il presente documento e' sottoposto a riesame in occasione della riunione periodica annuale ex art. 35 D.Lgs. 81/2008 e, comunque, in caso di modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e sicurezza, di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. La messa in servizio del tunnel Criotech CR-SP180 comportera' aggiornamento delle sezioni 4, 5 e 6 prima dell'avvio.

Data certa attribuita mediante sottoscrizione congiunta ai sensi dell'art. 28 c. 2 D.Lgs. 81/2008.

Cologna Veneta (VR), 20 gennaio 2026

Datore di lavoro

Giancarlo Bertoldi

RSPP - Studio Bonato & Partners

p.i. Sergio Bonato

Medico competente

dott.ssa Paola Rigoni

RLS

Paolo Bertacco