

Installation sur un serveur

Pilotage pharmacie — toute la pharmacie sur une seule base

Ce que cela change. Aujourd'hui, chaque poste a SA base : ce qui est scanné au comptoir 1 n'existe pas au comptoir 2. Après cette installation, l'utilitaire tourne sur UN SEUL ordinateur — le serveur — et les postes s'y connectent par leur navigateur. Une seule base, une seule mise à jour, une seule sauvegarde.

Rien n'est installé sur les postes. Ni Python, ni l'application, ni données : ils reçoivent une icône, qui n'est qu'une adresse.

Une page par étape, dans l'ordre, avec des cases à cocher. Comptez environ 45 minutes.

À LIRE D'ABORD Commencez par la page suivante, avant d'installer quoi que ce soit : c'est la seule étape irréversible du guide.

AVANT DE COMMENCER

Récupérer les données des postes

C'est la seule étape de ce guide qu'on ne peut pas rattraper : ce qui a été scanné sur un poste n'existe nulle part ailleurs.

- ☐ Sur chaque poste DÉJÀ équipé, ouvrez le dossier de l'utilitaire (celui qui contient lancer.bat).
- ☐ Copiez sur une clé USB les fichiers présents parmi : stock_ferme.csv, stock_ferme_produits.csv, commandes_speciales.csv, config.yaml, historique_commandes.csv.
- ☐ Un seul poste avait des données ? Vous les remettrez à l'étape 1, et tout sera conservé.
- ☐ Plusieurs postes avaient des données ? Gardez les clés de côté, installez le serveur avec le poste le plus complet, et demandez la fusion des autres — elles ne peuvent pas être recopiées les unes sur les autres.

DANGER NE SUPPRIMEZ RIEN sur les postes avant l'étape 8.

ÉTAPE 1

Installer Python et le dossier

Tout vit sur le serveur : c'est le seul ordinateur où l'on installe quoi que ce soit.

- ☐ Installez Python depuis python.org, en cochant « Add python.exe to PATH ». C'est l'étape la plus souvent oubliée.
- ☐ Copiez le dossier « pharmacie-ruptures » sur le serveur, par exemple dans Documents.
- ☐ Si vous avez récupéré des fichiers de données, copiez-les MAINTENANT dans ce dossier, à côté de lancer.bat.

ATTENTION C'est le moment ou jamais pour les données : une fois l'utilitaire démarré, il créerait ses propres fichiers vides.

ÉTAPE 2

Premier démarrage, et l'adresse à noter

Le serveur affiche lui-même l'adresse que les postes devront ouvrir.

- ☐ Double-cliquez sur lancer-serveur.bat — et NON sur lancer.bat, qui est fait pour un poste isolé.
- ☐ Une fenêtre noire s'ouvre. La première fois, elle installe des compléments : du texte défile une à deux minutes, c'est normal.
- ☐ Notez l'adresse affichée, par exemple `http://192.168.1.10:8501`. Vous en aurez besoin à l'étape 7.
- ☐ Si Windows demande « Autoriser Python à communiquer sur ces réseaux ? » : cochez Réseaux privés, décochez Réseaux publics, puis Autoriser l'accès. L'étape 3 est alors déjà faite.

ATTENTION Cette fenêtre noire EST l'application. La fermer arrête l'utilitaire pour TOUTE la pharmacie.

ÉTAPE 3

Ouvrir le port 8501 dans le pare-feu

C'est l'oubli qui explique presque tous les « ça ne marche pas ».

- ☐ Si vous avez cliqué « Autoriser l'accès » à l'étape 2, passez à l'étape 4.
- ☐ Sinon : menu Démarrer, tapez cmd, clic DROIT sur « Invite de commandes », puis « Exécuter en tant qu'administrateur ».
- ☐ Collez la commande ci-dessous en UNE SEULE LIGNE, puis Entrée.
- ☐ Vérifiez ensuite le profil du réseau : netsh advfirewall show currentprofile

UNE SEULE LIGNE : netsh advfirewall firewall add rule name="Pilotage pharmacie (8501)" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8501 profile=private

ATTENTION Le piège : cette règle ne s'applique QUE si Windows considère le réseau comme « privé ». S'il répond « Public », allez dans Paramètres > Réseau et Internet > Ethernet et passez « Type de profil réseau » sur « Privé ». Sur un réseau public, Windows bloque tout, règle ou pas.

ÉTAPE 4

Donner une adresse IP fixe au serveur

Sans cela l'adresse change, et toutes les icônes des postes pointent dans le vide.

- ☐ D'ABORD : en a-t-il déjà une ? Tapez ipconfig /all et cherchez la ligne « DHCP activé » de la carte utilisée.
- ☐ « DHCP activé : Non » — l'adresse est déjà fixe, passez à l'étape 5.
- ☐ « DHCP activé : Oui » — cela ne prouve rien : une réservation faite dans la box donne toujours la même adresse tout en passant par le DHCP. Vérifiez dans la box, rubrique DHCP > Baux statiques.
- ☐ MÉTHODE A (la meilleure) : relevez l'« Adresse physique » du serveur (son adresse MAC) et associez-la à une adresse fixe dans la box.
- ☐ MÉTHODE B : Paramètres > Réseau et Internet > Ethernet > Attribution IP > Modifier > Manuel. Préfixe de sous-réseau 24, passerelle et DNS = adresse de la box.

ATTENTION Si vous fixez l'adresse sur Windows, choisissez-en une HORS de la plage distribuée par la box (si elle donne .100 à .150, prenez .200). Sinon la box la donnera un jour à un autre appareil, et les deux se gêneront un matin sans qu'on comprenne pourquoi.

ÉTAPE 5

Empêcher la mise en veille

L'oubli auquel personne ne pense : un serveur endormi ne répond plus, et les postes affichent une page blanche sans explication.

- ☐ Paramètres > Système > Alimentation.
- ☐ Réglez « Veille » sur « Jamais ».
- ☐ Le réglage de l'écran, lui, n'a aucune importance.

ÉTAPE 6

La mise à jour automatique

Un serveur allumé en permanence ne se met JAMAIS à jour tout seul : la mise à jour n'a lieu qu'au démarrage, et se reporte tant que l'application répond.

- ☐ Double-cliquez UNE FOIS sur planifier-maj-serveur.bat.
- ☐ Windows fera la mise à jour chaque nuit à 5 h 00. Le script affiche la fiche enregistrée pour que vous puissiez la vérifier.
- ☐ Une autre heure : planifier-maj-serveur.bat 04:30. Pour annuler : planifier-maj-serveur.bat /supprimer.
- ☐ Le compte rendu de chaque nuit est écrit dans maj_serveur.log.

ATTENTION La session Windows du serveur doit rester OUVERTE — écran verrouillé, c'est parfait ; déconnecté, la tâche ne partira pas. Et la mise à jour redémarre l'application : les postes perdent leur page une trentaine de secondes. D'où l'heure creuse.

ÉTAPE 7

Sur chaque poste : poser l'icône

Rien n'est installé sur les postes. Ni Python, ni l'application, ni données : ils reçoivent une icône, qui n'est qu'une adresse.

- ☐ Sur chaque poste, UNE SEULE FOIS, double-cliquez sur `creer-raccourci-poste.bat`.
- ☐ Trois façons d'y accéder : depuis le dossier du serveur partagé sur le réseau, en copiant ce seul fichier sur une clé USB, ou — sans script du tout — en tapant l'adresse dans le navigateur et en la mettant en favori.
- ☐ Il trouve l'adresse tout seul si le dossier du serveur est partagé. Sinon il la demande : tapez celle notée à l'étape 2.
- ☐ Une icône « Pharmacie » apparaît sur le Bureau. Double-cliquez pour vérifier TOUT DE SUITE que la page s'ouvre depuis ce poste.

ATTENTION La page ne s'ouvre pas ? C'est presque toujours l'étape 3 (le pare-feu) ou le profil réseau resté sur « Public ».

ÉTAPE 8

Retirer les anciennes installations

À faire seulement quand les étapes 1 à 7 fonctionnent, et quand vous avez vérifié que les données récupérées sont bien visibles dans l'application du serveur.

- ☐ Supprimez le dossier « pharmacie-ruptures » du poste.
- ☐ Supprimez l'ANCIENNE icône du Bureau (celle qui lançait la copie locale), et gardez la nouvelle.
- ☐ Il n'y a pas de désinstallation au sens Windows : ce sont de simples dossiers et raccourcis.

DANGER Si vous laissez la copie locale, un jour quelqu'un la lancera par erreur — l'ancienne icône est encore là — et scannera dans un stock fantôme que personne d'autre ne voit. Rien ne plante, rien ne prévient, et on s'en aperçoit à l'inventaire.

Au quotidien

- ☐ La fenêtre noire du serveur reste ouverte en permanence. On peut la réduire, jamais la fermer.
- ☐ Si le serveur redémarre (coupure, mise à jour Windows), quelqu'un doit relancer lancer-serveur.bat. Pour que cela se fasse tout seul : placez un raccourci vers ce fichier dans le dossier « shell:startup » (Windows + R, tapez shell:startup, Entrée).
- ☐ Les postes n'ont rien à faire : ils ouvrent leur icône.
- ☐ Plusieurs comptoirs peuvent scanner en même temps sans rien perdre : chaque geste est appliqué au fichier relu à l'instant, sous verrou.
- ☐ Mise à jour immédiate : quand le bandeau annonce une version, un encadré apparaît en haut de la colonne de gauche. Un clic depuis N'IMPORTE QUEL poste met à jour le serveur.
- ☐ Sauvegarde : tout tient dans le dossier du serveur. C'est plus simple qu'avant — et désormais indispensable, puisqu'il n'y a plus de copie sur les postes.

En cas de problème

Un poste n'ouvre pas la page

La fenêtre noire du serveur est-elle ouverte ? Le port 8501 est-il autorisé (étape 3) ? Le réseau est-il « Privé » et non « Public » ? L'adresse de l'icône est-elle encore la bonne (étape 4) ?

L'adresse du serveur a changé

Rien n'est perdu : l'icône d'un poste est un simple fichier texte. Relancez `creer-raccourci-poste.bat` avec la nouvelle adresse, ou ouvrez `Pharmacie.url` sur le Bureau avec le Bloc-notes et corrigez la ligne `URL=`.

« Le fichier est ouvert dans un autre programme »

Un fichier de données est ouvert dans Excel sur le serveur. Fermez Excel et refaites le geste : rien n'a été perdu.

La mise à jour de la nuit ne s'est pas faite

Ouvrez `maj_serveur.log` dans le dossier du serveur : il dit ce qui s'est passé. La cause la plus fréquente est une session Windows déconnectée (étape 6).

Le serveur ne répond plus le matin

Vérifiez la mise en veille (étape 5), puis que la fenêtre noire est toujours là.

Confidentialité

L'utilitaire fonctionne sur le réseau local de la pharmacie. Vos données ne sont envoyées à aucun serveur extérieur : seules l'installation et les mises à jour utilisent Internet.

À DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE : le module « Commandes spéciales » contient des NOMS DE PATIENTS associés à des traitements. L'application n'a PAS de mot de passe : toute personne qui atteint le réseau de la pharmacie peut l'ouvrir. C'est acceptable sur un réseau d'officine fermé, ce ne l'est pas sur un réseau ouvert au public.

N'exposez jamais le port 8501 sur Internet.