

```
MINGW64:/d/Academia_Geek/EjerciciosHTML/GeekbookWeb/7.PublicandoNuestroProductoWeb/Ejer...
oProductoWeb/Ejercicio3/testing-git/styles
$ cd ..

Usuario@Usuario-PC MINGW64 /d/Academia_Geek/EjerciciosHTML/GeekbookWeb/7.PublicandoNuestr
oProductoWeb/Ejercicio3/testing-git
$ ls
images/ index.html styles/

Usuario@Usuario-PC MINGW64 /d/Academia_Geek/EjerciciosHTML/GeekbookWeb/7.PublicandoNuestr
oProductoWeb/Ejercicio3/testing-git
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/Academia_Geek/EjerciciosHTML/GeekbookWeb/7.Publica
ndoNuestroProductoWeb/Ejercicio3/testing-git/.git/

Usuario@Usuario-PC MINGW64 /d/Academia_Geek/EjerciciosHTML/GeekbookWeb/7.PublicandoNuestr
oProductoWeb/Ejercicio3/testing-git (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html
        styles/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Usuario@Usuario-PC MINGW64 /d/Academia_Geek/EjerciciosHTML/GeekbookWeb/7.PublicandoNuestr
oProductoWeb/Ejercicio3/testing-git (master)
$ git add -A

Usuario@Usuario-PC MINGW64 /d/Academia_Geek/EjerciciosHTML/GeekbookWeb/7.PublicandoNuestr
oProductoWeb/Ejercicio3/testing-git (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html
        new file:   styles/main.css

Usuario@Usuario-PC MINGW64 /d/Academia_Geek/EjerciciosHTML/GeekbookWeb/7.PublicandoNuestr
oProductoWeb/Ejercicio3/testing-git (master)
$ git commit -m "Initial commit"
[master (root-commit) c9e4b28] Initial commit
2 files changed, 12 insertions(+)
create mode 100644 index.html
create mode 100644 styles/main.css

Usuario@Usuario-PC MINGW64 /d/Academia_Geek/EjerciciosHTML/GeekbookWeb/7.PublicandoNuestr
oProductoWeb/Ejercicio3/testing-git (master)
$
```