



lorenleey / DP-800-Lab-02 ▾



Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

More ▾



main ▾

DP-800-Lab-02 / README.md



lorenleey Update README to include SQL file access information ...

5afec71 · 1 minute ago



431 lines (347 loc) · 9.44 KB

DP-800-Lab-02 - Implement Programmability Objects with SQ

Este laboratorio forma parte de la preparación para la certificación **Microsoft DP-800: Developing AI-Enabled Database Solutions**.

Requisitos

- SQL Server 2019 o superior
- SQL Server Management Studio (SSMS)
- Transact-SQL (T-SQL)
- AdventureWorksLT



main ▾

DP-800-Lab-02 / README.md

↑ Top

Preview

Code

Blame



Raw



Desarrollo del laboratorio

1. Verificación de AdventureWorksLT

Primero se verificó que la base de datos **AdventureWorksLT** estuviera correctamente instalada y accesible.

```
-- Verificar clientes
SELECT TOP (5)
    CustomerID,
    FirstName,
    LastName
FROM SalesLT.Customer;
GO

-- Verificar pedidos
SELECT TOP (5)
    SalesOrderID,
    OrderDate,
    CustomerID
FROM SalesLT.SalesOrderHeader;
GO

-- Verificar productos
SELECT TOP (5)
    ProductID,
    Name,
    ListPrice
FROM SalesLT.Product;
GO
```



El resultado que aparece al ejecutar ese código son tres tablas

Resultados		Mensajes	
	CustomerID	FirstName	LastName
1	1	Orlando	Gee
2	2	Keith	Harris
3	3	Donna	Carreras
4	4	Janet	Gates
5	5	Lucy	Harrington

	SalesOrderID	OrderDate	CustomerID
1	71774	2008-06-01 00:00:00.000	29847
2	71776	2008-06-01 00:00:00.000	30072
3	71780	2008-06-01 00:00:00.000	30113
4	71782	2008-06-01 00:00:00.000	29485
5	71783	2008-06-01 00:00:00.000	29957

	ProductID	Name	ListPrice
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431,50
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431,50
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34,99
4	708	Sport-100 Helmet, Black	34,99
5	709	Mountain Bike Socks, M	9,50

2. Creación de una View

Se creó la vista `SalesLT.vCustomerOrders` para combinar información de clientes y pedidos.

```
CREATE OR ALTER VIEW SalesLT.vCustomerOrders AS
SELECT
    c.CustomerID,
    CONCAT(c.FirstName, ' ', c.LastName) AS CustomerName,
    h.SalesOrderID,
    h.OrderDate
FROM SalesLT.Customer c
INNER JOIN SalesLT.SalesOrderHeader h
    ON c.CustomerID = h.CustomerID;
```



Se muestran los cinco pedidos más recientes utilizando la vista recién creada.

```
SELECT TOP (5) *
FROM SalesLT.vCustomerOrders
ORDER BY OrderDate DESC;
```



El resultado al consultar la vista `SalesLT.vCustomerOrders`  [Vista verificación](#)

3. Creación de un Stored Procedure

Se creó el procedimiento almacenado: `dbo.AddOrderLineItem`

Su objetivo es insertar una nueva línea de producto en un pedido existente y actualizar posteriormente el subtotal del pedido.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.AddOrderLineItem
    @SalesOrderID INT,
    @ProductID INT,
    @Quantity INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    BEGIN TRANSACTION;

    -- Obtener el precio de lista del producto
    DECLARE @UnitPrice DECIMAL(18,2);

    SELECT @UnitPrice = CAST(ListPrice AS DECIMAL(18,2))
    FROM SalesLT.Product
    WHERE ProductID = @ProductID;

    -- Comprobar que el producto existe
```



```
IF @UnitPrice IS NULL
BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW 50010, 'El ProductID especificado no es válido.', 1;
END;

-- Comprobar que el pedido existe
IF NOT EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM SalesLT.SalesOrderHeader
    WHERE SalesOrderID = @SalesOrderID
)
BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW 50011, 'El SalesOrderID especificado no es válido.', 1;
END;

-- Insertar una nueva línea de pedido sin descuento
INSERT INTO SalesLT.SalesOrderDetail
(
    SalesOrderID,
    OrderQty,
    ProductID,
    UnitPrice,
    UnitPriceDiscount
)
VALUES
(
    @SalesOrderID,
    @Quantity,
    @ProductID,
    @UnitPrice,
    0
);

-- Recalcular el subtotal del pedido
UPDATE h
SET
    SubTotal = d.SumLineTotal,
    ModifiedDate = SYSUTCDATETIME()
FROM SalesLT.SalesOrderHeader AS h
INNER JOIN
(
    SELECT
        SalesOrderID,
        SUM(LineTotal) AS SumLineTotal
    FROM SalesLT.SalesOrderDetail
    WHERE SalesOrderID = @SalesOrderID
    GROUP BY SalesOrderID
) AS d
ON d.SalesOrderID = h.SalesOrderID;
```



```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fnOrderTotal (@OrderID INT)
RETURNS DECIMAL(18,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @Total DECIMAL(18,2);

    SELECT @Total = SUM(LineTotal)
    FROM SalesLT.SalesOrderDetail
    WHERE SalesOrderID = @OrderID;

    RETURN ISNULL(@Total, 0.00);
END;
```



Probar la función escalar

```
SELECT
    d.SalesOrderID,
    dbo.fnOrderTotal(d.SalesOrderID) AS OrderTotal
FROM SalesLT.SalesOrderDetail d
GROUP BY d.SalesOrderID
ORDER BY d.SalesOrderID DESC;
```



Una Scalar Function devuelve un único valor y puede reutilizarse dentro de otras consultas. Resultado de la ejecución

	SalesOrderID	OrderTotal
1	71946	1463.08
2	71938	74160.23
3	71936	79589.62
4	71935	5533.87
5	71923	96.11
6	71920	2527.13
7	71917	37.76
8	71915	1732.89
9	71902	59894.21
10	71899	1856.21
11	71898	53248.69
12	71897	10585.05
13	71895	221.26
14	71885	524.66
15	71867	858.90
16	71863	2777.14
17	71858	11528.84
18	71856	500.30
19	71846	1884.39
20	71845	34118.54
21	71832	28950.68
22	71831	1712.95
23	71816	2847.41
24	71815	926.92
25	71797	65123.46
26	71796	47848.03
27	71784	89869.28
28	71783	65683.37
29	71782	33319.99
30	71780	29923.01
31	71776	63.90
32	71774	713.80

5. Creación de una Table-Valued Function

Se creó la función: `dbo.GetCustomerOrders`

Esta función recibe un `CustomerID` y devuelve los pedidos correspondientes al cliente.

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.GetCustomerOrders (@CustomerID INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        h.SalesOrderID,
        h.OrderDate
    FROM SalesLT.SalesOrderHeader h
```



```
WHERE h.CustomerID = @CustomerID  
);
```

Probar la función con valores de tabla.

```
SELECT *  
FROM dbo.GetCustomerOrders(29929)  
ORDER BY OrderDate DESC;
```



También se utilizó con CROSS APPLY :

```
SELECT  
    CONCAT(c.FirstName, ' ', c.LastName) AS CustomerName,  
    o.SalesOrderID,  
    o.OrderDate  
FROM SalesLT.Customer c  
CROSS APPLY dbo.GetCustomerOrders(c.CustomerID) o  
WHERE c.CustomerID = 29929;
```



La función permite utilizar un resultado parametrizado como si fuera una tabla dentro de otras consultas.

Resultado de las consultas con la función

	SalesOrderID	OrderDate	
1	71902	2008-06-01 00:00:00.000	

	CustomerName	SalesOrderID	OrderDate
1	Jeffrey Kurtz	71902	2008-06-01 00:00:00.000

6. Creación de un Trigger

Se creó una tabla de auditoría: dbo.OrderAudit

```
IF OBJECT_ID('dbo.OrderAudit') IS NULL  
BEGIN  
    CREATE TABLE dbo.OrderAudit  
    (  
        AuditID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
        OrderID INT NOT NULL,  
        OldTotal DECIMAL(18,2) NULL,  
        NewTotal DECIMAL(18,2) NULL,  
        ChangedAt DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME()  
    );  
END;  
GO
```



El objetivo es registrar automáticamente los cambios en el importe de los pedidos.

La tabla de auditoría almacena:

- Identificador del pedido.
- Total anterior.
- Total nuevo.
- Fecha y hora del cambio.
-

Posteriormente se creó el trigger: `SalesLT.trg_LogOrderTotalChange` El trigger identifica los pedidos afectados mediante las tablas lógicas `inserted` y `deleted`.

Después calcula:

- El nuevo total.
- La contribución de las filas nuevas.
- La contribución de las versiones anteriores.

Finalmente registra el cambio en `dbo.OrderAudit`.

```
CREATE OR ALTER TRIGGER SalesLT.trg_LogOrderTotalChange
ON SalesLT.SalesOrderDetail
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    ;WITH AffectedOrders AS
    (
        SELECT SalesOrderID
        FROM inserted

        UNION

        SELECT SalesOrderID
        FROM deleted
    ),

    -- Totales actuales después de aplicar el cambio
    NewTotals AS
    (
        SELECT
            d.SalesOrderID,
            SUM(d.OrderQty * d.UnitPrice) AS Total
        FROM SalesLT.SalesOrderDetail AS d
        INNER JOIN AffectedOrders AS a
            ON d.SalesOrderID = a.SalesOrderID
        GROUP BY d.SalesOrderID
```



```

    ),

    -- Contribución de las filas insertadas o modificadas
    InsertedTotals AS
    (
        SELECT
            SalesOrderID,
            SUM(OrderQty * UnitPrice) AS Total
        FROM inserted
        GROUP BY SalesOrderID
    ),

    -- Contribución de las versiones anteriores de las filas
    DeletedTotals AS
    (
        SELECT
            SalesOrderID,
            SUM(OrderQty * UnitPrice) AS Total
        FROM deleted
        GROUP BY SalesOrderID
    )

    INSERT INTO dbo.OrderAudit
    (
        OrderID,
        OldTotal,
        NewTotal
    )
    SELECT
        n.SalesOrderID,
        n.Total - ISNULL(i.Total, 0) + ISNULL(d.Total, 0) AS OldTotal,
        n.Total AS NewTotal
    FROM NewTotals AS n
    LEFT JOIN InsertedTotals AS i
        ON n.SalesOrderID = i.SalesOrderID
    LEFT JOIN DeletedTotals AS d
        ON n.SalesOrderID = d.SalesOrderID;

END;
GO

```

Para comprobar su funcionamiento se modificó la cantidad de un producto:

```

UPDATE d
SET OrderQty = OrderQty + 1
FROM SalesLT.SalesOrderDetail AS d
WHERE d.SalesOrderID =
(
    SELECT TOP (1) SalesOrderID
    FROM SalesLT.SalesOrderHeader
    ORDER BY SalesOrderID DESC
);

```



```
GO

-- Consultar los últimos registros de auditoría
SELECT TOP (5) *
FROM dbo.OrderAudit
ORDER BY AuditID DESC;
GO
```

El registro generado confirma que el trigger se ejecutó automáticamente después de la

Resultados		Mensajes			
	AuditID	OrderID	OldTotal	NewTotal	ChangedAt
1	1	71946	1463.08	2926.17	2026-09-23 09:38:05.4501812

modificación.

Objetos creados

Tipo	Objeto
View	SalesLT.vCustomerOrders
Stored Procedure	dbo.AddOrderLineItem
Scalar Function	dbo.fnOrderTotal
Table-Valued Function	dbo.GetCustomerOrders
Audit Table	dbo.OrderAudit
Trigger	SalesLT.trg_LogOrderTotalChange