Pseudo Elemente

Pseudo Elemente

- Pseudo Elemente werden benutzt um Teile von Elementen einen spezifischen Style zu zuweise.
- Beispiele
  - Style für den ersten Buchstaben oder Zeile eines Elements
  - Einfügen von Inhalten vor oder nach dem Inhalt eines Elements

Pseudo Elemente

- Syntax

```
selector::pseudo-element {
    property: value;
}
```

- Die Notation mit den doppelten :: wurde in CSS3 eingeführt um besser zwischen Pseudo-Klassen und Pseudo-Elementen unterscheiden zu können.

Pseudo Elemente

- Beispiele:

```
p::first-line {
   color: #ff0000;
   font-variant: small-caps;
}
p.intro::first-letter {
   color: #ff0000;
   font-size: 200%;
}
```

Pseudo Elemente

- Beispiele:

```
h1::before {
   content: url(smiley.gif);
}

h1::after {
   content: url(smiley.gif);
}
```

Pseudo Elemente

- Beispiele:

```
::marker {
  color: red;
  font-size: 23px;
}
::selection {
  color: red;
  background: yellow;
}
```

Weiterführende Informationen

- CSS Pseudo-elements (w3schools.com)

Übung

Der erste Buchstabe eines jeden Paragraphs soll in der Farbe rot, der Schriftart „Old English“ und min. doppelt so groß wie der restliche Text angezeigt werden.