Aula 17 – Introdução e Seletores CSS

Hierarquia, Especificidade e Cascata

Prof. Matheus Jagi

8 de Abril de 2026

Introdução ao CSS I

O que é CSS?

- CSS significa Cascading Style Sheets.
- É a linguagem responsável pela aparência das páginas web.
- Controla:
  - Cores
  - Tamanhos
  - Espaçamentos
  - Layout
  - Responsividade

Introdução ao CSS II

HTML vs CSS

- HTML → Estrutura
- CSS → Aparência
- JavaScript → Comportamento

Modularização e Separação de Arquivos I

Por que separar HTML e CSS?

- Organização do projeto
- Reutilização de estilos
- Manutenção mais fácil
- Código mais limpo
- Páginas mais rápidas (cache do CSS)

Modularização e Separação de Arquivos II

Estrutura de projeto

```
site/
 ├── index.html
 ├── contato.html
 └── css/
      └── style.css
```

Formas de usar CSS

Existem 3 formas:

1. Inline
2. Interno
3. Externo (recomendado)

CSS Inline I

CSS Inline

- Aplicado diretamente na tag HTML.
- Não é recomendado.

```
<p style="color: red;">Texto vermelho</p>
```

CSS Interno I

- Definido dentro da tag <style>.
- Usado quando a página tem estilos próprios.

```
<head>
  <style>
    p {
    color: blue;
    }
  </style>
</head>
```

CSS Externo I

- Arquivo separado .css
- Melhor prática

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

Arquivo style.css

```
p {
  color: green;
}
```

Seletores CSS I

O que são Seletores?

- Seletores definem quais elementos HTML serão estilizados.
- Eles conectam o CSS ao HTML.
- Sem seletores, não conseguimos aplicar estilos.

Exemplo básico

```html
<p class="texto">Olá Mundo</p>
```

```css
.texto {
  color: blue;
}
```

Tipos de Seletores I

Seletores básicos

- Seletor de elemento
- Seletor de classe
- Seletor de id
- Seletor universal
- Seletores descendentes
- Seletores filhos

Seletor de elemento

```
p {
  color: red;
}
```

Tipos de Seletores II

Seletor de classe

```
.texto {
  color: blue;
}
```

Seletor de ID

```
#titulo {
  font-size: 24px;
}
```

Tipos de Seletores III

Seletor descendente

- Seleciona elementos dentro de outro elemento.

```
div p {
  color: green;
}
```

Seletor filho direto

```
div > p {
  color: orange;
}
```

Cascata do CSS I

A cascata define:

- Qual regra será aplicada
- Quando há conflito entre regras
- Prioridade de estilos

Ordem de prioridade

1. Estilo inline
2. ID
3. Classe
4. Elemento
5. Universal

Especificidade I

O que é Especificidade?

- Define qual seletor tem maior prioridade.
- Quanto mais específico, maior a prioridade.

Pontuação de Especificidade

- Inline = 1000
- ID = 100
- Classe = 10
- Elemento = 1

Especificidade II

Exemplo

```
p { color: blue; }          /* 1 */
.texto { color: green; }    /* 10 */
#titulo { color: red; }     /* 100 */
```

- O texto ficará vermelho, pois o ID tem maior especificidade.

Hierarquia de Seletores I

Exemplo de hierarquia

```
div p {
  color: blue;
}

div .texto {
  color: red;
}
```

- O segundo seletor é mais específico.
- Portanto, ele será aplicado.

Exemplo Prático Completo I

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p {
      color: blue;
      }

      .texto {
      color: green;
      }

      #principal {
      color: red;
      }
```

Exemplo Prático Completo II

```
    </style>
  </head>
  <body>

    <p>Parágrafo 1</p>
    <p class="texto">Parágrafo 2</p>
    <p id="principal">Parágrafo 3</p>

  </body>
</html>
```