

lez_08

January 21, 2026

1 Pandas

Pandas è una potente libreria di manipolazione e analisi dei dati per Python. Fornisce strutture di dati come serie e dataframe per pulire, trasformare e analizzare in modo semplice ed efficace grandi set di dati e si integra perfettamente con altre librerie Python, come numPy e matplotlib. Offre potenti funzioni per la trasformazione, l'aggregazione e la visualizzazione dei dati, fondamentali per un'analisi efficace.

Pandas ruota attorno a due strutture di dati primarie: serie (1D) per singole colonne e dataframe (2D) per dati tabulari, consentendo una manipolazione efficiente dei dati.

1.1 DataFrame

Un DataFrame è una struttura dati bidimensionale simile a una tabella con righe e colonne etichettate, in cui ogni colonna può avere un tipo di dati diverso (ad esempio, numeri interi, stringhe, numeri in virgola mobile). Può essere creato da strutture dati Python come liste o dizionari:

```
[1]: import pandas as pd

data = {'Name': ['Alice', 'Bob', 'Charlie'], 'Age': [25, 30, 35]}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

	Name	Age
0	Alice	25
1	Bob	30
2	Charlie	35

In questo esempio, viene creato un dizionario denominato *data* con chiavi che rappresentano i nomi delle colonne (Nome, Età) e valori sotto forma di liste contenenti i rispettivi dati. La funzione *pd.DataFrame()* viene quindi utilizzata per convertire questo dizionario in un **DataFrame**, che viene memorizzato nella variabile *df*.

1.2 Series

Una serie in Pandas è un array unidimensionale etichettato in grado di contenere qualsiasi tipo di dati (interi, stringhe, valori float, ecc.). Ogni elemento è associato a un indice, predefinito (0, 1, 2...) o personalizzato. Può essere creata da liste, array NumPy, dizionari o valori scalari:

```
[2]: age_series = pd.Series([25, 30, 35], index=['Alice', 'Bob', 'Charlie'])
print(age_series)
```

```
Alice      25
Bob        30
Charlie    35
dtype: int64
```

1.3 Importare un file CSV

I file CSV (Comma Separated Values) sono un formato comune per archiviare grandi set di dati in testo semplice. La libreria Pandas in Python fornisce la funzione `read_csv()` per caricare questi file in un DataFrame. Per il nostro esempio useremo *people.csv*

```
[4]: df = pd.read_csv("../data/people_data.csv")
print(df)
```

	First Name	Last Name	Sex	Email	Date of birth \
0	Shelby	Terrell	Male	elijah57@example.net	1945-10-26
1	Phillip	Summers	Female	bethany14@example.com	1910-03-24
2	Kristine	Travis	Male	bthompson@example.com	1992-07-02
3	Yesenia	Martinez	Male	kaitlinkaiser@example.com	2017-08-03
4	Lori	Todd	Male	buchananmanuel@example.net	1938-12-01

	Job Title
0	Games developer
1	Phytotherapist
2	Homeopath
3	Market researcher
4	Veterinary surgeon

Dopo aver creato o caricato un DataFrame, esaminare e riassumere i dati è un passo importante per comprendere il dataset. Pandas fornisce varie funzioni che aiutano a visualizzare e analizzare i dati. Ad esempio:

- `head()`: visualizza le prime n righe del DataFrame (il valore predefinito è 5 righe)
- `tail()`: visualizza le ultime n righe del DataFrame (il valore predefinito è 5 righe)
- `info()`: questo metodo fornisce un riepilogo conciso del DataFrame, compreso il numero di voci non nulle, i nomi delle colonne e i tipi di dati

Vediamo un esempio che illustra l'uso dei metodi `.head()`, `.tail()` e `.info()`:

```
[7]: data = {'Name': ['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'David', 'Eva'],
            'Age': [24, 27, 22, 32, 29],
            'City': ['New York', 'Los Angeles', 'Chicago', 'Houston', 'Phoenix']}

df = pd.DataFrame(data)

# View the first 3 rows of the DataFrame
print("First 3 rows using head():")
```

```

print(df.head(3))

# View the last 2 rows of the DataFrame
print("\nLast 2 rows using tail():")
print(df.tail(2))

# Get a concise summary of the DataFrame
print("\nDataFrame summary using info():")
df.info()

```

First 3 rows using head():

	Name	Age	City
0	Alice	24	New York
1	Bob	27	Los Angeles
2	Charlie	22	Chicago

Last 2 rows using tail():

	Name	Age	City
3	David	32	Houston
4	Eva	29	Phoenix

DataFrame summary using info():

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

RangeIndex: 5 entries, 0 to 4

Data columns (total 3 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Name	5 non-null	object
1	Age	5 non-null	int64
2	City	5 non-null	object

dtypes: int64(1), object(2)

memory usage: 252.0+ bytes

1.4 Selezione dei dati

La selezione dei dati in Pandas si riferisce al processo di accesso e selezione dei dati da un DataFrame o una serie Pandas. Esistono diversi modi per farlo. Per l'utilizzo di *loc()* ed *iloc()* si rimanda a tutorial specifici.

Esempio: indicizzazione di base (selezione di una singola colonna) con l'uso dell'operatore `[]`:

```

[8]: data = {'Name': ['Alice', 'Bob', 'Charlie'], 'Age': [25, 30, 35]}
     df = pd.DataFrame(data)

     # Select a single column
     age_column = df['Age']
     print(age_column)

```

0 25

```
1    30
2    35
Name: Age, dtype: int64
```

Un altro modo per filtrare i dati è quello di utilizzare una condizione booleana per selezionare soltanto i dati di nostro interesse. Ad esempio:

```
[9]: data = {'Name': ['Alice', 'Bob', 'Charlie'], 'Age': [25, 30, 35]}
df = pd.DataFrame(data)

# Filtering rows where Age is greater than 28
filtered_df = df[df['Age'] > 28]
print(filtered_df)
```

```
      Name  Age
1      Bob   30
2  Charlie   35
```

1.5 Gestione valori nulli

Capita spesso che all'interno di un dataset siano presenti dei valori nulli per alcuni record su specifici attributi. Ogni caso è a sé e bisogna decidere come gestire l'assenza di dati valutando caso per caso.

In questo esempio andremo a caricare un dataset che contiene valori nulli in svariati punti. Esclusivamente ai fini di questo tutorial, andremo a riempire quei vuoti utilizzando diverse misurazioni effettuate sulla colonna dove i dati sono assenti.

Andremo a sostituire i valori mancanti nella colonna *quantità* con la **media**, nella colonna *prezzo* con la **mediana**, nella colonna *Acquistato* con la **deviazione standard**. La colonna *Mattina* con il **valore minimo** in quella colonna. La colonna *Pomeriggio* con il **valore massimo** in quella colonna.

```
[12]: # loading data set
data = pd.read_csv('./data/items.csv')

# display the data
print(data)

print('\nReplacing NaN Values...\n')

# replacing missing values in quantity
# column with mean of that column
data['quantity'] = data['quantity'].fillna(data['quantity'].mean())

# replacing missing values in price column
# with median of that column
data['price'] = data['price'].fillna(data['price'].median())

# replacing missing values in bought column with
```

```

# standard deviation of that column
data['bought'] = data['bought'].fillna(data['bought'].std())

# replacing missing values in forenoon column with
# minimum number of that column
data['forenoon'] = data['forenoon'].fillna(data['forenoon'].min())

# replacing missing values in afternoon column with
# maximum number of that column
data['afternoon'] = data['afternoon'].fillna(data['afternoon'].max())

print('\nNaN values replaced!\n')

print(data)

```

	id	item	quantity	price	bought	forenoon	afternoon
0	1	milk	2.0	67.0	672.0	456.0	NaN
1	2	sugar	1.0	NaN	453.0	234.0	NaN
2	3	chips	NaN	45.0	456.0	322.0	NaN
3	4	coffee	2.0	45.0	672.0	564.0	NaN
4	5	meat	4.0	56.0	786.0	221.0	NaN
5	6	chocos	3.0	NaN	345.0	NaN	213.0
6	7	juice	1.0	78.0	765.0	NaN	344.0
7	8	jam	NaN	65.0	665.0	NaN	333.0
8	9	bread	3.0	NaN	NaN	NaN	567.0
9	10	butter	4.0	NaN	NaN	NaN	322.0

Replacing NaN Values...

NaN values replaced!

	id	item	quantity	price	bought	forenoon	afternoon
0	1	milk	2.0	67.0	672.000000	456.0	567.0
1	2	sugar	1.0	60.5	453.000000	234.0	567.0
2	3	chips	2.5	45.0	456.000000	322.0	567.0
3	4	coffee	2.0	45.0	672.000000	564.0	567.0
4	5	meat	4.0	56.0	786.000000	221.0	567.0
5	6	chocos	3.0	60.5	345.000000	221.0	213.0
6	7	juice	1.0	78.0	765.000000	221.0	344.0
7	8	jam	2.5	65.0	665.000000	221.0	333.0
8	9	bread	3.0	60.5	162.022706	221.0	567.0
9	10	butter	4.0	60.5	162.022706	221.0	322.0

[]: