

INTERFERENZA DA LAMINE SOTTILI

THIN FILMS



$$\delta = \boxed{K r_2 - k_0 r_1} - \boxed{\pi} = \overset{\text{ARIA}}{k_0 m r_2} - k_0 r_1 - \pi = k_0 (m r_2 - r_1) - \pi$$



$$d = \frac{r_2}{2}\cos\theta_t \Rightarrow r_2 = \frac{2d}{\cos\theta_t}$$

$$r_1 = h \sin\theta_i$$

$$h = 2\frac{r_2}{2}\sin\theta_t = r_2 \sin\theta_t \Rightarrow$$

$$\sin\theta_i = n \sin\theta_t \quad \text{(SNELL)}$$

$$r_1 = r_2 \sin\theta_t \sin\theta_i = \frac{2d \sin\theta_t \sin\theta_i}{\cos\theta_t} =$$

$$= \frac{2dn\sin^2\theta_t}{\cos\theta_t} \Rightarrow \quad \delta = k_0 n r_2 - k_0 r_1 - \pi = \frac{k_0 n 2d}{\cos\theta_t} - \frac{k_0 n 2d \sin^2\theta_t}{\cos\theta_t} - \pi =$$

$$= \frac{2k_0 n d}{\cos\theta_t}\underbrace{(1-\sin^2\theta_t)}_{\cos^2\theta_t} - \pi \Rightarrow \quad \delta = 2k_0 n d \cos\theta_t - \pi = \frac{4\pi n d \cos\theta_t}{\lambda_0} - \pi$$

$\rightarrow \delta = 2m\pi \longrightarrow$ interferenza costruttiva $\rightarrow$ vediamo l'onda

$\rightarrow \delta = (2m+1)\pi \rightarrow$ interferenza distruttiva $\rightarrow$ non vediamo l'onda

m è un intero

$$\delta = \frac{4\pi n d}{\lambda_0}\cos\theta_t - \pi \approx \frac{4\pi n d}{\lambda_2} - \pi$$





DNA



FIGURA (PATTERN) DI DIFFRAZIONE DI RAGGI X





la luce è un'onda!
(in verità sarebbe giusto dire che si comporta come un'onda in questo contesto)

PRINCIPIO DI HUYGENS-FRESNEL



$L \gg d$



Consideriamo esperimenti fatti nel regime di Fraunhofer: si ha quando sorgente e schermo sono molto distanti dalla fessura



$2m$ fenditure, $m \geq 1$ è un intero

$$\Delta a = \frac{a}{2m}$$

$$\Delta r = \Delta a \sin\theta = \frac{a}{2m}\sin\theta$$

due onde "vertuali" fanno interferenza distruttiva quando $\Delta r = \frac{\lambda}{2}$ $\Rightarrow$



$$\frac{\lambda}{2} = \frac{a}{2m}\sin\theta \Rightarrow \sin\theta = \frac{m\lambda}{a}, \text{ con } m \geq 1 \text{ intero}$$

svolgendo i calcoli ...

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}\right)}{\pi a \sin\left(\theta/\lambda\right)} \right]^2$$



IMMAGINE DELLA FENDITURA

i minimi appaiono per $\sin\theta = \frac{m\lambda}{a}$

in questo caso $x = L\sin\theta \approx L\theta$

i minimi appaiono per $x = m\frac{\lambda L}{a}$

$$\sin\theta = \frac{m\lambda}{a} \longrightarrow x \approx \frac{m\lambda L}{a}$$





se il foro ha raggio R

$$\sin\theta = 0.61\frac{\lambda}{R} \approx \theta$$

2θ è la dimensione dell'immagine della fenditura

•1)







$$\alpha_{min} = 0.61 \frac{\lambda}{R}$$

LIMITE DI DIFFRAZIONE



SCRITTO 26/01

11 - 13

ORALE 02-03 / 02