Projeto G2: Organizador de Estudos com IA Integrada

ProjetoG2_261030 · Entrega da aula de 30/10/2026

Desenvolvimento de Dispositivos Móveis · Universidade La Salle

1. Integrantes que colaboraram na aula de hoje (30/10)

Aplicativo: EduMind. Integrantes da equipe (conforme a entrega de 23/10):

Integrante	Matrícula	Colaborou hoje?
Gustavo Peixoto Siriacov	202411977	Sim
Tales Ivaniski Galina	202510926	Sim
Lorenzo Ruggini Lindemann	202511046	Sim
Eduardo Cassel da Costa	202513138	Sim

Todos os integrantes colaboraram na aula de 30/10.

2. O que é o model do EduMind

O model é a camada que guarda e lê os dados. No EduMind ele fica na API (apps/api/src), em SQLite, e o app web só conversa com ela por HTTP: nenhuma tela acessa o banco diretamente. Os dados ficam no servidor, ligados à conta do usuário, e por isso aparecem em qualquer dispositivo com o mesmo login.

- **Estrutura (db/schema.sql):** 12 tabelas com chaves estrangeiras, restrições (unique, check) e índices. É aplicada pelo migrador no primeiro uso do banco (pragma user_version).
- **Acesso (db/db.ts):** quatro atalhos de consulta com parâmetros (one, all, run, insert). Nenhum valor é concatenado no SQL, o que evita injeção de SQL.
- **Repositórios e rotas (modules/*):** cada módulo tem as operações da sua tabela. Antes de ler ou alterar, a API confirma que o registro pertence ao usuário logado.
- **Integridade:** apagar uma disciplina apaga em cascata seus tópicos, metas, aulas, trabalhos e sessões de estudo; o log de acessos sobrevive à exclusão da conta (guarda cópia do nome e do e-mail).

3. Diagrama do modelo de dados (DER)




Figura 1 — Tabelas persistidas e seus relacionamentos (cada usuário só enxerga os próprios dados).

Resumo das tabelas:

Tabela	O que guarda
users	conta: e-mail, nome, hash da senha (scrypt), papel, ativo/bloqueado, meta semanal
sessions	uma sessão por dispositivo (hash do token, validade, encerramento)
access_logs	log de acesso: nome, data, hora de login e de logout
subjects	disciplinas do usuário (nome único por usuário, professor, sala, cor)
topics	tópicos de cada disciplina com status (pendente, estudando, concluído) e prazo
daily_goals	metas do dia por disciplina, com marcação de concluída
study_sessions	minutos estudados por dia e disciplina (base da tela Progresso)
chat_threads / chat_messages	conversas com o Professor Tutor IA e suas mensagens
lessons / assignments	aulas e trabalhos lidos da faculdade pelo scraper
sync_runs	histórico das sincronizações (status, início, fim, estatísticas)

3.1 Como o banco é criado e usado

Do primeiro uso até a resposta que o app recebe, o caminho dos dados é este:

- **1. Abertura:** ao iniciar, a API abre o arquivo SQLite (data/edumind.db), liga a verificação de chaves estrangeiras e o modo WAL (leituras e escritas simultâneas).
- **2. Migração:** o banco guarda um número de versão (pragma user_version). Se estiver abaixo da versão atual, o arquivo schema.sql é executado dentro de uma transação, criando todas as tabelas e índices. Se já estiver atualizado, nada acontece.
- **3. Requisição:** o app web envia a ação (por exemplo, criar disciplina) por HTTP. A API confirma o login pelo cookie de sessão.
- **4. Validação:** os dados enviados são conferidos por um esquema (tipos, tamanhos, formatos de data). Dado inválido é recusado antes de chegar ao banco.
- **5. Operação:** o repositório/rota executa o SQL (insert, select, update ou delete) com parâmetros e sempre filtrando pelo usuário logado, de modo que ninguém acessa dados de outra conta.
- **6. Resposta:** a linha do banco (nomes como weekly_goal_minutes) é convertida para o formato do app (weeklyGoalMinutes) e devolvida em JSON.

Convenções de armazenamento:

- **Data e hora:** texto ISO-8601 em UTC (ex.: 2026-10-30T14:05:00.000Z), sempre gravado pela aplicação.
- **Dia de calendário:** AAAA-MM-DD (data local do aluno); horário de aula: HH:mm.
- **Verdadeiro/falso:** inteiro 0 ou 1 (SQLite não tem tipo booleano).
- **Tipos usados:** integer (números), text (textos e datas) e real (nota).
- **Restrições no próprio banco:** not null, unique, check (valores permitidos), chaves estrangeiras com on delete cascade ou set null, e índices para consultas rápidas.

3.2 Tabelas e colunas

Para cada tabela: finalidade e colunas (tipo, regras do banco e significado). PK = chave primária; FK = chave estrangeira.

users

Contas de usuário. Cada estudante e cada administrador é uma linha.

Coluna	Tipo	Regras	Significado

id	integer	PK	identificador gerado automaticamente
email	text	obrigatório único sem diferenciar caixa	login; único, sem diferenciar maiúsculas
name	text	obrigatório	nome exibido no app e no log
password_hash	text	obrigatório	senha protegida com scrypt (a senha em si nunca é guardada)
level	text	obrigatório padrão 'superior' restrito a valores válidos	nível de ensino: medio, superior ou concurso
role	text	obrigatório padrão 'user' restrito a valores válidos	papel: user ou admin
is_active	integer	obrigatório padrão 1 restrito a valores válidos	1 = ativa, 0 = bloqueada pelo administrador
weekly_goal_minutes	integer	obrigatório padrão 600 restrito a valores válidos	meta de estudo da semana, em minutos
created_at	text	obrigatório	data e hora do cadastro
last_login_at	text		data e hora do último login

sessions

Uma linha por dispositivo logado. O servidor consegue encerrar qualquer sessão.

Coluna	Tipo	Regras	Significado
id	integer	PK	identificador
user_id	integer	obrigatório FK → users (cascade)	dono da sessão (apagada junto com a conta)
token_hash	text	obrigatório único	hash sha256 do token do cookie; o token em si não é guardado
device	text	obrigatório	texto como "Chrome · Android"
user_agent	text		identificação completa do navegador
ip	text		endereço do acesso
created_at	text	obrigatório	início da sessão
last_seen_at	text	obrigatório	última atividade
expires_at	text	obrigatório	validade (7 dias por padrão)
revoked_at	text		quando foi encerrada (vazio = ativa)
revoke_reason	text	restrito a valores válidos	motivo: manual, expired, revoked ou admin

access_logs

Histórico de acessos: nome, data, hora de login e hora de logout. Sobrevive à exclusão da conta.

Coluna	Tipo	Regras	Significado
id	integer	PK	identificador
user_id	integer	FK → users (set null)	usuário (vira vazio se a conta for excluída)
user_name	text	obrigatório	cópia do nome no momento do login
user_email	text	obrigatório	cópia do e-mail no momento do login
session_id	integer	FK → sessions (set null)	sessão que originou o registro
method	text	obrigatório restrito a	password ou google

		valores válidos	
device	text	obrigatório	dispositivo usado
ip	text		endereço do acesso
login_at	text	obrigatório	data e hora do login
logout_at	text		data e hora do logout (vazio = ainda em andamento)
logout_reason	text	restrito a valores válidos	manual, expired, revoked ou admin

subjects

Disciplinas do estudante, criadas à mão ou importadas pelo scraper.

Coluna	Tipo	Regras	Significado
id	integer	PK	identificador
user_id	integer	obrigatório FK → users (cascade)	dono da disciplina
name	text	obrigatório sem diferenciar caixa	nome; único por usuário, sem diferenciar maiúsculas
professor	text		nome do professor (opcional)
room	text		sala (opcional)
color	text	obrigatório	cor em hexadecimal (#RRGGBB)
source	text	obrigatório padrão 'manual' restrito a valores válidos	origem: manual ou scraper
external_id	text		código na faculdade, usado para não duplicar importações
created_at	text	obrigatório	data e hora de criação

topics

Tópicos (assuntos) de estudo de cada disciplina.

Coluna	Tipo	Regras	Significado
id	integer	PK	identificador
subject_id	integer	obrigatório FK → subjects (cascade)	disciplina do tópico (apagado junto com ela)
title	text	obrigatório	título do tópico
notes	text		anotações (opcional)
position	integer	obrigatório padrão 0	ordem de exibição dentro da disciplina
status	text	obrigatório padrão 'pendente' restrito a valores válidos	pendente, estudando ou concluido
due_date	text		prazo (AAAA-MM-DD, opcional)
done_at	text		quando foi concluído (preenchido e limpo automaticamente)

daily_goals

Metas do dia, ligadas a uma disciplina.

Coluna	Tipo	Regras	Significado
id	integer	PK	identificador
user_id	integer	obrigatório FK → users	dono da meta

		(cascade)	
subject_id	integer	obrigatório FK → subjects (cascade)	disciplina da meta
goal_date	text	obrigatório	dia da meta (AAAA-MM-DD)
description	text	obrigatório	o que estudar
target_minutes	integer	restrito a valores válidos	tempo previsto em minutos (opcional, maior que zero)
done	integer	obrigatório padrão 0 restrito a valores válidos	1 = concluída
done_at	text		quando foi concluída

study_sessions

Tempo realmente estudado; é a base dos gráficos da tela Progresso.

Coluna	Tipo	Regras	Significado
id	integer	PK	identificador
user_id	integer	obrigatório FK → users (cascade)	estudante
subject_id	integer	obrigatório FK → subjects (cascade)	disciplina estudada
started_at	text	obrigatório	data e hora de início
day	text	obrigatório	dia local do aluno, usado para somar por dia
minutes	integer	obrigatório restrito a valores válidos	duração em minutos (maior que zero)

chat_threads

Conversas com o Professor Tutor IA.

Coluna	Tipo	Regras	Significado
id	integer	PK	identificador
user_id	integer	obrigatório FK → users (cascade)	dono da conversa
subject_id	integer	FK → subjects (cascade)	disciplina de contexto (vazio = conversa geral)
title	text		título gerado a partir da primeira mensagem
created_at	text	obrigatório	criação
updated_at	text	obrigatório	última mensagem

chat_messages

Mensagens de cada conversa.

Coluna	Tipo	Regras	Significado
id	integer	PK	identificador
thread_id	integer	obrigatório FK → chat_threads (cascade)	conversa (apagada junto com ela)
role	text	obrigatório restrito a valores válidos	user (aluno) ou assistant (tutor)
content	text	obrigatório	texto da mensagem
created_at	text	obrigatório	data e hora

lessons

Aulas lidas da faculdade pelo scraper.

Coluna	Tipo	Regras	Significado

id	integer	PK	identificador
user_id	integer	obrigatório FK → users (cascade)	estudante
subject_id	integer	obrigatório FK → subjects (cascade)	disciplina da aula
external_id	text	obrigatório	código da aula na faculdade; único por usuário
date	text	obrigatório	dia da aula
start_time	text	obrigatório	hora de início (HH:mm)
end_time	text	obrigatório	hora de término (HH:mm)
topic	text		assunto (opcional)
room	text		sala (opcional)
updated_at	text	obrigatório	última atualização pela importação

assignments

Trabalhos e provas lidos da faculdade pelo scraper.

Coluna	Tipo	Regras	Significado
id	integer	PK	identificador
user_id	integer	obrigatório FK → users (cascade)	estudante
subject_id	integer	obrigatório FK → subjects (cascade)	disciplina do trabalho
external_id	text	obrigatório	código na faculdade; único por usuário
title	text	obrigatório	título
description	text		descrição (opcional)
due_date	text	obrigatório	data de entrega
status	text	obrigatório padrão 'pendente' restrito a valores válidos	pendente, entregue ou corrigido
grade	real		nota (opcional)
updated_at	text	obrigatório	última atualização pela importação

sync_runs

Registro de cada sincronização com a faculdade.


Coluna	Tipo	Regras	Significado
id	integer	PK	identificador
user_id	integer	obrigatório FK → users (cascade)	quem sincronizou
source	text	obrigatório restrito a valores válidos	mock (portal de demonstração) ou portal
status	text	obrigatório restrito a valores válidos	running, ok ou error
started_at	text	obrigatório	início
finished_at	text		fim
stats_json	text		resumo (quantos itens criados/atualizados)
error	text		mensagem de erro, se houver

4. Telas envolvidas na persistência

Cada tela abaixo grava ou lê dados no banco. A tabela relaciona a ação do usuário com a operação feita no model.

Tela	Ação do usuário	Operação no banco
Cadastro	cria a conta	INSERT em users; abre sessão e log (INSERT em sessions e access_logs)
Login	entra no app	SELECT em users; INSERT em sessions e access_logs; UPDATE de users.last_login_at
Disciplinas	cria, edita e exclui disciplina	INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE em subjects
Detalhe da disciplina	adiciona tópico e muda o status	INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE em topics
Início (metas do dia)	cria e conclui metas	INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE em daily_goals
Progresso	registra tempo e vê a semana	INSERT em study_sessions; SELECT com soma por dia e disciplina
Perfil e acessos	edita o perfil e vê os dispositivos	UPDATE em users; SELECT em sessions e access_logs; encerra sessão (UPDATE)
Tutor IA	conversa com o tutor	INSERT em chat_threads e chat_messages; DELETE da conversa
Aulas	sincroniza aulas e trabalhos	INSERT ou UPDATE em lessons, assignments e subjects; registro em sync_runs
Admin	gerencia usuários e vê o log	SELECT em access_logs e sessions; UPDATE e DELETE em users


Cadastro e login (users, sessions, access_logs)



Cadastro




Login




Perfil e acessos

Disciplinas, detalhe e metas (subjects, topics, daily_goals)



Nova disciplina



Disciplinas



Detalhe (tópicos)




Início vazio




Início com dados (desktop)

Progresso e tutor (study_sessions, chat_*)



Progresso



Tutor IA (desktop)

Aulas sincronizadas (lessons, assignments)






Figura 2 — Aulas e trabalhos importados pelo scraper (desktop).


Administração (users, sessions, access_logs)




Log de acessos



Usuários



Visão geral



Sessões ativas

5. Código do model: operações com os dados

Trechos reais da API (apps/api/src), reduzidos ao essencial. Todas as consultas usam parâmetros (?).

5.1 Conexão, migração e atalhos de consulta

db/db.ts — migração do esquema

```
export function migrate(db: Db): void {
  const current = db.pragma('user_version', { simple: true }) as number;
  for (let v = current; v < MIGRATIONS.length; v++) {
    const sql = readFileSync(new URL(MIGRATIONS[v]!, import.meta.url), 'utf8');
    db.transaction(() => {
      db.exec(sql);
      db.pragma(`user_version = ${v + 1}`);
    })();
  }
}
```

db/db.ts — atalhos usados por todos os módulos

```
export const one = <T>(db: Db, sql: string, ...params: unknown[]): T | undefined =>
  db.prepare(sql).get(...params) as T | undefined;
export const all = <T>(db: Db, sql: string, ...params: unknown[]): T[] =>
  db.prepare(sql).all(...params) as T[];
export const run = (db: Db, sql: string, ...params: unknown[]) =>
db.prepare(sql).run(...params);
export const insert = (db: Db, sql: string, ...params: unknown[]): number =>
  Number(run(db, sql, ...params).lastInsertRowid);
```

db/schema.sql — exemplo de tabela (restrições e chave estrangeira)

```
create table subjects (
  id          integer primary key autoincrement,
  user_id     integer not null references users(id) on delete cascade,
  name        text    not null collate nocase,      -- único por usuário, sem diferenciar caixa
  professor   text,
  room        text,
  color       text    not null
              check (color glob '#[0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-
Fa-f]'),
  source      text    not null default 'manual' check (source in ('manual','scraper')),
  external_id text,
  created_at  text    not null,
  unique (user_id, name)
);
create unique index subjects_external_idx on subjects (user_id, external_id) where external_id
is not null;
```

5.2 INSERT (create)

modules/auth/users.ts — cria o usuário (tela Cadastro)

```
export function insertUser(db: Db, u: NewUser): UserRow {
  const id = insert(
    db,
    `insert into users (email, name, password_hash, level, role, is_active, created_at)
     values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)`,
    u.email, u.name, u.passwordHash, u.level ?? 'superior', u.role ?? 'user', u.isActive ===
false ? 0 : 1, u.createdAt,
  );
  return findUserById(db, id)!;
}
```

modules/subjects/routes.ts — cria a disciplina (tela Disciplinas)

```
const id = insert(
  db,
  `insert into subjects (user_id, name, professor, room, color, source, created_at)
   values (?, ?, ?, ?, ?, 'manual', ?)`,
  userId, input.name, input.professor, input.room, input.color, ctx.now(),
);
```

modules/topics/routes.ts — cria o tópico na próxima posição

```
const next = one<{ p: number }>(
  db,
  'select coalesce(max(position), -1) + 1 p from topics where subject_id = ?',
  subject.id,
)!.p;
const id = insert(
  db,
  'insert into topics (subject_id, title, notes, position, due_date) values (?, ?, ?, ?, ?)',
  subject.id, input.title, input.notes, next, input.dueDate,
);
```

modules/study/routes.ts — registra uma sessão de estudo (tela Progresso)

```
const id = insert(
  db,
  'insert into study_sessions (user_id, subject_id, started_at, day, minutes) values
(?, ?, ?, ?, ?)',
  userId, input.subjectId, input.startedAt, input.day, input.minutes,
);
```

5.3 SELECT (read)

modules/subjects/repo.ts — disciplina com contagem de tópicos, só do dono

```
export const SUBJECT_SQL = `
  select s.*,
    (select count(*) from topics t where t.subject_id = s.id) as topic_count,
    (select count(*) from topics t where t.subject_id = s.id and t.status = 'concluido') as
done_count
  from subjects s`;

export const getSubject = (db: Db, userId: number, id: number) =>
  one<SubjectRow>(db, `${SUBJECT_SQL} where s.id = ? and s.user_id = ?`, id, userId);
```

modules/goals/routes.ts — metas de um dia

```
const rows = all<GoalRow>(
  db,
  `${GOAL_SQL} where g.user_id = ? and g.goal_date = ? order by g.done, g.id`,
  req.auth!.user.id, date,
);
```

modules/access/repo.ts — log de acessos com filtros e paginação

```
export function listAccessLogs(
  db: Db,
  filter: AccessLogFilter,
  limit: number,
  offset: number,
): { items: AccessLogEntry[]; total: number } {
  const { sql, params } = whereOf(filter);
  const total = one<{ c: number }>(db, `select count(*) c from access_logs $
{sql}`, ...params)!.c;
  const rows = all<AccessLogRow>(
    db,
    `select * from access_logs ${sql} order by login_at desc, id desc limit ? offset ?`,
    ...params, limit, offset,
  );
  return { items: rows.map(toAccessLog), total };
}
```

5.4 UPDATE

modules/topics/routes.ts — muda o status e mantém done_at coerente

```
const status = patch.status ?? current.status;
// done_at coerente: preenche ao concluir, mantém se já estava concluído, limpa ao reabrir.
const doneAt = status === 'concluido' ? (current.status === 'concluido' ? current.done_at :
ctx.now()) : null;
run(
  db,
  'update topics set title = ?, notes = ?, due_date = ?, status = ?, done_at = ? where id = ?',
  patch.title ?? current.title,
  patch.notes === undefined ? current.notes : patch.notes || null,
```

```
  patch.dueDate === undefined ? current.due_date : patch.dueDate,
  status,
  doneAt,
  current.id,
);
```

modules/auth/routes.ts — atualiza o perfil (tela Perfil)

```
run(
  db,
  `update users set name = coalesce(?, name), level = coalesce(?, level),
     weekly_goal_minutes = coalesce(?, weekly_goal_minutes) where id = ?`,
  patch.name ?? null, patch.level ?? null, patch.weeklyGoalMinutes ?? null, id,
);
```

5.5 DELETE

modules/subjects/routes.ts — exclui a disciplina (apaga em cascata)

```
// Tópicos, metas, aulas, trabalhos e conversas ligados caem em cascata.
r.delete('/subjects/:id', (req, res) => {
  const s = requireSubject(db, req.auth!.user.id, intParam(req));
  run(db, 'delete from subjects where id = ?', s.id);
  res.status(204).end();
});
```

modules/admin/routes.ts — exclui usuário (transação)

```
access.endAllForUser(target.id, 'admin'); // fecha os logs abertos antes de apagar a conta
run(db, 'delete from users where id = ?', target.id);
```

5.6 Transações e importação

modules/access/service.ts — login: sessão + log + último acesso, tudo ou nada

```
const sessionId = db.transaction(() => {
  const id = insertSession(db, {
    userId: user.id,
    tokenHash: hashToken(token),
    device,
    userAgent: meta.userAgent?.slice(0, 300) ?? null,
    ip,
    createdAt: iso,
    lastSeenAt: iso,
    expiresAt: new Date(now.getTime() + config.sessionDays * DAY).toISOString(),
  });
  insertAccessLog(db, {
    userId: user.id,
    userName: user.name,
    userEmail: user.email,
    sessionId: id,
    method,
    device,
    ip,
    loginAt: iso,
  });
  run(db, 'update users set last_login_at = ? where id = ?', iso, user.id);
  return id;
})();
```

modules/access/service.ts — logout: encerra a sessão e fecha o log

```
function endSession(sessionId: number, reason: LogoutReason, at: string = nowIso()): boolean {
  return db.transaction(() => {
    const r = run(
      db,
      'update sessions set revoked_at = ?, revoke_reason = ? where id = ? and revoked_at is
null',
      at, reason, sessionId,
    );
    run(
      db,
      'update access_logs set logout_at = ?, logout_reason = ? where session_id = ? and
logout_at is null',
```

```
      at, reason, sessionId,
    );
    return r.changes > 0;
  })();
}
```

modules/sync/import.ts — importação idempotente de aulas (insere ou atualiza)

```
for (const l of course.lessons) {
  stats.lessons++;
  const cur = one<{ id: number; subject_id: number; date: string; start_time: string; end_time:
string; topic: string | null; room: string | null }>(
    db, 'select * from lessons where user_id = ? and external_id = ?', userId, l.externalId,
  );
  if (!cur) {
    insert(
      db,
      `insert into lessons (user_id, subject_id, external_id, date, start_time, end_time,
topic, room, updated_at)
       values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)`,
      userId, subjectId, l.externalId, l.date, l.start, l.end, l.topic, l.room, nowIso,
    );
    stats.created++;
  } else if (
    cur.subject_id !== subjectId || cur.date !== l.date || cur.start_time !== l.start ||
    cur.end_time !== l.end || cur.topic !== l.topic || cur.room !== l.room
  ) {
    run(
      db,
      `update lessons set subject_id = ?, date = ?, start_time = ?, end_time = ?, topic = ?,
room = ?, updated_at = ?
       where id = ?`,
      subjectId, l.date, l.start, l.end, l.topic, l.room, nowIso, cur.id,
    );
    stats.updated++;
  }
}
```

6. Observação

As telas e os trechos refletem o estado do projeto em 30/10/2026. O model continua sendo desenvolvido; os trechos de código deste documento são gerados a partir dos arquivos da API a cada execução do script de build.