

	used_cars	
	id	BIGINT - (AUTO_INCREMENT - UNIQUE)
	ready	TINYINT - (DEFAULT(1))
	photo_url	VARCHAR(255) - (DEFAULT("http://placeholder.png"))
	brand	VARCHAR(100) - (NOT NULL)
	model	VARCHAR(100) - (NOT NULL)
	type	VARCHAR(50) - (NULL)
	vin	VARCHAR(17) - (NOT NULL - UNIQUE)
	plate	VARCHAR(10) - (NOT NULL - UNIQUE)
	year	SMALLINT - (NOT NULL) // smallint occupa 2bytes mentre char(4) 4bytes
	last_inspection	SMALLINT - (NULL)
	last_coupon	SMALLINT - (NULL)
	price	FLOAT(8,2) - (NOT NULL)
	km	SMALLINT - (NOT NULL)
	displacement	SMALLINT - (NOT NULL)
	hp	SMALLINT - (NOT NULL)
	kw	SMALLINT - (NOT NULL)
	for_novices	TINYINT - (NOT NULL) // questo dato si potrebbe calcolare client-side basandosi sui kw e il peso, oppure dal database della motorizzazione
	fuel	VARCHAR(20) - (NOT NULL)
	transmission	VARCHAR(20) - (NOT NULL)
	gears	TINYINT - (NOT NULL)
	consumes	VARCHAR(255) - (NULL)
	emissions	VARCHAR(255) - (NULL)
	emissions_class	VARCHAR(10) - (NOT NULL)
	doors	TINYINT - (NOT NULL)
	seats	TINYINT - (NOT NULL)
	users	TINYINT - (NULL)
	last_user	VARCHAR(2) - (NULL) // da specificare sigla con legenda (se privato o azienda)
	color	VARCHAR(30) - (NULL)
	original_color	VARCHAR(30) - (NULL)
	linings	VARCHAR(30) - (NULL)
	equipment	??? LISTA - (NULL) // sono liste come "autori" nel nostro esempio
	optionals	??? LISTA - (NULL)
	notes	TEXT - (NULL)
	last_update	TIMESTAMP - (CURRENT_TIMESTAMP)