Formulario di Elettronica dello stato solido

Lorenzo Rossi

Anno Accademico 2020/2021

Email: lorenzo14.rossi@mail.polimi.it

GitHub: https://github.com/lorossi

Quest'opera è distribu
ita con Licenza Creative Commons Attribuzione

Non commerciale 4.0 Internazionale $\textcircled{\textcircled{6}}\textcircled{\textcircled{6}}$

Versione aggiornata al 28/04/2021

Indice

1	Riguardo al formulario		
2		1 1 1	
3	Struttura cristallina 3.1 Indici di Miller	1 2	
4	Radiazione di corpo nero 4.1 Cavità di corpo nero all'equilibrio		
5	Onde e particelle 5.1 Onde	2	
6	Meccanica quantistica 6.1 Teorema di Bloch	4 4 5 5 5	
7	Teoria semiclassica del trasporto 7.1 Formule valide sia per lacune che per elettroni	5	

1 Riguardo al formulario

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons - Attribuzione Non commerciale 4.0 Internazionale $\textcircled{\bullet}(\textcircled{\bullet})$

Questo formulario verrà espanso (ed, eventualmente, corretto) periodicamente fino a fine corso (o finché non verrà ritenuto completo).

Link repository di GitHub: https://github.com/lorossi/formulario-stato-solido L'ultima versione può essere scaricata direttamente cliccando su questo link.

In questo formulario ho cercato prima di tutto di mettere le formule importanti per la risoluzione degli esercizi, preferendole a quelle utili alla comprensione della materia.

2 Richiami di Base

2.1 Serie

• Serie geometrica
$$s_n = \sum_{n=0}^{+\inf} q^n = 1 + q + q^2 + \dots$$
 converge a $s_n = \frac{1}{1-q}$ se $|q| < 1$

• Serie armonica
$$s_n = \sum_{n=0}^{+\inf} \frac{1}{n^{\alpha}}$$
 converge se $\alpha > 1$

2.2 Elettromagnetismo

• Forza
$$|F| = \frac{|V|}{|x|}$$

• Forza vettoriale
$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V = -\frac{1}{q}\vec{\nabla}U$$

• Campo elettrico
$$E = -qV$$

3 Struttura cristallina

• Packing factor
$$PF = \frac{4/3 \cdot \pi r^3}{a^3}$$

• Densità del reticolo
$$l = \frac{\text{n}^{\circ} \text{atomi / cella}}{\text{area cella}}$$

• Interferenza del passo reticolare (diffrazione alla Bragg) $2a\sin\theta = n\lambda$ con n ordine di diffrazione

Struttura	Metalli che la presentano in natura	Packing Factor
Cubico	Po	$\frac{\pi}{6} \approx 0.52$
GBB	Cr, Fe, Mo, Ta	$\pi \frac{\sqrt{3}}{8} \approx 0.68$
FCC	Ag, Au, Cu, Ni, Pb	$\pi \frac{\sqrt{2}}{6} \approx 0.74$

3.1 Indici di Miller

Ipotesi: il piano interseca in $\{m, n, 0\}$

• Indici di Miller $\{n, m, 0\}$

• Distanza interplanare $d = \frac{a}{\sqrt{n^2 + m^2}}$

4 Radiazione di corpo nero

• Legge di Wien $\lambda_p \cdot T = c_{\text{wien}}$

• Legge di Stefan-Boltzman $\int_0^{\inf} R_T d\nu = \sigma T^4$

• Potenza emessa dal corpo nero $P = \sigma T^4 A = RA$, con A area della superficie del corpo

4.1 Cavità di corpo nero all'equilibrio

4.1.1 Cavità monodimensionale

• Lunghezze d'onda permesse $a=n\frac{\lambda}{2}$

• Frequenze permesse $\nu = \frac{c}{2a} n$ con n intero e non nullo

• Free spectral range FSR = $\nu_n - \nu_{n-1} = \frac{c}{2a}$

5 Onde e particelle

5.1 Onde

• Frequenza / lunghezza d'onda $\nu = \frac{c}{\lambda}$

• Energia associata ad un'onda $E=h\nu=\hbar\omega$

• Vettore d'onda $k = \frac{2\pi}{h}$

• Velocità di fase $v_f = \frac{d\omega}{dt}$

• Velocità di gruppo $v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k} = \frac{\hbar k}{m}$

5.1.1 Pacchetti d'onda

• Formula generale $\Psi(x,t)=\int g(k)e^{i(kx-\omega t)}dk$

• Densità di probabilità $|\Psi(x,t)|^2 = \exp\left\{-\frac{(x-v_gt)^2}{2\alpha(1+\beta^2t^2/\alpha^2)}\right\}\sqrt{\frac{\pi^2}{\alpha^2+\beta^2t^2}}$

2

• Deviazione standard $\sigma_x(t) = \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2 t^2}{\alpha}}$

• Pacchetto gaussiano:

– Velocità
$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k}$$

- Dispersione
$$\beta = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 E}{\partial^2 k}$$

– Oscillazione
$$\omega = \omega_0 + v_g \cdot (k - k_0) + \beta \cdot (k - k_o)^2$$

– Il picco si sposta con $v = v_g$

5.2 Particelle

• Energia $E = E_k + U$

– Energia cinetica
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{h^2}{2m\lambda}$$

- Principio di equipartizione dell'energia, particella con l gradi di libertà: $E_k = \frac{l}{2}kT$
- Energia potenziale di una particella in un potenziale $V\colon U=qV$
- Relazione di De Broglie $\lambda = \frac{h}{p}, \, p = \hbar k$
- Relazione di dispersione $E = \frac{h^2 k^2}{2m}$
- Vettore d'onda $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$
- Lunghezza d'onda $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$

6 Meccanica quantistica

- Principio di indeterminazione di Heisenberg $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$
- Equazione di Schrödinger $i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}(x,t)=\hat{H}\Psi(x,t)$
- Flusso quantistico $J = \frac{\hbar k}{m} \left| \Psi \right|^2$

6.1 Teorema di Bloch

Ipotesi:

- Struttura reticolare con passo a
- Il potenziale è periodico V(x+a) = V(x)
- La funzione d'onda si ripete a meno di un fattore di fase $\psi(x+a) = \psi(x)e^{ika}$
- La densià di probabilità è periodica $|\psi(x+a)|^2 = |\psi(x)|^2$

Allora: $|\psi(x)| = u_k(x)e^{-ikx}$ con $u_k(x)$ funzione di Bloch (periodica), quindi $u_k(x+a) = u_k(x)$. e e^{-ikx} inviluppo.

Normalmente è costruita da $\sin^2 o \cos^2$, con i massimi in corrispondenza dei centri delle barriere. Inoltre $\psi(x+a) = u_k(x+a)e^{ikx}e^{ika}$, con e^{ika} sfasamento.

6.2 Operatori

- Operatore Hamiltoniano $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2mi}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V$
- Operatore quantità di moto (momento) $\hat{p}=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$
- Operatore energia cinetica $\hat{E}_{tot} = -i \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$
- Operatore energia totale $\hat{E}_k = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$
- Operatore potenziale $\hat{V} = V$
- Commutatore $H = [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} \hat{B}\hat{A} = \hat{C}$
 - Se $\hat{C} = 0$, allora i due operatori *commutano*.

6.3 Tunneling

- Probabilità di tunneling $|T|^2 \approx 16 \left(\frac{\alpha k}{\alpha^2 + k^2}\right)^2 \exp\left\{-2\alpha a\right\} \approx \exp\left\{-2\alpha a\right\}$
- Tempo medio di tunneling $\langle t \rangle = \frac{t_{a/r}}{p_t} = \frac{2a}{v p_{\rm tun}}$
- Approssimazione WKB
 - Probabilità $|T|^2 = P_T = \exp\{-2\alpha a\}$
 - Penetrazione media $x_p = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 E)}} = \frac{1}{\alpha}$
 - L'approssimazione è valida se e solo se $\alpha a\gg 1$
- Approssimazione di Fowler–Nordheim
 - Caso particolare: barriera triangolare $P_T = \exp\left\{-\frac{4}{3}\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\frac{\Phi^{3/2}}{qF}\right\}$

6.4 Incidenza

- Coefficiente di riflessione $R = \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}\right)^2$
- Coefficiente di trasmissione $T = \left(\frac{2k_1}{k_1 + k_2}\right)^2 = 1 R^2$

6.5 Buca di potenziale

6.5.1 A pareti infinite

• Autovalori $E_n = \frac{h^2}{8ma^2}n^2$, spaziatura $\propto n^2$

6.5.2 A pareti finite

• Funzioni pari $\tan\left(\frac{a}{2\hbar}\sqrt{2mE}\right) = \sqrt{\frac{V_0 - E}{E}}$

• Funzioni dispari tan $\left(\frac{a}{2\hbar}\sqrt{2mE}\right) = -\sqrt{\frac{E}{V_0-E}}$

• La soluzione delle equazioni avviene per via grafica

6.5.3 Parabolica

• Profilo di potenziale $U = \frac{1}{2}\alpha x^2$

• Pulsazione caratteristica $\omega = \sqrt{\frac{\alpha}{m}}$, con alpha coefficiente del quadrato di x

• Autovalori $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$, spaziatura $\propto n$

6.5.4 Coppie di buche

• Funzione degli autovalori $\tan\left(k\frac{a}{2}\right) = -\frac{\hbar^2 k}{mU_0}$

• Proporzionalità della ddp $|\psi|^2 \propto \cos\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar}t\right) = \cos\left(2\pi \frac{E_2 - E_1}{\hbar}t\right)$

– Oscillazione degli autovalori $\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$

– Frequenza degli autovalori $\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$

7 Teoria semiclassica del trasporto

• Formula fondamentale $\frac{dk}{dt} = \frac{\mathfrak{F}}{\hbar}$, \mathfrak{F} forza applicata

– Modello di Drude $\frac{dk}{dt} - \frac{k}{\tau_m} = \frac{\mathfrak{F}}{\hbar}$

- Soluzione $k = \frac{q\tau_m F}{\hbar} \left(1 - e^{t/\tau_m}\right)$

• Oscillazioni di Bloch $\omega = \frac{aqF}{\hbar}$, $\nu = \frac{aqF}{h}$ con a proveniente dalla relazione di dispersione

5

• Massa efficace dell'elettrone $m^* = \frac{\mathfrak{F}}{a} = \frac{\hbar^2}{\frac{\partial^2 E}{\partial k^2}}$

• Velocità termica $v_{th} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

• Libero cammino medio $\lambda = v_{th} \cdot \tau_m$

7.1 Formule valide sia per lacune che per elettroni

• Mobilità $\mu = \frac{q\tau}{m^*}$

• Conducibilità $\sigma = qn\mu$

• Resistività $\rho = \frac{1}{\sigma}$

- Densità di corrente $j=qn\mu F=\sigma F$