## F:\stc\_class\example\_logic\main.a51

```
NAME main
2
                                     ; 声明代码段myprog
3
    myprog SEGMENT CODE
4
             RSEG myprog
                                    ; 切换到代码段myprog
                                    ;在程序存储器0x0000的位置有一条跳转指令
5
              LJMP main
                                    ; 使用第一组寄存器
6
              USING 0
7
              ORG 100H
                                    ; 定位到代码段100H的位置
8
   main:
9
              MOV A, #0C3H
              MOV R0, #055H
10
              ANL A,RO
11
                                      //寄存器寻址
12
              NOP
              NOP
13
14
              MOV 08H, #055H
15
             MOV A, #0C3H
                                      //直接寻址
16
             ANL A, 08H
17
              NOP
18
              NOP
19
              MOV R1,#08H
             MOV A, #0C3H
20
                                      //间接寻址
21
             ANL A, @R1
22
              NOP
23
              NOP
             MOV A, #0C3H
ANL A, #055H
24
25
                                     //立即寻址
26
              NOP
              NOP
27
28
             MOV 08H, #55H
29
             MOV A, #0C3H
30
             ANL 08H, A
31
             NOP
32
             NOP
33
             CLR A
34
             CPL A
35
             NOP
36
             NOP
37
  END
```