

本日学习内容

- 回顾了手动内存释放的相关知识点 (引用计数, 影响引用计数的操作, 持有的定义和方式, 属性关键字对引用计数的关系, retain修饰下 setter 方法的实现, dealloc 方法的实现及原理, autorelease 的意义)

今日算法题

题目1: [128. 最长连续序列](#)

128. 最长连续序列

已解答 

中等

 相关标签

 相关企业

Aa

给定一个未排序的整数数组 `nums`，找出数字连续的最长序列（不要求序列元素在原数组中连续）的长度。

请你设计并实现时间复杂度为 $O(n)$ 的算法解决此问题。

示例 1:

输入: `nums = [100,4,200,1,3,2]`

输出: 4

解释: 最长数字连续序列是 `[1, 2, 3, 4]`。它的长度为 4。

```
1 // 排序 O(nlogn)
2 class Solution {
3 public:
4     int longestConsecutive(vector<int>& nums) {
5         if (nums.size() == 0) {
6             return 0;
7         }
8         sort(nums.begin(), nums.end());
9         int result = 1;
10        int curr = 1;
11        for (int i = 1; i < nums.size(); i++) {
12            if (nums[i] == nums[i - 1]) {
13                continue;
14            } else if (nums[i] == nums[i - 1] + 1) {
15                curr++;
16            } else {
17                curr = 1;
18            }
19            result = max(result, curr);
20        }
21        return result;
22    }
```

```
22     }
23 };
24
25 // 哈希表 O(n)
26 class Solution {
27 public:
28     int longestConsecutive(vector<int>& nums) {
29         if (nums.size() == 0) {
30             return 0;
31         }
32         unordered_set<int> st(nums.begin(), nums.end());
33         int result = 0;
34         for (int x : st) {
35             if (st.contains(x - 1)) {
36                 continue;
37             }
38             int y = x + 1;
39             while (st.contains(y)) {
40                 y++;
41             }
42             result = max(result, y - x);
43         }
44         return result;
45     }
46 };
```

本日遇到的问题

1. 不理解在ARC 和 MRC 下autoreleasepool 的区别
2. 临时对象的概念及用法, 循环引用的导致原因

明日学习计划

1. 回顾NSString, NSArray的相关操作
2. 回顾学过的掌握不够扎实的知识