

4月12日报

本日学习内容

1. 手动布局视图的基本知识点
2. 通过按钮的事件调用功能来放大和缩小视图, 在父视图放大和缩小的时候使子视图跟随父视图同步变化
3. 放大和缩小视图的动画设置

今日算法题

题目1: [438. 找到字符串中所有字母异位词](#)

438. 找到字符串中所有字母异位词

已解答 

中等

 相关标签

 相关企业

Ax

给定两个字符串 `s` 和 `p`, 找到 `s` 中所有 `p` 的 **异位词** 的子串, 返回这些子串的起始索引。不考虑答案输出的顺序。

示例 1:

输入: `s = "cbaebabacd"`, `p = "abc"`

输出: `[0,6]`

解释:

起始索引等于 0 的子串是 "cba", 它是 "abc" 的异位词。

起始索引等于 6 的子串是 "bac", 它是 "abc" 的异位词。

```
1 class Solution {
2 public:
3     vector<int> findAnagrams(string s, string p) {
4         vector<int> result;
5         if (s.size() < p.size()) {
6             return result;
7         }
8         vector<int> pcount(26);
9         vector<int> scount(26);
10        int len = p.size();
11        for (int i = 0; i < len; i++) {
12            scount[s[i] - 'a']++;
13            pcount[p[i] - 'a']++;
14        }
15        if (pcount == scount) {
16            result.push_back(0);
17        }
18        for (int i = 0; i < s.size() - len; i++) {
```

```
19         scount[s[i] - 'a']--;
20         scount[s[i + len] - 'a']++;
21         if (scount == pcount) {
22             result.push_back(i + 1);
23         }
24     }
25     return result;
26 }
27 };
```

本日遇到的问题

1. beginAnimation: context: 和 setAnimationDuration: 方法已经弃用,通过 animateWithDuration:
animations: 方法设置动画及动画时长

明日学习计划

1. 跟随课程学习UI操作