

本日学习内容

1. 复习了各个方法的重写(单例, isEqual: , hash)
2. 委托中委托方和代理方造成循环引用导致内存泄漏的原因 (自委托, 导致引用计数无法归零)
3. 复习了NSDictionary的方法 (对key值进行排序, 对key值进行过滤)

今日算法题

题目1:

3. 无重复字符的最长子串

已解答 

中等

 相关标签

 相关企业

 提示

Aa

给定一个字符串 `s` , 请你找出其中不含有重复字符的 最长 **子串** 的长度。

示例 1:

输入: `s = "abcabcbb"`

输出: `3`

解释: 因为无重复字符的最长子串是 `"abc"` , 所以其长度为 `3` 。
注意 `"bca"` 和 `"cab"` 也是正确答案。

```
1 class Solution {
2 public:
3     int lengthOfLongestSubstring(string s) {
4         unordered_set<char> st;
5         int left = 0;
6         int curr = 0;
7         int result = 0;
8         for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
9             if (st.find(s[i]) != st.end()) {
10                 result = max(curr, result);
11                 while (st.find(s[i]) != st.end()) {
12                     st.erase(s[left]);
13                     left++;
14                     curr--;
15                 }
16             }
17             st.insert(s[i]);
18             curr++;
19         }
20         result = max(result, curr);
21         return result;
22     }
```

本日遇到的问题

1. 关联对象的概念无法理解
2. 两个对象相互强引用导致引用计数无法归零的原因理解不够
3. 在练习过程中使用valueForKey: 出错, 不能理解NSDictionary中valueForKey: 方法和 objectForKey: 方法使用条件的判断,

明日学习计划

1. UI的初步了解
2. 多练习算法