

3月31日日报

本日学习内容

1. UIButton 的相关操作, (初始化, 按钮的, 标签, 位置设置, 事件触发, 透明度, 添加到父视图, 事件触发方式)
2. UIView 的相关操作 (初始化, 添加到父视图上, 视图的透明度设置, 从父视图删除视图)

今日算法题

题目1: [347. 前 K 个高频元素](#)

347. 前 K 个高频元素

已解答 

中等

 相关标签

 相关企业

Aa

给你一个整数数组 `nums` 和一个整数 `k`，请你返回其中出现频率前 `k` 高的元素。你可以按任意顺序 返回答案。

示例 1:

输入: `nums = [1,1,1,2,2,3]`, `k = 2`

输出: `[1,2]`

```
1 class Solution {
2 public:
3     vector<int> topKFrequent(vector<int>& nums, int k) {
4         vector<int> result;
5         unordered_map<int, int> mp;
6         int num = 0;
7         for (int i : nums) {
8             mp[i]++;
9             num = max(num, mp[i]);
10        }
11        vector<vector<int>> buckets(num + 1);
12        for (auto& [x, c] : mp) {
13            buckets[c].push_back(x);
14        }
15        for (int i = num; result.size() < k; i--) {
16            result.insert(result.end(), buckets[i].begin(), buckets[i].end());
17        }
18        return result;
19    }
20};
```

本日遇到的问题

1. [self.view bringSubviewToFront] 和 [self sendSubviewToBack] 对subviews中视图顺序的改变和实际运行后视图前后关系的变化理解不清
2. 不理解view.opaque = YES设置后与view.opaque = NO对视图有什么影响, 实际运行并未发现有什么差异

明日学习计划

1. 跟随课程学习UI操作