

# 5月5日报

## 本日学习内容

- 1. 仿写一个服装购买的界面
- 2. 学习了系统自带按钮的常用样式(UITabBarSystemSearch: 搜索按钮(放大镜), UITabBarSystemItemFavorites: 收藏按钮(五角星), UITabBarSystemItemBookmarks: 书签按钮(书))
- 3. 通过系统自带的图片([UIImage imageNamed:@"magnifyingglass"], [UIImage imageNamed:@"house"])设置按钮样式
- 4. 在UITabBarController中直接添加视图控制器和添加导航控制器的区别

## 今日算法题

### 题目1: [94. 二叉树的中序遍历](#)


#### 94. 二叉树的中序遍历

已解答

简单 🏷 相关标签 🏢 相关企业 Aa

给定一个二叉树的根节点 `root`，返回 它的 **中序遍历**。

示例 1:



输入: `root = [1,null,2,3]`

输出: `[1,3,2]`

```
1
2 // class Solution {
3 // public:
4 //     vector<int> inorderTraversal(TreeNode* root) {
5 //         vector<int> result;
6 //         if (root == nullptr) {
7 //             return result;
8 //         };
9 //         stack<TreeNode*> stk;
10 //         stk.emplace(root);
11 //         while (!stk.empty()) {
12 //             TreeNode* node = stk.top();
```

```

13 //             if (node) {
14 //                 stk.pop();
15 //                 if (node->right) {
16 //                     stk.emplace(node->right);
17 //                 }
18 //                 stk.emplace(node);
19 //                 stk.emplace(nullptr);
20 //                 if (node->left) {
21 //                     stk.emplace(node->left);
22 //                 }
23 //             } else {
24 //                 stk.pop();
25 //                 node = stk.top();
26 //                 stk.pop();
27 //                 result.emplace_back(node->val);
28 //             }
29 //         }
30 //         return result;
31 //     }
32 // };
33
34 class Solution {
35 public:
36     vector<int> inorderTraversal(TreeNode* root) {
37         vector<int> result;
38         if (root == nullptr) {
39             return result;
40         };
41         stack<TreeNode*> stk;
42         TreeNode* node = root;
43         while (!stk.empty() || node != nullptr) {
44             while (node != nullptr) {
45                 stk.emplace(node);
46                 node = node->left;
47             }
48             node = stk.top();
49             stk.pop();
50             result.emplace_back(node->val);
51             node = node->right;
52         }
53         return result;
54     }
55 };

```

## 本日遇到的问题

1. 通过 `UITabBarItem* tabBarItem = [[UITabBarItem alloc] initWithTabBarItemSystemItem:UITabBarItemSystemItemSearch tag: 1];` 和 `UITabBarItem* tabBarItem = [[UITabBarItem alloc] initWithTitle: @"首页" image: [UIImage imageNamed: @"house"] selectedImage: [UIImage imageNamed: @"house.fill"]];` 两种不同方法分别创建两个按钮加入到 `UITabBarController` 中, 会导致分栏控制器断开, 如果想要让按钮加入后不断开分栏控制器, 就需要全部采用图片的方

式来创建按钮,因为系统样式中没有提供房子形状的按钮样式, 只能通过图片创建

## 明日学习计划

---

1. 仿写一个服装购买的界面
2. 在仿写界面的过程中回顾复习自己之前学习过的掌握不过熟练的知识点