

4月2日日报

本日学习内容

1. 按钮的自定义设置 (图片)
2. 切换视图控制器查看viewDidLoad, viewWillAppear: , viewDidAppear: , viewWillDisappear: , viewDidDisappear: 方法的调用情况
3. 定时器和视图移动

今日算法题

题目1: [76. 最小覆盖子串](#)

76. 最小覆盖子串

已解答 

困难

 相关标签

 相关企业

 提示

 题解

给定两个字符串 `s` 和 `t`，长度分别是 `m` 和 `n`，返回 `s` 中的最短窗口子串，使得该子串包含 `t` 中的每一个字符（包括重复字符）。如果没有这样的子串，返回空字符串 `""`。

测试用例保证答案唯一。

示例 1:

输入: `s = "ADOBECODEBANC"`, `t = "ABC"`

输出: `"BANC"`

解释: 最小覆盖子串 `"BANC"` 包含来自字符串 `t` 的 `'A'`、`'B'` 和 `'C'`。

```
1 class Solution {
2 public:
3     string minWindow(string s, string t) {
4         if (t.size() > s.size()) {
5             return "";
6         }
7         int diff[128] = {};
8         int kinds = 0;
9         for (char c : t) {
10             if (diff[c] == 0) {
11                 kinds++;
12             }
13             diff[c]--;
14         }
15         int m = s.size();
```

```

16     int ans_left = -1;
17     int ans_right = s.size();
18     int left = 0;
19     for (int right = 0; right < m; right++) {
20         char c = s[right];
21         diff[c]++;
22         if (diff[c] == 0) {
23             kinds--;
24         }
25         while (kinds == 0) {
26             if (right - left < ans_right - ans_left) {
27                 ans_left = left;
28                 ans_right = right;
29             }
30             char x = s[left];
31             if (diff[x] == 0) {
32                 kinds++;
33             }
34             diff[x]--;
35             left++;
36         }
37     }
38     return ans_left < 0 ? "" : s.substr(ans_left, ans_right - ans_left + 1);
39 }
40 };

```

本日遇到的问题

1. 切换视图控制器和视图移动没有掌握熟练

明日学习计划

1. 跟随课程学习UI操作