

4月6日报

本日学习内容

1. 针对之前学习过的UILabel, UIButton, UIView等操作了回顾练习(创建, 颜色设置, 文字设置, 事件的调用)
2. 定时器于视图移动的基本操作(定时器的创建与方法的调用)
3. UISwitch 的基本操作 (创建, 颜色设置, 状态的设置, 方法的调用)

今日算法题

题目1: [56. 合并区间](#)

56. 合并区间

已解答 

中等

 相关标签

 相关企业

Aa

以数组 `intervals` 表示若干个区间的集合，其中单个区间为 `intervals[i] = [starti, endi]`。请你合并所有重叠的区间，并返回 一个不重叠的区间数组，该数组需恰好覆盖输入中的所有区间。

示例 1:

输入: `intervals = [[1,3],[2,6],[8,10],[15,18]]`

输出: `[[1,6],[8,10],[15,18]]`

解释: 区间 `[1,3]` 和 `[2,6]` 重叠，将它们合并为 `[1,6]`。

```
1 class Solution {
```

```
2 public:
3     vector<vector<int>> merge(vector<vector<int>>& intervals) {
4         sort(intervals.begin(), intervals.end());
5         vector<vector<int>> result;
6         for (vector<int> p : intervals) {
7             if (!result.empty() && p[0] <= result.back()[1]) {
8                 result.back()[1] = max(result.back()[1], p[1]);
9             } else {
10                 result.push_back(p);
11             }
12         }
13         return result;
14     }
15 };
```

本日遇到的问题

1. UISwitch中 setTintColor: 方法调用后没有看到效果
2. 通过定时器使视图发生移动时视图的位置参数
3. 定时器创建时候和废除定时器时的判空处理和置空处理

明日学习计划

1. 跟随课程学习UI操作