

9月1日报

本日学习内容

1. 复习了WCDB的配置及创建
2. 学习WCDB数据库的ORM绑定, 数据库的创建, 表的创建, 数据的插入及查询

今日算法题

题目1: [3694. 删除子字符串后不同的终点](#)

3694. 删除子字符串后不同的终点

已解答 

中等

 相关标签

 相关企业

 提示

Aa

给你一个由字符 'U'、'D'、'L' 和 'R' 组成的字符串 s ，表示在无限的二维笛卡尔网格上的移动。

- 'U': 从 (x, y) 移动到 $(x, y + 1)$ 。
- 'D': 从 (x, y) 移动到 $(x, y - 1)$ 。
- 'L': 从 (x, y) 移动到 $(x - 1, y)$ 。
- 'R': 从 (x, y) 移动到 $(x + 1, y)$ 。

你还得到了一个正整数 k 。

你必须选择并移除恰好一个长度为 k 的连续子字符串 s 。然后，从坐标 $(0, 0)$ 开始，按顺序执行剩余的移动。

返回可到达的不同最终坐标的数量。

```
1 // class Solution {
2 // public:
3 //     int distinctPoints(string s, int k) {
4 //         int result = 0;
5 //         int curr = 0;
6 //         int n = s.size();
7 //         unordered_set<long long> st;
8 //         int x = 0;
9 //         int y = 0;
10 //         for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
11 //             switch(s[i]) {
12 //                 case 'L':
```

```

13 //             x--;
14 //             break;
15 //             case 'R':
16 //                 x++;
17 //                 break;
18 //             case 'D':
19 //                 y--;
20 //                 break;
21 //             case 'U':
22 //                 y++;
23 //                 break;
24 //         }
25 //         int left = i - k + 1;
26 //         if (left < 0) {
27 //             continue;
28 //         }
29
30 //         st.insert(1LL * (x + n) << 32 | (y + n));
31
32 //         switch (s[left]) {
33 //             case 'L': x++; break;
34 //             case 'R': x--; break;
35 //             case 'D': y++; break;
36 //             case 'U': y--; break;
37 //         }
38 //     }
39 //     return st.size();
40 // }
41 // };
42
43
44
45
46 int DIRS[128][2];
47
48 int init = [] {
49     DIRS['L'][0] = DIRS['D'][1] = -1;
50     DIRS['R'][0] = DIRS['U'][1] = 1;
51     return 0;
52 }();
53
54 class Solution {
55 public:
56     int distinctPoints(string s, int k) {
57         int n = s.size();
58         unordered_set<long long> st;
59         st.insert(1LL * n << 32 | n); // 第一个窗口
60         int x = 0, y = 0;
61         for (int i = k; i < n; i++) {
62             char in = s[i], out = s[i - k];
63             x += DIRS[in][0] - DIRS[out][0];
64             y += DIRS[in][1] - DIRS[out][1];

```

```
65         st.insert(1LL * (x + n) << 32 | (y + n));
66     }
67     return st.size();
68 }
69 };
70
71
```

本日遇到的问题 / 未完成内容

1. 询问AIWCDB相关知识,改版之后许多命令废弃, 在调试过程中出错
2. 对于AFNetworking相关知识有所遗忘

明日学习计划

1. 继续练习WCDB的增删改查等功能