

5月25日日报

本日学习内容

1. share 仿写
2. 了解了 UISearchController 的基本操作, (创建, 添加, 设置代理, 搜索框内容发生变化时调用 `-(void)updateSearchResultsForSearchController:(UISearchController *)searchController` 和点击搜索按钮时调用 `-(void)searchBarSearchButtonClicked:(UISearchBar *)searchBar`) 方法
3. 使用 UICollectionView 的自定义cell实现了搜索页面的标签筛选

今日算法题

题目1: [501. 二叉搜索树中的众数](#)

501. 二叉搜索树中的众数

已解答 ✓

简单

🔖 相关标签

🏢 相关企业

Aa

给你一个含重复值的二叉搜索树 (BST) 的根节点 `root` , 找出并返回 BST 中的所有众数 (即, 出现频率最高的元素) 。

如果树中有不止一个众数, 可以按 任意顺序 返回。

假定 BST 满足如下定义:

- 结点左子树中所含节点的值 小于等于 当前节点的值
- 结点右子树中所含节点的值 大于等于 当前节点的值
- 左子树和右子树都是二叉搜索树

```
1 class Solution {
2 public:
3     void searchBST(TreeNode* root, unordered_map<int, int>& map) {
4         if (root == nullptr) {
5             return;
6         }
7         map[root->val]++;
8         searchBST(root->left, map);
9         searchBST(root->right, map);
10    }
11    bool static cmp(const pair<int, int>& e1, const pair<int, int>& e2) {
12        return e1.second > e2.second;
13    }
14    vector<int> findMode(TreeNode* root) {
15        vector<int> result;
16        unordered_map<int, int> map;
```

```
17         if (root == nullptr) {
18             return result;
19         }
20         searchBST(root, map);
21         vector<pair<int, int>> vec(map.begin(), map.end());
22         sort(vec.begin(), vec.end(), cmp);
23         int len = vec.front().second;
24         for (int i = 0; i < vec.size(); i++) {
25             if (vec[i].second == len) {
26                 result.push_back(vec[i].first);
27             } else {
28                 break;
29             }
30         }
31         return result;
32     }
```

本日遇到的问题

1. 对于 UISearchController 的代理方法理解不清

明日学习计划

1. share仿写
2. 在仿写界面的过程中回顾复习自己之前学习过的掌握不过熟练的知识点