

aprende B++9

1. ¿QUÉ CHINGADOS ES B++?

B++ no es cualquier mamada. Olvídate de esos lenguajes que te piden 50 líneas de código nomás para imprimir un hola. (De hecho, una vez escuché C# y me vomité 🤢). B++ es un lenguaje de programación diseñado para ser extremadamente rápido, escribir en español fluido y que tus scripts se vean súper profesionales en tu consola sin tener que romperte la cabeza.

¿Para qué público está dirigido?

Principalmente para principiantes, curiosos, y para toda la banda que se topó con C++ o Java, se les reinició el Windows mental y dijeron *"ni madres, esto está muy cabrón"*. B++ es para los que quieren hacer scripts, automatizar su Termux, o crear juegos de texto rápidamente. Y ojo, próximamente tendrá compatibilidad nativa con nuestro **iddle** oficial (sí, leíste bien, nada de "adi", aquí es puro *iddle* de calidad).

2. REGLAS DE ORO (PARA NO CAGARLA)

El compilador de B++ es inteligente, pero si no sigues las reglas te va a escupir un B++ SYSTEM ERROR gigante en la cara con luces rojas. Grábate esto:

- **Bautiza tu obra:** Usa **\$Name\$: Mi Programa** en la primerita línea para ponerle título a tu ejecución. Si no lo haces, eres un don nadie.
- **El Sándwich de Código:** Al principio (justo después de la línea de \$Name\$) **DEBES** poner un { y al final de todo tu programa **DEBES** poner un }. Todo tu código vive ahí adentro.
- **Comentarios:** Si quieres anotar algo que la máquina ignore (como insultos al usuario), pon **//** al inicio de la línea.
- **Cuidado con los espacios:** La sintaxis es estricta. Si la regla dice `val x = 10`, respeta los malditos espacios alrededor del igual.

3. TU PRIMER CÓDIGO (MODO HACKER)

Vamos a hacer que la pantalla escupa texto. Usamos el comando **text** y le pasamos una flecha -> para asignarle un color. Los colores disponibles son: ROJO, VERDE, AZUL, AMARILLO, CYAN, MAGENTA y GRIS.

```
// 1. El bautizo
$Name$: HolaMundo_Insano
{
    // 2. Imprimiendo con flow
    text("¡Hola mundo, ya soy un hacker de B++!") -> VERDE
}
```

4. VARIABLES Y PREGUNTADERA

¿Quieres que el programa se acuerde de los datos? Usa **val**. ¿Quieres que el güey que usa tu programa escriba algo con el teclado? Usa **preguntar**.

```
$Name$: Registro_de_Pendejos
{
    // Guardamos un dato a lo bruto (números o textos)
    val vidas = 3

    // Le preguntamos su nombre al usuario y lo guardamos en 'nombre'
    preguntar("¿Cómo te llamas, wey?") -> nombre

    // B++ es tan listo que si pones la variable en el texto, la imprime
    text(nombre) -> CYAN
}
```

5. LÓGICA PARA NO TAN PENDEJOS

Un programa que hace lo mismo siempre es aburrido. Aquí entra la lógica real de programación.

Los Ifs (Condicionales):

Sirven para tomar decisiones. La estructura es: si variable == "valor" -> accion a ejecutar

```
si vidas == "0" -> text("Ya mamaste wey, Game Over") -> ROJO
```

Bucles (Que repita la misma madre):

Usa **Repetir** seguido del número de veces. ¡OJO AQUÍ! Siempre, pero SIEMPRE, debes cerrar el bucle poniendo la palabra mágica **FB** (Fin de Bloque) abajo. Si se te olvida, B++ te va a mandar al diablo.

```
Repetir 5
    text("Hackeando servidores del Pentágono...") -> AMARILLO
FB // NUNCA OLVIDES ESTO PARA CERRAR EL BUCLE
```

Tip pro: ¿Quieres ver arder el mundo? Usa Repetir infinito si quieres que tu procesador trabaje hasta que huela a plástico quemado.

6. EL ARSENAL PESADO: COMANDOS VIP PRO

Aquí es donde B++ humilla a los demás lenguajes. Lo que en Java te toma crear 3 clases y 5 imports, en B++ se hace con UNA sola línea. Conoce tus armas, estúdialas y úsalas con sabiduría.

6.1 El Borra-Memorias: limpiar

¿Para qué sirve? Borra absolutamente todo el texto basura que haya en la consola de Termux o Windows. Deja la pantalla negra y prístina, como tu alma antes de conocer el internet.

¿Por qué está roto? Indispensable para hacer menús de juegos de texto o animaciones ASCII. Si imprimes algo, limpias y vuelves a imprimir rápido, ¡creas la ilusión de movimiento!

```
text("Este mensaje se va a autodestruir...") -> ROJO
esperar(3) // Hacemos tiempo
limpiar // ¡PUM! Pantalla limpia, no quedó evidencia
```

6.2 El Zawarudo (Pausa de Tiempo): esperar ()

¿Para qué sirve? Las computadoras procesan código a velocidades ridículas. Si imprimes 10 textos seguidos, el usuario los verá de golpe. `esperar(segundos)` congela la ejecución del programa el tiempo exacto que le digas.

¿Por qué está roto? Le da ritmo y suspenso a tu programa. Puedes pasarle números decimales (ej. 0.5 para medio segundo).

```
text("Buscando dirección IP...") -> CYAN
esperar(1.5)
text("¡IP ENCONTRADA: 192.168.1.69!") -> VERDE
```

6.3 Caos y Suerte: `aleatoria()`

¿Para qué sirve? Genera un número al azar entre un mínimo y un máximo, y lo guarda directamente en una variable tuya. La sintaxis es `aleatoria(min, max) -> variable`.

¿Por qué está roto? Perfecto para hacer sistemas de combate (calcular daño crítico), tirar dados o hacer ruletas rusas de eliminación de archivos (no lo hagas wey).

```
// Tira un dado del 1 al 6 y lo guarda en 'dado'
aleatoria(1, 6) -> dado
text("Sacaste un:") -> GRIS
text(dado) -> MAGENTA
```

6.4 El Cerebro Einstein: `mate()`

¿Para qué sirve? Resuelve operaciones matemáticas complejas que metes entre los paréntesis y avienta el resultado a tu variable. La sintaxis es `mate(operacion) -> variable`.

¿Por qué está roto? B++ descarga automáticamente su propia librería `mate.py` desde la nube si no la tienes. Puede sumar, restar, multiplicar y hasta mezclar variables en la ecuación sin llorar por tipos de datos.

```
val fuerza = 50
// Multiplicamos la fuerza base por un multiplicador
mate(fuerza * 1.5) -> danio_total
text(danio_total) -> ROJO
```

6.5 Rompe-Tímpanos: `pitido()`

¿Para qué sirve? Accede al hardware de sonido nativo de tu sistema (`winsound` en PC o el buffer `\a` en Termux/Unix) para emitir una frecuencia audible. Se usa así: `pitido(frecuencia_hz) -> segundos_de_duracion`.

¿Por qué está roto? Puedes componer canciones en 8-bits si usas varios comandos seguidos, o puedes poner un pitido a 30,000 Hz para volver locos a los perros de tu colonia. Úsalo también para que tu script avise acústicamente cuando terminó un proceso largo.

```
// Frecuencia de 1000Hz durante 2 segundos
pitido(1000) -> 2
```

6.6 Hackeo al Mainframe: sistema()

¿Para qué sirve? Esto es puente directo entre B++ y la consola de comandos pura de tu celular/PC. Puedes ejecutar comandos de Linux (Termux) o CMD (Windows) desde tu código.

¿Por qué está roto? Tienes control total. Puedes crear carpetas, mover archivos, apagar la computadora, o instalar paquetes de Termux en segundo plano.

```
// Muestra los archivos del directorio en Termux
sistema("ls -la")
// O en Windows sería sistema("dir")
```

6.7 Modo Dios (Ejecución en la Nube): GH

¿Para qué sirve? Es una variable reservada del sistema. Si le asignas una URL RAW de un archivo subido a GitHub (o pastebin), B++ lo jala por internet y lo inyecta directo en la memoria.

¿Por qué está roto? Te permite hacer scripts que se actualizan solos, o cargar librerías masivas sin tener que pasárselas al usuario por USB o ZIP. El código vive en la nube, tú solo lo llamas.

```
// Definimos la ruta remota del script y lo corremos al vuelo
GH = "https://raw.githubusercontent.com/usuario/repo/main/virus_no_es_broma.py"
GH
```

7. COMPILANDO EN TERMUX (EL FLEX FINAL)

B++ no es un juguete interpretado y ya. Cuando terminas tu código mamalón, puedes usar la opción de **Compilar [W]** en el menú. Te dará tres opciones:

- **1. Python (.py):** Traduce tu B++ a código Python puro, ordenado y con imports listos.
- **2. C++ (.cpp):** Genera código de bajo nivel en C++.
- **3. Binario Executable (.bin):** La cereza del pastel de la **v8.0**. B++ llama al compilador G++ de Termux, mastica tu código y te escupe un ejecutable nativo de Linux/Android. Corre a los milisegundos, no pesa nada y nadie puede robarte el código fuente. Pura magia oscura.

¡Felicidades, Pendejo! (Con todo el respeto que te mereces)

Si leíste todo esto, ya dejaste de ser un civil y te graduaste como desarrollador junior de B++. Tienes en tus manos un motor que maneja loops optimizados, compilación cruzada nativa, audio y control de terminal.

Abre tu Termux, teclea `python bpp_8.0.py`, empieza a tirar código dentro de las llaves `{ }` y crea el próximo gran proyecto de consola.

- *Insano de Cartón_MC*