## MÓDULO

# PROGRAMAÇÃO WEB HTML/CSS

EXERCÍCIO

LAYOUT CSS FLOAT SOLUÇÃO



## **SOLUÇÃO**

O 1.º passo na solução deste exercício é identificar as varias partes do layout: neste caso, identifica-se um header, uma nav, uma secção com três colunas e um footer.

O <body> da página deve então ser definido da seguinte forma:

```
</div>
</div>
</div class="row">

<div class="coluna-lado" >Coluna 1 - ocupo 25% da largura
total</div>
</div class="coluna-meio" >Coluna 2 - ocupo 50% da largura
total</div>
</div class="coluna-lado" >Coluna 3 - ocupo 50% da largura
total</div>
</div>
</div
```

De relembrar que para que a Font Awesome funcione é necessário incluir no <head> o seguinte script:

```
<script src="https://kit.fontawesome.com/d132031da6.js"
crossorigin="anonymous"></script>
```

De seguida deve, então, passar-se à estilização da página.

Deverá ser aplicada a todo o documento a propriedade box-sizing: border-box, para que os elementos fiquem todos com o mesmo tamanho e tenham em conta os paddings e margens aplicados.

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
```

Para criar as três colunas umas ao lado das outras há que aplicar um float:left às mesmas.

```
.coluna-meio, .coluna-lado {
  float: left;
  padding: 10px;
  height: 300px; /* valor atribuído apenas para demonstração. */
}
```

Sendo que as colunas dos lados ocupam 25% da largura e a coluna do meio ocupa 50% da largura, tal deve ser especificado com a propriedade width.

```
.coluna-lado {
  width: 25%;
  background-color: #B9D532;
}

/* Coluna do meio*/
.coluna-meio {
  width: 50%;
  background-color: #FFFBC7;
}
```

Para que o float após as colunas seja apagado, deve ser aplicada a seguinte propriedade:

```
.row:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
```

```
}
```

Se se pretender tornar o design responsivo, deve estilizar-se o documento da seguinte forma.:

```
@media (max-width: 600px) {
    .coluna-lado, .column-meio {
      width: 100%;
    }
}
```

#### O código final compilado será então:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <title>Layout exercicio</title>
  <meta charset="UTF-8">
 <meta name="description" content="Layout exercicio">
  <meta name="author" content="Sara Granja">
    <script src="https://kit.fontawesome.com/d132031da6.js"</pre>
crossorigin="anonymous"></script>
<style>
* {
 box-sizing: border-box;
}
body {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

```
/* estilização do header */
.header {
  background-color: #759796;
  color:#FFFBC7;
  padding: 30px;
 text-align: center;
 font-size: 35px;
}
/* Criar 3 colunas ao lado uma das outras */
.coluna-meio, .coluna-lado {
  float: left;
  padding: 10px;
  height: 300px; /* valor atribuído apenas para demonstração. */
}
/* colunas do lado esquerdo e direito */
.coluna-lado {
 width: 25%;
 background-color: #B9D532;
}
/* Coluna do meio*/
.coluna-meio {
 width: 50%;
  background-color: #FFFBC7;
}
/* para limpar o float após as colunas */
.row:after {
  content: "";
```

```
display: table;
  clear: both;
}
/* estilização do footer */
.footer {
  background-color: #292D73;
 color:#fff;
 padding: 10px;
 text-align: center;
}
/* Responsive layout */
@media (max-width: 600px) {
  .coluna-lado, .column-meio {
   width: 100%;
 }
}
ul {
  list-style-type: none;
 margin: 0;
 padding: 10px;
 background-color: #3A64AE;
}
li {
 display: inline;
}
li a{
   padding:10px 20px;
```

```
text-decoration: none;
   color: white;
   text-decoration:none;
   }
a:hover{
   background-color: #FFCC03;
}
.active{
   font-size: 24px;
   font-weight:bold;
   }
#float-right{
   float: right;
   }
</style>
</head>
<body>
<div class="header">
   <img src="imagem_ex1_un15.jpg">
   <h2>0 meu primeiro layout</h2>
</div>
<div class="nav">
 <l
 <a class="active" href="un15-exercicio1.html">Home</a>
 <a href= "https://www.masterd.pt/)">Master D</a>
 <a href="https://www.google.pt/">Google</a>
```

```
<a href="https://www.w3schools.com/">W3Schools</a>
 <a href="https://www.w3.org/">W3C</a>
 id="float-right"><a href=""> <i class="fas fa-</a>
search"></a></i>
</div>
<div class="row">
 <div class="coluna-lado" >Coluna 1 - ocupo 25% da largura
total</div>
 <div class="coluna-meio" >Coluna 2 - ocupo 50% da largura
total</div>
 <div class="coluna-lado" >Coluna 3 - ocupo 50% da largura
total</div>
</div>
<div class="footer">
 Isto é um footer
</div>
</body>
</html>
```

### E o resultado final será:

