

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 IE2 Trifásico

Código del

14420736

producto :

Catalog # :

E03718EP3Y225SMF3-W2

Carcasa : 225S/M
Potencia : 37 kW (50 HP)
Polos : 4
Frecuencia : 50 Hz
Tensión nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 72.2/41.6 A
Corriente de arranque : 484/278 A
Ip/In : 6.7
Corriente en vacío : 26.1/15.0 A
Rotación nominal : 1480 rpm
Resbalamiento : 1.33 %
Torque nominal : 176 ft.lb
Torque de arranque : 229 %
Torque máximo : 250 %
Clase de aislamiento : F
Factor de servicio : 1.00
Momento de inercia (J) : 10.5 sq.ft.lb
Categoría : N

Tiempo de rotor bloqueado : 14s (frío) 8s (caliente)
Elevación de temperatura : 80 K
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C hasta +40°C
Altitud : 1000 m
Grado de protección : IP55
Método de refrigeración : IC411 - TEFC
Forma constructiva : B3T
Sentido de giro¹ : Ambos
Nivel de ruido² : 68.0 dB(A)
Método de Arranque : Partida directa
Masa aproximada³ : 754 lb

Potencia 25% 50% 75% 100%

Rendimiento (%) 92.1 92.2 92.7 92.7
Cos Φ 0.48 0.73 0.82 0.84

Fuerzas en la fundación

Tracción máxima : 1123 lb
Compresión máxima : 1877 lb

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
7.6	6.6	6.2	3.6	2.5	1.6	1.1

		<u>Delantero</u>	<u>Trasero</u>
Tipo de cojinete :		6314 C3	6314 C3
Sello :		WSeal	WSeal
Intervalo de lubricación :		14000 h	14000 h
Cantidad de lubricante :		27 g	27 g
Tipo de lubricante :		Mobil Polyrex EM	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 2		
Verificador				
Fecha	06/07/2026			

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	155 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	06/07/2026			Pagina 2 / 2	Revisión

