Harpz 2.0

E-commerce de Hardware e Periféricos

[Nome 1] · [Nome 2] · [Nome 3] · [Nome 4]

[Curso] · [Disciplina] · [Professor(a)]

Divisão da apresentação

Quem	Tema
Apresentador 1	Introdução, objetivos, tecnologias e arquitetura
Apresentador 2	Catálogo, busca, modal de produto e ajuda
Apresentador 3	Carrinho, cadastro, login e sessão
Apresentador 4	Pagamento, melhorias futuras e conclusão

Introdução e objetivos

- Loja virtual de hardware, periféricos e eletrônicos
- Simula a jornada completa de compra no front-end
- Catálogo, carrinho, login e pagamento
- Projeto sem frameworks e sem back-end

Tecnologias e arquitetura

Tecnologias

HTML5 semântico

CSS3 com Flexbox, Grid e variáveis

JavaScript ES6+

localStorage

Estrutura

4 telas: início, carrinho, login e pagamento

Cada tela com HTML, CSS e JS próprios

12 arquivos e cerca de 2.900 linhas

Dados no navegador

carrinho: itens e quantidades

harpz_usuarios: contas cadastradas

harpz_usuario_ativo: sessão

Como os dados circulam

index.js

salva o item

setItem("carrinho")

localStorage

carrinho

harpz_usuarios

harpz_usuario_ativo

carrinho.js

lê e altera

salva de novo

pagamento.js

lê o carrinho

calcula o total

limpa ao finalizar

Não há servidor: as páginas se comunicam apenas pelo armazenamento do navegador, em formato JSON (JSON.stringify e JSON.parse).

Catálogo e busca

Vitrine

Categorias, Ofertas, Hardware, Periféricos e Eletrônicos

19 produtos, de R$ 79,90 a R$ 7.900,99

Ofertas relâmpago

Selos de desconto de 8% a 20%

Preço antigo riscado e cronômetro regressivo

Busca

Filtra os cartões pelo texto digitado

Destaca o primeiro resultado e avisa se nada for encontrado

Modal de produto e ajuda

Modal

Galeria de imagens com miniaturas

Descrição, preço e estoque

Quantidade limitada ao estoque

Fecha com Esc ou clique fora

Central de ajuda

FAQ com 5 perguntas

WhatsApp, e-mail e política de garantia

Frete grátis acima de R$ 199

Catálogo: dados e modal

Dados e evento

```
const produtos = {
b550: { nome, preco,
estoque, imagens,
descricao }
};
onclick="abrirModal('b550')"
```

Passo a passo

1. O clique chama abrirModal(id).
2. Busca produtos[id] no objeto.
3. Preenche a janela com textContent.
4. Exibe o modal e bloqueia a rolagem.
5. Quantidade limitada por estoque.

Busca: compara o texto de cada cartão com o termo e oculta os demais (display: none).

Carrinho de compras

- Aumenta, diminui e remove itens
- Quantidade entre 1 e o estoque
- Esvaziar carrinho com confirmação
- Sincroniza entre abas pelo evento storage
- Escape de HTML para evitar XSS

Carrinho: leitura e escrita

adicionarAoCarrinho()

```
carrinho = lerCarrinho()
item = carrinho.find(id)
quantidade = Math.min(
atual + nova, estoque)
setItem("carrinho", JSON)
atualizarContadorCarrinho()
```

Na tela do carrinho

1. render() monta o HTML com map e join.
2. Um único ouvinte de clique usa data-acao (mais, menos, remover).
3. Cada ação altera o array e salva de novo.
4. escapar() protege contra XSS.
5. O evento storage sincroniza abas.

Cadastro, login e sessão

Cadastro

Nome com 3 ou mais caracteres

Senha com 6 ou mais caracteres e confirmação

E-mail único e aceite dos termos

Máscara de telefone

Login e sessão

Confere e-mail e senha salvos

Mostra “Olá, nome” e o botão Sair

Dados pré-preenchidos no pagamento

Cadastro, login e sessão

Fluxo no login.js

```
usuarios = obterUsuarios()

validações do cadastro

usuarios.push(novo)

salvarUsuarios(usuarios)

definirSessao(usuario)

redireciona p/ index.html
```

Detalhes técnicos

1. Uma tela, dois modos: a variável modoCadastro mostra ou oculta campos e troca required.
2. Máscara de telefone com replace(/\D/g, "").
3. Na index, verificarUsuarioLogado() troca os links por “Olá, nome” e Sair.
4. Sair remove a chave da sessão.

Checkout em três etapas

1. Dados

Nome, CPF, e-mail e telefone

2. Endereço

CEP, rua, número e cidade

3. Pagamento

Pix: 5% de desconto

Cartão: até 6x sem juros

Boleto: vence em 3 dias úteis

As etapas aparecem conforme a anterior é preenchida e validada.

Checkout: validação e cálculo

Lógica do pagamento.js

```
etapaCompleta = [
dadosValidos,
enderecoValido,
pagamentoCompleto ]
campo.checkValidity()
desconto = SUBTOTAL * 0.05
```

Como funciona

1. A cada digitação (com pausa de 600 ms) as etapas são avaliadas.
2. Etapa válida: a próxima é revelada.
3. aplicarMascara() formata CPF, CEP, telefone e cartão.
4. Parcelas: laço de 1 a 6 vezes.
5. Ao finalizar: preventDefault e removeItem("carrinho").

Limitações e melhorias

Hoje	Evolução proposta
Dados no navegador	Back-end com banco de dados
Senhas em texto simples	Hash (bcrypt) e token (JWT)
Pagamento simulado	Gateway real
Frete sempre grátis	Cálculo por CEP via API
Validação de CPF só por formato	Conferência do dígito verificador

Conclusão

A Harpz 2.0 reproduz a jornada completa de compra com HTML, CSS e JavaScript e está pronta para evoluir com back-end e pagamento real.

Obrigado! Perguntas?