



Remy & Stute, C.A.

J30298111-8



ÓXIDO DE HIERRO TRANSPARENTE AMARILLO STY409

INFORMACIÓN TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Pigmento de óxido de hierro transparente Amarillo STY-409
Sinónimos: Óxido de hidróxido de hierro
Clase química: Óxido de hierro sintético

Fórmula química: Tetraóxido de trihierro
Sintético Óxido de hierro amarillo 82%
Aplicación: Preparación Colorantes (pigmentos y tintes), inorgánicos

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Valores de Color y Fuerza de Tintaje			
Referencia	Estándar:		Método de prueba
	Min	Max	
Carpeta	Prueba basada en Saccylid6L640*		Similar al sistema húmedo según DIN 55 983 (1983)
Sombra			No.001,1995-04-28 ⁴¹
ΔL^*	-0.7	0.7	
Δa^*	-0.7	0.7	
Δb^*	-0.7	0.7	
ΔE^*ab		1.0	
Fuerza de tinte relativa [%]	95	105	

Información Técnica			
	Min	Max	Método de prueba
Contenido soluble en agua [%]		0.5	DIN EN ISO 787 Part 3 (1995)
Residuo de tamiz (0.045m) [%]		0.1	DIN EN ISO 787 Part 2 (1995)
Valor pH	4.0	6.0	DIN EN ISO 787 Part 9 (1995)
Contenido Fe ₂ O ₃ [%]	82.0		DIN 55913 Sheet 2 (1972)
Calentamiento materia volátil (105)[%]		3.0	
Absorción de UV[%]	95		
Absorción de aceite [g/100g]	30	40	DIN EN ISO 787 Part 5 (1995)

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto cubierto por esta hoja de datos no se considera peligroso o tóxico

AVISO: Daño si se tragase o inhalase. Causa irritación a piel, ojos y aparato respiratorio.

Equipo de Protección para Laboratorio: Anteojos protectores, uniforme para laboratorio; campana de venteo; guantes apropiados.

EFFECTOS PARA LA SALUD

Contacto con la piel: Puede causar irritación. Después del contacto con la piel, lávese con jabón y abundante agua.

Contacto con los ojos: Puede causar irritación. Enjuague bien con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Si se desarrolla enrojecimiento o dolor, busque consejo médico.

Inhalación: La inhalación de polvo puede causar irritación y tos. Retire la víctima al aire libre inmediatamente. Obtenga asesoramiento médico si los síntomas persisten.

Ingestión: Puede ser perjudicial si se ingiere. Obtenga atención médica. **NO INDUZCA VÓMITOS.** Lave la boca con agua si la persona está consciente.

Medidas de liberación accidental

Precauciones personales: Proporcionar ventilación adecuada y poner equipos de protección personal adecuados. Precauciones ambientales: Evitar la dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, los cursos de agua, los desagües y las alcantarillas. Métodos de limpieza: Recoger mecánicamente; evitar la formación de polvo.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Clasificación según ADR

No clasificado como producto peligroso

Clasificación según IMDG

No clasificado como producto peligroso

Clasificación según IATA

No clasificado como producto peligroso

CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE

Clasificación según legislación venezolana:

Ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.554 del 13 de noviembre de 2001 y su reglamento.

De acuerdo con dicha ley: no está clasificado como material peligroso para su transporte.

Medios de extinción adecuados

Agua, espuma, forma química seca o CO₂. Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad, no se conoce ninguno. Riesgos especiales de exposición derivados de la propia sustancia del preparado, productos de combustión, gases resultantes, No hay riesgos especiales de incendio y explosión. Equipo de protección especial para bomberos. Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónomos y equipos de protección adecuados.

Av. Orinoco, Edif. Nalania, Piso
PH, Apto. PH, Urb. Las Mercedes,
Caracas, Miranda, Zona
Postal 1060.

Telfs.: 58-212 993.65.08 (master)

58-212 991.24.49

Fax: 993.18.40



58. 412. 260 00 46

ventas@remyvenezuela.com

www.remyvenezuela.com

ÓXIDO DE HIERRO TRANSPARENTE AMARILLO STY409

INFORMACIÓN TÉCNICA

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Entrega y almacenamiento Entrega: No se requieren medidas especiales. Almacenamiento: Mantenga el recipiente seco y bien cerrado en un lugar fresco y bien ventilado.

Más información: El material se puede almacenar a temperatura ambiente

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAME

Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. El personal de limpieza necesita ropa protectora y protegerse las vías respiratorias del polvo.

Derrames: Recoja y coloque en un recipiente metálico para recuperación o desecho en una manera tal que no se produzca polvo. No lo barra. Elimine cualquier residuo con un estropajo mojado.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales

Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

Toxicidad aguda: LD50 (oral, rata): <2000 mg/kg

Efectos irritantes: No irritante.

Efectos corrosivos: Efectos no corrosivos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL/ CONTROL EXPOSICIÓN

Este producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que deban medirse en el lugar de trabajo.

Controles de exposición ocupacional: Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado.

Protección de manos: Use guantes protectores adecuados de PVC o goma.

Protección ocular: Use gafas protectoras según **BS EN 349B**.

Protección de la piel: Ropa y botas protectoras adecuadas.



Remy & Stute, C.A.

J-32298111-5



58. 412. 260 00 46

ventas@remyvenezuela.com
www.remyvenezuela.com