

LOG430

BrokerX - Documentation d'Architecture

Basé sur le modèle arc42

Élève :

Thevenet, Louis

Automne 2025

Table des matières

1 Avant-propos 3
2 Introduction et Objectifs 3
2.1 Panorama des exigences 3
2.2 Objectifs qualité 3
2.3 Parties prenantes (Stakeholders) 3
3 Contraintes d'architecture 3
4 Portée et contexte du système 4
4.1 Contexte métier 4
4.2 Contexte technique 5
5 Stratégie de solution 6
6 Domain-Driven Design (DDD) 6
6.1 Introduction au DDD 6
6.2 Bounded Contexts 6
6.3 Entités et Value Objects 6
6.4 Aggregates 7
6.5 Repositories 7
6.6 Domain Services 7
6.7 Ubiquitous Language 8
6.8 Architecture en couches (Layered Architecture) 8
7 Vue des blocs de construction 9
7.1 Vue d'ensemble du système (Niveau 1) 9
7.2 Architecture du domaine (Niveau 2) 10
7.3 Détail du traitement des ordres 11
7.4 Vue d'exécution 12
7.5 Vue de déploiement 13
8 Concepts transversaux 14
8.1 Décisions d'architecture 14
8.2 Exigences qualité 14
9 Runbook 16
9.1 Vue d'ensemble des services 16
9.2 Déploiement 16
9.3 Surveillance et monitoring 18
9.4 Tests de charge 19
10 Guide d'utilisation 19
10.1 Frontend Web 19
10.2 API 24
11 Glossaire 25

1 Avant-propos

Les figures sont trouvables au format SVG dans le répertoire `docs/arc42/`.

2 Introduction et Objectifs

2.1 Panorama des exigences

L'application « BrokerX » est dotée d'une interface web faisant appel à une passerelle API sécurisée faisant elle-même appel à différents micro-services. Elle permet aux particuliers et petites entreprises d'accéder à une plateforme de courtage moderne. Les clients peuvent ainsi :

- Gérer un portefeuille personnel (solde, historique),
- Passer des ordres d'achat/vente d'instruments financiers (actions),
- Consulter les données de marché en temps réel.

2.2 Objectifs qualité

Priorité	Objectif qualité	Scénario
1	**Disponibilité**	95,5 %
2	**Performance**	Latence P95 (ordre → ACK) ≤ 250 ms & Débit ≥ 800 ordres/s
3	**Observabilité**	Logs + métriques (4 Golden Signals)

Tableau 1. – Objectifs qualité

2.3 Parties prenantes (Stakeholders)

- **Clients** : utilisateurs via interface web.
- **Opérations Back-Office** : gestion des règlements, supervision.
- **Risque** : surveillance pré- et post-trade.
- **Fournisseurs de données de marché** : cotations en temps réel.
- **Bourses externes** : simulateurs de marché pour routage d'ordres.

3 Contraintes d'architecture

Contrainte	Description
Technologie	Les plateformes/langages serveur privilégiées : Java, C#, Go, Rust ou C++

Tableau 2. – Contraintes d'architecture

4 Portée et contexte du système

4.1 Contexte métier




Fig. 1. – Activity

Le système permet aux utilisateurs de :

- Gérer leur compte utilisateur
- Approvisionner et retirer des fonds
- Passer des ordres d'achat/vente
- Consulter l'état des ordres et le portefeuille
- Consulter les données du marché

4.1.1 Priorisation MoSCoW

- Must Have
  - UC-01 — Inscription & Vérification d'identité [FAIT]
  - UC-03 — Approvisionnement du portefeuille (dépôt virtuel) [FAIT]
  - UC-05 — Placement d'un ordre (marché/limite) avec contrôles pré-trade [FAIT]
- Should Have
  - UC-07 — Appariement interne & Exécution (matching) [NON FAIT]
  - UC-06 — Modification / Annulation d'un ordre [FAIT]
- Could Have
  - UC-08 — Confirmation d'exécution et Notifications [NON FAIT]
  - UC-02 — Authentification & MFA [FAIT]
  - UC-04 — Abonnement aux données de marché [NON FAIT]
- Won't Have

4.1.2 UC-01 — Inscription & Vérification d'identité

Ce cas d'utilisation est le point d'entrée d'un nouvel utilisateur sur la plateforme BrokerX. L'inscription comprend les étapes suivantes :

- Le client remplit un formulaire d'inscription avec des informations de base (email, mot de passe, etc).
- Le système crée son compte utilisateur avec le statut « Non vérifié »
- Il sera vérifié à la première connexion, et en attendant il ne pourra pas effectuer d'actions.

4.1.3 UC-03 — Approvisionnement du portefeuille (dépôt virtuel)

Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur de déposer des fonds sur son compte BrokerX. Le processus comprend les étapes suivantes :

- L'utilisateur se connecte à son compte.
- Il navigue vers la section « Approvisionnement ».
- Il saisit le montant à déposer.
- Le système valide le montant (positif, limites).
- Le système crédite le portefeuille de l'utilisateur avec le montant déposé. (dépôt virtuel)
- Le système affiche confirmation

4.1.4 UC-05 — Placement d'un ordre (marché/limite) avec contrôles pré-trade

Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur de passer un ordre d'achat ou de vente d'instruments financiers. Le processus comprend les étapes suivantes :

- L'utilisateur se connecte à son compte.
- Il navigue vers la section « Passer un ordre ».
- Il remplit le formulaire d'ordre avec les détails (type, quantité, prix, etc).
- Le système valide le formulaire (champs obligatoires, formats).
- La demande d'ordre est envoyée
- Le système effectue des contrôles pré-trade (solvabilité, limites de risque).
- L'utilisateur peut consulter l'état de son ordre en direct
- Le système traite l'ordre en arrière-plan et met à jour son état (exécuté, rejeté, annulé).

4.1.5 UC-02 — Authentification & MFA

Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur de se connecter de manière sécurisée à son compte BrokerX en utilisant l'authentification multi-facteurs (MFA). Le processus comprend les étapes suivantes :

- L'utilisateur accède à la page de connexion.
- Il saisit son email et son mot de passe.
- Le système valide les informations d'identification.
- Si les informations sont correctes, le système envoie un code OTP par email à l'utilisateur.
- L'utilisateur saisit le code OTP reçu.
- Le système valide le code OTP.
- Le système transmfet un token JWT pour les sessions authentifiées.

4.1.6 UC-06 — Modification / Annulation d'un ordre

Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur de modifier ou d'annuler un ordre en attente. Pour chaque ordre en statut « Pending », l'utilisateur peut l'annuler ou le modifier (quantité, prix limite et type). Le système valide la demande et met à jour l'état de l'ordre en conséquence. (En réalité les ordres sont traités très rapidement donc cette fonctionnalité est difficile à utiliser en l'état.)

4.2 Contexte technique

- **Applications clientes** : Postman, frontend web
- **Couche API**: Axum (Rust) pour les endpoints RESTful
- **Couche base de données** : PostgreSQL
- **API Gateway** : Axum (Rust)
- **Communication** : Requêtes HTTP/HTTPS entre clients, gateway et microservices

5 Stratégie de solution

Problème	Approche de solution
Performance	Utilisation du langage Rust
Gestion des données	Base relationnelle (**PostgreSQL**), cache en mémoire
Observabilité	Métriques Promethus et Dashboards Grafana
Rapports statistiques	

Tableau 3. – Stratégie de solution

6 Domain-Driven Design (DDD)

6.1 Introduction au DDD

BrokerX applique les principes du Domain-Driven Design pour structurer le code métier autour des concepts du domaine financier. Cette approche permet une meilleure séparation des préoccupations et une évolutivité accrue du système.

6.2 Bounded Contexts

Le système BrokerX est divisé en plusieurs contextes délimités (Bounded Contexts), chacun représentant un sous-domaine métier distinct :

Bounded Context	Responsabilité	Service
User Context	Gestion des utilisateurs, authentification, soldes et positions	UserService
Order Context	Gestion du cycle de vie des ordres	OrderService
Market Data Context	Données de marché, cotations, exécution simulée	MarketDataService
Order Processing Context	Orchestration, validation pré/post-trade	OrderOrchestrator

Tableau 4. – Bounded Contexts de BrokerX

Chaque contexte est implémenté comme un microservice autonome avec sa propre base de données, garantissant l'isolation et l'indépendance des domaines.

6.3 Entités et Value Objects

6.3.1 Entités principales

Les entités sont des objets métier identifiés par un identifiant unique (UUID) dont l'identité persiste dans le temps :

User Context

- `User` : Entité représentant un utilisateur du système
  - Attributs : `id` (UUID), `email`, `password_hash`, `balance`, `verified`, `created_at`
  - Invariants : email unique,
- `Holding` : Position d'un utilisateur sur un instrument
  - Attributs : `user_id`, `symbol`, `quantity`, `average_price`
  - Invariants : quantity > 0

Order Context

- `Order` : Entité centrale représentant un ordre de bourse

- Attributs : `id` (UUID), `user_id`, `symbol`, `order_type`, `quantity`, `price`, `status`, `created_at`
- Machine à états : `PENDING` → `VALIDATED` → `FILLED` / `REJECTED` / `CANCELLED`
- Invariants : quantity > 0, price > 0 (pour ordres limites)

Market Data Context

- `Stock` : Instrument financier
  - Attributs : `symbol`, `name`, `current_price`, `last_updated`
  - Invariants : price > 0

6.3.2 Value Objects

Les Value Objects sont des objets immuables définis par leurs attributs :

- `OrderType` : Énumération `MARKET` | `LIMIT`
- `OrderStatus` : Énumération `PENDING` | `VALIDATED` | `FILLED` | `REJECTED` | `CANCELLED`
- `Side` : Énumération `BUY` | `SELL`
- `Money` : Représentation du montant avec précision (Decimal)

6.4 Aggregates

Les aggregates définissent les frontières transactionnelles et de cohérence :

User Aggregate

- Racine : `User`
- Entités liées : `Holding[]`
- Règles : Toute modification du solde ou des positions doit passer par l'aggregate User pour garantir la cohérence

Order Aggregate

- Racine : `Order`
- Auto-suffisant : un ordre est traité de manière autonome
- Règles : Les transitions d'état sont contrôlées par la machine à états

6.5 Repositories

Le pattern Repository abstrait l'accès aux données et fournit une interface orientée collection :

```
trait UserRepository {
    fn find_by_id(&self, id: Uuid) -> Option<User>;
    fn find_by_email(&self, email: &str) -> Option<User>;
    fn save(&self, user: &User) -> Result<()>;
    fn update_balance(&self, user_id: Uuid, amount: Decimal) -> Result<()>;
}

trait OrderRepository {
    fn find_by_id(&self, id: Uuid) -> Option<Order>;
    fn find_by_user(&self, user_id: Uuid) -> Vec<Order>;
    fn save(&self, order: &Order) -> Result<()>;
    fn update_status(&self, id: Uuid, status: OrderStatus) -> Result<()>;
}
```

Chaque bounded context possède son propre repository isolé, implémenté avec PostgreSQL.

6.6 Domain Services

Les services de domaine encapsulent la logique métier qui ne correspond pas naturellement à une entité :

TradeValidator

- Responsabilité : Validation pré/post-trade des ordres
- Logique :
  - Vérification de solvabilité (solde suffisant pour achat)
  - Vérification des positions (quantité suffisante pour vente)
  - Contrôle des bandes de prix (±10% du prix de marché pour ordres limites)
- Collaboration : Interroge `UserRepository` et `MarketDataRepository`

OrderExecutor
- Responsabilité : Simulation de l'exécution sur le marché
- Logique : Interaction avec les autres services pour simuler l'exécution des ordres

6.7 Ubiquitous Language

Le langage omniprésent (Ubiquitous Language) utilisé dans BrokerX reflète le vocabulaire métier de la finance :

Terme métier	**Signification dans le code**
Ordre	`Order` entity
Exécution	Passage d'un ordre de `VALIDATED` à `FILLED`
Règlement	Mise à jour du solde et des positions après exécution
Position	`Holding` entity
Solde	`User.balance`
Pré/Post-trade	Validation avant/après exécution (`TradeValidator`)

Tableau 5. – Ubiquitous Language de BrokerX

6.8 Architecture en couches (Layered Architecture)

Bien que BrokerX utilise une architecture microservices, chaque service respecte une séparation en couches :

1. API Layer (HTTP Handlers) → Axum routes
2. Application Layer (Use Cases) → Orchestration
3. Domain Layer (Business Logic) → Entities, Services
4. Infrastructure Layer (Repos) → PostgreSQL, HTTP clients

Application Layer : Cas d'usage orchestrant les opérations du domaine

Infrastructure Layer : Implémentations concrètes des repositories et clients externes (mail)

Cette séparation permet de tester la logique métier indépendamment de l'infrastructure.

7 Vue des blocs de construction

7.1 Vue d'ensemble du système (Niveau 1)




Fig. 2. – Vue d'ensemble du système

Le système BrokerX suit une architecture restAPI avec passerelle API et microservices :

1. La passerelle API est le point d'entrée unique pour les clients.
2. La passerelle API orchestre l'authentification via MFA ($\rightarrow$ token JWT)
3. Le service de traitement des ordres communique également avec les différents micro-services, il agit comme un orchestrateur pour le flux de traitement des ordres.
4. Les différents services sont :
   - Service Utilisateurs : gestion des comptes et portefeuilles utilisateurs
   - Service Ordres : gestion des ordres en mémoire persistente
   - Service Données de Marché : récupération des cotations en temps réel, execution des ordres sur le marché
   - Service de traitement des ordres: contrôles pre/post-trades, orchestration du traitement des ordres

7.2 Architecture du domaine (Niveau 2)




Fig. 3. – Architecture du domaine

Le diagramme détaille l'architecture microservices avec une séparation claire entre les couches métier et infrastructure (pattern Ports & Adapters). L'architecture se compose de :

7.2.1 Composants principaux

- **API Gateway** : Point d'entrée unique assurant le routage, l'authentification JWT/MFA via `MfaService`
- **UserService** : Gestion des comptes utilisateurs, authentification, solde et positions (holdings)
- **OrderService** : Gestion du cycle de vie des ordres (CRUD, exécution, annulation)
- **MarketDataService** : Données de marché en temps réel, historique, et simulation d'exécution
- **OrderOrchestrator** : Traitement asynchrone des ordres via file d'attente (validation pré-trade via `TradeValidator` → exécution → mise à jour post-trade)

7.2.2 Architecture des données

Chaque microservice possède son propre repository (pattern Repository) pour l'isolation des domaines :

- `UserRepository` → entités `User` et `Holding`
- `OrderRepository` → entité `Order`
- `MarketDataRepository` → entité `Stock`

7.3 Détail du traitement des ordres




Fig. 4. – Détail du traitement des ordres

Le diagramme de séquence illustre le workflow complet de traitement d'un ordre, décomposé en deux phases distinctes :

7.3.1 Phase 1 : Acceptation synchrone (API Gateway)

1. L'utilisateur soumet un ordre via `POST /v1/orders` avec authentification JWT
2. L'API Gateway valide le JWT et les champs de la requête
3. L'ordre est créé dans `OrderService` avec le statut `PENDING`
4. L'ordre est transmis à `OrderOrchestrator` qui le place dans une file d'attente
5. Réponse immédiate `202 Accepted` à l'utilisateur avec l'`order_id`

L'utilisateur peut ensuite consulter l'état de son ordre en temps réel via polling.

7.3.2 Phase 2 : Traitement asynchrone (Order Orchestrator)

L'orchestrateur traite les ordres en arrière-plan avec contrôle de concurrence :

7.3.2.1 Validation pré-trade (TradeValidator)

- Récupération des données utilisateur (solde, holdings) via `UserService`
- Récupération du prix de marché via `MarketDataService`
- Vérifications : solvabilité, limites, bandes de prix
- Résultat : ordre accepté ou rejeté

7.3.2.2 Exécution (si validation réussie)

- Simulation de l'exécution sur le marché via `MarketDataService`
- Mise à jour du statut de l'ordre (`FILLED` ou `REJECTED`)

7.3.2.3 Règlement post-trade (si ordre exécuté)

- Mise à jour du solde : retrait (achat) ou crédit (vente) via `UserService`
- Mise à jour des positions (holdings) dans `UserService`
- Enregistrement des métriques

L'utilisateur récupère finalement l'état final de son ordre via `GET /v1/orders/:id`.

7.4 Vue d'exécution

7.4.1 Parcours utilisateur complet




Fig. 5. – Parcours utilisateur complet

Ce diagramme de séquence illustre l'ensemble des interactions utilisateur dans le système BrokerX, de l'inscription initiale jusqu'à la gestion complète du portefeuille. Il couvre tous les cas d'usage implémentés :

7.4.2 Flux principaux documentés

1. **Inscription et vérification d'identité (UC-01)**
   - Création de compte avec validation email
   - Processus de vérification par code à 6 chiffres
   - Activation du compte utilisateur
2. **Authentification et MFA (UC-02)**
   - Connexion sécurisée avec email/mot de passe
   - Authentification multi-facteurs obligatoire
   - Génération et validation de tokens JWT
3. **Approvisionnement du portefeuille (UC-03)**
   - Dépôt virtuel de fonds
4. **Placement d'ordres avec contrôles pré-trade (UC-05)**
   - Validation des formulaires d'ordre
   - Contrôles de risque et de solvabilité
   - Traitement asynchrone par le service d'ordres

7.5 Vue de déploiement




Fig. 6. – Vue de déploiement

L'architecture de déploiement utilise **Docker Compose** pour orchestrer l'ensemble des composants en conteneurs. La stack complète comprend :

7.5.1 Couche Frontend

- **WebApp** (port 8000) : Interface web statique servie via serveur HTTP

7.5.2 Couche API

- **API Gateway** (port 8080) : Point d'entrée unique pour toutes les requêtes clients

7.5.3 Couche Microservices

- **User Service** (port 3001) : Gestion des utilisateurs et authentification
- **Order Service** (port 3002) : Gestion des ordres
- **Market Data Service** (port 3003) : Données de marché et simulation d'exécution
- **Order Orchestrator** (port 3004) : Traitement asynchrone des ordres

7.5.4 Couche Données

Chaque service possède sa propre base de données PostgreSQL 15 pour l'isolation :

- **User DB** (port 5432) : Données utilisateurs et holdings
- **Order DB** (port 5433) : Ordres avec optimisations pour hautes performances
- **Market Data DB** (port 5434) : Instruments financiers et historique des prix

7.5.5 Monitoring

- **Prometheus** (port 9090) : Collecte des métriques via endpoints `/metrics`
- **Grafana** (port 3000) : Visualisation des métriques et dashboards
- **K6** : Des scénarios de tests K6 sont disponibles

7.5.6 Réseau et Communication

- Tous les services communiquent via un réseau Docker privé `brokerx-network`
- Communication inter-services en HTTP/REST
- Healthchecks pour garantir l'ordre de démarrage des dépendances

8 Concepts transversaux

8.1 Décisions d'architecture

Les décisions architecturales majeures sont documentées sous forme d'ADR (Architecture Decision Records) dans le répertoire `docs/adr/`.

8.1.1 ADR documentées

1. **ADR 001** — Adoption de l'architecture hexagonale (ports et adaptateurs) (obsolète)
2. **ADR 002** — Choix de la technologie web (Axum)
3. **ADR 003** — Adoption des UUIDs comme identifiants
4. **ADR 004** — Choix de la technologie de logs (tracing)
5. **ADR 005** — Implémentation du traitement des ordres (machine d'états, pipeline asynchrone)
6. **ADR 006** — Implémentation d'une queue d'ordres à traiter
7. **ADR 007** — Architecture microservices avec API Gateway (5 services distincts)
8. **ADR 008** — Authentification JWT avec MFA (multi-factor authentication)
9. **ADR 009** — Stratégie de caching multi-niveaux (4 caches, batching des écritures)

Chaque ADR décrit le contexte, les options considérées, la décision retenue et ses conséquences.

8.2 Exigences qualité

BrokerX est capable de gérer $\geq$ 1800 ordres/s en pic. La latence P95 sur l'endpoint `/v1/orders` est garantie grâce à la queue asynchrone dans l'orchestrateur d'ordres. Même lors de pics de charge et de perte de disponibilité sur certains services, les utilisateurs peuvent toujours passer des ordres qui seront traités en différé.




Fig. 7. – Ordres traités par seconde et taille de la queue

On voit que la queue d'ordres monte en pic lors des charges élevées, mais les ordres sont toujours acceptés rapidement par l'API Gateway.



Fig. 8. – Latence P95 sur l'endpoint /v1/orders

Le premier service à tomber est celui chargé de mettre à jour les soldes et portefeuilles des utilisateurs. Mais le passage d'ordre est maintenu.




Fig. 9. – Latence sur tous les endpoints

9 Runbook

Le runbook suivant documente les procédures opérationnelles standards (SOP) pour le déploiement, la surveillance et le dépannage du système BrokerX.

9.1 Vue d'ensemble des services

BrokerX est composé de 5 microservices principaux, 3 bases de données PostgreSQL et une stack de monitoring (Prometheus + Grafana). Par défaut:

Service	**Port**	**Endpoint santé**
Web App	8000	`http://localhost:8000`
API Gateway	8080	`http://localhost:8080/v1/health`
User Service	3001	`http://localhost:3001/v1/health`
Order Service	3002	`http://localhost:3002/v1/health`
Market Data Service	3003	`http://localhost:3003/v1/health`
Order Orchestrator	3004	`http://localhost:3004/v1/health`
Prometheus	9090	`http://localhost:9090`
Grafana	3000	`http://localhost:3000`

Tableau 6. – Services BrokerX et ports associés

9.2 Déploiement

9.2.1 Prérequis

- Docker Engine 20.10+
- Docker Compose 2.0+
- Just (gestionnaire de commandes) — optionnel mais recommandé

9.2.2 Configuration initiale

1. Fichier de configuration
   - Un fichier `.env` devrait êter fourni avec l'archive
   - Sinon créer le fichier de configuration `.env`:

     ```
     cp .env.example .env
     ```
2. Choisir un mode MFA :
   - La passerelle API peut être configurée pour ne pas envoyer de mails et accepter tous les codes OTP avec: - `MFA_BYPASS=false` dans la section api-gateway du fichier `docker-compose.yml`.
   - Modifier `.env` avec les variables d'environnement appropriées (entre autres)
     - `SMTP_HOST` : serveur SMTP pour l'envoi d'emails MFA
     - `SMTP_PORT` : port SMTP (587 par défaut)
     - `SMTP_USERNAME` : identifiant SMTP
     - `SMTP_PASSWORD` : mot de passe SMTP
     - `SMTP_FROM` : adresse email d'envoi

9.2.3 Démarrage complet de la stack

Méthode 1 : Avec Just (recommandé)

```
just docker-up
```

Cette commande démarre tous les services et affiche les URLs d'accès.

Méthode 2 : Avec Docker Compose

```
docker compose up -d
```

9.2.4 Démarrage sélectif des composants

Démarrer uniquement les bases de données :

```
just docker-db
# ou
docker compose up -d user-db order-db market-data-db
```

Démarrer uniquement les microservices :

```
just docker-services
# ou
docker compose up -d user-service order-service \
  market-data-service order-execution-orchestrator-service \
  api-gateway webapp
```

Démarrer uniquement le monitoring :

```
just docker-monitoring
# ou
docker compose up -d prometheus grafana
```

9.2.5 Vérification du déploiement

1. **Vérifier l'état des conteneurs :**

   ```
   docker compose ps
   ```

   Tous les services doivent être en état `Up (healthy)`.

2. **Vérifier les logs :**

```
just docker-logs
# ou
docker compose logs -f
```

3. **Tester les endpoints de santé :**

```
curl http://localhost:8080/v1/health
curl http://localhost:3001/v1/health
curl http://localhost:3002/v1/health
curl http://localhost:3003/v1/health
curl http://localhost:3004/v1/health
```

Chaque endpoint doit retourner `{"status": "ok"}`.

4. **Accéder à l'interface web :**
   - Web App : `http://localhost:8000`

9.3 Surveillance et monitoring

9.3.1 Prometheus

URL : `http://localhost:9090`

9.3.2 Grafana

URL : `http://localhost:3000`

Identifiants par défaut :

- Username : `admin`
- Password : `admin123`

Configuration initiale :

1. Se connecter à Grafana
2. Importer le dashboard pré-configuré :
   - Aller dans Dashboards → Import
   - Télécharger `./grafana_dashboard.json`
   - Sélectionner la source Prometheus
   - Cliquer sur Import

Dashboards disponibles :

- Performance globale (latence, débit)
- Statut de la queue d'ordres
- Métriques par service
- Erreur 4xx et 5xx
- 4 Golden Signals

9.3.3 Logs

Consulter les logs en temps réel :

```
# Tous les services
docker compose logs -f

# Service spécifique
docker compose logs -f api-gateway
docker compose logs -f order-execution-orchestrator-service

# Filtrer par niveau
```

```
docker compose logs -f | grep ERROR
docker compose logs -f | grep WARN
```

Structure des logs :

Les logs utilisent le format structuré `tracing` de Rust avec les niveaux suivants :

- `ERROR` : Erreurs critiques nécessitant une action immédiate
- `WARN` : Situations anormales mais gérées
- `INFO` : Événements importants du système
- `DEBUG` : Informations de débogage détaillées (désactivé en production)
- `TRACE` : Traçage très détaillé (désactivé en production)

9.4 Tests de charge

9.4.1 Préparation

1. **Activer le bypass MFA :**

   Éditer `docker-compose.yml` et définir `MFA_BYPASS=true` dans la section API Gateway :

   ```
   api-gateway:
     environment:
       - MFA_BYPASS=true
   ```

2. **Redémarrer les services :**

   ```
   docker compose up -d api-gateway
   ```

9.4.2 Exécution des tests K6

Configuration :

```
just load-test-setup
```

Lancer les tests :

```
just load-test
# ou
cd load-tests && k6 run scenarios/quality-validation.js
```

Scénarios disponibles :

- `quality-validation.js` : Test de charge complet (800+ ordres/s)
- `market-data-consultation.js` : Test de consultation des données de marché

Métriques attendues :


- Débit : ≥ 800 ordres/s
- Latence P95 : ≤ 250 ms
- Taux d'erreur : $< 1\%$

10 Guide d'utilisation


10.1 Frontend Web

Créer un nouveau compte utilisateur:


On peut cliquer sur « Register »:




Après avoir rempli le formulaire d'inscription:




On peut maintenant se connecter:




Vue informations personnelles:




Vue marché:




Portfolio, ordres passés et formulaire de passage d'ordre:



Après avoir passé des ordres:





10.2 API

10.2.1 Swagger UI

API Gateway http://127.0.0.1:8080/swagger-ui/
User Service http://127.0.0.1:3001/swagger-ui/
Order Service http://127.0.0.1:3002/swagger-ui/
Market Data Service http://127.0.0.1:3003/swagger-ui/
Order Orchestrator Service http://127.0.0.1:3004/swagger-ui/

10.2.2 Postman

Les collections sont également disponibles dans le répertoire `docs/postman/`.
API Gateway http://127.0.0.1:8080/api-docs/openapi.json
User Service http://127.0.0.1:3001/api-docs/openapi.json
Order Service http://127.0.0.1:3002/api-docs/openapi.json
Market Data Service http://127.0.0.1:3003/api-docs/openapi.json
Order Orchestrator Service http://127.0.0.1:3004/api-docs/openapi.json

11 Glossaire

Terme	Définition
Ordre	Instruction d'achat ou de vente d'un instrument financier
Portefeuille	Ensemble des actifs financiers détenus par un utilisateur
MFA	Authentification multi-facteurs
OTP	One-Time Password, mot de passe à usage unique
JWT	JSON Web Token, format de token sécurisé pour l'authentification