

DOSSIER TECHNIQUE : SAUVEGARDE RSYNC (DÉTAILLÉ)

Projet : StadiumCompany | Système : Debian 12 (Bookworm) | Date : 07 Mars 2026

1. Installation des outils (Sur les deux VMs)

Avant toute configuration, les services de base doivent être installés sur le serveur GLPI (Source) et le serveur Rsync (Sauvegarde).

- Mise à jour des dépôts : `sudo apt update`
- Installation de Rsync et SSH : `sudo apt install -y rsync openssh-server`
- Activation du service SSH : `sudo systemctl enable --now ssh`

2. Configuration Réseau (LAN Segment)

Pour permettre la communication, les machines ne doivent pas être en mode NAT mais sur un segment réseau commun.

Configuration de l'IP statique (Serveur Backup)

Fichier `/etc/network/interfaces` :

```
auto ens33
```

```
iface ens33 inet static
```

```
address 172.20.0.35
```

```
netmask 255.255.255.0
```

```
gateway 172.20.0.254
```

- Application : `sudo systemctl restart networking`
- Test : Faire un ping 172.20.0.35 depuis le serveur GLPI.

3. Préparation du Serveur de Sauvegarde

Création et sécurisation de l'utilisateur

1. Créer l'utilisateur : `sudo adduser backup`
2. Activer le Shell (essentiel pour SSH) : `sudo chsh -s /bin/bash backup`

3. Créer l'arborescence : `sudo mkdir -p /backup/stadiumcompany/data`

4. Définir les droits :

- `sudo chown -R backup:backup /backup/stadiumcompany`
- `sudo chmod 700 /backup/stadiumcompany`

🔑 4. Authentification par Clés SSH (Sans mot de passe)

Cette étape permet au script de s'exécuter automatiquement sans intervention humaine.

1. Génération de la clé (sur GLPI) : `ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_backup`
2. Copie de la clé vers le Backup : `ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_backup.pub backup@172.20.0.35`
3. Vérification : `ssh -i ~/.ssh/id_backup backup@172.20.0.35` (doit connecter sans mot de passe).

📄 5. Industrialisation et Automatisation

Création des données et filtres (sur GLPI)

- Créer le dossier source : `sudo mkdir -p /data`
- Créer un fichier test : `echo "Données Stadium" > /data/test.txt`
- Créer le fichier d'exclusion : `sudo nano /etc/rsync_exclude.txt` (Ajouter *.tmp à l'intérieur).

Le Script de Sauvegarde

Fichier `/usr/local/sbin/backup_stadium.sh` :

```
#!/bin/bash
```

```
SOURCE="/data/"
```

```
DEST="backup@172.20.0.35:/backup/stadiumcompany/data/"
```

```
KEY="/root/.ssh/id_backup"
```

```
LOG="/var/log/backup_rsync.log"
```

```
rsync -avhz --delete --exclude-from=/etc/rsync_exclude.txt -e "ssh -i $KEY" $SOURCE  
$DEST >> $LOG 2>&1
```

- Rendre exécutable : `sudo chmod +x /usr/local/sbin/backup_stadium.sh`

Planification Cron

- Édition : `sudo crontab -e` (choisir l'option 1 pour Nano).
- Ligne à ajouter : `0 22 * * * /usr/local/sbin/backup_stadium.sh`

6. Test de Restauration (Validation du PRA)

Pour restaurer les données vers le répertoire temporaire du serveur de production :

```
rsync -avh -e "ssh -i /root/.ssh/id_backup"  
backup@172.20.0.35:/backup/stadiumcompany/data/ /tmp/restauration/
```

7. Journal des Incidents & Résolutions (Troubleshooting)