

Ex chaîne des incertitudes

mardi, 17 décembre 2024 13:13

$$\left. \begin{array}{l} \text{alvéole : } 1800 \cdot 1840 \mu\text{m} \\ \text{pièce : } 1750 \cdot 1790 \mu\text{m} \end{array} \right\} \pm 25 \mu\text{m}$$

$$\text{position de la bande} \quad \left. \right\} \pm 50 \mu\text{m}$$

$$\text{répétabilité (prise de pièce)}_{\text{robot}} \quad \left. \right\} \pm 10 \mu\text{m}$$

$$\text{répétabilité (dépense pièce)}_{\text{robot}} \quad \left. \right\} \pm 10 \mu\text{m}$$

$$\text{répétabilité position du substrat} \quad \left. \right\} \pm 20 \mu\text{m}$$

on peut pas corriger

$$\Sigma = \pm 115 \mu\text{m}$$

→ 85 μm peuvent être corrigé

On a besoin de 4 degrés de liberté : X, Y, Z, et rZ

- On choisit un robot Scara

CP Robotique : tous les chapitres sauf chaîne des incertitudes

Cas :

- Chaîne des incertitudes
- Choix du robot
- Choix de caméra
- Recentrage possible --> amélioration pour recentrer ?