

Réseaux et systèmes pour applications innovantes OSGi - CoAP - MQTT

INF 4000

Master Informatique 2^e année – Parcours SAIM

Yves MAHÉO

Réseaux et systèmes pour applications innovantes

Master 2 Informatique – Parcours SAIM INF 4000

Septembre 2020

Yves Mahéo Yves.Maheo@univ-ubs.fr

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 1



UBS - INF 4000 - 09/20

p. 2

.

OSGi

- · Plate-forme OSGi
 - Canevas de déploiement et d'exécution de services Java
 - Plate-forme centralisée : une seule JVM
- · Consortium OSGi
 - Fondé en 1999
 - Inclut de nombreux acteurs majeurs (IT, téléphonie, Eclipse, Apache,...)
- Marchés visés
 - ▶ Initialement : passerelles résidentielles (set top boxes,...)
 - Industrie automobile
 - Contrôle industriel
 - Téléphonie mobile
 - Élargissement aux applications généralistes

URS - INF 4000 - 09/20

OSGi

- Spécifications
 - Novembre 1999 : transfert du JSR008 (Open Service Gateway) à OSGi
 - 1.0, mai 2000 (189 pages)
 - 2.0, octobre 2001 (288 pages)
 - > 3.0, mars 2003 (602 pages)
 - 4.0, octobre 2005 (1000 pages)
 - 5.0, juin 2012 (1400 pages)
- · Principales implantations
 - Felix (Apache)
 - ▶ Eclipse-Equinox (IBM)
 - Knoplerfish
 - Concierge (limité à R3)

UBS - INF 4000 - 09/2

p. 4

B 🎉

Motivations

- · Objectifs généraux
 - Programmation orientée service en Java
 - Gestion du cycle de vie des applications
 - Mise à jour dynamique des applications
- · Solutions techniques
 - Séparation interface/implantation
 - Conditionnement du code
 - Chargement/déchargement de classes
 - Résolution des dépendances de versions de code


UBS - INF 4000 - 09/20

p. 5

.

Application OSGi

- Application = ensemble de bundles
 - Livrés dynamiquement
 - Éventuellement partagés par d'autres applications



UBS - INF 4000 - 09/20

Bundle OSGi

- Bundle
 - Unité fonctionnelle
 - offre des services
 - se lie à d'autres services
 - Unité de déploiement
 - sous forme d'archive JAR
- · Dépendance entre bundles
 - Au niveau service
 - Un bundle contenant un client de service dépend du bundle contenant le (founisseur du) service requis
 - · dépendances définies par programmation
 - Au niveau package
 - Résolution des dépendances de classes Java
 - · dépendances déclarées par import/export de packages
 - · résolues par la plate-forme OSGi

UBS-INF4000-09/20

p. 7

Service OSGi

- · Interface de service
 - Interface de service = contrat = interface Java
 - Code présent dans un package Java
 - Descripteur meta-données (propriétes)
 - Implantée sous la forme de propriétés (table de hash associant String à Object)
 - permet le filtrage, l'évolution dynamique de contrat
 - Exemple :
 - interface org.osgi.PrinterService
 - propriétés : color=true, protocole=ftp,lpd, (dpi >=300 && dpi <=600)
 - Conditionnement
 - Il est recommandé de conditionner l'interface de service dans un bundle propre
 - une interface java est un binaire, il faut éviter de dupliquer le binaire dans les fournisseurs et les clients (incohérences, coût mémoire)
 - · ce bundle ne fournit pas service, il contient juste l'interface

UBS - INF 4000 - 09/20


p. 8


3


Service OSGi


- · Fournisseur de service
 - Souvent appelé « le service »
 - Implante le service
 - Instance d'une classe Java (définie dans un package Java)
 - La classe implémente une interface de service
- Client de service
 - Instance d'une classe Java (dans un package Java)
 - Se lie dynamiquement à (un fournisseur de) service
 - via la plate-forme
 - Manipule directement la référence Java à un objet implantant le service (fournisseur)


S - INF 4000 - 0020











Développement OSGi

J.

- Développement d'une application
 - Bundles interfaces
 - Bundles de services
 - bundle fournisseur
 - bundle client
 - bundle client et fournisseur
- · Développement d'un bundle
 - ▶ Descripteur de déploiement
 - fichier manifest.mf
 - Fichiers binaires
 - classe activateur
 - classe(s) fournisseurs
 - classe(s) clientes

UBS - INF 4000 - 0920

Activateur

- · Définit une partie du cycle de vie du bundle
 - Bundle interface : normalement pas d'activateur
 - · Le bundle ne contient que des interfaces et des exceptions
- Classe implémentant l'interface BundleActivator()
 - Offre deux méthodes
 - start()
 - stop()

UBS - INF 4000 - 09/20

Activateur

3

- · Méthode start()
 - Invoquée par la plate-forme lors du passage à l'état starting
 - Rôle standard
 - instancier et enregistrer les services fournis (côté fournisseur)
 - interroger la plate-forme pour trouver les services requis et se lier à eux (côté client)
 - démarrer des threads
 - · l'exécution de la méthode start elle-même doit être courte
- Méthode stop()
 - Invoquée par la plate-forme lors du passage à l'état stopping
 - Rôle standard
 - désenregistrer les services fournis (côté fournisseur)
 - relâcher les références vers le services utilisés (côté client)
 - arrêter des threads

UBS - INF 4000 - 09/20 p. 17

Manifeste

- · Liste de headers prédéfinis attendus par la plate-forme
 - Certains headers sont optionnels
- · Exemples de headers
 - ▶ Bundle-Name: nom du bundle (pour lecteur humain)
 - ▶ Import-Package : listes des packages Java à importer (au chargement)
 - ▶ Export-Package : liste des packages Java exportés
 - ▶ Bundle-Activator: classe de l'activateur
 - ▶ Bundle-ClassPath : classpath (pour les sous-fichiers jar)
 - ▶ Bundle-Update-Location : URL pour obtenir une mise à jour
 - ▶ Dynamic-Import-Package : liste de package à importer à l'exécution
 - ▶ Bundle-Version : numéro de version du bundle (0.0.0.0 par défaut)

Exemple d'application

- · Fourniture et utilisation d'un service d'impression
- Trois bundles
 - bundle interface : PrinterServicebundle fournisseur : PrinterImpl
 - Implante l'interface
 - bundle client : PrinterClient
- Packages
 - hp.services.printerservice
 - hp.prod.printerimpl
 - perso.printerclient

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 19

B 🎉

Bundle interface

- · Descripteur de déploiement
 - ▶ Fichier META-INF/manifest.mf

Bundle-Name: PrinterService
Bundle-Description: Service d'impression
Bundle-Version: 1.0.0
Bundle-Vendor: Hepsonne
Bundle-ContactAdress: tech@hepsonne.com
Bundle-Copyright: Library GNU Public Licence
Export-Package:hp.services.printerservice

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 20

J.

Bundle interface

· Interface Java

```
package hp.services.printerservice;
public interface PrinterService {
   public void print(String nomfic);
   public void cancel();
}
```

Bundle fournisseur

- · Descripteur de déploiement
 - Fichier META-INF/manifest.mf

```
Bundle-Name: PrinterImpl
Bundle-Description: Implementation HP du service d'impression
Bundle-Version: 1.0.0
Bundle-Vendor: Hepsonne
Bundle-ContactAdress: tech@hepsonne.com
Bundle-Copyright: Library GNU Public Licence
Bundle-Activator: hp.prod.printerimpl.Activator
{\tt Import-Package: hp.services.printerservice, org.osgi.framework}
      package ou se trouve
                                                package
  l'interface du service implanté
                                          de la plate-forme OSGi
```

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 22

Bundle fournisseur

- · Classe du fournisseur
 - Classe Java codant l'implantation du service

```
package hp.prod.printerimpl;
public class PrinterImpl implements PrinterService {
  public void print(String nomfic) {
      //imprime le fichier
   public void cancel() {
      // Interrompt l'impression en cours
   }
}
```

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 23

3

Bundle fournisseur

- · Classe de l'activateur
 - La méthode start
 - enregistre le service
 - donne les propriétes au service

```
package hp.prod.printerimpl;
public class Activator implements BundleActivator {
  private ServiceRegistration reg
   public void start(BundleContext ctx) throws BundleException {
    PrinterImpl pimpl = new PrinterImpl();
    Dictionary props = new Hashtable();
    props.put("papier", "A4");
     reg = ctx.registerService("PrinterService",
                               pimpl, props);
   }
```

Bundle fournisseur

- · Classe de l'activateur (suite)
 - La méthode stop désenregisre le service

```
public void stop(BundleContext ctx) throws BundleException {
   if (reg != null)
      reg.unregister();
}
```

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 25

Bundle client

- · Descripteur de déploiement
 - ▶ Fichier META-INF/manifest.mf

```
Bundle-Name: PrinterClient
Bundle-Description: Client du service d'impression
Bundle-Version: 1.0.0
Bundle-Vendor: Home
Bundle-ContactAdress: contact@home.org
Bundle-Copyright: Library GNU Public Licence
Bundle-Activator: perso.printerclient.Activator
Import-Package: hp.services.printerservice, org.osgi.framework

package ou se trouve
l'interface du service requis

package
de la plate-forme OSGi
```

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 26

3

Bundle client

- · Classe de l'activateur
 - La méthode start
 - cherche à se lier à un service d'impression (le premier trouvé)
 - elle interroge la plate-forme selon le type du service et selon un filtre LDAP pour les propriétés
 - invoque le service puis relâche la référence au service

UBS - INF 4000 - 0920 p. 2

Gestion d'événements

- Il est possible d'attacher des gestionnaires d'événements (observateurs ou listeners) relatifs
 - aux bundles
 - aux services
 - à la plate-forme
- · L'observateur peut être
 - Synchrone
 - l'observateur est exécuté avant que l'événement soit effectif
 - Asynchrone
 - l'observateur est appelé alors que l'événement se poursuit
 - tous les observateurs sont exécutés par un seul thread de la plate-forme

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 28

Mise en place d'un observateur

- Définir une classe d'observateur
 - La classe implémente l'interface de listener adéquate
- Définir dans cette classe la méthode adéquate de traitement de l'événement
- · Dans l'activateur
 - Créer une instance de l'observateur
 - L'ajouter à la liste des listeners
- Tâche fastidieuse
 - Problématique lorsque l'on doit gérer un grand nombre de service
 - Tâche déléguée à un service approprié (e.g. ServiceTracker)

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 29

3

Exemple d'observateur de service

Définition de l'observateur

P. 30

Exemple d'observateur de service

- Création / suppression de l'observateur
 - Dans l'activateur

UBS - INF 4000 - 09/2

p. 31

Complexité de l'observation

- · Limite du modèle de gestion manuelle de la dynamicité
 - La mise en place d'observateurs est fastidieuse et source d'erreurs
 - blocage possible de la plate-forme
 - Difficilement applicable pour un grand nombre de services
- Alternatives
 - ServiceTracker
 - Délegation du suivi d'un type de service à un service ServiceTracker
 - Simplification du la gestion des références au service
 - Ne gère pas le cycle de vie du client
 - Modèle à composants orienté service
 - Approche déclarative de la gestion de dépendances entres services
 - Automatise le cycle de vie des clients de services en fonction de la disponibilité des services requis
 - Service Component Runtime (OSGi R4), FROGi

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 32

3

Services standard

- Standard OSGi = core + services standard
- Spécification de services (optionnels)
 - Décrits dans le document «OSGi Compendium »
 - > Services généraux et services spécifiques à un domaine (e.g. automobile)
 - Sous ensemble orienté serveur d'applications : « OSGi Enterprise Release »
- Exemples
 - Service Tracker (suivi de service)
 - ▶ Log Service (journalisation)
 - Event Admin (publish/subscribe)
 - Http Service (publication d'application web)
 - Wire Admin Service (gestion de producteurs/consommateurs type capteur)

.

920

Conclusion sur OSGi

- · OSGi : modèle de plate-forme à service locale en Java
- Avantages
 - Très performant
 - Un client possède une référence directe sur l'objet fournisseur
 - Support du monde industriel
 - ▶ Champ d'application assez vaste
- Inconvénients
 - Uniquement local
 - Mais utilisation possible de services distants (cf. Remote Services du Compendium)
 - Problème de passage à l'échelle de la gestion de la dynamicité
 - Problème encore ouvert

UBS - INF 4000 - 09/20 p. 34

B 🎉

p. 35

B




UBS - INF 4000 - 09/20

Constrained Application Protocol (CoaP)

- · Cible: Internet des objets (IoT), Web des objets (WoT)
- Protocole de la couche application
 - Implante le modèle REST d'HTTP (en le simplifiant)
 - ▶ Combinable facilement avec HTTP pour intégration dans le web
 - ▶ RFC 7252
- Vision M2M
 - Nouveaux formats de données
 - ▶ Remplacement de la sémantique orientée présentation
- Adapté pour être mis en œuvre sur des dispositifs légers (typiquement des capteurs)
 - peu de puissance de calcul
 - peu de mémoire

Pile protocolaire



p. 37


Caractéristiques générales

- Protocole web contraint pour le M2M
- Exploitation d'UDP
 - fiabilisation optionnelle
 - supporte unicast et multicast
- Découverte
- Échange de messages asynchrone
- Surcoût faible (entêtes courts, parsing aisé)
- Supporte les URI et Content-type
- · Possibilité de proxy simple et de cache
- Mapping HTTP stateless
- Sécurité (Datagram Transport Layer Security)

8S - INF 4000 - 0920 p. 38

Modèle abstrait

- Rôle client / serveur (similaire à HTTP)
 - Le client envoie une requête au serveur pour une action à effectuer sur une ressource (désignée par une URI)
 - Méthodes : GET, PUT, POST, DELETE
 - Le serveur renvoie une réponse avec éventuellement la représentation d'une ressource
- Échanges asynchrones sur UDP
 - Fiabilisation potentielle par back-off exponentiel
 - Port par défaut : 5683



B 🎉

J.

D. S.

Format de messages

· Messages entre deux endpoints

- Longueur limitée à un paquet IP (pas de fragmentation)
 - par défaut : payload 1 ko
 - · dans certains contextes, payload beaucoup plus petit

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 40

b

Format de messages

- Type de message
 - Confirmable (CON), Non Confirmable (NON), Acknowledgment (ACK), Reset (RST)
- · Code : définit une requête ou une réponse
 - ▶ Entier donnant une classe et des détails, noté c.dd
 - Classes : vide, requête, réponse succès, réponse erreur client, réponse erreur serveur
- Message ID (2 octets)
 - Permet de détecter les duplicats et associer un ACK à un message
- Token (longueur variable)
 - Assimilable à un id de requête
 - Permet de corréler les requêtes et les réponses

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 41

B

Modèle du niveau message

- Message confirmable : CON
 - Retransmis jusqu'à réception d'un accusé de réception (ACK)
 - L'ACK porte le même Message ID que le message CON
 - Attente d'un timeout avant retransmission, avec backup exponentiel
 - Lorque l'endpoint recevant le message CON ne peut pas traiter le message (même pas pour générer une réponse d'erreur), il renvoie un message de reset (RST)
- Message non confirmable : NON
 - Utile si la fiabilité n'est pas requise (pas d'ACK renvoyé)
 - Retransmission possible (gestion de la duplication grâce au message ID))
 - L'endpoint renvoie RST s'il ne peut pas traiter le message
- Communication de groupe possible
 - Fondée sur l'utilisation du multicast IP

Contrôle de transmissions

- Ensemble de paramètres de l'implémentation
 - Valeurs par défaut

name	default value
ACK_TIMEOUT ACK_RANDOM_FACTOR MAX_RETRANSMIT NSTART DEFAULT_LEISURE PROBING_RATE	2 seconds

Paramètres dérivés

+	++
name	default value +
MAX_TRANSMIT_SPAN	45 s
MAX_TRANSMIT_WAIT	93 s
MAX_LATENCY	100 s
PROCESSING_DELAY	2 s
MAX_RTT	202 s
EXCHANGE_LIFETIME	247 s
NON_LIFETIME	145 s
+	-+

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 43

B 🎉

Modèle du niveau requête/réponse

- Similaire au modèle HTTP
 - Mais requêtes et réponses échangées de manière asynchrone (pas de session)
- Requêtes
 - Méthodes GET, PUT POST, DELETE
- Réponses
 - Réponse embarquée dans l' ACK (piggybacked response)
 - cas le plus courant
 - Réponse séparée
 - si la réponse est longue à calculer, pour éviter les retransmissions de requêtes

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 44

B

Codes

- Requêtes
 - Méthodes 0.01 GET, 0.02 POST, 0.03 PUT, 0.04 DELETE
- Réponses
 - Succès
 - 2.01 Created, 2.02 Deleted, 2.03 Valid, 2.04 Changed, 2.05 Content
 - Erreur client
 - 4.00 Bad Request,
 4.01 Unauthorized,
 4.02 Bad Option,
 4.03 Forbidden,
 4.04 Not Found,
 4.05 Method Not Allowed,
 4.06 Not Acceptable,
 4.12 Precondition Failed,
 4.13 Request Entity Too Large,
 4.15 Unsupported Content-Format
 - Erreur serveur
 - 5.00 Internal Server Error,
 5.02 Bad Gateway,
 5.04 Gateway Timeout,
 5.05 Proxying Not Supported

p. 4.

Options

- Infos-méta-données sur les requêtes/réponses
 - Certaines options sont répétables
- Exemples d'options :
 - ▶ Uri-Host, Uri-Port, Uri-Path, Uri-Query
 - ressource cible d'une requête (très souvent nécessaire)
 - Proxy-Uri, Proxy-Scheme
 - destinées au forward-proxy
 - Content-Format
 - Indique le format du payload (utilisation largement recommandée)
 - Accept
 - Indique les formats de payload acceptables par le client
 - ▶ If-Match
 - Pour rendre une requête conditionnelle à l'existence d'une ressource
 - ETag
 - Identifiant différenciant des valeurs successives d'une même ressource


UBS - INF 4000 - 09/

p. 46

B 🎉

Exemples

Requêtes GET avec payloads adossés aux réponses



UBS - INF 4000 - 09/20


p. 47

J.

p. 48


Exemples

· Perte de message



Exemples

- · Requête GET avec une réponse séparée
 - Le serveur n'a pas immédiatement la température à sa disposition




UBS - INF 4000 - 09/20

p. 49

Exemples

 Requête GET (et réponse) dans messages non-confimables (une réponse CON aurait pu aussi être utilisée)



UBS - INF 4000 - 09/20

p. 50

B

Caching

- Un endpoint (client) CoAP peut stocker en cache des réponses
 - ▶ But : réutiliser une réponse déjà présente pour satisfaire une requête
- · Réutilisation d'une réponse suffisamment fraîche
 - La réponse en cache porte une option Max-Age donnant l'âge de péremption (60 s par défaut)
 - Inutile de générer une requête réseau
- · Validation de ressource
 - Quand un endpoint possède en cache une ou plusieurs valeurs d'une réponse pas suffisamment fraîche, il peut générer une requête GET avec l'option ETag
 - Le serveur répond avec une réponse simple 2.03 (Valid) avec l'option ETag pour désigner la valeur valide
 - Inutile de renvoyer une réponse complète

ss - INF 4000 - 00270

Proxying

- Proxy : CoAP endpoint qui peut être invoqué par des clients afin qu'il émette des requêtes à leur place
 - Utile quand la requête ne peut pas être émise par le client (e.g, pour des contraintes de routage IP)
 - Utile pour servir la requête depuis un cache
- Rôles
 - Proxy désigné explicitement par le client : forward-proxy
 - Proxy positionné en lieu et place d'un serveur : reverse-proxy
 - Proxy transformant une requête CoAP en une requête vers un autre protocole (typiquement HTTP) et/ou vice-versa : cross-proxy

2S - INF 4000 - 09/20

Comportement d'un proxy

- Requête à un forward proxy (par opposition à une requête à un serveur)
 - Utilisation de l'option Proxy-Uri à la place de [Uri-Host, Uri-Port, Uri-Path, Uri-Query]
 - Alternative: option Proxy-Scheme + [Uri-Host, Uri-Port, Uri-Path, Uri-Query]
 - Le proxy transforme les options pour transmettre une requête normale
 - Le proxy peut aussi exploiter son cache
- · Requête reçue par un reverse-proxy
 - Transparent pour le client (par de Proxy-Uri ou Proxy-Scheme)
 - Le proxy détermine la destination de la requête en fonction
 - de l'URI portée par la requête
 - de sa propre configuration (libre)

UBS - INF 4000 - 09/20 p. 53

Découverte de ressources

- Pour faciliter la découverte de ressources, un serveur CoAP doit supporter la spécification CoRE Link Format
 - Voir RFC 6690 (et RFC 5988)
 - Le serveur fournit une description de ses ressources en réponse à une requête GET (port 5683) portant l'URI / .well-known/core
 - Le format de la réponse est standardisé, destiné à être interprétable par une machine
 - attributs rt (resource type), if (Interface [~sémantique]),
 sz (maximum size estimate), ct (content type)
 - Possibilité de faire des requêtes filtrantes
- Exemples

P. 5


p. 02

Extension pour l'observation

- Extension de CoAP pour qu'un client puisse observer les états successifs d'une ressource
 - ▶ RFC 7641 Observing Resources in the Constrained Application Protocol
- · Patron « observer »
 - Enregistrement auprès du serveur de son intérêt pour une ressource via une requête GET étendue
 - Option Observe, portant la valeur 0 (register) ou 1 (unregister)
 - Réponse classique + ajout par le serveur d'un observateur sur la ressource
 - Notifications spontanées par le serveur des changements d'état de la ressource
 - Réponses 2.05 Content avec option Observe
 - · L'option porte un numéro croissant (équivaut à une date [logique ou non])
 - · Messages CON ou NON

UBS - INF 4000 - 0920 P. 55

Exemple d'observation



Block-Wise Transfer

- Extension de CoAP pour transmettre des longs contenus sur plusieurs cycles requête/réponse
 - Transfert d'un « body » dans plusieurs « payloads »
 - Contourne la contrainte de payloads limités à un seul paquet IP
 - ▶ RFC 7959 : Block-Wise Transfers in the Constrained Application Protocol
- Combinaison d'échanges (requêtes/réponses)
 - Négociation possible sur la taille des blocs
- Options Block1 et Block2 dans les messages
 - Indiquent que payload du message est un bloc d'un contenu plus grand (body)
 - Block1 : relatif à une requête, Block2 : relatif à une réponse
 - Paramètres usuels d'une option
 - taille du bloc : puissance de 2 entre 24 et 210
 - · booléen indiquant si d'autres blocs suivent
 - numéro du bloc dans la séquence de blocs

ρ. 57

.

Implantations de CoAP

- Plusieurs implantations libres et commerciales
 - Dans différents langages (C, Java, Javascript, Python)
 - Pour des dispositifs plus ou moins contraints
 - Spécialisées (ou pas) côté client ou serveur
- · Exemples d'implantations libres
 - libcoap, smcp, microcoap, Californium
 - ▶ node-coap, CoAPthon

P. 58 p. 1NF 4000 - 09:20

Californium (Cf)

3

- Implantation en Java de CoAP
 - Pour dispositifs pas très contraints
 - mémoire et CPU pour une JVM
- Offre complète du RFC 7252 + extensions
 - ▶ Observe, Block-wise transfer, Discovery
- Caractéristiques
 - Mise en œuvre modulaire
 - Exploite des connectors (support de la communication)
 - UDP, DTLS, et autres potentiellement
 - Représentation objet des ressources (hiérarchie d'objets)
- Outil associé
 - ▶ Copper (Cu): extension Firefox implantant un agent utilisateur (client) CoAP

8S - NF 4000 - 09/20 P. 5

Code Serveur

- Serveur
 - Héberge un arbre de ressources
 - Les ressources sont exposées à travers un ou plusieurs endpoints
 - ▶ Un endpoint est lié à une interface réseau
- Création de ressources (en étendant CoapResource)

```
public class MyResource extends CoapResource {
    @override public void handleGET(CoapExchange exchange) {
        exchange.respond("hello world"); // 2.05 content avec payload texte
    }
    @override@override public void handlePOST(CoapExchange exchange) {
        exchange.accept(); // la réponse sera séparée (renvoie ici un ACK)

    if (exchange.getRequestOptions()...) {
        // teste et ajoute/modifie une option
    }
    exchange.respond(CREATED); // renvoie la réponse (avec seulement le code)
    }
}
```

BS - NF 4000 - 09/20

Code Serveur

- · Ajout des ressources au serveur
- · Démarrage du serveur

```
public static void main(String[] args) {
    CoapServer server = new CoapServer() ;
    server.add(new MyResource("hello"));
    server.start() ;
}
```

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 61

B 🎉

Code Client

Client synchrone

```
String uri = new String("coap://serveur.example.com:5683/hello");
CoapClient client = new CoapClient(uri);
CoapResponse response = client.get();
System.out.println(response.getCode());
System.out.println(response.getOptions());
System.out.println(response.getResponseText());
```

Client asynchrone

```
CoapClient client = new CoapClient(uri);
client.get(new CoapHandler() {
    @Override public void onLoad(CoapResponse) {
        System.out.println(response.getResponseText());
    }
    @Override public void onError() {
        System.err.println("Erreur");
    }
});
```

p. 62

þ

MQTT

MQTT

- MQ Telemetry Transport
 - À l'origine (1999), un système propriétaire (A. Standford-Clark, A. Nipper)
 - Connexion de systèmes de télémétrie de pipeline par satellite
 - Libre depuis 2010, standardisé (OASIS) depuis 2013
- · Système de messagerie (MOM) publish/subscribe
 - Clients + Broker (serveur intermédiaire entre clients)
- Léger, adapté au M2M, à l'IoT
 Simple, faible consommation CPU et mémoire
 Publication
 Broker
 Livraison

Protocole MQTT

- Protocole client/serveur
 - Client ↔ Broker
 - Transport: TCP/IP (port 1883)
 - Alternatives : web sockets, TLS (port 8883)
- Mode opératoire
 - Échanges de paquets entre client et broker (control packets)
 - Paquet = entête fixe
 - + entête variable [facultatif] : paramètres (e.g., nom de topic)
 - + charge utile binaire [facultatif] : message applicatif (e.g., valeur de capteur)
 - Déroulement :
 - Le client établit une connexion avec le broker (paquet CONNECT)
 - · Juste après l'établissement de la connexion TCP
 - Échange de paquets de publication/ souscription
 - Déconnexion
 - · Normalement initiée par le client (paquet DISCONNECT)
 - Éventuellement par le serveur (sur faute, panne réseau...)

UBS - INF 4000 - 09/20

Paquets de contrôle

Entête fixe

bit	7-4	3	2-1	0
1 ^{er} octet	Туре	DUP flag	QoS	RETAIN flag
2 ^e octet	taille restante			·

Types

CONNECT CONNACK	[C→S] [S→C]	Client request to connect to server Connect acknowledgement
PUBLISH	[C↔S]	Publish message
PUBACK	[C⇔S]	Publish acknowledgement
PUBREC	[C↔S]	Publish received)
PUBREL	[C↔S]	Publish released > Niveaux 1, 2 et 3 de livraison
PUBC0MP	[C↔S]	Publish complete
SUBSCRIBE	[C→S]	Client subscribe request
SUBACK	[S→C]	Subscribe acknowledgement
UNSUSBCRIBE	[C→S]	Unsusbcribe request
UNSUBACK	[S→C]	Unsubscribe aknowledgement
PINGREQ	[C→S]	PING request
PINGRESP	[S→C]	PING response
DISCONNECT	[C→S]	Client is disconnecting

p. 65

p. 66

JBS - INF 4000 - 09/20

Paquets de contrôle

- Entête Variable
 - Dépend du type de paquet
 - Contient une série de paramètres, par exemple :
 - flags (indiquant pour certains des valeurs à trouver dans le payload).
 - valeurs numériques (e.g., valeur du Keep Alive)
 - identifiant de paquet
- Payload
 - Contient un ou plusieurs champs (selon le type du paquet), par exemple :
 - Contenu du message (paquet PUBLISH)
 - Valeurs associées aux paramètres de l'entête (paquet CONNECT)

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 67

Sessions

- Session = Interaction avec état entre un client et le serveur
 - Cas simple : la session dure le temps de la connexion réseau
 - Entre paquets CONNECT et DISCONNECT
 - ▶ Clean session : la session couvre plusieurs connexions consécutives
 - Flag « clean session » à 1 dans le paquet CONNECT
- Nécessité de stocker des infos de session
 - Côté client et côté serveur
 - Fermeture de session à prévoir si stockage dépassé
- · Identification de client :
 - ▶ Paramètre « Client ID » dans paquet CONNECT
 - Chaîne de caractères alphanumériques (max 23 car. en UTF-8)
 - Nécessaire pour les clean sessions

UBS - INF 4000 - 09/20

p. 68

3

Sessions


- Authentification
 - Une session peut être authentifiée
 - ▶ Login/mot de passe (en clair) dans paquet CONNECT
 - Flags « User Name Flag » et « Password Flag » + valeurs dans le payload
- Keep Alive
 - Le client doit émettre des paquets suffisamment souvent
 - Le serveur coupe la connexion sinon
 - Paramètre temporel « Keep Alive » donné par le client dans le CONNECT
 - Émission de PING si nécessaire

Publication / Souscription

- · Topics hiérarchiques
 - > Spécifiés dans les entêtes variables
 - Séparateur de niveau : /
 - Exemple : maison/salon/temperature
 - Commencer par / est possible (1er niveau vide) mais est déconseillé
 - Wildcards dans les filtres de topic
 - # remplace plusieurs niveaux de topic
 - + remplace un (seul) niveau
 - \$ permet de spécifier des topics réservés
 - un client ne peut pas créer un topic commençant par \$
 - convention : souscription à \$SYS/ pour obtenir des infos « système » du broker


b

1



RETAIN Flag (persistance)

- Le publieur peut demander à ce que le broker conserve les messages pour les futurs souscripteurs
 - ▶ Flag RETAIN dans les paquets de contrôle (PUBLISH)
 - Le broker ne conserve qu'un seul message par topic
- Le client recevra le message en réponse à une nouvelle souscription qui matche le topic du message avec RETAIN
 - Permet a un client de recevoir immédiatement la dernière valeur valide



RETAIN Flag

- Le publieur peut publier des messages sans RETAIN après un message avec RETAIN
 - Les nouveaux souscripteurs recevront le message avec RETAIN
- On supprime le message RETAIN sur le broker en publiant un message RETAIN vide
- · La conservation sur le broker est en réalité temporaire
 - C'est l'implantation du broker qui décide combien de temps elle conserve le message.
 - Il faut s'assurer que l'implantation du broker utilisée est capable de stocker suffisamment de messages pour l'application

s - INF 4000 - 0020


- Trois niveaux de QoS: 0, 1, 2
 - QoS assurée pour les messages émis par un client vers le broker ou par le broker vers un client (pas de bout en bout)
 - Niveau spécifié dans PUBLISH, niveau max accepté dans SUBSCRIBE
- QoS 0 : At most once delivery (fire and forget)
 - Utile quand on peut se permettre de perdre des messages
 - Rapide, pas de stockage sur le serveur
- QoS 1: At least once delivery
 - Le récepteur accuse réception (PUBACK)
 - Livraison garantie, mais l'application doit pouvoir gérer les duplicats
- Qos 2 : Exactly once delivery
 - Double accusé de réception (PUBREC, PUBREL, PUBCOMP)
 - Livraison garantie, sans duplicat

UBS - INF 4000 - 0920 p. 73

Last Will and Testament

- Utilisé par un publieur pour notifier les souscripteurs d'une déconnexion inopinée
 - Lors de sa connexion, le publieur indique un message LWT
 - Paquet CONNECT contenant
 - · flags « Will Flag », « Will Retain », « Will QoS »
 - · Will topic et Will message dans payload
 - Quand le broker détecte une rupture de connexion inopinée avec le publieur, il publie le message LWT
 - Rupture de connexion inopinée = pb réseau, batterie épuisée...
 - Rupture de connexion inopinée # déconnexion (paquet DISCONNECT)
- Le contenu et le topic du message LWT sont généralement prédéfinis
 - e.g., topic=maison/lumiere/status, contenu= « offline » avec message RETAIN initial contenant « online »

UBS - INF 4000 - 09/20 p. 74



Implantations de MQTT

Client MQTT

- ▶ Très nombreuses implantations
 - Langages et plateformes diverses
- Notamment pour des systèmes contraints
 - e.g. bibliothèque C pour Arduino
 - Parfois limités (e.g., pas de support de QoS 2)
- Problèmes d'intéropérabilité potentiels

Broker MQTT

- Pas prévus pour dispositif contraint
- Intégré à un serveur MOM généraliste
 - e.g., Apache Artemis, IBM Websphere MQ
 - MQTT en plus de JMS ou d'un protocole propriétaire...
- ou spécialisé
 - e.g., Eclipse Mosquitto

UBS - INF 4000 - 09/20

n 76