

CESIZen

CAHIER DE RECETTE

Validation fonctionnelle de l'application

31

cas passés

100%

réussite

31

cas de recette

0

échoué(s)

Projet	CESIZen — Plateforme de santé mentale
Auteur	Louis Beaujoin
Promotion	CDA 2025 - 2026
Objet	Cahier de recette — validation des cas de test
Version	1.0

Sommaire

1. Présentation et périmètre
2. Environnement d'exécution
3. Résultats globaux
4. Les cas de recette par module
 - 4.1 Module Comptes utilisateurs (13 cas)
 - 4.2 Module Informations (6 cas)
 - 4.3 Module Exercices de respiration (12 cas)
5. Anomalies détectées et corrigées
6. Conclusion et approbation

1. Présentation et périmètre

CESIZen est une application web de bien-être mental développée avec **Laravel 11**, destinée aux étudiants et aux personnels CESI. Elle propose des ressources informatives sur la santé mentale ainsi que des exercices de respiration guidée. Ce cahier de recette recense l'ensemble des cas de validation fonctionnelle.

Module	Fonctionnalités couvertes	Cas
Comptes utilisateurs	Inscription, connexion, déconnexion, profil, mot de passe, sécurité admin	13
Pages d'information	Consultation publique, gestion 404, CRUD admin	6
Exercices de respiration	Liste, lancement prédéfini/personnalisé, sauvegarde session, CRUD admin	12
TOTAL		31

2. Environnement d'exécution

Paramètre	Valeur
Framework	Laravel 11 (PHP 8.3)
Outil de test	Pest PHP — Feature Tests
Base de données	SQLite en mémoire (RefreshDatabase — isolation totale)
Serveur	WAMP64 (Apache 2.4) — environnement local
Commande	php artisan test --testsuite=Feature

3. Résultats globaux

31 cas passés	0 échoué(s)	100% taux de réussite
------------------	----------------	--------------------------

✓ Tous les scénarios sont conformes aux attendus — application validée.

4. Les cas de recette par module

Chaque cas de recette possède un identifiant unique permettant de le retrouver dans le cahier de tests correspondant.

4.1 Module Comptes utilisateurs (13 cas)

USR-F-0 01	Un visiteur peut s'inscrire correctement	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Comptes utilisateurs		
Préconditions	Utilisateur non connecté — email non utilisé en base.		
Étapes	1. Ouvrir /inscription. 2. Remplir : nom, email valide, mot de passe ≥ 8 car., confirmation identique. 3. Soumettre.		
Résultat attendu	Compte créé en base (role=user), connexion immédiate, redirection vers "/".		
Résultat obtenu	Redirection "/" effectuée. Session ouverte. Entrée en base confirmée (role=user).		
Commentaire	—		

USR-F-0 02	Un formulaire invalide est refusé	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Comptes utilisateurs		
Préconditions	Utilisateur non connecté.		
Étapes	1. POST /inscription avec nom vide, email malformé, mot de passe trop court, confirmation différente.		
Résultat attendu	Inscription refusée — erreurs de validation sur name, email et password.		
Résultat obtenu	Session contient les erreurs attendues. Formulaire réaffiché, aucun compte créé.		
Commentaire	—		

USR-F-0 03	Pas deux comptes pour le même email	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Comptes utilisateurs		
Préconditions	Un compte avec "existing@test.com" existe déjà en base.		
Étapes	1. POST /inscription avec le même email, données par ailleurs valides.		
Résultat attendu	Inscription refusée — erreur de validation sur le champ email.		
Résultat obtenu	Erreur retournée sur email. Aucun doublon créé en base.		
Commentaire	—		

USR-F-0	La connexion fonctionne avec les bons identifiants		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
04				
Module	Comptes utilisateurs			
Préconditions	Compte utilisateur actif en base.			
Étapes	1. GET /connexion → vérifier HTTP 200. 2. POST /connexion avec email et mot de passe corrects.			
Résultat attendu	HTTP 200 sur le formulaire. Redirection "/" après connexion. Utilisateur authentifié.			
Résultat obtenu	HTTP 200 confirmé. Redirection "/" effectuée. assertAuthenticatedAs validé.			
Commentaire	—			

USR-F-0	Pas de connexion avec un mauvais mot de passe		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
05				
Module	Comptes utilisateurs			
Préconditions	Compte utilisateur actif en base.			
Étapes	1. POST /connexion avec email correct et mot de passe erroné.			
Résultat attendu	Connexion refusée — erreur sur le champ email — utilisateur non authentifié.			
Résultat obtenu	SessionHasErrors("email") confirmé. Statut guest maintenu.			
Commentaire	—			

USR-F-0	Un compte désactivé ne peut pas se connecter		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
06				
Module	Comptes utilisateurs			
Préconditions	Compte avec is_active=false en base.			
Étapes	1. POST /connexion avec les identifiants corrects du compte désactivé.			
Résultat attendu	Connexion refusée — erreur sur email — utilisateur reste invité.			
Résultat obtenu	Erreur retournée sur email. Statut guest confirmé. Compte désactivé bloqué.			
Commentaire	—			

USR-F-0	La déconnexion fonctionne		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
07				
Module	Comptes utilisateurs			
Préconditions	Utilisateur connecté.			
Étapes	1. POST /deconnexion en tant qu'utilisateur authentifié.			
Résultat attendu	Redirection vers "/" — session détruite — utilisateur redevient invité.			
Résultat obtenu	Redirection "/" effectuée. assertGuest validé.			
Commentaire	—			

USR-F-0 08	Modification du profil utilisateur	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Comptes utilisateurs		
Préconditions	Utilisateur connecté.		
Étapes	1. PUT /profil avec nouveau nom et nouvel email.		
Résultat attendu	Redirection effectuée — nouvelles valeurs sauvegardées en base.		
Résultat obtenu	Redirection effectuée. fresh()->name et email mis à jour confirmés.		
Commentaire	—		

USR-F-0 09	Changement de mot de passe	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Comptes utilisateurs		
Préconditions	Utilisateur connecté, mot de passe actuel connu.		
Étapes	1. PUT /profil/mot-de-passe avec current_password, nouveau mot de passe et confirmation.		
Résultat attendu	Redirection effectuée — nouveau mot de passe hashé en base.		
Résultat obtenu	Redirection OK. Hash::check(nouveau_mdp) == true confirmé.		
Commentaire	—		

USR-F- 011a	Un utilisateur ne peut pas accéder au back-office	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Sécurité		
Préconditions	Utilisateur connecté avec role=user (non admin).		
Étapes	1. GET /admin avec ce compte.		
Résultat attendu	HTTP 403 Forbidden — accès refusé.		
Résultat obtenu	HTTP 403 retourné. Back-office inaccessible pour les comptes non-admin.		
Commentaire	—		

USR-F- 011b	Un visiteur est renvoyé vers la connexion	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Sécurité		
Préconditions	Aucun utilisateur connecté.		
Étapes	1. GET /admin sans session active.		
Résultat attendu	Redirection automatique vers /connexion.		
Résultat obtenu	Redirection vers /connexion effectuée.		
Commentaire	—		

USR-F- 012a	Un administrateur ne peut pas se désactiver lui-même	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Comptes utilisateurs		
Préconditions	Utilisateur admin connecté.		
Étapes	1. PATCH /admin/utilisateurs/{id_admin}/toggle sur son propre compte.		
Résultat attendu	Action bloquée — erreur en session — compte admin toujours actif.		
Résultat obtenu	SessionHasErrors("error") confirmé. is_active reste true.		
Commentaire	Garde-fou contre l'auto-verrouillage du seul admin.		

USR-F- 012b	Un administrateur ne peut pas se supprimer lui-même	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Comptes utilisateurs		
Préconditions	Utilisateur admin connecté.		
Étapes	1. DELETE /admin/utilisateurs/{id_admin} sur son propre compte.		
Résultat attendu	Action bloquée — erreur en session — enregistrement toujours présent.		
Résultat obtenu	SessionHasErrors("error") confirmé. assertDatabaseHas validé.		
Commentaire	—		

4.2 Module Informations (6 cas)

INF-F-0 01	La liste publique affiche bien les bonnes pages	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Informations		
Préconditions	Page "Published" (is_published=true) et "Draft" (is_published=false) en base.		
Étapes	1. GET /informations.		
Résultat attendu	HTTP 200 — "Published" affiché — "Draft" masqué.		
Résultat obtenu	HTTP 200. "Published" visible. "Draft" absent de la réponse.		
Commentaire	—		

INF-F-0 02	On peut consulter une page par son adresse	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Informations		
Préconditions	Page "Santé mentale" (slug=sante-mentale, is_published=true) en base.		
Étapes	1. GET /informations/sante-mentale.		
Résultat attendu	HTTP 200 — titre et contenu affichés.		
Résultat obtenu	HTTP 200. Titre "Santé mentale" et contenu présents.		
Commentaire	—		

INF-F-0 03	Une adresse inexistante affiche une page 404	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Informations		
Préconditions	Aucune page avec le slug "page-inexistante" en base.		
Étapes	1. GET /informations/page-inexistante.		
Résultat attendu	HTTP 404 Not Found.		
Résultat obtenu	HTTP 404 retourné.		
Commentaire	—		

INF-F-0 04	Un administrateur peut créer une page	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Informations		
Préconditions	Utilisateur admin connecté.		
Étapes	1. GET /admin/informations/creer → vérifier HTTP 200. 2. POST /admin/informations avec titre, contenu, ordre, publication=true.		
Résultat attendu	HTTP 200 formulaire. Redirection. Slug auto-généré "nouvelle-page" en base.		
Résultat obtenu	HTTP 200 OK. Redirection admin.information.index. assertDatabaseHas confirmé.		
Commentaire	Le slug est généré automatiquement depuis le titre.		

INF-F-0 05	Un administrateur peut modifier une page	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Informations		
Préconditions	Admin connecté — page "Original" en base.		
Étapes	1. PUT /admin/informations/{id} avec nouveau titre et contenu.		
Résultat attendu	Redirection — nouvelles valeurs sauvegardées en base.		
Résultat obtenu	Redirection effectuée. fresh()->title == "Modified" confirmé.		
Commentaire	—		

INF-F-0 06	Un administrateur peut supprimer une page	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Informations		
Préconditions	Admin connecté — page "To Delete" en base.		
Étapes	1. DELETE /admin/informations/{id}.		
Résultat attendu	Redirection — page absente de la base.		
Résultat obtenu	Redirection effectuée. assertDatabaseMissing confirmé.		
Commentaire	—		

4.3 Module Exercices de respiration (12 cas)

BRE-F-0	01	La liste des exercices affiche les bons éléments	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Respiration			
Préconditions	2 exercices actifs et 1 inactif en base.			
Étapes	1. GET /respiration.			
Résultat attendu	HTTP 200 — exercices actifs visibles — exercice inactif masqué.			
Résultat obtenu	HTTP 200. "Méthode 7-4-8" et "Méthode 5-5" affichés. "Inactive" absent.			
Commentaire	—			
BRE-F-0	02	Lancement de la méthode 7-4-8	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Respiration			
Préconditions	Exercice 7-4-8 enregistré en base.			
Étapes	1. GET /respiration/exercice/{id}.			
Résultat attendu	HTTP 200 — nom et valeurs 7, 4, 8 affichés.			
Résultat obtenu	HTTP 200. Nom et durées 7, 4, 8 présents dans la réponse.			
Commentaire	—			
BRE-F-0	03	Lancement de la méthode 5-5	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Respiration			
Préconditions	Exercice 5-5 enregistré en base.			
Étapes	1. GET /respiration/exercice/{id}.			
Résultat attendu	HTTP 200 — libellé "Méthode 5-5" affiché.			
Résultat obtenu	HTTP 200. "Méthode 5-5" présent.			
Commentaire	—			
BRE-F-0	04	Lancement de la méthode 4-6	FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Respiration			
Préconditions	Exercice 4-6 enregistré en base.			
Étapes	1. GET /respiration/exercice/{id}.			
Résultat attendu	HTTP 200 — libellé "Méthode 4-6" affiché.			
Résultat obtenu	HTTP 200. "Méthode 4-6" présent.			
Commentaire	—			

BRE-F-0	05 Exercice personnalisé avec paramètres		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Respiration			
Préconditions	Aucune — page publique.			
Étapes	1. GET /respiration/exercice?inspiration=6&apnea;=3&expiration;=9&cycles;=4.			
Résultat attendu	HTTP 200 — page indique "personnalis..." avec les valeurs 6, 3, 9.			
Résultat obtenu	HTTP 200. Mot "personnalis" et valeurs 6, 3, 9 présents.			
Commentaire	Exercice libre sans préenregistrement.			

BRE-F-0	06 L'utilisateur connecté enregistre sa séance		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Respiration			
Préconditions	Utilisateur connecté — exercice en base.			
Étapes	1. POST /respiration/session (JSON) avec durées, cycles et duration_seconds.			
Résultat attendu	JSON {"success": true} — session sauvegardée en base.			
Résultat obtenu	assertJson(["success"=>true]) validé. assertDatabaseHas("breathing_sessions") OK.			
Commentaire	—			

BRE-F-0	07 Pas d'enregistrement pour un visiteur		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Respiration			
Préconditions	Utilisateur non connecté.			
Étapes	1. POST /respiration/session (JSON) sans authentification.			
Résultat attendu	HTTP 401 Unauthorized — aucune donnée conservée.			
Résultat obtenu	HTTP 401 retourné. Aucune session créée en base.			
Commentaire	Protection par middleware auth.			

BRE-F-0	08 Les durées doivent rester dans des bornes raisonnables		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
Module	Respiration			
Préconditions	Utilisateur connecté.			
Étapes	1. POST /respiration/session avec inspiration=0 (invalide) et expiration=50.			
Résultat attendu	HTTP 422 Unprocessable Entity — données refusées.			
Résultat obtenu	HTTP 422 retourné. Validation échouée comme attendu.			
Commentaire	inspiration_duration doit être ≥ 1.			

BRE-F-0	Création d'un exercice par l'administrateur		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
09				
Module	Respiration			
Préconditions	Utilisateur admin connecté.			
Étapes	1. POST /admin/respiration avec nom, description, durées et is_active=true.			
Résultat attendu	Redirection admin.breathing.index — exercice présent en base.			
Résultat obtenu	Redirection OK. assertDatabaseHas("breathing_exercises") confirmé.			
Commentaire	—			

BRE-F-0	Modification d'un exercice existant		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
10				
Module	Respiration			
Préconditions	Admin connecté — exercice "Original" en base.			
Étapes	1. PUT /admin/respiration/{id} avec nouveaux nom et durées (7-4-8).			
Résultat attendu	Redirection — nouvelles valeurs sauvegardées en base.			
Résultat obtenu	Redirection OK. fresh()->name=="Updated" et inspiration_duration==7 confirmés.			
Commentaire	—			

BRE-F-0	Suppression d'un exercice		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
11				
Module	Respiration			
Préconditions	Admin connecté — exercice "To Delete" en base.			
Étapes	1. DELETE /admin/respiration/{id}.			
Résultat attendu	Redirection — exercice absent de la base.			
Résultat obtenu	Redirection OK. assertDatabaseMissing confirmé.			
Commentaire	—			

BRE-F-0	Les exercices sont accessibles sans connexion		FONCTIONNEL	✓ PASSÉ
12				
Module	Respiration			
Préconditions	Exercice actif en base — utilisateur non connecté.			
Étapes	1. GET /respiration. 2. GET /respiration/exercice?inspiration=5&apnea;=0&expiration;=5&cycles;=6.			
Résultat attendu	HTTP 200 pour les deux requêtes.			
Résultat obtenu	HTTP 200 confirmé pour la liste et pour un exercice personnalisé.			
Commentaire	Pas de restriction d'accès pour la consultation.			

5. Anomalies détectées et corrigées

Les anomalies suivantes ont été détectées pendant le développement et corrigées avant livraison.

#	Anomalie détectée	Correction apportée	Statut
1	Un compte désactivé pouvait obtenir une session.	Ajout d'une déconnexion forcée si le compte est désactivé.	Corrigé
2	Un administrateur pouvait désactiver son propre compte.	Garde-fou : impossible d'agir sur son propre compte.	Corrigé
3	L'enregistrement de séance acceptait des durées hors limites.	Durées bornées entre 1 et 30 secondes.	Corrigé
4	Impossible de sauvegarder une séance d'exercice personnalisé.	Le lien vers l'exercice prédéfini est devenu optionnel.	Corrigé
5	La rubrique Informations affichait aussi les brouillons.	Filtre is_published systématique côté public.	Corrigé

6. Conclusion et approbation

L'ensemble des **31 cas de recette** définis dans ce document ont été exécutés sur l'environnement de test. Chaque module fonctionnel a été couvert par des tests automatisés Pest PHP exécutés contre une base de données isolée (SQLite en mémoire).

Le taux de réussite obtenu est de **100%** (31/31 scénarios validés). Les résultats démontrent la conformité de l'application aux spécifications fonctionnelles.

Aucune anomalie bloquante n'a été détectée. Le produit est jugé apte à passer en phase de présentation finale.