

CESIZen

Guide d'installation

Projet	CESIZen
Client	Ministère de la Santé et de la Prévention
Date	Mai 2026
Version	1.0
Auteur	Louis Beaujoin
Environnement	Windows · WAMP · VSCode · Android Studio

1. Prérequis

Vérifier que ces logiciels sont installés avant de commencer :

Logiciel	Version minimale	Rôle
WAMP Server	3.3+	Serveur Apache + MySQL
PHP	8.3+	Inclus dans WAMP – vérifier la version active
Composer	2.x	Gestionnaire de dépendances PHP
Node.js	18 LTS+	Compilation des assets (Vite, Tailwind)
VSCode	Dernière	Éditeur de code
Android Studio	Hedgehog 2023.1+	Application mobile Android

Vérification rapide — Ouvrir un terminal et taper : `php -v` · `composer -V` · `node -v`

2. Installation de l'application Web (Laravel)

2.1 Placer le projet dans WAMP

Le projet doit se trouver dans : `C:\wamp64\www\cesizen\`

Le fichier `artisan` doit être à la racine du dossier.

2.2 Installer les dépendances

Ouvrir un terminal dans `C:\wamp64\www\cesizen\` et exécuter :

```
composer install
npm install
```

2.3 Configurer l'environnement

1. Copier le fichier d'environnement : `copy .env.example .env`
2. Générer la clé d'application : `php artisan key:generate`
3. Ouvrir `.env` dans VSCode et vérifier ces lignes :

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=cesizen
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=          # laisser vide par défaut WAMP
```

2.4 Créer la base de données

1. Vérifier que WAMP est démarré (icône verte dans la barre des tâches)
2. Ouvrir `http://localhost/phpmyadmin`
3. Créer une base de données nommée `cesizen` avec l'encodage `utf8mb4_unicode_ci`

2.5 Initialiser la base de données

```
php artisan migrate --seed
```

Cette commande crée toutes les tables et insère les données de démo (utilisateurs, exercices, pages).

2.6 Lancer l'application

Ouvrir **deux terminaux** dans le dossier du projet :

Terminal 1 – Serveur PHP	Terminal 2 – Assets CSS/JS
<pre>php artisan serve</pre>	<pre>npm run dev</pre>

Accéder à l'application : `http://127.0.0.1:8000`

Les deux terminaux doivent rester ouverts pendant tout le développement.

3. Installation de l'application Mobile (Android)

Application autonome — L'app Android ne communique pas avec le serveur web. Elle fonctionne de manière indépendante avec ses propres données.

3.1 Ouvrir le projet dans Android Studio

1. Lancer Android Studio
2. Cliquer sur **Open** (ou *File* → *Open*)
3. Naviguer jusqu'à `C:\wamp64\www\cesizen\android\` et sélectionner ce dossier
4. Attendre la fin de la synchronisation Gradle (barre de progression en bas)

3.2 Vérifier le SDK Android

Aller dans *Tools* → *SDK Manager* et vérifier que ces composants sont installés :

Composant	Version requise
Android SDK Platform	API 35 (Android 15)
Android SDK Build-Tools	35.x.x
Android Emulator	Dernière version disponible

3.3 Lancer l'application

Sur émulateur :

1. Aller dans *Tools* → *Device Manager* → créer un AVD (ex. Pixel 7, API 35)
2. Sélectionner l'émulateur dans la liste déroulante de la barre d'outils
3. Cliquer sur ► **Run** (ou Shift+F10)

Sur appareil physique :

1. Activer *Options développeur* sur le téléphone (7 appuis sur "Numéro de build")
2. Activer le *Débogage USB*
3. Connecter le téléphone par USB et accepter l'autorisation
4. Sélectionner l'appareil dans Android Studio et cliquer ► **Run**

4. Comptes par défaut

Créés automatiquement par la commande `php artisan migrate --seed` :

Rôle	Email	Mot de passe	Accès
Administrateur	admin@cesizen.fr	password	Panel admin + toutes les pages
Utilisateur	user@cesizen.fr	password	Pages publiques + profil

Rappel — Ces identifiants sont réservés au développement local. Ne pas les utiliser en production.

5. Problèmes courants

Erreur	Cause	Solution
No application encryption key	Clé APP_KEY manquante	<code>php artisan key:generate</code>
Erreur de connexion BDD (SQLSTATE)	MySQL non démarré ou base inexistante	Vérifier l'icône WAMP (verte) et créer la base <code>cesizen</code>
Page blanche / erreur 500	Erreur PHP non affichée	Consulter <code>storage/logs/laravel.log</code>
CSS absent	Assets Vite non compilés	Lancer <code>npm run dev</code> dans un terminal
Gradle Sync Failed (Android)	Cache ou dépendances corrompus	<i>File → Invalidate Caches → Restart</i>
Appareil Android non reconnu	Débogage USB désactivé	Activer le débogage USB dans les options développeur