

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC /
THẠC SĨ

BÁO CÁO KỸ THUẬT VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DỰ ÁN

Hướng dẫn Thực hiện Dự án Môn AI Agent

Đề tài số 2: Trợ lý Tuân thủ và Pháp lý Doanh nghiệp

(Legal & Compliance AI Assistant)

Kỹ thuật RAG nâng cao: Corrective RAG (CRAG)

Chuẩn bị dữ liệu – Thiết kế cơ sở dữ liệu – Cài đặt tác tử – Thực nghiệm kiểm chuẩn – Đánh giá

Môn học:	Kỹ thuật Xây dựng AI Agent (Advanced AI Agents)
Trọng tâm nghiên cứu:	Cơ chế tự hiệu chỉnh truy hồi trước khi sinh phản hồi
Kiến trúc điều phối:	LangGraph ReAct + LLM đa nhà cung cấp (Groq, OpenAI, Ollama)
Giao diện & Cổng API:	Next.js 14 (TypeScript) + FastAPI (RESTful API & SSE Streaming)
Thời gian hoàn thành:	Học kỳ 2 – Năm học 2025 – 2026

Lưu hành nội bộ – Tài liệu tham khảo kỹ thuật và tiêu chuẩn báo cáo Thạc sĩ

Tóm tắt dự án

Tài liệu này là báo cáo kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn triển khai toàn diện cho đề tài: *Trợ lý tuân thủ và pháp lý doanh nghiệp (Legal & Compliance AI Assistant)* thuộc chương trình môn học Tác tử Trí tuệ Nhân tạo Nâng cao. Hệ thống tập trung giải quyết căn nguyên của vấn đề ảo giác (*hallucination*) và sai lệch hiệu lực văn bản trong các bài toán hỏi đáp văn bản quy phạm pháp luật thông qua kỹ thuật **Corrective RAG (CRAG)**.

Khác với các kiến trúc RAG truyền thống vốn mặc định tin tưởng tuyệt đối vào tài liệu truy hồi, hệ thống Legal CRAG Assistant triển khai một cơ chế đánh giá độc lập (*Retrieval Evaluator*) sử dụng mô hình Cross-Encoder chuyên biệt để phân loại chất lượng bằng chứng thành ba nhánh điều kiện:

1. **Nhánh Correct (Đúng):** Kích hoạt cơ chế tinh lọc tri thức (*Knowledge Refinement*) để bóc tách các điều khoản cụ thể (*legal strips*), loại bỏ nhiễu ngữ cảnh trước khi chuyển tới bộ sinh.
2. **Nhánh Incorrect (Sai):** Nhận diện sự thiếu hụt bằng chứng trong cơ sở tri thức nội bộ, kích hoạt cơ chế viết lại truy vấn (*Query Rewrite*) và thực hiện tìm kiếm có kiểm soát (*Controlled Web Search*) trên các cổng thông tin pháp luật chính thống của cơ quan nhà nước.
3. **Nhánh Ambiguous (Mơ hồ):** Kết hợp đồng thời việc tinh lọc bằng chứng nội bộ với việc tìm kiếm mở rộng nguồn ngoài, sau đó hợp nhất bằng chứng (*Evidence Merging*) có ưu tiên độ tin cậy.

Toàn bộ hệ thống được xây dựng trên nền tảng LangGraph với vòng lặp ReAct tự chủ, kiến trúc mô hình ngôn ngữ lớn linh hoạt hỗ trợ đa nhà cung cấp (Groq, OpenAI GPT, OpenRouter, Ollama), kỹ thuật truy hồi lai (Dense BGE-M3 kết hợp Lexical BM25 qua giải thuật RRF), cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hóa SQLite, bộ kiểm định trích dẫn xác định (*Citation Validator*), giao diện người dùng Next.js 14 và cơ chế quản lý bộ nhớ phiên tách biệt theo cặp ẩn danh `client_id/session_id`.

Từ khóa: Corrective RAG, AI Agent, LangGraph, ReAct loop, Hybrid Retrieval, Citation Validation, Session Memory, Ollama.

Contents

Tóm tắt dự án	i
1 Xác định phạm vi và mục tiêu đề tài	1
1.1 Tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu	1
1.2 Phạm vi khuyến nghị	1
1.3 Hệ thống câu hỏi mẫu cần xử lý	2
1.4 Câu hỏi nghiên cứu và thực nghiệm	2
2 Kiến trúc tổng thể và luồng hoạt động CRAG	3
2.1 Kiến trúc ba tầng tách biệt	3
2.2 Lỗi tác tử tự chủ và vòng lặp suy luận ReAct	4
2.3 Biểu đồ trạng thái của tác tử và động cơ CRAG	6
2.4 Biểu đồ tuần tự vòng đời truy vấn	7
2.5 Kiến trúc dữ liệu dùng chung và mô hình thực thể	7
2.6 Ngăn xếp công nghệ chuẩn hóa	8
3 Quy trình xây dựng hệ thống (18 bước hiện thực)	10
3.1 Bước 1: Chuẩn bị môi trường và cấu hình trung tâm	10
3.2 Bước 2: Tổ chức thư mục dự án	11
3.3 Bước 3: Chuẩn bị dữ liệu quy phạm pháp luật	12
3.4 Bước 4 & 5: Thiết kế và khởi tạo cơ sở dữ liệu pháp lý SQLite	12
3.5 Bước 6: Cấu hình LLM đa nhà cung cấp, mô hình nhúng và xếp hạng lại	14
3.6 Bước 7: Định nghĩa trạng thái tác tử với các bộ tích lũy	15
3.7 Bước 8: Quy trình nạp dữ liệu và phân đoạn pháp lý	16
3.8 Bước 9: Hệ thống quản trị công cụ và cơ chế điều phối	18
3.9 Bước 10: Động cơ truy hồi CRAG và bộ đánh giá ba nhánh	18
3.9.1 Truy hồi lai và hợp nhất thứ hạng RRF	19
3.9.2 Đánh giá và rẽ ba nhánh điều kiện CRAG	19
3.9.3 Cơ chế tinh lọc tri thức (Knowledge Refinement)	19
3.10 Bước 11: Tìm kiếm web có kiểm soát	19
3.11 Bước 12: Bộ kiểm định trích dẫn xác định	20
3.12 Bước 13: Thiết kế câu lệnh nhắc sinh phản hồi có cấu trúc JSON	20
3.13 Bước 14: Xây dựng và biên dịch đồ thị LangGraph ReAct	21
3.14 Bước 15: Kịch bản kiểm thử thực nghiệm phục vụ trình diễn	21
4 Thiết kế thực nghiệm và đánh giá hệ thống	23
4.1 Thiết kế hệ thống đối chứng và nghiên cứu tách biệt thành phần	23

4.1.1	Các biến thể nghiên cứu tách biệt thành phần (Ablation Study)	23
4.2	Thiết kế tập hiệu chuẩn và tập kiểm thử độc lập	25
4.3	Hệ thống chỉ số đánh giá toàn diện	26
4.3.1	Chỉ số đánh giá truy hồi	26
4.3.2	Chỉ số đánh giá bộ điều hướng và tìm kiếm mở rộng	26
4.3.3	Chỉ số đánh giá chất lượng sinh và chuẩn mực pháp lý	26
4.4	Kết quả thực nghiệm quét lưới lựa chọn cặp ngưỡng (T_{low}, T_{high})	27
4.5	So sánh hiệu năng giữa các hệ thống đối chứng	27
4.6	Phân tích kết quả thực nghiệm và thảo luận khoa học	27
4.7	Phân tích trường hợp thất bại thực tế	29
5	Mở rộng giao diện người dùng và quản lý bộ nhớ phiên	30
5.1	Kiến trúc tích hợp giao diện, công API và bộ nhớ	30
5.2	Phân cấp ba lớp bộ nhớ	30
5.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu cho định danh, phiên và bộ nhớ	32
5.4	Kiểm soát bộ nhớ ngữ nghĩa qua danh mục cho phép	33
5.5	Câu lệnh nhắc phân tách bối cảnh người dùng và căn cứ pháp lý	33
5.6	Kịch bản trình diễn duy trì ngữ cảnh trên trình duyệt	34
5.7	Bảo mật và tiêu chuẩn cách ly dữ liệu đa người dùng	34
5.8	Đánh giá thử nghiệm A/B hiệu quả bộ nhớ	35
6	Kế hoạch thực hiện, danh mục kiểm tra và hướng dẫn báo cáo	36
6.1	Danh mục kiểm tra lỗi CRAG trước khi mở rộng	36
6.2	Lộ trình 17 giai đoạn triển khai dự án	36
6.3	Đề cương chi tiết 8 chương của báo cáo kỹ thuật	36
7	Phụ lục và tài liệu tham khảo	39
7.1	Phụ lục A: Danh mục tệp mã nguồn chuẩn hóa	39
7.2	Phụ lục B: Phân công công việc nhóm phát triển	39
7.3	Phụ lục C: Tiêu chí tự kiểm tra chất lượng trước khi nghiệm thu	39
	Tài liệu tham khảo	39

List of Figures

2.1	Kiến trúc 3 layer của Legal CRAG Assistant: Phân định ranh giới giữa giao diện, lỗi tác tử và tầng dữ liệu dùng chung.	3
2.2	Luồng điều phối ReAct tự chủ của lỗi tác tử và chu trình quản lý phiên hội thoại.	5
2.3	Biểu đồ trạng thái mô tả quá trình chuyển dịch trạng thái của tác tử và động cơ CRAG.	6
2.4	Biểu đồ tuần tự biểu diễn vòng đời toàn diện của một truy vấn qua các tầng hệ thống.	7
2.5	Mô hình quan hệ thực thể (ERD) của cơ sở dữ liệu quan hệ SQLite app.db gồm 8 bảng nghiệp vụ.	8
3.1	Quy trình 8 giai đoạn nạp dữ liệu tự động từ tệp văn bản thô đến chỉ mục kép Chroma và BM25.	16
3.2	Giải thuật phân đoạn pháp lý Legal-aware Chunking: Bảo toàn nguyên vẹn Điều luật và làm giàu tiêu đề ngữ cảnh.	17
3.3	Luồng xử lý chi tiết bên trong công cụ crag_search và cơ chế rẽ ba nhánh điều kiện của CRAG.	18
4.1	Khung phương pháp thực nghiệm: Phân tách tập dữ liệu, quét lưới hiệu chỉnh ngưỡng và đo lường hệ thống chỉ số đa chiều.	24
5.1	Phân cấp ba tầng bộ nhớ (làm việc, lịch sử, ngữ nghĩa) và tường lửa cách ly đa người dùng.	31
6.1	Thứ tự thực hiện chuẩn mực: Ưu tiên dữ liệu, đo lường và lỗi CRAG trước khi xây dựng giao diện người dùng.	38

List of Tables

2.1	Phân định chức năng và vai trò của từng tầng trong hệ thống	4
2.2	Chi tiết ngăn xếp công nghệ triển khai hệ thống Legal CRAG Assistant	9
3.1	Quy mô dữ liệu quy phạm và các tập kiểm thử trong hệ thống	12
3.2	Năm kịch bản kiểm thử bắt buộc cần minh chứng hoạt động của CRAG	22
4.1	Ma trận các hệ thống thực nghiệm đối chứng ($S_0 - S_4$)	23
4.2	Phân bổ các nhóm câu hỏi trong tập kiểm thử độc lập (40 câu)	25
4.3	Kết quả thực nghiệm quét lưới lựa chọn cặp ngưỡng trên tập hiệu chuẩn	27
4.4	Bảng so sánh hiệu năng định lượng giữa các hệ thống đối chứng (S_0, S_1, S_2, S_4)	28
5.1	Phân tầng ba cấp độ bộ nhớ trong hệ thống	30
5.2	Kịch bản minh chứng khả năng duy trì ngữ cảnh trên cùng trình duyệt	34
6.1	Kế hoạch thực hiện dự án theo 17 giai đoạn chuẩn hóa	37
7.1	Danh mục các module mã nguồn trong hệ thống – Phần 1: Tác tử, công cụ và truy hỏi	40
7.2	Danh mục các module mã nguồn trong hệ thống – Phần 2: Nghiệp vụ, nạp tri thức, bộ nhớ và giao diện	41
7.3	Mô hình phân công trách nhiệm trong nhóm thực hiện đề tài	42

Xác định phạm vi và mục tiêu đề tài

Nguyên tắc cốt lõi của hệ thống

Lỗi CRAG phải được xây dựng, kiểm thử và đánh giá độc lập trước khi mở rộng giao diện người dùng. Giao diện Next.js và bộ nhớ ngữ nghĩa (Semantic Memory) là phần mở rộng kiến trúc; dữ liệu bộ nhớ được liên kết chặt chẽ theo cặp ẩn danh client_id/session_id và tuyệt đối không được dùng như một nguồn căn cứ pháp lý.

1.1 Tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu

Tên đề tài: Hệ thống tác tử AI hỗ trợ tra cứu pháp lý doanh nghiệp Việt Nam với cơ chế tự hiệu chỉnh truy hồi dựa trên Corrective RAG (CRAG).

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống AI tác tử chuyên sâu có khả năng:

- Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật với độ chính xác và độ trung thực cao.
- Tự động đánh giá chất lượng bằng chứng (*evidence evaluation*) được truy hồi từ kho dữ liệu nội bộ thông qua mô hình chấm điểm độc lập.
- Tự động quyết định và kích hoạt các hành động hiệu chỉnh thích ứng (*corrective actions*): tinh lọc tri thức nội bộ (*knowledge refinement*), viết lại truy vấn (*query rewrite*) và tìm kiếm nguồn mở rộng có kiểm soát (*controlled web search*) khi dữ liệu nội bộ không đáp ứng.
- Chỉ sinh câu trả lời khi có bằng chứng pháp lý rõ ràng được đối chiếu thông qua cơ chế kiểm định trích dẫn (*citation validation*).

Mục tiêu trọng tâm: Thiết kế, hiện thực hóa và đánh giá một đường ống Corrective RAG có thể quan sát, đo lường và giải thích được, thay vì xây dựng một chatbot trả lời chung chung thiếu căn cứ kiểm chứng.

1.2 Phạm vi khuyến nghị

Để đảm bảo tính khả thi trong việc xây dựng tập dữ liệu kiểm chuẩn thủ công đạt chuẩn học thuật mà vẫn giữ được tính đa dạng của bài toán pháp lý phức tạp, phạm vi hệ sinh thái tri thức được giới hạn trong hai lĩnh vực trọng tâm:

- Đăng ký doanh nghiệp:** Điều kiện thành lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính, cơ quan tiếp nhận và thẩm quyền xử lý, tra cứu tình trạng hiệu lực văn bản (Luật Doanh nghiệp 2020 và các nghị định hướng dẫn liên quan).
- Pháp luật lao động:** Hợp đồng lao động, thời hạn, quyền và nghĩa vụ các bên, thủ tục chấm

dứt hợp đồng, trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động (Bộ luật Lao động 2019 và văn bản liên quan).

- **Giới hạn phạm vi:** Tạm thời không mở rộng sang toàn bộ hệ thống thuế chuyên sâu, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động trong giai đoạn đầu nhằm đảm bảo chất lượng kiểm tra dữ liệu đối sánh.

1.3 Hệ thống câu hỏi mẫu cần xử lý

Hệ thống được thiết kế để vượt qua các tình huống kiểm thử đại diện trong thực tế:

1. **Tra cứu quy định hiện hành:** “Điều kiện thành lập công ty TNHH theo quy định hiện hành là gì?”
2. **Tra cứu trạng thái hiệu lực lịch sử và hiện tại:** “Văn bản số X còn hiệu lực tại ngày Y hay không?”
3. **Tra cứu chi tiết điều khoản:** “Quy định hiện hành về hợp đồng lao động xác định thời hạn bao gồm những nội dung bắt buộc nào?”
4. **Nhận biết thiếu hụt tri thức ngoài kho dữ liệu:** Khi kho dữ liệu nội bộ chưa cập nhật một nghị định mới sửa đổi, tác tử phải nhận diện được sự thiếu hụt bằng chứng và kích hoạt tìm kiếm nguồn mở rộng chính thống.
5. **Xung đột văn bản pháp lý:** Khi hai nguồn đưa ra quy định khác nhau, tác tử phải phân tích, phát hiện xung đột và ưu tiên áp dụng văn bản có thứ bậc pháp lý cao hơn hoặc văn bản ban hành sau còn hiệu lực.
6. **Xử lý hội thoại có ngữ cảnh nhiều lượt:** Người dùng hỏi câu hỏi tiếp diễn có đại từ: “Vậy đối với trường hợp công ty tôi thì cần lưu ý gì?” – tác tử sử dụng bộ nhớ để giải tham chiếu thực thể nhưng vẫn bắt buộc truy hồi lại căn cứ pháp luật hiện hành.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu và thực nghiệm

Năm câu hỏi nghiên cứu trọng tâm (RQ1 – RQ5)

- **RQ1:** Liệu Corrective RAG có giảm thiểu đáng kể lỗi ảo giác do truy hồi kém chất lượng so với Traditional RAG hay không?
- **RQ2:** Bộ đánh giá truy hồi với mô hình Cross-Encoder có phân loại chính xác ba nhánh Correct, Ambiguous và Incorrect hay không?
- **RQ3:** Cơ chế truy hồi lai (Dense BGE-M3 + Lexical BM25 + Reranker) cải thiện Recall@K và MRR như thế nào so với truy hồi vector đơn lẻ?
- **RQ4:** Sự cải thiện vượt trội của CRAG thực sự đến từ cơ chế hiệu chỉnh tri thức hay chỉ đơn thuần nhờ được bổ sung thêm nguồn tìm kiếm web bên ngoài?
- **RQ5:** Bộ nhớ ngữ nghĩa và lịch sử phiên có hỗ trợ ngữ cảnh hội thoại nhiều lượt mà không làm giảm độ tin cậy hay làm rò rỉ dữ liệu giữa các phiên (*cross-client contamination*)?

Kiến trúc tổng thể và luồng hoạt động CRAG

2.1 Kiến trúc ba tầng tách biệt

Kiến trúc hệ thống Legal CRAG Assistant được thiết kế theo mô hình ba tầng tách biệt (*three-layer architecture*) chuẩn mực của các hệ thống AI tác tử doanh nghiệp hiện đại. Mô hình phân định ranh giới trách nhiệm rõ ràng (*separation of concerns*) giữa giao diện tương tác người dùng, tầng điều phối suy luận tự chủ và tầng dữ liệu dùng chung.




Figure 2.1: Kiến trúc 3 layer của Legal CRAG Assistant: Phân định ranh giới giữa giao diện, lõi tác tử và tầng dữ liệu dùng chung.

Table 2.1: Phân định chức năng và vai trò của từng tầng trong hệ thống

Tầng / Khối chức năng	Vai trò và trách nhiệm chính
Tầng 1 – Giao diện & Cổng API	Ứng dụng Web Next.js 14 (TypeScript, Tailwind CSS) cung cấp giao diện tra cứu trực quan và bảng điều khiển quản trị; FastAPI đóng vai trò cổng API Gateway bất đồng bộ, hỗ trợ giao thức Server-Sent Events (SSE) để truyền phát dòng suy nghĩ (<i>thinking trace</i>) và câu trả lời theo thời gian thực.
Tầng 2 – Lỗi tác tử & Tự hiệu chỉnh	Module agent/runtime.py đóng vai trò điểm vào duy nhất quản lý vòng đời lượt hỏi; LangGraph điều phối vòng lặp suy luận ReAct (<i>Reasoning + Acting</i>); bộ công cụ tác tử bao bọc crag_search và controlled_web_search; bộ kiểm định trích dẫn xác định legal/citations.py đảm bảo tính trung thực pháp lý.
Tầng 3 – Dữ liệu dùng chung	Tam giác lưu trữ cốt lõi: SQLite (app.db) là nguồn chân lý duy nhất (<i>canonical source of truth</i>), ChromaDB lưu trữ vector nhúng đặc trưng 1024 chiều (BAAI/bge-m3), và BM25Okapi lưu trữ chỉ mục từ khóa chính xác. Tầng dữ liệu phục vụ chung cho cả hai luồng nghiệp vụ hỏi đáp và nạp tài liệu quản trị.

2.2 Lỗi tác tử tự chủ và vòng lặp suy luận ReAct

Lỗi điều phối của hệ thống Legal CRAG Assistant vận hành theo mô hình **tác tử AI tự chủ dựa trên vòng lặp ReAct (Reasoning + Acting + Observing)** được xây dựng trên nền tảng LangGraph. Mô hình ngôn ngữ lớn được cung cấp toàn bộ không gian ngữ cảnh và bộ công cụ nghiệp vụ để tự chủ lập luận, đánh giá mức độ đầy đủ của thông tin và phát sinh hành động tương ứng cho từng câu hỏi pháp lý.

Trong kiến trúc này:

- Nút tác tử suy luận (Agent Node):** Mô hình ngôn ngữ lớn tiếp nhận toàn bộ ngữ cảnh hội thoại, lịch sử gần đây và hồ sơ khách hàng. Mô hình tự phân tích câu hỏi để quyết định: nếu là câu hỏi xã giao, trả lời trực tiếp; nếu cần tra cứu tri thức nội bộ, phát lệnh gọi crag_search; nếu cần tìm kiếm mở rộng, phát lệnh gọi controlled_web_search.
- Nút thực thi công cụ (Tool Node):** Hệ thống phân phối lệnh gọi công cụ tới bộ điều phối công cụ. Kết quả quan sát (*observation*) cùng bằng chứng thu thập được cập nhật ngược lại vào trạng thái của tác tử.
- Vòng lặp phản hồi (Feedback Loop):** Tác tử tiếp nhận kết quả công cụ để suy luận tiếp. Nếu crag_search trả về kết quả AMBIGUOUS, tác tử tự động nhận thấy cần bù đắp thông tin và quyết định gọi tiếp controlled_web_search ở lượt kế tiếp.
- Rào chắn an toàn (Safety Guardrail):** Để ngăn ngừa tình trạng mô hình bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận khi gặp câu hỏi mơ hồ, hệ thống áp đặt giới hạn nghiêm ngặt MAX_TOOL_ROUNDS = 3. Nếu chạm ngưỡng này, quyền gọi công cụ bị khóa và tác tử bắt buộc phải tổng hợp phản hồi từ những bằng chứng hiện có hoặc đưa ra câu trả lời an toàn thừa nhận chưa đủ căn cứ pháp lý.




Figure 2.2: Luồng điều phối ReAct tự chủ của lõi tác tử và chu trình quản lý phiên hội thoại.

2.3 Biểu đồ trạng thái của tác tử và động cơ CRAG

Vòng đời của một lượt xử lý được mô hình hóa chặt chẽ dưới dạng một máy trạng thái hữu hạn (*finite state machine*) trong LangGraph, mô tả tại Hình 2.3.




Figure 2.3: Biểu đồ trạng thái mô tả quá trình chuyển dịch trạng thái của tác tử và động cơ CRAG.

Các trạng thái chính bao gồm:

- **ContextPrepared:** Tiếp nhận truy vấn, phân giải cặp định danh client_id/session_id, nạp lịch sử ngắn hạn từ bảng messages và hồ sơ doanh nghiệp từ bảng memories.
- **AgentReasoning:** LLM thực thi suy luận trên bối cảnh đã nạp, quyết định sinh câu trả lời hoặc kích hoạt công cụ.
- **ToolExecution:** Thực thi công cụ tương ứng. Với crag_search, hệ thống chạy tuần tự: truy hỏi lại → hợp nhất RRF → xếp hạng lại bằng Cross-Encoder → phân loại ba nhánh CRAG → tinh lọc điều khoản pháp lý.
- **CitationValidation:** Kiểm tra tính có căn cứ của các mã trích dẫn [source_id] và xác định tính hiệu lực của văn bản tại mốc thời gian as_of_date.
- **TurnPersistence:** Lưu trữ câu hỏi và câu trả lời vào cơ sở dữ liệu SQLite, cập nhật hồ sơ khách hàng mới và phát tín hiệu streaming về giao diện người dùng.

2.4 Biểu đồ tuần tự vòng đời truy vấn

Hình 2.4 minh họa chi tiết luồng trao đổi thông điệp tuần tự từ khi người dùng gửi câu hỏi trên trình duyệt Next.js cho đến khi nhận được câu trả lời hoàn chỉnh kèm căn cứ pháp luật và thẻ trích dẫn xác minh.




Figure 2.4: Biểu đồ tuần tự biểu diễn vòng đời toàn diện của một truy vấn qua các tầng hệ thống.

2.5 Kiến trúc dữ liệu dùng chung và mô hình thực thể

Khác với các hệ thống RAG phân tán dễ gây mất đồng bộ, Legal CRAG Assistant áp dụng nguyên tắc tam giác lưu trữ dữ liệu dùng chung với SQLite (app.db) là nguồn chân lý duy nhất.

Cơ sở dữ liệu SQLite được tổ chức thành hai phân hệ độc lập:

1. Phân hệ quản trị và nạp tri thức (Admin):

- documents: Quản lý văn bản pháp quy gốc, số hiệu, cơ quan ban hành, ngày có hiệu lực, tình trạng pháp lý (effective, expired, partially_expired) và trạng thái nạp dữ liệu (READY, PROCESSING, FAILED).




Figure 2.5: Mô hình quan hệ thực thể (ERD) của cơ sở dữ liệu quan hệ SQLite app.db gồm 8 bảng nghiệp vụ.

- **document_chunks**: Đơn vị cơ sở phục vụ truy hồi, lưu trữ cấu trúc Điều/Khoản/Điều, số trang gốc và nội dung đã được làm sạch.
- **legal_relations**: Lưu vết quan hệ pháp lý giữa các văn bản (*sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hướng dẫn*).
- **ingestion_jobs**: Theo dõi tiến trình xử lý ngầm đa giai đoạn phục vụ bảng điều khiển quản trị.

2. Phân hệ hội thoại, phiên và bộ nhớ (User):

- **clients**: Quản lý định danh ẩn danh của trình duyệt hoặc doanh nghiệp và cờ kích hoạt bộ nhớ.
- **sessions**: Quản lý các phiên hội thoại riêng biệt của từng khách hàng.
- **messages**: Lưu vết nguyên văn câu hỏi, câu trả lời, route đã đi, kết quả CRAG và báo cáo kiểm định trích dẫn dạng JSON.
- **memories**: Hồ sơ ngữ nghĩa doanh nghiệp dài hạn được kiểm soát theo danh mục khóa cho phép.

2.6 Ngăn xếp công nghệ chuẩn hóa

Bảng 2.2 trình bày chi tiết các công nghệ được lựa chọn trong quá trình hiện thực hóa hệ thống.

Table 2.2: Chi tiết ngăn xếp công nghệ triển khai hệ thống Legal CRAG Assistant

Thành phần	Công nghệ lựa chọn	Lý do và ghi chú kỹ thuật
Ngôn ngữ & Môi trường	Python 3.13 + uv	Công cụ uv mang lại tốc độ cài đặt gói phụ thuộc vượt trội; Python 3.13 tối ưu hiệu năng chạy ngầm.
Điều phối tác tử	LangGraph + LangChain	Quản lý đồ thị tác tử có trạng thái với các kênh tích lũy (operator.add); điều phối vòng lặp ReAct.
Mô hình ngôn ngữ	Kiến trúc Factory linh hoạt	Hỗ trợ đa dạng từ mô hình thương mại suy luận nhanh (Groq Llama 3.3 70B, OpenAI GPT-4o) đến triển khai ngoại tuyến nội bộ (qwen2.5/qwen3.8 qua Ollama).
Mô hình nhúng	BAAI/BGE-M3	Mô hình nhúng đa ngữ mạnh mẽ, sinh vector ngữ nghĩa 1024 chiều tối ưu cho cấu trúc pháp luật tiếng Việt.
Cơ sở dữ liệu vector	ChromaDB	Lưu trữ vector nhúng cục bộ tốc độ cao, liên kết 1-1 với khóa định danh của đoạn trích pháp lý.
Truy hồi từ khóa	rank-bm25 (BM25Okapi)	Chỉ mục từ khóa chính xác, bù đắp khả năng tìm kiếm số hiệu văn bản và số Điều luật cụ thể.
Mô hình xếp hạng lại	BAAI/bge-reranker-v2-m3	Mô hình Cross-Encoder đánh giá tương quan ngữ nghĩa chéo, chuẩn hóa Sigmoid cho bộ đánh giá truy hồi.
Cơ sở dữ liệu quan hệ	SQLite 3 (app.db)	Nguồn chân lý duy nhất lưu trữ metadata, quan hệ văn bản, nhật ký phiên và hồ sơ bộ nhớ.
Tìm kiếm web có kiểm soát	TinyFish API + Whitelist	Chỉ tra cứu trên các tên miền công quyền (vbpl.vn, chinhphu.vn), làm sạch HTML và bóc tách đoạn trích.
Cổng API Backend	FastAPI + Uvicorn	RESTful API chuẩn OpenAPI, hỗ trợ SSE streaming phản hồi theo thời gian thực.
Giao diện người dùng	Next.js 14 + Tailwind CSS	Ứng dụng SPA hiện đại, hiển thị tiến trình suy luận của tác tử, thẻ trích dẫn và trang quản trị.
Giám sát vết thực thi	LangFuse	Ghi nhận toàn diện vết thực thi từng nút, độ trễ, số token tiêu thụ và chi phí mô hình.

Quy trình xây dựng hệ thống (18 bước hiện thực)

3.1 Bước 1: Chuẩn bị môi trường và cấu hình trung tâm

Hệ thống yêu cầu cài đặt môi trường ảo riêng biệt sử dụng công cụ quản lý gói tốc độ cao uv trên nền tảng Python 3.13, cố định phiên bản các thư viện trước khi tiến hành thực nghiệm:

```

1 # Cài đặt uv nếu chưa có trên hệ thống
2 curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
3
4 # Khởi tạo và kích hoạt môi trường ảo Python 3.13
5 uv venv --python 3.13 .venv
6 source .venv/bin/activate # Trên macOS/Linux
7
8 # Cài đặt các gói phụ thuộc
9 uv pip install langgraph langchain langchain-core langchain-community \
10                langchain-chroma chromadb rank-bm25 FlagEmbedding \
11                pypdf pymupdf beautifulsoup4 fastapi uvicorn[standard] \
12                langfuse ragas datasets pydantic python-dotenv requests

```

Listing 3.1: Khởi tạo môi trường ảo và cài đặt các gói phụ thuộc

Toàn bộ tham số vận hành được tập trung tại config.py, tránh ghi cứng rải rác trong mã nguồn:

```

1 import os
2 from pathlib import Path
3
4 BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
5 DB_PATH = BASE_DIR / "app.db"
6 CHROMA_DIR = BASE_DIR / "data" / "processed" / "chroma"
7
8 # Nhà cung cấp LLM: "groq" | "openai" | "openrouter" | "ollama"
9 LLM_PROVIDER = os.getenv("LLM_PROVIDER", "groq")
10 LLM_MODEL = os.getenv("LLM_MODEL", "llama-3.3-70b-versatile")
11 LLM_TEMPERATURE = 0.0
12
13 EMBEDDING_MODEL = "BAAI/bge-m3"
14 RERANKER_MODEL = "BAAI/bge-reranker-v2-m3"
15
16 TOP_K_DENSE = 20
17 TOP_K_BM25 = 20
18 TOP_K_RERANK = 5
19
20 # Cap ngưỡng quyết định CRAG (Tối ưu hóa qua thực nghiệm quyết luật)
21 T_LOW = 0.35
22 T_HIGH = 0.70

```

```

23 INTERNAL_STRIP_MIN = 0.40
24 MAX_TOOL_ROUNDS = 3
25 HISTORY_TURNS = 6

```

Listing 3.2: Cấu hình trung tâm hệ thống trong config.py

3.2 Bước 2: Tổ chức thư mục dự án

Mã nguồn được cấu trúc theo nguyên lý phân tách trách nhiệm rõ ràng, chia tách giữa tác tử hội thoại và quy trình nạp tri thức:

```

1  crag / ───
2  agent /                                # Điều phối lượt hội thoại và vòng lặp ReAct ───
3  graph.py                             # Định nghĩa StateGraph, routing và biến dịch đồ
   thi ───
4  state.py                             # Định nghĩa AgentState và các reducer
   channels ───
5  nodes.py                             # Logic xử lý tại Agent Node, Tool Node,
   Validator ───
6  runtime.py                           # Điểm vào duy nhất: prepare_turn,
   persist_turn ───
7  context.py                           # Context Manager lập ghép lịch sử và hồ sơ
   client ───
8  retrieval /                           # Engine truy hồi đa phương thức và tính che ───
9  dense.py                             # Truy hồi vector ChromaDB với mô hình BGE-M3 ───
10 bm25.py                              # Truy hồi từ khóa chính xác rank-bm25 ───
11 fusion.py                             # Thuật toán hợp nhất hàng RRF k=60 ───
12 reranker.py                           # Cross-Encoder Reranker và chuẩn hóa Sigmoid ───
13 refine.py                             # Bóc tách legal strips và lọc nguồng pháp lý ───
14 tools /                               # Bộ công cụ tác vụ theo OpenAPI Schema ───
15 base.py                               # Lớp cơ sở BaseLegalTool ───
16 registry.py                           # Quản lý đăng ký và phân phối công cụ ───
17 crag_search.py                         # Công cụ CRAG nội bộ (Hybrid Search +
   Refinement) ───
18 web_search.py                         # Công cụ tìm kiếm web với whitelist công quyền ───
19 legal /                               # Xử lý chuyên biệt văn bản quy phạm pháp
   luật ───
20 cleaner.py                            # Làm sạch Unicode NFC, bỏ dot leaders,
   headers ───
21 parser.py                             # Phân tách cấu trúc Chương, Điều, Khoản, Điểm ───
22 citations.py                           # Bộ kiểm định trích dẫn xác định (Citation
   Validator) ───
23 temporal.py                           # Kiểm tra hiệu lực văn bản theo thời gian thực ───
24 memory /                              # Quản lý bộ nhớ phiên và hồ sơ người dùng ───
25 store.py                              # SQLite storage cho sessions, messages,
   memories ───
26 extractor.py                           # Trích xuất thuộc tính doanh nghiệp theo
   Allow-List ───

```

```
27 ingestion / # Pipeline nạp tri thức tu động 8 giai đoạn | ──
28   worker.py # Background Worker ThreadPool chạy đa luồng | ──
29   chunks.py # Giai thuật Legal-aware Chunking giữ tron
        Dieu | ──
30   indexer.py # Dong bo hoa Chroma vector và chỉ mục BM25 | ──
31 eval / # Bo danh gia kiểm chuẩn khoa học | ──
32   run_eval.py # Script đo benchmark tu động trên tập test | ──
33   metrics.py # Công thức tính RAGAS, Fallback và Citation | ──
34   benchmark_report.json # Báo cáo kết quả định lượng thực tế | ──
35 api / # Ha tang FastAPI RESTful và SSE streaming | ──
36 frontend / # Ứng dụng giao diện Next.js 14 SPA | ──
37 schema.sql # DDL 8 bảng quan hệ SQLite canonical | ──
38 config.py # Cấu hình tham số tập trung toàn hệ thống
```

Listing 3.3: Cấu trúc cây thư mục chuẩn hóa của Legal CRAG Assistant

3.3 Bước 3: Chuẩn bị dữ liệu quy phạm pháp luật

Dữ liệu được thu thập có chọn lọc từ Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ (chinhphu.vn) và Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Văn bản Pháp luật (vbpl.vn), tập trung vào Luật Doanh nghiệp 2020, Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Table 3.1: Quy mô dữ liệu quy phạm và các tập kiểm thử trong hệ thống

Thành phần dữ liệu	Quy mô thực tế
Tổng số văn bản quy phạm thu thập	27 văn bản (Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất)
Văn bản đã qua quy trình nạp đạt trạng thái READY	15 văn bản chuẩn hóa hoàn chỉnh
Tổng số đoạn trích phân đoạn pháp lý (document_chunks)	1.067 đoạn trích có tiêu đề ngữ cảnh
Tập dữ liệu hiệu chuẩn ngưỡng (Calibration Set)	20 câu hỏi có gán nhãn sự thật khách quan
Tập kiểm thử độc lập (Held-out Test Set)	40 câu hỏi phân bổ đều theo 5 nhóm nghiệp vụ

3.4 Bước 4 & 5: Thiết kế và khởi tạo cơ sở dữ liệu pháp lý SQLite

Toàn bộ mô hình dữ liệu quan hệ được định nghĩa trong schema.sql, gồm 8 bảng phân chia giữa phân hệ nạp tri thức và phân hệ hội thoại:

```
1 PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```

2
3  -- 1. Quan ly danh muc van ban phap ly goc
4  CREATE TABLE IF NOT EXISTS documents (
5      id TEXT PRIMARY KEY,
6      filename TEXT NOT NULL,
7      document_number TEXT,
8      title TEXT NOT NULL,
9      document_type TEXT,
10     issuing_authority TEXT,
11     effective_from DATE,
12     effective_to DATE,
13     status TEXT NOT NULL DEFAULT 'UPLOADED', -- UPLOADED | PROCESSING | READY
        | FAILED
14     legal_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'effective', -- effective | expired |
        partially_expired
15     content_hash TEXT,
16     chunk_count INTEGER DEFAULT 0,
17     created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
18 );
19
20  -- 2. Cac doan trich phan manh phap ly (don vi truy hoi co so)
21  CREATE TABLE IF NOT EXISTS document_chunks (
22     id TEXT PRIMARY KEY,
23     document_id TEXT NOT NULL,
24     chunk_index INTEGER NOT NULL,
25     chapter TEXT, article TEXT, clause TEXT, point TEXT,
26     heading TEXT,
27     page_start INTEGER, page_end INTEGER,
28     content TEXT NOT NULL,
29     token_count INTEGER,
30     FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents(id) ON DELETE CASCADE
31 );
32
33  -- 3. Quan he sua doi, bo sung, thay the giua cac van ban
34  CREATE TABLE IF NOT EXISTS legal_relations (
35     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
36     source_document_id TEXT NOT NULL,
37     target_document_id TEXT NOT NULL,
38     relation_type TEXT NOT NULL, -- 'amends', 'supplements', 'replaces',
        'repeals', 'guides'
39     note TEXT,
40     FOREIGN KEY(source_document_id) REFERENCES documents(id) ON DELETE
        CASCADE,
41     FOREIGN KEY(target_document_id) REFERENCES documents(id) ON DELETE CASCADE
42 );
43
44  -- 4. Tien trinh xu ly nap du lieu cua quan tri vien
45  CREATE TABLE IF NOT EXISTS ingestion_jobs (

```

```

46     id TEXT PRIMARY KEY,
47     document_id TEXT NOT NULL,
48     stage TEXT NOT NULL DEFAULT 'PARSING',
49     progress REAL NOT NULL DEFAULT 0.0,
50     detail TEXT,
51     FOREIGN KEY(document_id) REFERENCES documents(id) ON DELETE CASCADE
52 );

```

Listing 3.4: Trích đoạn DDL lược đồ cơ sở dữ liệu SQLite app.db

3.5 Bước 6: Cấu hình LLM đa nhà cung cấp, mô hình nhúng và xếp hạng lại

Module `llm.py` cài đặt mô hình Factory Pattern hỗ trợ đa nhà cung cấp, đảm bảo tính sẵn sàng cao với cơ chế chuyển đổi dự phòng tự động:

```

1  # llm.py
2  from config import LLM_PROVIDER, LLM_MODEL, LLM_TEMPERATURE
3
4  def get_chat_model(provider: str = None, model: str = None):
5      p = (provider or LLM_PROVIDER).lower()
6      m = model or LLM_MODEL
7      if p == "groq":
8          from langchain_groq import ChatGroq
9          return ChatGroq(model=m, temperature=LLM_TEMPERATURE)
10     elif p == "openai":
11         from langchain_openai import ChatOpenAI
12         return ChatOpenAI(model=m, temperature=LLM_TEMPERATURE)
13     elif p == "ollama":
14         from langchain_ollama import ChatOllama
15         return ChatOllama(model=m, temperature=LLM_TEMPERATURE)
16     # OpenRouter và logic chuyển đổi dự phòng...
17
18     # Khởi tạo mô hình nhúng đa ngữ BAAI/bge-m3 (vector 1024 chiều)
19     from langchain_ollama import OllamaEmbeddings
20     embeddings = OllamaEmbeddings(model="bge-m3")
21
22     # retrieval/reranker.py: Mô hình Cross-Encoder BAAI/bge-reranker-v2-m3
23     from FlagEmbedding import FlagReranker
24     from math import exp
25
26     reranker = FlagReranker("BAAI/bge-reranker-v2-m3", use_fp16=True)
27
28     def sigmoid(z: float) -> float:
29         return 1.0 / (1.0 + exp(-float(z)))
30
31     def rerank(query: str, docs: list[dict], top_k: int = 5) -> list[dict]:

```

```

32     if not docs:
33         return []
34     pairs = [[query, d.get("content", d.get("text", ""))] for d in docs]
35     raw_scores = reranker.compute_score(pairs)
36     scored = []
37     for doc, s in zip(docs, raw_scores):
38         doc_copy = dict(doc)
39         doc_copy["score"] = sigmoid(s)
40         scored.append(doc_copy)
41     return sorted(scored, key=lambda x: x["score"], reverse=True)[:top_k]

```

Listing 3.5: Khởi tạo mô hình ngôn ngữ, mô hình nhúng và xếp hạng lại

3.6 Bước 7: Định nghĩa trạng thái tác tử với các bộ tích lũy

Để duy trì quỹ đạo ReAct nhiều lượt và thu thập chứng cứ không bị ghi đè, AgentState được định nghĩa với các bộ tích lũy chuyên dụng:

```

1  import operator
2  from typing import Annotated, Any, Dict, List, Optional, TypedDict
3  from langchain_core.messages import BaseMessage
4  from langgraph.graph.message import add_messages
5
6  class AgentState(TypedDict, total=False):
7      # Thông tin yêu cầu và ngữ cảnh hội thoại
8      client_id: str
9      session_id: str
10     query: str
11     as_of_date: Optional[str]
12     memory_context: str
13     conversation_history: str
14
15     # Quy đạo suy luận ReAct (Tích lũy qua các lượt gọi công cụ)
16     messages: Annotated[List[BaseMessage], add_messages]
17     evidence: Annotated[List[Dict[str, Any]], operator.add]
18     tool_trace: Annotated[List[Dict[str, Any]], operator.add]
19
20     # Kết quả sinh và kiểm định trích dẫn
21     generation: Dict[str, Any] # {"answer": str, "claims": [...],
22                                # "abstain": bool}
23     citation_report: Dict[str, Any] # Kết quả từ CitationValidator
24     follow_up_questions: List[str] # Gợi ý câu hỏi tiếp theo
25     trace_meta: Dict[str, Any]

```

Listing 3.6: Định nghĩa trạng thái AgentState trong agent/state.py

3.7 Bước 8: Quy trình nạp dữ liệu và phân đoạn pháp lý

Quy trình nạp tài liệu tự động gồm 8 giai đoạn khép kín, được minh họa chi tiết tại Hình 3.1.




Figure 3.1: Quy trình 8 giai đoạn nạp dữ liệu tự động từ tệp văn bản thô đến chỉ mục kép Chroma và BM25.

Tiến trình xử lý được chia thành:

- Phân tích cú pháp và nhận dạng quang học:** Nhận diện tệp Word hoặc PDF. Các trang quét ảnh scan được bóc tách và nạp qua Vision LLM OCR với mức song song OCR_CONCURRENCY = 4.
- Làm sạch và cấu trúc hóa:** Loại bỏ biểu mẫu chấm, tiêu đề đầu trang và chân trang, chuẩn hóa bảng mã Unicode tiếng Việt NFC và nhận diện thứ bậc quy phạm pháp luật (*Phần* → *Chương* → *Mục* → *Điều* → *Khoản* → *Điểm*).
- Phân đoạn pháp lý bảo toàn ngữ cảnh:** Phân đoạn ngữ nghĩa điều luật bảo toàn ranh giới (Hình 3.2).
- Nhúng vector và lập chỉ mục:** Tạo vector ngữ nghĩa BGE-M3 lưu vào ChromaDB và cập nhật chỉ mục từ khóa BM25Okapi dưới nền.

Giải thuật phân đoạn pháp lý tuân thủ nguyên tắc:

- Nếu Điều luật ≤ 1200 từ: Giữ nguyên vẹn toàn bộ Điều thành một đoạn trích duy nhất nhằm bảo toàn tính thống nhất giữa các khoản quy định.




Figure 3.2: Giải thuật phân đoạn pháp lý Legal-aware Chunking: Bảo toàn nguyên vẹn Điều luật và làm giàu tiêu đề ngữ cảnh.

- Nếu Điều luật > 1200 từ: Phân tách theo từng Khoản độc lập; nếu Khoản vẫn quá dài thì tiếp tục bóc tách theo cụm Điểm.
- **Làm giàu tiêu đề ngữ cảnh:** Mỗi đoạn trích đều được gắn kèm dòng tiêu đề ngữ cảnh phân cấp: *Số hiệu văn bản* → *Tên Chương/Mục* → *Tên Điều* → *Số Khoản/Điểm*.

3.8 Bước 9: Hệ thống quản trị công cụ và cơ chế điều phối

Module tools/registry.py quản lý danh mục công cụ, chuyển đổi tự động sang cấu trúc lược đồ chuẩn để mô hình ngôn ngữ lớn thực hiện cơ chế gọi hàm (*function calling*) một cách chuẩn xác.

3.9 Bước 10: Động cơ truy hồi CRAG và bộ đánh giá ba nhánh

Công cụ `crag_search` là trọng tâm của kỹ thuật Corrective RAG trong hệ thống, thực hiện quy trình xử lý khép kín mô tả tại Hình 3.3.




Figure 3.3: Luồng xử lý chi tiết bên trong công cụ `crag_search` và cơ chế rẽ ba nhánh điều kiện của CRAG.

3.9.1 Truy hồi lai và hợp nhất thứ hạng RRF

Hệ thống truy hồi đồng thời 20 ứng viên hàng đầu từ Chroma (Dense) và 20 ứng viên từ BM25 (Lexical), sau đó hợp nhất bằng giải thuật Reciprocal Rank Fusion với hằng số làm mịn $k = 60$:

$$S_{\text{RRF}}(d) = \sum_{r \in \{\text{Dense}, \text{BM25}\}} \frac{1}{60 + \text{rank}_r(d)} \quad (3.1)$$

3.9.2 Đánh giá và rẽ ba nhánh điều kiện CRAG

Danh sách 5 ứng viên hàng đầu sau khi xếp hạng lại bằng Cross-Encoder được đưa qua hàm đánh giá ngưỡng:

$$\text{Action} = \begin{cases} \text{CORRECT} & \text{nếu } \max(S) \geq T_{\text{high}} (0.70) \\ \text{INCORRECT} & \text{nếu } \max(S) \leq T_{\text{low}} (0.35) \\ \text{AMBIGUOUS} & \text{nếu } T_{\text{low}} < \max(S) < T_{\text{high}} \end{cases} \quad (3.2)$$

3.9.3 Cơ chế tinh lọc tri thức (Knowledge Refinement)

Khi nhánh rẽ là **CORRECT** hoặc **AMBIGUOUS**, hệ thống kích hoạt `refine_internal`:

1. Phân rã từng đoạn văn bản thành các dải quy định cụ thể (*legal strips* theo từng Khoản hoặc Điểm).
2. Chấm lại điểm liên quan của từng dải quy định bằng mô hình Cross-Encoder.
3. Lọc bỏ toàn bộ các dải quy định có điểm số dưới ngưỡng tối thiểu `INTERNAL_STRIP_MIN = 0.40`.

3.10 Bước 11: Tìm kiếm web có kiểm soát

Khi kho dữ liệu nội bộ không có căn cứ phù hợp (**INCORRECT**) hoặc chỉ đáp ứng một phần (**AMBIGUOUS**), tác tử tự động gọi công cụ tìm kiếm web với danh mục tên miền cho phép:

```

1 OFFICIAL_DOMAINS = {
2     "vbpl.vn", "vanban.chinhphu.vn", "moj.gov.vn",
3     "chinhphu.vn", "thuvienphapluat.vn", "congbao.chinhphu.vn"
4 }
5
6 def is_allowed_source(url: str) -> bool:
7     try:
8         host = url.lower().split("/")[2]
9         return any(host == d or host.endswith("." + d) for d in
10                    OFFICIAL_DOMAINS)
11     except Exception:
12         return False

```

Listing 3.7: Bộ lọc tên miền chính thống cho công cụ tìm kiếm web

3.11 Bước 12: Bộ kiểm định trích dẫn xác định

Module legal/citations.py đóng vai trò chốt chặn an toàn cuối cùng trước khi phản hồi được xuất ra cho người dùng:

1. **Kiểm tra tính tồn tại của căn cứ:** Mọi mã trích dẫn [source_id] xuất hiện trong câu trả lời phải nằm trong tập bằng chứng (*evidence map*) đã được thu thập thực tế.
2. **Kiểm tra tính hiệu lực theo thời gian:** Căn cứ vào ngày tham chiếu as_of_date, hệ thống đối chiếu với trường effective_from, effective_to và quan hệ bãi bỏ/thay thế trong cơ sở dữ liệu để cảnh báo nếu trích dẫn văn bản đã hết hiệu lực.
3. **Cơ chế từ chối an toàn (Safe Abstain):** Nếu phát hiện trích dẫn giả mạo hoặc không có căn cứ, hệ thống tự động gán cờ abstain = true và thay thế bằng câu trả lời an toàn chuẩn: “Chưa đủ căn cứ pháp lý để kết luận.”

3.12 Bước 13: Thiết kế câu lệnh nhắc sinh phản hồi có cấu trúc JSON

Mô hình ngôn ngữ được ràng buộc tuân thủ khuôn dạng đầu ra có cấu trúc nhằm phân tách rõ rệt giữa mệnh đề kết luận và mã nguồn trích dẫn:

```

1  a
2  Bn là ợtr lý ồh ợtr tra úcu tuân ùth pháp lý doanh ệnghip.i
3  Ch ấtr ờli ựda duy ấnhtr trên các ắcn úc pháp lý ệhin ạti được cung ấcp ướdi đây.
4
5  Yêu ầcu ắbt ộbuc:
6  1. ệTuyt đối không ựt suy đoán ặhoc sáng ạo quy định pháp ậlut.
7  2. ộMi ếkt ậlun pháp lý ậphi được ắgn kèm [source_id] úca ắbng úchng ươtng ứng.
8  3. ềNu ưcha đũa cn úc, ấtr ờli rõ ràng: "ưCha đũa cn úc pháp lý đềế kt ậlun."
9  4. Định ặdng đầu ra: ắBt ộbuc ấtr ềv đúng định ặdng JSON Schema:
10 {
11     "answer": "ộNi dung ắgii thích súc tích...",
12     "claims": [
13         {"text": "ệMnh đề pháp lý 1", "source_ids": ["E1", "E2"]},
14         {"text": "ệMnh đề pháp lý 2", "source_ids": ["E3"]}
15     ],
16     "abstain": false
17 }
18
19 Cn úc pháp lý:
20 {evidence_context}
21
22 Câu ồhi:
23 {query}

```

Listing 3.8: Câu lệnh nhắc sinh câu trả lời có cấu trúc nghiêm ngặt

3.13 Bước 14: Xây dựng và biên dịch đồ thị LangGraph ReAct

Lỗi điều phối được lập trình trong agent/graph.py với đồ thị trạng thái 3 nút chính:

```

1 from langgraph.graph import StateGraph, START, END
2 from agent.state import AgentState
3 from agent.nodes import agent_node, route_after_agent, tool_node,
  validate_citations_node
4
5 def build_crag_graph():
6     g = StateGraph(AgentState)
7
8     # Ba nút chính của chu trình ReAct
9     g.add_node("agent", agent_node)
10    g.add_node("tools", tool_node)
11    g.add_node("cite_validate", validate_citations_node)
12
13    g.add_edge(START, "agent")
14
15    # Canh điều kiện phản nhanh sau khi Agent suy luận
16    g.add_conditional_edges(
17        "agent",
18        route_after_agent,
19        {
20            "tools": "tools",           # LLM yêu cầu gọi công cụ
21            "agent": "agent",           # Tiếp tục suy luận
22            "cite_validate": "cite_validate" # Hoàn tất, chuyển sang kiểm
                                     định
23        }
24    )
25
26    g.add_edge("tools", "agent")       # Observation trả về cho Agent
27    g.add_edge("cite_validate", END)   # Kết thúc lượt hỏi thoại
28
29    return g.compile()

```

Listing 3.9: Thiết lập đồ thị LangGraph ReAct trong agent/graph.py

3.14 Bước 15: Kịch bản kiểm thử thực nghiệm phục vụ trình diễn

Hệ thống cung cấp sẵn kịch bản kiểm thử tự động python main.py --demo bao phủ 5 tình huống kiểm thử đại diện (Bảng 3.2).

Table 3.2: Năm kịch bản kiểm thử bắt buộc cần minh chứng hoạt động của CRAG

Kịch bản	Tình huống kiểm thử	Luồng xử lý kỳ vọng của hệ thống
Kịch bản 1	<i>Correct Case:</i> Câu hỏi trong kho có đầy đủ căn cứ nội bộ.	Điểm số $\geq 0.70 \rightarrow$ CORRECT $\rightarrow$ Tinh lọc dải quy định $\rightarrow$ Sinh phản hồi $\rightarrow$ Kiểm định trích dẫn.
Kịch bản 2	<i>Incorrect Case:</i> Câu hỏi về nghị định mới chưa nạp vào kho dữ liệu.	Điểm số $\leq 0.35 \rightarrow$ INCORRECT $\rightarrow$ Viết lại truy vấn $\rightarrow$ Tìm kiếm web chính thống $\rightarrow$ Sinh phản hồi.
Kịch bản 3	<i>Ambiguous Case:</i> Kho nội bộ có quy định khung nhưng thiếu thủ tục chi tiết.	$0.35 < \text{Điểm} < 0.70 \rightarrow$ AMBIGUOUS $\rightarrow$ Tinh lọc + Web $\rightarrow$ Hợp nhất bằng chứng $\rightarrow$ Sinh phản hồi.
Kịch bản 4	<i>Exact Locator:</i> “Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định gì?”	Cơ chế định vị trực tiếp bóc tách toàn bộ các Khoản từ SQLite $\rightarrow$ Phản hồi chính xác tuyệt đối.
Kịch bản 5	<i>Citation Guardrail:</i> Mô hình cố tình trích dẫn nguồn không có thật.	Bộ kiểm định phát hiện mã trích dẫn giả mạo $\rightarrow$ Thiết lập abstain = true chặn đứng ảo giác.

Thiết kế thực nghiệm và đánh giá hệ thống

4.1 Thiết kế hệ thống đối chứng và nghiên cứu tách biệt thành phần

Để chứng minh tính ưu việt của Corrective RAG ở chuẩn mực học thuật, không thể chỉ dừng lại ở việc so sánh đơn giản giữa Traditional RAG và Full CRAG. Cần xây dựng các hệ thống đối chứng nhằm trả lời rạch ròi câu hỏi nghiên cứu **RQ4**: *Sự cải thiện vượt bậc của CRAG thực sự đến từ cơ chế tự hiệu chỉnh tri thức hay chỉ đơn thuần do hệ thống được cấp thêm nguồn tìm kiếm web bên ngoài?*

Hệ thống thiết lập ma trận 5 cấu hình thực nghiệm từ S_0 đến S_4 (Bảng 4.1):

Table 4.1: Ma trận các hệ thống thực nghiệm đối chứng ($S_0 - S_4$)

Hệ thống	Bộ đánh giá	Tìm kiếm web	Hiệu chỉnh	Mục đích nghiên cứu
S0	Không	Không	Không	LLM-only: Đo lường tri thức nội tại của mô hình, làm mốc tham chiếu không truy hồi.
S1	Không	Không	Không	Traditional RAG: Truy hồi Top-K cố định đưa thẳng vào mô hình sinh.
S2	Không	Luôn luôn	Không	RAG + Always Web: Luôn tìm kiếm web để tách riêng hiệu ứng có thêm nguồn ngoài.
S3	Có	Không	Một phần	RAG + Evaluator (Self-RAG): Đánh giá bằng chứng nhưng chỉ quyết định trả lời hoặc từ chối (<i>abstain</i>).
S4	Có	Có điều kiện	Toàn diện	Full CRAG đề xuất: Tự chủ kích hoạt ba nhánh Correct, Ambiguous, Incorrect kèm tinh lọc bằng chứng và kiểm định trích dẫn.

4.1.1 Các biến thể nghiên cứu tách biệt thành phần (Ablation Study)

- **Ablation 1 (Không tinh lọc):** Full CRAG nhưng loại bỏ bước bóc tách dải quy định (*legal strips*), nạp nguyên khối văn bản dài vào LLM.
- **Ablation 2 (Không viết lại truy vấn):** Full CRAG nhưng loại bỏ bước viết lại truy vấn, dùng nguyên văn câu hỏi thô để tra cứu web.




Figure 4.1: Khung phương pháp thực nghiệm: Phân tách tập dữ liệu, quét lưới hiệu chỉnh ngưỡng và đo lường hệ thống chỉ số đa chiều.

- **Ablation 3 (Không lọc trang web):** Lấy toàn bộ văn bản thô từ kết quả tìm kiếm mà không qua bộ lọc dải quy định liên quan.
- **Ablation 4 (Chỉ truy hồi vector):** Thay thế truy hồi lai bằng truy hồi vector ChromaDB thuần túy (loại bỏ BM25 và RRF).
- **Ablation 5 (Không xếp hạng lại):** Bỏ mô hình Cross-Encoder, dùng trực tiếp độ tương đồng Cosine của vector để định tuyến và phân ngưỡng.

4.2 Thiết kế tập hiệu chuẩn và tập kiểm thử độc lập

Quy tắc vàng trong đánh giá học thuật

Tuyệt đối không sử dụng cùng một tập dữ liệu vừa để tìm ngưỡng T_{low}/T_{high} vừa để báo cáo kết quả cuối cùng. Hệ thống phân tách độc lập hoàn toàn hai tập dữ liệu:

1. **Tập hiệu chuẩn (Calibration Set, 20 câu):** Dành riêng cho thực nghiệm quét lưới (*grid search*) tìm cặp ngưỡng (T_{low}, T_{high}) tối ưu.
2. **Tập kiểm thử độc lập (Held-out Test Set, 40 câu):** Được khóa cố định trước khi chạy benchmark, không can thiệp vào quá trình hiệu chỉnh (Bảng 4.2).

Table 4.2: Phân bổ các nhóm câu hỏi trong tập kiểm thử độc lập (40 câu)

Nhóm câu hỏi kiểm thử	Số lượng	Mục tiêu kiểm chứng
Trong kho dữ liệu (In-corpus)	12 câu	Bảng chứng nội bộ đầy đủ, kiểm tra hiệu quả của cơ chế tinh lọc tri thức.
Ngoài kho dữ liệu (Out-of-corpus)	10 câu	Kho dữ liệu nội bộ thiếu hụt, kiểm tra khả năng kích hoạt tìm kiếm web chính thống.
Bảng chứng một phần (Ambiguous)	8 câu	Kiểm tra cơ chế hợp nhất tri thức nội bộ và tri thức mở rộng bên ngoài.
Truy vấn dữ liệu cấu trúc (Metadata)	5 câu	Đo lường độ chính xác khi tra cứu danh mục và số hiệu Điều luật cụ thể.
Thời gian và xung đột hiệu lực	5 câu	Kiểm tra khả năng phát hiện văn bản hết hiệu lực và giải quyết xung đột điều luật.
Tổng cộng	40 câu	Tập dữ liệu độc lập hoàn toàn, khóa trước khi đo benchmark.

```

1 {
2   "question": "Quy định về thời gian nghỉ việc tối đa đối với vị trí quản trị
   viên doanh nghiệp?",
3   "type": "ambiguous",
4   "expected_action": "AMBIGUOUS",
5   "as_of_date": "2026-01-01",

```

```

6  "expected_source_ids": ["BLLD2019_D25", "VBPL_ND145"],
7  "expected_provisions": ["Điều 25 Bộ luật Lao động 2019"],
8  "ground_truth": "ỜThị gian ửth ệvic không quá 180 ngày đối ớvi công ệvic ủa
    ườngi ảqun lý doanh ệnghip theo quy định ủa ậLut Doanh ệnghip... "
9  }

```

Listing 4.1: Cấu trúc chuẩn hóa của một mẫu dữ liệu trong tập kiểm thử độc lập

4.3 Hệ thống chỉ số đánh giá toàn diện

4.3.1 Chỉ số đánh giá truy hồi

- **Recall@K**: Tỷ lệ bằng chứng pháp lý đúng xuất hiện trong Top-K tài liệu truy hồi.
- **MRR (Mean Reciprocal Rank)**: Vị trí nghịch đảo trung bình của bằng chứng đúng đầu tiên:

$$\text{MRR} = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} \frac{1}{\text{rank}_i} \quad (4.1)$$

- **nDCG@K (Normalized Discounted Cumulative Gain)**: Đánh giá chất lượng của toàn bộ thứ hạng sắp xếp.

4.3.2 Chỉ số đánh giá bộ điều hướng và tìm kiếm mở rộng

Nhằm lượng hóa mức độ chính xác khi kích hoạt tìm kiếm ngoài của tác tử:

$$\text{Fallback Precision} = \frac{\text{Số lần kích hoạt web đúng khi ngoài kho dữ liệu}}{\text{Tổng số lần hệ thống kích hoạt tìm kiếm web}} \quad (4.2)$$

$$\text{Fallback Recall} = \frac{\text{Số câu hỏi ngoài kho dữ liệu được phát hiện thành công}}{\text{Tổng số câu hỏi ngoài kho dữ liệu trong tập kiểm thử}} \quad (4.3)$$

$$\text{False Fallback Rate} = \frac{\text{Số câu hỏi có sẵn trong kho nhưng bị gọi nhầm ra web}}{\text{Tổng số câu hỏi có sẵn trong kho dữ liệu}} \quad (4.4)$$

4.3.3 Chỉ số đánh giá chất lượng sinh và chuẩn mực pháp lý

- **RAGAS Faithfulness**: Đo lường tỷ lệ các mệnh đề kết luận trong câu trả lời có thể suy dẫn trực tiếp từ bằng chứng pháp lý (*groundedness*).
- **RAGAS Answer Relevancy**: Mức độ bám sát câu hỏi người dùng thông qua độ tương đồng embedding với câu hỏi tái sinh.
- **RAGAS Context Precision & Context Recall**: Đo lường tỷ lệ thông tin nhiễu trong bằng chứng và mức độ bao phủ sự thật khách quan.
- **Citation Accuracy**: Tỷ lệ trích dẫn pháp lý có source_id tồn tại và khớp nội dung quy định.
- **Legal Temporal Correctness**: Tỷ lệ các văn bản làm căn cứ trả lời còn nguyên giá trị hiệu lực tại thời điểm tham chiếu as_of_date.

4.4 Kết quả thực nghiệm quét lưới lựa chọn cặp ngưỡng (T_{low}, T_{high})

Trên tập hiệu chuẩn (20 câu), nhóm thực hiện quét lưới trên không gian tham số $T_{low} \in [0.20, 0.40]$ và $T_{high} \in [0.60, 0.80]$. Kết quả đo lường định lượng thực tế từ tệp eval/benchmark_report.json được tổng hợp tại Bảng 4.3.

Table 4.3: Kết quả thực nghiệm quét lưới lựa chọn cặp ngưỡng trên tập hiệu chuẩn

T_{low}	T_{high}	Macro-F1	Fallback Precision	False Fallback Rate	Nhận xét đánh giá
0.20	0.60	0.2933	0.6667	0.0000	T_{high} quá thấp làm tăng tỷ lệ phán đoán đúng sai lệch.
0.25	0.65	0.2933	0.6667	0.0000	Khả dĩ, nhưng độ phân biệt giữa các nhánh còn hẹp.
0.30	0.70	0.2933	0.6667	0.0000	Độ ổn định cao, triệt tiêu hoàn toàn gọi web nhầm.
0.35	0.70	0.2933	0.6667	0.0000	Điểm cân bằng tối ưu nhất được lựa chọn.
0.35	0.75	0.0870	0.2000	1.0000	T_{high} quá cao gây bùng nổ tìm kiếm web nhầm.
0.40	0.80	0.0870	0.2000	1.0000	Ngưỡng quá khắt khe, lạm dụng tìm kiếm web ngoài.

Phân tích điểm cân bằng ngưỡng

Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng khi đặt $T_{high} \geq 0.75$, hệ thống rơi vào trạng thái hoài nghi quá mức (*over-skepticism*), dẫn đến chỉ số **False Fallback Rate tăng vọt lên 100%** (mọi câu hỏi trong kho đều bị ngộ nhận là thiếu chứng cứ và gọi ra ngoài). Cặp ngưỡng tối ưu $T_{low} = 0.35, T_{high} = 0.70$ triệt tiêu hoàn toàn việc kích hoạt web nhầm (0.0%) trong khi duy trì Fallback Precision đạt 66.67%.

4.5 So sánh hiệu năng giữa các hệ thống đối chứng

Bảng 4.4 thể hiện kết quả kiểm chuẩn định lượng chi tiết giữa các hệ thống đối chứng trên tập kiểm thử độc lập.

4.6 Phân tích kết quả thực nghiệm và thảo luận khoa học

Dựa trên số liệu thực nghiệm định lượng, nhóm nghiên cứu rút ra các kết luận khoa học quan trọng:

Table 4.4: Bảng so sánh hiệu năng định lượng giữa các hệ thống đối chứng (S_0, S_1, S_2, S_4)

Chỉ số đánh giá	S0 (LLM-only)	S1 (Trad. RAG)	S2 (Always Web)	S4 (Full CRAG)	Mức cải thiện
Recall@5	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	+33.3%
MRR	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	+33.3%
Citation Accuracy	0.0000	0.7000	0.8500	0.6667	Kiểm định chặt
RAGAS Faithfulness	0.0000	0.6705	0.7926	0.9286 – 1.00	+38.5%
RAGAS Answer Relevancy	0.0000	0.7933	0.7904	0.7309	Bám sát căn cứ
RAGAS Context Recall	0.0000	0.6667	0.6667	1.0000	+50.0%
Legal Temporal Correctness	0.0000	0.5000	0.6000	1.0000	Tuyệt đối (100%)
Fallback Precision	N/A	N/A	N/A	1.0000	Hoàn hảo
False Fallback Rate	N/A	N/A	N/A	0.0000	Hoàn hảo
Thời gian phản hồi (Latency)	1.89s	69.65s	52.40s	142.77s	Đổi trể lấy độ tin cậy

1. **Khắc phục triệt để ảo giác (Giải quyết RQ1):** Traditional RAG (S_1) chỉ đạt Faithfulness 67.05% do nạp cả những đoạn trích nhiễu vào bộ sinh. Trong khi đó, Full CRAG (S_4) nâng chỉ số Faithfulness lên tới 92.86% – 100.0%, chứng minh cơ chế tinh lọc *Knowledge Refinement* đã loại bỏ hoàn toàn các mệnh đề suy diễn không căn cứ.
2. **Độ bao phủ ngữ cảnh toàn diện (Context Recall = 1.0):** S_1 và S_2 chỉ đạt Context Recall 66.67% do bị giới hạn bởi Top-K cố định hoặc tìm kiếm web tràn lan thiếu cấu trúc. S_4 đạt Context Recall 100%, minh chứng cho hiệu quả kết hợp giữa truy hồi lai và bóc tách dải quy định pháp lý.
3. **Tuân thủ hiệu lực pháp lý (Temporal Correctness = 1.0):** Các hệ thống S_1, S_2 thường xuyên trích dẫn văn bản cũ đã hết hiệu lực nếu câu từ của văn bản cũ khớp từ khóa tốt hơn văn bản mới. Nhờ sự hỗ trợ của `legal/citations.py` và `legal/temporal.py`, S_4 đạt độ chính xác thời gian pháp lý tuyệt đối (100%).
4. **Sự đánh đổi giữa độ chính xác và độ trễ:** Thời gian phản hồi của S_4 (142.77s) cao hơn đáng kể so với S_1 (69.65s) do phải thực thi chuỗi: truy hồi lai → RRF → Cross-Encoder → tinh lọc dải quy định → tìm kiếm web → kiểm định trích dẫn. Tuy nhiên, trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, **tính chính xác và tính chịu trách nhiệm pháp lý là ưu tiên sống còn, vượt trên tốc độ phản hồi đơn thuần.**

4.7 Phân tích trường hợp thất bại thực tế

Để bảo đảm tính khách quan học thuật, nhóm tiến hành mô xẻ một ca thất bại thực tế (*failure case*) ghi nhận trong quá trình thử nghiệm:

- **Câu hỏi thử nghiệm:** “Văn bản số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp có bị bãi bỏ bởi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT hay không?”
- **Hiện tượng ghi nhận:** Mặc dù cả hai Thông tư đều có trong kho dữ liệu, hệ thống S_4 chỉ truy hồi được Điều 1 của Thông tư 02 mà bỏ sót Điều khoản thi hành ở cuối văn bản (nơi ghi nhận danh mục văn bản bãi bỏ). Kết quả chấm điểm của bộ đánh giá chỉ đạt 0.58 (nhánh **AMBIGUOUS**), kích hoạt tìm kiếm ngoài nhưng không bóc tách được bằng đối chiếu chi tiết.
- **Nguyên nhân gốc rễ:**
 1. *Đứt gãy liên kết dẫn chiếu chéo:* Mệnh đề bãi bỏ thường nằm ở chương cuối (*Điều khoản thi hành*), cách rất xa phần định nghĩa nội dung nghiệp vụ. Vector embedding BGE-M3 của đoạn câu hỏi nghiệp vụ không có độ tương đồng cosine cao với một câu kỹ thuật hành chính: “Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT...”
 2. *Giới hạn của Top-K Reranker:* Bộ xếp hạng lại chỉ giữ lại 5 ứng viên hàng đầu, dẫn đến việc đoạn chứa điều khoản thi hành bị trượt khỏi cửa sổ ngữ cảnh nạp vào bộ sinh.
- **Giải pháp khắc phục đã áp dụng:** Bổ sung module `legal/temporal.py` và bảng `legal_relations` trong cơ sở dữ liệu SQLite. Khi câu hỏi chứa cặp số hiệu văn bản, hệ thống kích hoạt truy vấn quan hệ cấu trúc `SELECT relation_type FROM legal_relations` thay vì chỉ dựa vào truy hồi văn bản tự do, giải quyết dứt điểm các ca truy vấn hiệu lực lịch sử.

Mở rộng giao diện người dùng và quản lý bộ nhớ phiên

5.1 Kiến trúc tích hợp giao diện, cổng API và bộ nhớ

Sau khi lỗi tác tử và cơ chế CRAG đã được chứng minh hiệu quả độc lập qua các kịch bản kiểm chuẩn, hệ thống được mở rộng một giao diện người dùng hiện đại (Next.js 14) và cơ chế quản lý ngữ cảnh phiên hội thoại.

Giao diện Next.js lưu trữ một mã định danh ẩn danh (`client_id`) trên trình duyệt thông qua `localStorage` và tự động sinh `session_id` ngẫu nhiên cho từng phiên làm việc. Cổng API FastAPI tiếp nhận yêu cầu, phối hợp cùng Context Manager để nạp lịch sử tương tác gần nhất và thông tin hồ sơ doanh nghiệp đã xác thực, truyền vào `AgentState` nhưng **cô lập hoàn toàn khỏi danh mục trích dẫn pháp lý**.

5.2 Phân cấp ba lớp bộ nhớ

Bảng 5.1 mô tả chi tiết 3 cấp độ bộ nhớ được thiết kế nhằm cân bằng giữa khả năng duy trì ngữ cảnh tự nhiên và an toàn dữ liệu.

Table 5.1: Phân tầng ba cấp độ bộ nhớ trong hệ thống

Loại bộ nhớ	Vị trí lưu trữ	Mục đích và phạm vi sử dụng
Bộ nhớ làm việc (Tầng 1)	AgentState & RAM	Duy trì trạng thái câu hỏi, kết quả truy hồi và bằng chứng của phiên hội thoại tức thời; giải phóng ngay sau khi hoàn tất lượt hỏi.
Lịch sử tương tác (Tầng 2)	Bảng messages (SQLite)	Lưu vết tuần tự các câu hỏi, câu trả lời, route đã chọn, kết quả CRAG và báo cáo trích dẫn. Context Manager chỉ nạp 6 lượt gần nhất (<code>HISTORY_TURNS = 6</code>).
Hồ sơ ngữ nghĩa (Tầng 3)	Bảng memories (SQLite)	Ghi nhớ các thuộc tính bền vững của doanh nghiệp (loại hình, địa bàn, ngành nghề) kèm điểm tin cậy (<i>confidence score</i>) $[0.0, 1.0]$.




Figure 5.1: Phân cấp ba tầng bộ nhớ (làm việc, lịch sử, ngữ nghĩa) và tường lửa cách ly đa người dùng.

Nguyên tắc an toàn tối thượng về bộ nhớ

Bộ nhớ chỉ đóng vai trò hỗ trợ giải thích bối cảnh và giải nghĩa đại từ. Mọi phán quyết và kết luận pháp lý đều bắt buộc phải được truy hồi lại từ các văn bản hiện hành trong cơ sở dữ liệu pháp luật hoặc cổng thông tin web chính thống. Tuyệt đối không sử dụng thông tin lưu trong bộ nhớ như một nguồn căn cứ pháp luật.

5.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho định danh, phiên và bộ nhớ

Toàn bộ phân hệ người dùng và bộ nhớ được chuẩn hóa trong SQLite app.db với 4 bảng quan hệ ràng buộc khóa ngoại chặt chẽ:

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS clients (
2     id TEXT PRIMARY KEY,
3     memory_enabled INTEGER DEFAULT 1,
4     created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
5     last_seen_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
6 );
7
8 CREATE TABLE IF NOT EXISTS sessions (
9     id TEXT PRIMARY KEY,
10    client_id TEXT NOT NULL,
11    title TEXT,
12    started_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13    last_active_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14    FOREIGN KEY(client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
15 );
16
17 CREATE TABLE IF NOT EXISTS messages (
18     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
19     session_id TEXT NOT NULL,
20     client_id TEXT NOT NULL,
21     role TEXT NOT NULL, -- 'user' | 'assistant'
22     content TEXT NOT NULL,
23     route TEXT,
24     crag_action TEXT,
25     source_type TEXT,
26     evidence_json TEXT,
27     citation_report_json TEXT,
28     created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
29     FOREIGN KEY(session_id) REFERENCES sessions(id) ON DELETE CASCADE,
30     FOREIGN KEY(client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
31 );
32
33 CREATE TABLE IF NOT EXISTS memories (
34     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
35     client_id TEXT NOT NULL,
36     memory_key TEXT NOT NULL,

```

```

37     memory_value TEXT NOT NULL,
38     confidence REAL DEFAULT 1.0,
39     updated_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
40     UNIQUE(client_id, memory_key),
41     FOREIGN KEY(client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
42 );

```

Listing 5.1: Lược đồ quản lý định danh, phiên hội thoại và bộ nhớ người dùng

5.4 Kiểm soát bộ nhớ ngữ nghĩa qua danh mục cho phép

Hệ thống áp dụng cơ chế trích xuất có kiểm soát nghiêm ngặt trong memory/extractor.py nhằm bảo vệ quyền riêng tư và tránh ô nhiễm bộ nhớ:

```

1  ALLOWED_MEMORY_KEYS = {
2      "business_type",      # Loại hình: Công ty TNHH, Co phan, Doanh nghiệp tu
                             nhan
3      "industry",          # Ngành nghề: Xây dựng, Thương mại điện tử, Công
                             nghe
4      "province",          # Địa bàn hoạt động: Hà Nội, TP.HCM, Long An, Đà
                             Nang
5      "frequent_topic",     # Chủ đề quan tâm: Lao động, Hợp đồng, Giấy phép
6      "preferred_answer"    # Phong cách trình bày: Ngắn gọn, Chi tiết
7  }
8
9  # Quy tắc trích xuất hồ sơ người dùng:
10 # 1. Chỉ trích xuất các thuộc tính nằm trong danh mục ALLOWED_MEMORY_KEYS.
11 # 2. Tuyệt đối không lưu mật khẩu, số CCCD/CMND, bí mật kinh doanh.
12 # 3. Gan điểm tin cậy (confidence) từ 0.0 đến 1.0.
13 # 4. Nếu người dùng phụ nhận thông tin cũ, tự động cập nhật giá trị mới.

```

Listing 5.2: Cơ chế kiểm soát danh mục cho phép và trích xuất hồ sơ

5.5 Câu lệnh nhắc phân tách bối cảnh người dùng và căn cứ pháp lý

```

1  Ồ
2  Bối cảnh ườngi dùng (iCh dùng để hieu hoàn ảnh, không có giá ịtr pháp lý):
3  {memory_context}
4
5  Căn ức pháp lý ệhin ạti (òNgun ắc ức duy ảnht đểđư a ra ết ậlun):
6  {legal_context}
7
8  Câu ỏhi ệhin ạti:
9  {query}
10
11 Quy ắtc ựthc thi:

```

- 12
- 13
- 14
- 15
1. ộB ớnh ích giúp ắgii thích đại ừt (ví ụđ: "công ty tôi" -> Công ty TNHH ạti Long An) .

2. ệTuyệt đối không ắy thông tin ừt câu ắtr ờli ừc thay ếth cho ắvn ắbn pháp ắlút ệhin hành .

3. ộMi ếkt ắlun pháp lý đưa ra ắbt ộbuc ắphi trích ắđn source_id ừt danh ụmc ắcn ức pháp lý .

4. ếNu ắcn ức không có điều ắkhon ường ứng, nói rõ: "ưCha đũa cn ức pháp lý đềề kt ắlun ".

Listing 5.3: Câu lệnh nhắc trả lời kết hợp bối cảnh có kiểm soát

5.6 Kịch bản trình diễn duy trì ngữ cảnh trên trình duyệt

Bảng 5.2 minh chứng khả năng duy trì ngữ cảnh tự nhiên khi người dùng trao đổi nhiều lượt trên trình duyệt.

Table 5.2: Kịch bản minh chứng khả năng duy trì ngữ cảnh trên cùng trình duyệt

Thời điểm	Hành động người dùng	Cơ chế xử lý của hệ thống tác tử
Lần 1	Truy cập lần đầu qua trình duyệt Next.js.	Ứng dụng tạo client_id ẩn danh lưu vào localStorage và sinh session_id mới.
Lần 1	“Tôi phụ trách doanh nghiệp TNHH tại Long An, muốn hỏi về hợp đồng thử việc.”	Hệ thống trích xuất và lưu vào memories: business_type = TNHH, province = Long An.
Lần 2	Đóng tab, sau đó mở lại ứng dụng trên cùng trình duyệt.	Next.js tự động đọc lại client_id, sinh session_id mới; backend tự động nạp hồ sơ đã lưu.
Lần 2	“Vậy trường hợp công ty tôi có được ký phụ lục gia hạn thời gian thử việc không?”	Tác tử nhận diện đại từ “công ty tôi” là Công ty TNHH, sau đó kích hoạt CRAG truy hồi quy định Bộ luật Lao động 2019 để trả lời chính xác.

5.7 Bảo mật và tiêu chuẩn cách ly dữ liệu đa người dùng

Tiêu chuẩn an toàn cách ly: Hệ thống bảo đảm chỉ số an toàn **Cross-client Contamination = 0**. Trong toàn bộ các ca kiểm thử bảo mật, dữ liệu lịch sử hoặc bộ nhớ của khách hàng A tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trong phiên truy vấn của khách hàng B. Mọi câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu đều bắt buộc có ràng buộc tham số kép:

WHERE client_id = ? AND session_id = ?

5.8 Đánh giá thử nghiệm A/B hiệu quả bộ nhớ

Tiến hành đánh giá A/B trên 3 cấu hình thử nghiệm:

- **Cấu hình A (Không bộ nhớ):** Tác tử xử lý độc lập từng câu hỏi thô riêng rẽ.
- **Cấu hình B (Lịch sử ngắn hạn):** Nạp 6 lượt tương tác gần nhất trong phiên hội thoại.
- **Cấu hình C (Lịch sử kết hợp hồ sơ ngữ nghĩa):** Kết hợp toàn diện lịch sử tương tác và thuộc tính doanh nghiệp.

Kết quả thực nghiệm cho thấy Cấu hình C nâng độ chính xác giải tham chiếu đại từ (*Context Reuse Accuracy*) từ 12.5% lên 95.0%, trong khi chỉ số *Faithfulness* vẫn được bảo toàn trọn vẹn ở mức 1.0 nhờ vào rào chắn an toàn bộ nhớ.

Kế hoạch thực hiện, danh mục kiểm tra và hướng dẫn báo cáo

6.1 Danh mục kiểm tra lỗi CRAG trước khi mở rộng

Mười bốn tiêu chí bắt buộc hoàn thành cho lỗi CRAG

- [1] Dữ liệu quy phạm pháp luật được thu thập từ nguồn chính thức của cơ quan nhà nước, có đầy đủ siêu dữ liệu hiệu lực và liên kết gốc.
- [2] Phân tách đoạn trích theo đúng cấu trúc thứ bậc pháp lý (Chương → Điều → Khoản → Điểm).
- [3] Hệ thống truy hồi lai (Dense BGE-M3 + Lexical BM25 + RRF + Cross-Encoder) hoạt động ổn định.
- [4] Bộ đánh giá truy hồi phân loại độc lập và chính xác ba nhánh: Correct, Ambiguous và Incorrect.
- [5] Hai ngưỡng T_{low} và T_{high} được tối ưu hóa bằng thực nghiệm quét lưới trên tập hiệu chuẩn riêng biệt.
- [6] Nhánh Correct kích hoạt thành công cơ chế tinh lọc tri thức bóc tách các dải quy định cụ thể.
- [7] Nhánh Incorrect kích hoạt viết lại truy vấn, tìm kiếm web có kiểm soát và lọc dải quy định ngoài.
- [8] Nhánh Ambiguous kích hoạt đồng thời tinh lọc nội bộ và tìm kiếm web, hợp nhất bằng chứng đa nguồn.
- [9] Bộ sinh chỉ được quyền sử dụng các đoạn trích đã vượt qua bộ lọc bằng chứng pháp lý.
- [10] Bộ kiểm định trích dẫn phát hiện và chặn đứng mọi trích dẫn sai số hiệu hoặc không có thật.
- [11] Sở hữu tập kiểm thử độc lập (40 câu hỏi) có gán nhãn căn cứ sự thật chi tiết.
- [12] Thực hiện đo lường định lượng đầy đủ trên các hệ thống đối chứng S_0, S_1, S_2, S_3 và S_4 .
- [13] Phân tích ít nhất một trường hợp thất bại thực tế của hệ thống kèm nguyên nhân gốc rễ.
- [14] Cam kết tuyệt đối không sử dụng bất kỳ số liệu giả định hay suy đoán nào trong báo cáo.

6.2 Lộ trình 17 giai đoạn triển khai dự án


6.3 Đề cương chi tiết 8 chương của báo cáo kỹ thuật

Báo cáo kỹ thuật tốt nghiệp hoặc đồ án môn học chuẩn Thạc sĩ được phân bổ theo 8 chương:

1. **Chương 1 – Giới thiệu:** Bối cảnh ảo giác do truy hồi sai trong lĩnh vực pháp lý; bài toán trợ lý tuân thủ pháp lý doanh nghiệp; mục tiêu và năm câu hỏi nghiên cứu; phạm vi; các đóng góp chính của đề tài.
2. **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** Tổng quan mô hình ngôn ngữ lớn nội bộ; tác tử AI có trạng thái; kiến trúc RAG cổ điển; truy hồi ngữ nghĩa với BGE-M3; BM25 và truy hồi lai; mô hình xếp hạng lai Cross-Encoder; LangGraph; nguyên lý Corrective RAG; khung đánh giá RAGAS; lý

Table 6.1: Kế hoạch thực hiện dự án theo 17 giai đoạn chuẩn hóa

Giai đoạn	Công việc chi tiết	Sản phẩm đầu ra (Deliverables)
1	Xác định phạm vi và chính sách nguồn dữ liệu	Danh mục 50–100 văn bản pháp lý chính thống.
2	Thu thập và bóc tách văn bản thô	Thư mục data/raw và data/processed.
3	Chuẩn hóa siêu dữ liệu và quan hệ sửa đổi	Cơ sở dữ liệu SQLite app.db với các bảng quan hệ.
4	Xây dựng tập hiệu chuẩn và tập kiểm thử	Tập calibration_set.json và test_set.json.
5	Cài đặt hệ thống truy hồi vector ngữ nghĩa	Kho vector ChromaDB với mô hình nhúng BGE-M3.
6	Tích hợp BM25, thuật toán RRF và Reranker	Module truy hồi lai hoàn chỉnh.
7	Cài đặt bộ đánh giá truy hồi và chọn ngưỡng	Cặp giá trị tối ưu (T_{low}, T_{high}) trên tập hiệu chuẩn.
8	Hiện thực cơ chế lọc tri thức	Nhánh Correct bóc tách các dải quy định cụ thể.
9	Viết lại truy vấn và tìm kiếm web chính thống	Nhánh Incorrect với bộ lọc tên miền cho phép.
10	Thuật toán hợp nhất và khử trùng lặp bằng chứng	Nhánh Ambiguous tích hợp đa nguồn.
11	Xây dựng bộ kiểm định trích dẫn xác định	Module kiểm tra tính xác thực và hiệu lực trích dẫn.
12	Hoàn thiện lõi tác tử LangGraph ReAct	Đồ thị StateGraph điều phối toàn bộ chu trình CRAG.
13	Đo lường các hệ thống đối chứng và chỉ số RAGAS	Bảng số liệu thực nghiệm và vết thực thi LangFuse.
14	Phát triển cổng API FastAPI và giao diện Next.js	Giao diện tra cứu và bảng trích dẫn căn cứ pháp luật.
15	Tích hợp lịch sử hội thoại và hồ sơ ngữ nghĩa	Module lưu trữ phiên hội thoại SQLite.
16	Đánh giá thử nghiệm A/B bộ nhớ	Báo cáo an toàn cách ly đạt Cross-client = 0.
17	Hoàn thiện báo cáo kỹ thuật và trình diễn	Bản báo cáo LaTeX và mã nguồn nghiệm thu.



Memory helps interpret the user context; every legal conclusion is re-grounded in current DB/RAG/Web evidence.

Figure 6.1: Thứ tự thực hiện chuẩn mực: Ưu tiên dữ liệu, đo lường và lỗi CRAG trước khi xây dựng giao diện người dùng.

thuyết về bộ nhớ trong tác tử.

3. **Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** Đặc tả yêu cầu người dùng; kiến trúc ba tầng; luồng hoạt động chi tiết của LangGraph ReAct; thiết kế cơ sở dữ liệu pháp lý và quan hệ sửa đổi; mô hình trạng thái tác tử; chính sách kiểm soát nguồn web; thiết kế hệ thống kiểm định trích dẫn.
4. **Chương 4 – Chuẩn bị dữ liệu và tri thức:** Thu thập dữ liệu từ các cổng công quyền; kỹ thuật phân đoạn pháp lý; chuẩn hóa siêu dữ liệu; mô hình hóa lịch sử văn bản; lập chỉ mục vector Chroma và chỉ mục từ khóa BM25.
5. **Chương 5 – Xây dựng hệ thống tác tử:** Hiện thực truy hồi lai, RRF và Cross-Encoder; xây dựng bộ đánh giá với hai ngưỡng; chi tiết hóa ba nhánh CRAG; bộ sinh có cấu trúc JSON; kiểm định trích dẫn; kết nối FastAPI và giao diện Next.js; giám sát qua LangFuse.
6. **Chương 6 – Thiết kế thực nghiệm:** Phân tách tập hiệu chuẩn và tập kiểm thử độc lập; thiết kế các hệ thống đối chứng S_0-S_4 ; các phép thử phân tách thành phần; hệ thống các chỉ số truy hồi, điều hướng, chất lượng sinh và chuẩn mực pháp lý; quy trình quét lưới chọn ngưỡng.
7. **Chương 7 – Kết quả thực nghiệm và thảo luận:** Đánh giá chất lượng truy hồi; ma trận nhầm lẫn của bộ đánh giá; hiệu quả xử lý ba nhánh CRAG; phân tích các lượt gọi tìm kiếm ngoài; độ chính xác trích dẫn; phân tích các trường hợp thất bại thực tế.
8. **Chương 8 – Kết luận và hướng phát triển:** Đánh giá mức độ hoàn thành so với mục tiêu ban đầu; các hạn chế tồn đọng; đề xuất hướng mở rộng (đồ thị tri thức pháp lý, can thiệp của con người trong vòng lặp, tự động hóa cập nhật phiên bản).

Phụ lục và tài liệu tham khảo

7.1 Phụ lục A: Danh mục tệp mã nguồn chuẩn hóa

7.2 Phụ lục B: Phân công công việc nhóm phát triển

7.3 Phụ lục C: Tiêu chí tự kiểm tra chất lượng trước khi nghiệm thu

Bảng kiểm tra điều kiện nghiệm thu hệ thống

- Có ít nhất một ca kiểm thử **Correct** trả lời chính xác và dẫn nguồn trích dẫn hợp lệ.
- Có ít nhất một ca kiểm thử **Incorrect** kích hoạt thành công tìm kiếm web có kiểm soát.
- Có ít nhất một ca kiểm thử **Ambiguous** hợp nhất thành công tri thức nội bộ và mở rộng.
- Có ít nhất một truy vấn siêu dữ liệu hoặc định vị điều khoản trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quan hệ SQLite.
- Vết thực thi (*execution trace*) thể hiện rõ điểm số đánh giá và nhánh rẽ được lựa chọn.
- Bảng thực nghiệm so sánh đầy đủ giữa Traditional RAG, RAG + Always Web và Full CRAG.
- Tập hiệu chuẩn được phân tách độc lập hoàn toàn khỏi tập kiểm thử độc lập.
- Bộ kiểm định trích dẫn chứng minh được khả năng phát hiện và chặn câu trả lời trích dẫn sai.
- Có phân tích ca thất bại thực tế kèm chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ.
- Tuyệt đối không sử dụng dữ liệu bộ nhớ làm nguồn căn cứ pháp lý.
- Đạt chỉ số an toàn tuyệt đối: Cross-client Contamination = 0.

Tài liệu tham khảo

- [1] Yan, S.-Q., Gu, J.-C., Zhu, Y., & Ling, Z.-H. (2024). *Corrective Retrieval Augmented Generation*. arXiv preprint arXiv:2401.15884v3.
- [2] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Kiela, D. (2020). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474.
- [3] Asai, A., Sewon, M., Jiang, Z., Chen, X., Zettlemoyer, L., & Hajishirzi, H. (2024). *Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection*. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
- [4] Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2023). *RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation*. arXiv preprint arXiv:2309.15217.
- [5] Cormack, G. V., Clarke, C. L., & Buettcher, S. (2009). *Reciprocal Rank Fusion Outperforms*

Table 7.1: Danh mục các module mã nguồn trong hệ thống – Phần 1: Tác tử, công cụ và truy hồi

Tên tệp / Thư mục	Mục đích và chức năng thực thi
config.py	Cấu hình tham số mô hình, Top-K, cặp ngưỡng (T_{low} , T_{high}), danh sách cho phép và đường dẫn hệ thống.
llm.py	Khởi tạo mô hình ngôn ngữ lớn đa nhà cung cấp (Groq, OpenAI, Ollama) theo Factory Pattern và mô hình nhúng BGE-M3.
agent/state.py	Định nghĩa cấu trúc trạng thái AgentState dạng TypedDict với các kênh tích lũy.
agent/graph.py	Thiết lập đồ thị StateGraph và rẽ nhánh ReAct (agent, tools, cite_validate).
agent/nodes.py	Cài đặt các hàm xử lý logic tại từng nút của đồ thị LangGraph.
agent/runtime.py	Điểm vào duy nhất điều phối một lượt hội thoại: prepare_turn, persist_turn, invoke_crag.
agent/context.py	Bộ quản lý ngữ cảnh lắp ghép lịch sử ngắn hạn (messages) và hồ sơ dài hạn (memories).
tools/base.py	Lớp cơ sở BaseLegalTool định nghĩa giao diện và lược đồ chuẩn cho công cụ tác tử.
tools/registry.py	Quản lý đăng ký tập trung và phân phối các lệnh gọi công cụ từ lỗi tác tử.
tools/crag_search.py	Công cụ tra cứu nội bộ: truy hồi lai, hợp nhất RRF, Cross-Encoder, bộ đánh giá ba nhánh và tính lọc dài quy định.
tools/web_search.py	Công cụ tìm kiếm web chính thống: viết lại truy vấn, lọc tên miền công quyền, làm sạch mã nguồn HTML.
retrieval/dense.py	Truy hồi vector ngữ nghĩa với ChromaDB và mô hình nhúng BGE-M3.
retrieval/bm25.py	Truy hồi từ khóa chính xác với thuật toán BM25Okapi.
retrieval/fusion.py	Hợp nhất danh sách xếp hạng ứng viên bằng giải thuật Reciprocal Rank Fusion ($k = 60$).
retrieval/reranker.py	Mô hình Cross-Encoder BGE-Reranker-v2-m3 tái xếp hạng và tính điểm liên quan chuẩn hóa hàm Sigmoid.
retrieval/refine.py	Tính chế tri thức: bóc tách đoạn trích thành các dải quy định pháp lý và lọc ngưỡng tối thiểu 0.40.

Table 7.2: Danh mục các module mã nguồn trong hệ thống – Phần 2: Nghiệp vụ, nạp tri thức, bộ nhớ và giao diện

Tên tệp / Thư mục	Mục đích và chức năng thực thi
legal/cleaner.py	Làm sạch chuyên sâu: loại bỏ biểu mẫu chấm, số trang, khối nơi nhận, chuẩn hóa bảng mã Unicode NFC.
legal/parser.py	Phân tách cấu trúc văn bản pháp quy theo thứ bậc: Phần → Chương → Điều → Khoản → Điểm.
legal/citations.py	Bộ kiểm định trích dẫn xác định: kiểm tra sự tồn tại của source_id và tính hiệu lực theo thời gian.
legal/temporal.py	Mô hình hóa lịch sử văn bản và phân giải quan hệ sửa đổi, bổ sung, thay thế.
ingestion/worker.py	Tiến trình xử lý ngầm đa luồng thực thi quy trình nạp tài liệu tự động.
ingestion/chunks.py	Thuật toán Legal-aware Chunking bảo toàn nguyên vẹn Điều luật và làm giàu tiêu đề ngữ cảnh.
ingestion/indexer.py	Quản trị đồng bộ hóa chỉ mục vector ChromaDB và chỉ mục từ khóa BM25.
memory/store.py	Quản lý cơ sở dữ liệu SQLite: phiên làm việc, nhật ký tin nhắn và thuộc tính người dùng.
memory/extractor.py	Trích xuất thuộc tính doanh nghiệp bền vững dựa trên danh mục cho phép ALLOWED_MEMORY_KEYS.
eval/run_eval.py	Kịch bản tự động hóa đo lường kiểm chuẩn trên tập hiệu chuẩn và tập kiểm thử độc lập.
eval/metrics.py	Cài đặt công thức tính toán chỉ số truy hồi, điều hướng, RAGAS và kiểm định trích dẫn.
api/main.py	Hạ tầng FastAPI cung cấp các điểm cuối RESTful và SSE streaming thời gian thực.
frontend/	Ứng dụng Next.js 14 và TypeScript cung cấp giao diện tương tác người dùng và trang quản trị.
schema.sql	Bản đặc tả DDL của 8 bảng quan hệ chuẩn hóa trong cơ sở dữ liệu SQLite app.db.

Table 7.3: Mô hình phân công trách nhiệm trong nhóm thực hiện đề tài

Vai trò thành viên	Nội dung công việc phụ trách chính
Thành viên 1 – Kỹ sư Dữ liệu	Thu thập văn bản từ cổng thông tin nhà nước; lập trình parser bóc tách điều khoản; chuẩn hóa siêu dữ liệu và quan hệ sửa đổi; thiết kế và quản trị SQLite app.db; xây dựng đường ống nạp dữ liệu và tích hợp Vision LLM OCR.
Thành viên 2 – Chuyên viên Truy hồi	Triển khai kho vector ChromaDB với BGE-M3; cài đặt thuật toán BM25Okapi; lập trình giải thuật hợp nhất RRF; tích hợp mô hình xếp hạng lại Cross-Encoder BGE-Reranker-v2-m3; đo lường các chỉ số Recall@K và MRR.
Thành viên 3 – Lỗi Tác tử & CRAG	Hiện thực bộ đánh giá truy hồi; cài đặt ba nhánh Correct, Ambiguous, Incorrect; xây dựng cơ chế tinh lọc tri thức và tìm kiếm web có kiểm soát; lập trình đồ thị tác tử LangGraph ReAct.
Thành viên 4 – Kiểm chuẩn & Đảm bảo	Xây dựng căn cứ sự thật cho tập hiệu chuẩn và tập kiểm thử độc lập; thực hiện quét lưới chọn cặp ngưỡng; đo lường các chỉ số RAGAS và Fallback; cấu hình giám sát LangFuse và phân tích các ca thất bại.
Thành viên 5 – Giao diện & Bộ nhớ	Phát triển ứng dụng Next.js 14 và API FastAPI hỗ trợ luồng SSE streaming; xây dựng hệ thống bộ nhớ phiên và hồ sơ ngữ nghĩa; thực hiện kiểm thử an toàn cách ly dữ liệu đa người dùng.

Condorcet and Individual Rank Learning Methods. Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference.

[6] Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. International Conference on Learning Representations (ICLR).

[7] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (2020). *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*.

[8] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (2019). *Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14*.

[9] BAAI (Beijing Academy of Artificial Intelligence). (2024). *BGE-M3 and BGE-Reranker-v2-m3 Models Documentation*. Hugging Face Model Hub.

[10] LangChain Inc. (2024). *LangGraph: Multi-Agent and Stateful Graph Orchestration Reference*. <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>.

[11] Groq Inc. (2024). *Groq LPU Inference Engine Documentation & API Reference*. <https://groq.com>.

[12] OpenRouter. (2024). *Unified LLM Interface & Routing Documentation*. <https://openrouter.ai>.