English

USE

- These slings are specifically manufactured for mountaineering and rock climbing.
- All uses for which this product has not been designed are forbidden.
- The various components of the safety chain (harness, rope, karabiners, tape, slings, anchors, belaying devices, descenders) should conform to UIAA or EN Standards.
- Check that this product is compatible with the other components of your equipment.
- It is essential for security that the placement is always correctly positioned and that the user takes care to reduce to a minimum the risk of fall and the length of a fall. (figs. 2 & 3)
- Where practicable this product should be treated as Personal Protective Equipment and allocated personally to a competent person for the lifetime of the system.

PRECAUTIONS

- The slings must be protected from sharp edges and other mechanical hazards.
- When affected by water or ice they become much more sensitive to abrasion and lose strength: redouble your precautions.
- Their strength is materially reduced by knots made for purposes of use
- The temperature in which they are stored or used must never exceed 80°C. The melting temperature of polyamide is 215°C, that of Dyneema is 145°C and that of polyester is 260° C.
- Before and during use, the possibility of rescue in case of difficulty must be considered.
- Users must ensure that their state of health will not affect their security whilst using the product.
- Check the compatibility of this product with other elements of the system

CARE AND MAINTENANCE

- The slings must not be allowed contact with chemical agents, particularly acids which may destroy the fibers without visible evidence.
- Avoid unnecessary exposure to UV, store the slings in a cool, shaded place, away from dampness and direct heat. For transporting, bear the same considerations in mind.
- If they get dirty, wash in cold, clean water, if necessary using a cleaning agent suitable for delicate fabrics, with a soft synthetic fibre brush. Disinfect only using materials that have no effect on the synthetic materials used.
- To dry, after use or washing, leave in a dry shaded place away from direct heat.
- Before and after each use, check the state of the stitching and the tape, in particular the state of the edges.
- This product must be inspected periodically and meticulously, every 3 months if in frequent use, annually for occasional use.
- All and every modification or repair is forbidden.
- Never hide any deterioration under adhesive tape.
- The product is personal equipment. During any use away from you it may be subject to grave damage, which may not be visible.

LIFETIME

- Lifetime = Time of storage before first use + time in use.
- The working life depends on the frequency and the type of use.
- Abrasion, UV exposure and humidity gradually degrade the properties of the slings.
- Storage time : In good storage conditions this product may be kept for 5 years before first use without affecting its future lifetime duration in use.
- **Lifetime** :

The potential lifetime of this product in use is 10 years.

Attention : This is only a potential lifetime. A sling could be destroyed during its first use. It is the inspections which determine if the product must be scrapped more quickly. Proper storage between uses is essential. The lifetime of the sling in use must never exceed 10 years. The total maximum lifetime (storage before use + lifetime in use) is thus limited to 15 years.

- **A sling must be scrapped without delay if :**

- it has taken a major fall, approaching fall factor 2,
- on inspection it appears to be damaged,
- it has been in contact with dangerous chemical products,
- if there is the slightest doubt about its security.

WARNING

- It is essential to adhere strictly to the recommendations above.
- The various cases of wrong use shown in this notice are not exhaustive, there are innumerable wrong uses possible, it is not feasible to show them all.
- Caving, climbing and mountaineering are dangerous activities which can result in grave injury or death.
- Special knowledge and training are required to use this product.
- Apprenticeship in techniques and competence specific to this product are essential for its use
- This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct control of a competent person.
- Failure to follow these warnings increases the risk of injury or death.
- The use of "second-hand" equipment is strongly discouraged.
- You are responsible for your own actions and decisions
- It is essential for the security of the user that the seller supplies this user notice in the language of the country where it will be used.

MEANING OF MARKINGS :

CE : Conformity to the European directive

0120 : The number of the organisation overseeing the control of manufacturing, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

Control number and serial number : The last 2 digits indicate the year of manufacture

EN 566: 2006 : Standard reference

Notified body for CE type-examination : APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GUARANTEE

This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Exclusions from the guarantee: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect usage.

Responsibility

BEAL is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

Français

UTILISATION

- Ces anneaux sont spécialement fabriqués pour l'alpinisme et l'escalade.
- Toute utilisation à laquelle ce produit n'est pas destiné est interdite.
- Les différents composants de la chaine d'assurage (harnais, corde, mousquetons, sangles, points d'ancrages, appareils d'assurage, descendeurs) doivent être conformes aux normes U.I.A.A. ou E.N.
- Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de votre matériel.
- Il est essentiel pour la sécurité que le dispositif soit toujours correctement positionné et que l'utilisateur veille à réduire au maximum le risque de chute et la hauteur de chute (Fig.2 et Fig.3)
- Cet équipement doit être attribué personnellement à une personne compétente durant toute la vie du système.

PRÉCAUTIONS

- Les anneaux doivent être protégés des arêtes tranchantes et autres agressions mécaniques.
- Sous l'effet de l'humidité ou du gel, ils deviennent beaucoup plus sensibles à l'abrasion et perdent de leur résistance : multiplier les précautions.
- Leur résistance est nettement réduite par les noeuds formés pour l'utilisation.
- La température d'utilisation ou de stockage ne doit jamais dépasser 80° C. La température de fusion du polyamide est de 230° C.
- Avant et pendant l'utilisation, les possibilités de secours en cas de difficultés doivent être envisagées.
- Les utilisateurs doivent s'assurer que leur état de santé ne peut pas affecter leur sécurité lors de l'utilisation de ce matériel.
- Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du système.

ENTRETIEN

- Les anneaux ne doivent pas être mis en contact avec des agents chimiques, principalement des acides qui peuvent détruire les fibres sans que cela soit visible.
- Éviter l'exposition inutile aux U.V. Stocker les anneaux à l'ombre, à l'abri de l'humidité et d'une source de chaleur. Pour le transport, respecter les mêmes consignes.
- S'ils sont sales, les laver à l'eau claire et froide, avec éventuellement une lessive pour textiles délicats, en les brossant avec une brosse synthétique. Désinfection à l'aide de produits appropriés seulement, n'ayant aucune influence sur les matières synthétiques.
- S'ils ont été mouillés, en utilisation ou par lavage, les laisser sécher à l'ombre, à l'écart de toute source de chaleur.
- Avant et après chaque utilisation, contrôler l'état des coutures et de la sangle, tout particulièrement l'état des lisières.
- Ce produit doit être contrôlé de manière approfondie, tous les 3 mois pour une utilisation fréquente, annuellement pour une utilisation occasionnelle.
- Lors des contrôles la lisibilité des marquages doit être vérifiée.
- Les examens périodiques doivent être effectués régulièrement par une personne compétente
- Toute modification ou réparation est interdite.
- Ne jamais masquer une détérioration par une bande adhésive.
- Ce produit est un équipement personnel. Durant son utilisation hors de votre présence il peut subir des dommages graves et invisibles.

DURÉE DE VIE

- Durée de vie = durée de stockage avant première utilisation + durée d'utilisation.
- La durée de vie dépend de la fréquence et du mode d'utilisation.
- Les sollicitations mécaniques, les frottements, les U.V. et l'humidité dégradent peu à peu les propriétés des anneaux.
- Durée de stockage : dans de bonnes conditions de stockage, ce produit peut être entreposé pendant 5 ans avant première utilisation sans affecter sa future durée d'utilisation.
- La Durée d'utilisation potentielle de ce produit est de 10 ans:

Attention : C'est une durée d'utilisation potentielle. Un anneau peut être détruit à sa première utilisation. C'est le contrôle qui détermine si le produit doit être mis au rebut plus vite. Entre les utilisations, un stockage approprié est essentiel. La durée de vie (stockage avant utilisation + durée d'utilisation) est limitée à 15 ans.

- **Un anneau doit être réformé au plus vite :**

- s'il a subi une chute conséquente, de facteur proche de 2
- si à l'inspection il apparaît endommagé,
- s'il a été au contact de produits chimiques dangereux,
- s'il y a un doute sur sa sécurité.

AVERTISSEMENT

- Il faut respecter strictement les recommandations faites ci-dessus.
- Les quelques cas de mauvaise utilisation présentés dans cette notice ne sont pas exhaustifs. Il existe une multitude de mauvaises utilisations qu'il n'est pas possible d'énumérer.
- La spéléologie, l'escalade et l'alpinisme sont des activités dangereuses qui peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles.
- L'apprentissage des techniques et une compétence particulière sont requis pour l'utilisation de ce produit.
- Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou bien l'utilisateur doit être placé sous le contrôle d'une personne compétente.
- Tout manquement à ces règles accroit le risque de blessure ou de mort.
- L'utilisation de matériel "d'occasion" est fortement déconseillée.
- Vous êtes responsable de vos propres actions et décisions.
- Il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur que le revendeur fournisse ce mode d'emploi dans la langue du pays d'utilisation du produit.

SIGNIFICATION DES MARQUAGES :

CE : Conformité à la directive Européenne

0120 : Numéro de l'organisme intervenant dans le contrôle de la fabrication, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

N° de contrôle et n° de lot : les 2 derniers chiffres indiquent l'année de fabrication

Nécessité de lire et de comprendre la notice avant utilisation.

L : longueur de l'anneau

EN 566 : 2006 : Référentiel technique +dates de parutions

Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type : APAVE SUDEUROPE SAS - CS600193- 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

GARANTIE BEAL

Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Sont exclus de la garantie: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le manuel entretien, les dommages dûs aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Responsabilité

BEAL n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

Español

UTILIZACIÓN

- Estos anillos están especialmente fabricados para la práctica del alpinismo y la escalada.
- Está prohibida cualquier utilización para la que este producto no está destinado.
- Los diferentes componentes de la cadena de seguridad (arnés, cuerda, mosquetones, cintas, puntos de anclaje, aparatos para asegurar, descensores) deben cumplir las normas UIAA o las normas EN.
- Verifique la compatibilidad de este producto con el resto de su material utilizado.
- Para la seguridad es esencial que el dispositivo de anclaje esté siempre correctamente posicionado y que el usuario procure reducir al máximo el riesgo de caída y la altura de caída (Fig. 2 y Fig. 3).
- Este equipo debe ser atribuido personalmente a una persona competente durante toda la vida del sistema.

PRECAUCIONES

- Deben ser protegidos de las aristas cortantes y cualquier otra agresión mecánica.
- Bajo los efectos de la humedad o del hielo, el anillo es mucho más sensible a la abrasión y pierde resistencia: multiplique las precauciones.
- Su resistencia se ve muy reducida por los nudos realizados durante la utilización.
- La temperatura de utilización o de almacenamiento no debe ser nunca superior a 80°C. La temperatura de fusión de la poliamida es de 215°C, de la Dyneema es de 145°C y del poliéster es de 260° C.
- Antes y durante la utilización, debe contemplarse la posibilidad de necesitar ayuda en caso de dificultad.
- Los usuarios deben asegurarse de que su estado de salud no pueda afectar a su seguridad en el momento de utilizar este material.
- Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás elementos del sistema.

MANTENIMIENTO

- El anillo no debe ponerse en contacto con agentes químicos, principalmente los ácidos, ya que pueden destruir las fibras, sin que sea visible.
- Evite la exposición inútil a los rayos UV Guarde los anillos en un lugar oscuro, al abrigo de la humedad y de cualquier fuente de calor. Durante el transporte, ha de tener en cuenta las mismas precauciones.
- Si están sucios, lávelos con agua clara y fría, y eventualmente con jabón para prendas delicadas, con la ayuda de un cepillo sintético. Sólo deben desinfectarse con productos adecuados que no afecten a los materiales sintéticos utilizados.
- Si están mojados, por uso o lavado, déjelos secar a la sombra, lejos de cualquier fuente de calor.
- Antes y después de cada utilización, realice una revisión el anillo para detectar la existencia de posibles desperfectos en las costuras, en la cinta o en los bordes de la misma.
- Este producto debe ser revisado en profundidad cada 3 meses para un uso frecuente y cada año para un uso ocasional.
- En los controles debe comprobarse la legibilidad de los marcados.
- Cualquier modificación o reparación está prohibida.
- No tape nunca un desperfecto con cinta adhesiva.
- Este producto es un equipo personal. Al ser utilizada sin su presencia, puede sufrir daños graves e invisibles.

VIDA ÚTIL

- Vida útil = tiempo de almacenamiento antes de la primera utilización + tiempo de utilización.
- La vida útil depende de la frecuencia y de la forma de utilización.
- Los esfuerzos mecánicos, los rozamientos, los rayos UV y la humedad degradan poco a poco las propiedades del anillo.
- Tiempo de almacenamiento: en buenas condiciones de almacenamiento, este producto puede guardarse durante 5 años antes de utilizarse por primera vez sin afectar a su futuro tiempo de utilización.
- El tiempo de utilización potencial de este producto es de 10 años:

Atención: Se trata de un tiempo de utilización potencial. Un anillo puede ser destruido en su primera utilización. Es el control el que determina si el producto debe darse de baja antes. Un almacenamiento apropiado entre utilizaciones es esencial. El tiempo de utilización nunca debe superar los 10 años. La vida útil (almacenamiento antes de utilización + tiempo de utilización) está limitada a 15 años.

- **El anillo ha de darse de baja lo antes posible:**

- si ha sufrido una caída importante, de factor próximo a 2
- si al inspeccionarla aparece dañado
- si ha estado en contacto con productos químicos peligrosos
- si hay cualquier duda sobre su seguridad

ADVERTENCIA

- Deben respetarse estrictamente las recomendaciones anteriores.
- Los ejemplos de mala utilización presentados en esta ficha no son exhaustivos. Existe una gran cantidad de malas utilizaciones que nos es imposible de enumerar.
- La espeleología, la escalada y el alpinismo son actividades peligrosas que pueden provocar heridas graves, incluso mortales
- El aprendizaje de las técnicas y una competencia particular son necesarios para la utilización de este producto.
- Para la utilización de este producto, se requiere un aprendizaje de las técnicas y una aptitud particular.
- Este producto sólo debe ser utilizado por personas capacitadas o con experiencia o, de lo contrario, el usuario deberá estar bajo el control de una persona competente.
- No tener en cuenta estas reglas aumenta el riesgo de lesiones o muerte.
- La utilización de material de "segunda mano" está totalmente desaconsejada.
- Usted es el responsable de sus propios actos y decisiones.
- Para la seguridad es esencial del usuario que el detallista proporcione estas instrucciones de utilización en la lengua del país de utilización del producto.

SIGNIFICADO DE LOS MARCADOS

CE: Conformidad a la directiva Europea

0120:Número del organismo que interviene en el control de la fabricación, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

N° de control y n° de lote: las 2 últimas cifras indican el año de fabricación

EN 566 : 2006: norma de referencia

Organismo notificado que interviene en el examen CE de tipo : APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

GARANTÍA BEAL

Este producto está garantizado durante 3 años contra cualquier defecto en los materiales o de fabricación. Se excluye de la garantía: el desgaste normal, las modificaciones o retoques, el mal almacenamiento, la mala conservación, los daños debidos a los accidentes, a las negligencias y a las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

Responsabilidad

BEAL no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o resultantes de la utilización de sus productos.

Italiano

UTILIZZO

- Questi prodotti sono fabbricati in particolare per l'alpinismo e l'arrampicata.
- Ogni utilizzo a cui questo prodotto non è destinato, è da considerarsi vietato.
- Le diverse componenti di un sistema di assicurazione (imbracatura, corda, moschettoni, fettucce, punti di ancoraggio, apparecchi di assicurazione, discensori, ecc.) devono essere conformi alle norme UIAA o alle norme EN.
- Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del vostro materiale.
- Per la sicurezza dell'utilizzatore è essenziale che il dispositivo di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo sia il rischio di caduta che l'altezza della stessa (Fig. 2 e Fig. 3)
- Questo dispositivo deve essere attribuito personalmente ad un utilizzatore competente per tutta la durata del sistema.

PRECAUZIONI

- Gli anelli devono essere protetti da spigoli taglienti e da altre aggressioni meccaniche.
- Sotto l'effetto dell'umidità o del gelo, gli anelli diventano molto più sensibili all' abrasione e perdono parte della loro resistenza: aumentare le precauzioni.
- La loro resistenza è nettamente ridotta dai nodi formati per l'utilizzo.
- La temperatura di utilizzo o di conservazione non deve mai superare 80°C. La temperatura di fusione del poliestere è di 260° C .
- Prima e durante l'utilizzo si devono considerare le possibilità di soccorso in caso di difficoltà.
- Gli utilizzatori devono assicurarsi che il loro stato di salute non possa compromettere la loro sicurezza durante l'utilizzo di questo materiale.
- Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del sistema.

MANUTENZIONE

- Gli anelli non devono essere messi a contatto con agenti chimici, soprattutto acidi che possono distruggere le fibre senza che ciò risulti visibile.
- Evitare l'inutile esposizione ai raggi UV. Conservare gli anelli all'ombra, al riparo da umidità e fonti di calore. Per il trasporto rispettare le stesse indicazioni.
- Se sono sporchi, lavarli in acqua fredda, utilizzando eventualmente detersivo per tessuti delicati, strofinandoli con una spazzola sintetica. Disinfezione soltanto con sostanze che non abbiano nessun influsso sui materiali sintetici.
- Quando sono bagnati, dopo l'uso o per lavaggio, lasciarli asciugare all'ombra, lontano da fonti di calore.
- Prima e dopo di ogni utilizzo controllare lo stato delle cuciture e della fettuccia, in particolare lungo i bordi.
- Questo prodotto deve essere controllato accuratamente ogni 3 mesi per un utilizzo frequente, ogni anno per un utilizzo sporadico.
- Durante i controlli, verificare la leggibilità delle marcature.
- E'vietato qualsiasi tipo di modifica o di riparazione
- Non coprire mai un segno di deterioramento con nastro adesivo.
- Questo prodotto è un equipaggiamento personale e può subire danni gravi e invisibili durante l'utilizzo senza la vostra presenza.

DURATA

- Durata = durata di stoccaggio prima del primo utilizzo + durata di utilizzo.
- La durata dipende dalla frequenza e dal modo di utilizzo.
- Le sollecitazioni meccaniche, gli sfregamenti, i raggi UV e l'umidità a poco a poco degradano le proprietà degli anelli.
- Durata di stoccaggio : in buone condizioni di stoccaggio, questo prodotto può essere conservato per 5 anni prima del primo utilizzo senza compromettere la sua futura durata di utilizzo.
- La durata di utilizzo potenziale di questo prodotto è di 10 anni:

Attenzione: è una durata di utilizzo potenziale. Un anello può subire danni irrimediabili al suo primo utilizzo. Il controllo determinerà se il prodotto deve essere eliminato al più presto. È fondamentale conservare appropriatamente l'anello nel corso del suo utilizzo. Il tempo di utilizzo non deve mai superare 10 anni. La durata (stoccaggio prima di utilizzo + durata di utilizzo) è limitata a 15 anni.

- **Gli anelli devono essere scartati al piú presto:**

- se hanno subito una forte caduta, di fattore prossimo a 2
- se al controllo oppaiono donnaggiati,
- se sono stati a contatto con prodotti chimici pericolosi.
- se esiste un dubbio sulla sua sicurezza.

AVVERTENZE

- Occorre rispettare rigorosamente le raccomandazioni sopra menzionate.
- I pochi casi di utilizzo improprio presentati in queste istruzioni non sono gli unici possibili. Ci sono numerosissimi utilizzi impropri che non è possibile elencare
- La speleologia, l'arrampicata e l'alpinismo sono attività pericolose che possono provocare ferite gravi o mortali.
- L'utilizzo di questo prodotto richiede l'apprendimento di tecniche e una competenza particolare.
- Per l'utilizzo di questo prodotto sono richieste la conoscenza delle tecniche e una competenza specifica.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone competenti e addestrate, oppure l'utilizzatore deve essere posto sotto il controllo diretto di una persona competente e addestrata.
- Ogni infrazione a queste regole aumenta il rischio di ferimento o morte.
- L'utilizzo di materiale "d'occasione" è vivamente sconsigliato.
- Solo voi siete responsabili delle vostre proprie azioni e decisioni.
- Per la sicurezza dell'utilizzatore, è fondamentale che il rivenditore fornisca questa modalità d'impiego, redatta nella lingua del paese di utilizzo del prodotto.

SIGNIFICATO DELLE MARCATURE

CE : Marchio di conformità alla direttiva europea

0120 : Numero dell´ente che interviene nel controllo della produzione, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

N. di controllo e N. di lotto : le ultime 2 cifre indicano l'anno di fabbricazione

EN 566 : 2006 : Norma di riferimento

Ente riconosciuto che interviene nell'esame CE tipo APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

GARANZIA BEAL

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia: l'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la manutenzione impropria, i danni dovuti agli incidenti, alle negligenze e agli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

Responsabilità

BEAL non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi o causato dall'utilizzo dei suoi prodotti.

Deutsch

VERWENDUNG

- Schlingen werden ols Sicherungsmittel fur Bergsteiger und Sportkletterer hergestellt.
- egliche Verwendung dieses Produkts für die es nicht berstimmt ist, ist untersagt.
- Die Teile der Sicherungskette (Klettergurt, Seil, Karabiner, Schlingen, Sicherungsgeräte usw.)müssen den UIAA oder EN Standards entsprechen.
- Versichern Sie sich, daß dieses Produkt mit den anderen Teilen Ihrer Ausrüstung verträglich ist.
- Grundlegend für die Sicherheit ist, dass die Anschlageinrichtung richtig ausgerichtet ist und der Anwender darauf bedacht ist das Risiko eines Sturzes sowie die Sturzhöhe zu minimieren.
- Dieser Ausrüstungsgegenstand muss für die gesamte Lebensdauer des Systems einer kompetenten Person individuell zugewiesen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Schlingen sollten vor scharfen Kanten und ähnlichem geschützt werden.
- Durch Einflüsse von Wasser oder Eis verschleißt die Schlinge stärker und verliert dadurch an Festigkeit : erhöhen Sie Ihre Sicherheitsvorkehrungen!
- Die Festigkeit wird deutlich reduziert, wenn für bestimmte Zwecke Knoten verwendet werden.
- Schlingen dürfen nicht über 80°C gelagert oder gebraucht werden. Die Schmelztemperatur von Polyester liegt bei 260° C.
- Vor und während des Einsatzes muß im Falle auftretender Schwierigkeiten, eine Rettungsmöglichkeit eingeplant werden.
- Anwender müssen sich versichern, dass ihr Gesundheitszustand ihre Sicherheit bei der Verwendung dieses Materials nicht beeinträchtigt.
- Vergewissern Sie sich über die Kompatibilität dieses Produkts mit den anderen Teilen des Systems.

WARTUNG UND PFLEGE

- Schlingen dürfen nicht mit Chemikalien wie Säuren in Berührung kommen. Dies kann die Fasern, ohne äußerlich erkennbaren Grund zerstören.
- Vermeiden Sie unnötige UV - Strahlung. Lagern Sie die Schlinge an einem kühlen, dunklen und trockenem Ort ohne direkte Hitzeeinwirkung. Für den Transport gilt dasselbe.
- Sind Schlingen verschmutzt, können sie mit kaltem Wasser eventuell mit einem Feinwaschmittel und einer Kunststoffbürste gereinigt werden. Desinfektion nur mit geeigneten Mitteln, die keinen Einfluß auf Synthetikmaterialien haben.
- Nach dem Waschen müssen Sie an einem dunklen Ort getrocknet werden, fern von jeder Hitzequelle.
- Untersuchen Sie vor und nach jedem Gebrauch die Schlingen und deren Nähte.
- Dieses Produkt muß regelmäßig überprüft werden: alle drei Monate bei häufigem Gebrauch; jährlich bei gelegentlichem Gebrauch.
- Bei Kontrollen muss die Lesbarkeit der Kennzeichnungen verifiziert werden.
- Jede Veränderung des Originalzustandes ist verboten.
- Sichtbare Schäden dürfen nicht mit Klebeband repariert werden.
- Diese Produkt ist persönliche Schutzausrüstung. Bei jedem von ihnen nicht überwachten Gebrauch, kann die Schlinge ernste und nicht sichtbare Schäden davontragen.

LEBENSDAUER

- Lebensdauer = Lagerdauer vor der ersten Inbetriebnahme + Dauer des Gebrauchs.
- Die Lebensdauer einer Schlinge, hängt von der Häufigkeit und der Art des Gebrauchs ab.
- Einflußfaktoren auf die Lebensdauer sind : Mechanische Anforderungen, Mantelabrieb, UV - Strahlung und Feuchtigkeit.
- Lagerdauer : Bei sachgemäßer Lagerung kann dieses Produkt 5 Jahre gelagert werden, ohne seine spätere Gebrauchsdauer zu beeinträchtigen.
- Die Gebrauchsdauer beträgt potentielle 10 Jahre.

Achtung : dies ist die potentielle Gebrauchsdauer, eine Schlinge kann bereits bei seiner ersten Verwendung unbrauchbar werden. Die Überprüfung kann ergeben, dass das Produkt schon früher ausgesondert werden muß. Zwischen dem Gebrauch ist es unerläßlich, daß die Schlinge sachgemäß gelagert wird. Die Gebrauchsdauer darf in keinem Fall 10 Jahre überschreiten. Die Lebensdauer (Lagerung vor der ersten Inbetriebnahme + Gebrauchsdauer) ist auf 15 Jahre beschränkt.

- **Schlingen müssen unverzüglich ersetzt werden:**

- bei einem größerem Sturz, der dem Sturzfaktor 2 nahekommt,
- wenn bei einer Inspektion sichtbare Schäden aufgefallen sind,
- wenn sie mit gefährlichen Chemikalien in Berührung kamen,
- wenn die Sicherheit nicht zweifelsfrei gewährleistet werde kann.

ACHTUNG

- Die obenstehend aufgeführten Richtlinien sind unbedingt einzuhalten.
- Die verschiedenen, hier aufgeführten Fehlbedienungen, sind nicht vollständig. Es existiert eine Vielzahl an Fehlbedienungen, die wir weder aufzählen noch uns vorstellen können.
- Speläologie, Klettern und Alpinismus sind gefährliche Aktivitäten, die zu schweren Verletzungen und Tod führen können.
- Das Erlernen der erfolderlichen Techniken und spezifischen Kenntnisse ist für die Verwendung dieses Produkts erforderlich.
- Für die Anwendung dieses Produktes wird ein spezielles Wissen und Praxiskönnen benötigt und vorausgesetzt.
- Nur ausgebildete Personen dürfen dieses Produkt verwenden. Ist dies nicht der Fall, muß der Verwender unter dauernder Kontrolle einer ausgebildeten Person stehen.
- Fehler, entstanden durch Nichtbeachtung dieser Warnungen, erhöhen das Risiko verletzt oder getötet zu werden.
- Vor dem Gebrauch von gebraucht gekauften Artikeln wird gewarnt.
- Sie sind für Ihr Vorgehen und Ihre Entscheidungen immer selbst verantwortlich.
- Für die Sicherheit des Anwenders ist Voraussetzung, dass der Händler diese Gebrauchsanleitung in Landessprache des Anwenders bereitstellt.

BEDEUTUNG DER BEZEICHNUNGEN :

CE : Europäische Qualitätskennzeichnung

0120 : Nummer der die Fertigung überwachenden Organisation, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

Kontrol N° und Serien N° : Die beiden Letzten Ziffern geben das Herstellungsjahr an.

EN 566 : 2006 : Technischer Nachweis

Notifizierte CE-Prüfstelle : APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTIE

Auf dieses Produkt wird drei Jahre Garantie gewährt gegen alle Material und Fabrikationsfehler. Ausgeschlossen von der Garantie sind : normale Abnutzung, Veränderungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung, Schäden, die auf Unfälle zurückzuführen sind, auf Nachlässigkeiten oder auf Verwendungen, für die das Produkt nicht bestimmt ist.

Haftung

BEAL ist nicht verantwortlich für direkte, indirekte oder zufällige Folgen oder alle anderen Arten von Schäden, die während der Verwendung seiner Produkte aufgetreten sind oder die aus deren Verwendung resultieren.

Nederlands

GEBRUIK

- Deze bandlussen werden speciaal ontworpen voor rotsklimmen en alpinisme.
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor hetgeen waarvoor het is ontworpen.
- De verschillende elementen van een beveiligingsketen (gordel, touw, karabiners, bandlussen, verankeringspunten, afdaal/ zekeringapparaten) moeten voldoen aan de internationale U.I.A.A. of E.N. normen.
- Controleer de verenigbaarheid van dit product met de andere elementen van uw uitrusting.
- Uit oogpunt van veiligheid is het van essentieel belang dat het zekeringspunt altijd correct wordt geplaatst en dat de gebruiker ervoor zorgt dat het risico van vallen en de lengte van de val tot een minimum worden beperkt. (Fig. 2 & 3)
- Dit product mag niet afzonderlijk worden gebruikt als valbeveiligingssysteem.

VOORZORGEN

- De bandlussen moeten beschermd worden voor scherpe randen en andere mechanische agressies.
- Voor zover haalbaar dient dit product te worden behandeld als een persoonlijk beschermingsmiddel dat gedurende de gehele levensduur van het systeem bedoeld is voor persoonlijk gebruik door één deskundig persoon.
- Onder invloed van vochtigheid of vorst worden de bandlussen veel gevoeliger aan wrijving en verliezen ze hun weerstand: verdubbel uw voorzorgen.
- De temperatuur bij gebruik of opberging mag de 80°C niet overschrijden. De temperatuur waarbij polyester smelt is 260 °C.
- Controleer of de ruimte rondom het werkgebied van een gebruiker zijn veiligheid niet in gevaar brengt, met name de ruimte onder de gebruiker in geval van een val.
- Gebruikers moeten er zeker van zijn dat hun gezondheid geen invloed heeft op hun veiligheid tijdens het gebruik van dit product.
- Controleer of dit product compatibel is met de overige onderdelen van het systeem.

ONDERHOUD

- De leeflijn mag niet in contact komen met chemische stoffen, in het bijzonder bijtende stoffen die de vezels kunnen vernietigen zonder dat dit zichtbaar is.
- Vermijd onnodige blootstelling aan UV-stralen. Transporteer en berg de leeflijn op in een donkere plaats, beschermd tegen vocht en warmte.
- Als de leeflijn bevuild is, was hem in zuiver en koud water, eventueel met een wasproduct voor delicate weefsels en wrijf hem af met een synthetische borstel. Ontsmet hem enkel met geschikte producten, die geen invloed hebben op synthetische materialen.
- Als hij nat geworden is, bij het gebruik of het wassen, laat hem drogen in een donkere plaats, ver van elke warmtebron.
- Voor vóór er een elk gebruik een grondig nazicht uit van de naden en van het touw.
- De leeflijn moet regelmatig nauwkeurig worden nagezien, door een bevoegd en ervaren persoon, elke drie maand voor een frequent gebruik, jaarlijks voor een occasioneel gebruik.
- Voor en tijdens het gebruik moeten de reddingsmogelijkheden in geval van moeilijkheden in overweging worden genomen.
- Het is verboden om zelf veranderingen of herstellingen uit te voeren.
- Het is aangeraden dit product nominatief toe te wijzen aan één gebruiker. Indien het uitgeleend wordt, moeten de controles worden versterkt.

LEVENSDUUR

- Levensduur = bergingstermijn vóór eerste ingebruikname + gebruikstermijn.
- De levensduur is afhankelijk van de frequentie en de manier van gebruik.
- Mechanische belasting, wrijving, UV stralen en vochtigheid tasten geleidelijk de eigenschappen van de leeflijn aan.
- Bergingstermijn: onder goede bergingsvoorwaarden kan dit product gedurende 5 jaar worden opgeslagen vóór de eerste ingebruikname zonder zijn toekomstige gebruikstermijn te beinvloeden.
- De mogelijke levensduur van dit product wordt bepaald door bijkomende factoren.

NB: dit betreft uitsluitend een mogelijke levensduur. Een leeflijn kan van bij het eerste gebruik reeds beschadigd zijn. De controle zal bepalen of het product zo snel mogelijk moet afgeschreven worden. Tussen ieder gebruik is een gepaste berging essentieel. De gebruikstermijn mag nooit de 10 jaar overschrijden. De levensduur (bergingstermijn vóór eerste ingebruikname + gebruikstermijn) is beperkt tot 15 jaar.

- **Een leeflijn moet afgeschreven worden:**

- als hij een belangrijke val heeft ondergaan, met een valfactor nabij 2.
- als hij beschadigd lijkt bij het nazicht.
- als hij in contact geweest is met gevaarlijke chemische producten.
- als er twijfel bestaat over zijn veiligheid.

VERWITTIGING

- Het is van essentieel belang de bovengenoemde aanbevelingen strikt op te volgen.
- De enkele voorbeelden van verkeerd gebruik geillustreerd in deze bijsluiter, zijn onvolledig. Er bestaan zoveel verkeerde toepassingen dat ze niet allemaal kunnen vermeld worden.
- Speleologie, klimmen en alpinisme zijn gevaarlijke activiteiten die kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Een trainingsperiode voor het aanleren van de technieken en specifieke vaardigheden voor dit product zijn een essentieel onderdeel van het gebruik ervan.
- Het aanleren van technieken en specifieke vaardigheden zijn vereist voor het gebruik van dit product.
- Dit product mag enkel gebruikt worden door bevoegde of beraden personen, ofwel moet de gebruiker onder toezicht geplaatst worden van een competente persoon.
- Elke inbreuk tegen deze regels verhoogt het risico op ernstige of dodelijke verwondingen.
- Het gebruik van "tweedehands" materiaal is zeer sterk afgeraden.
- U bent verantwoordelijk voor uw eigen handelingen en beslissingen.
- Voor de veiligheid van de gebruiker is het van essentieel belang dat de verkoper deze gebruiksaanwijzing levert in de taal van het land waar het gebruikt zal worden.

BETEKENIS VAN DE MARKERING:

CE : Conform aan de Europese richtlijn

0120 : Het vermeldde serienummer staat garant voor productcontrole : SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

Lot-nummer : de 2 laatste cijfers duiden het fabricagejaar aan

EN 566 : 2006 EN 795 : 1996 Classe B / A1: 2000: Technische referentie.

Erkend (notified) keuringsorganisme dat instaat voor de CE typekeuring : APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTIE

Dit product heeft 3 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten. Deze garantie is uitgesloten bij normale slijtage, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, beschadiging door ongevallen, nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product niet geschikt is.

Verantwoordelijkheid

BEAL is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse, onrechtstreekse of accidentele gevolgen, of eender welke schades die voorvallen bij of voortkomen uit het gebruik van haar producten.

Polski

INSTRUKCJA UŻYTKWANIA

- Pętle z taśmy są przeznaczone do alpinizmu, wspinaczki i zabezpieczania.
- Wszelkie zastosowania, do których ten produkt nie jest przeznaczony, są zabronione.
- Składniki systemu asekuracyjnego (uprząż, karabinki, taśmy, punkty stanowiskowe i przelotowe, przyrządy asekuracyjne i zjazdowe) muszą być zgodne z normami UIAA lub EN.
- Należy sprawdzić kompatybilność tego produktu z innymi elementami wasz

Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
Nr. de control si nr. de lot: utimele doua cifre indica anul fabricarii
EN 566: 2006 : referential tehnic
Notified body for CE type-examination: APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

GARANTIA BEAL
Acest produs este garantat timp de 3 ani impotriva defectelor de material sau de fabricare. Sunt excluse de la garantie: uzura normala, modificari sau retusuri, stocarea improprie, intretinerea improprie, defectele aparute datorita unui accident, neglijentei, utilizarii in alt scop decat cel prevazut.
Responsabilitate
BEAL nu este responsabil de consecintele directe, indirecte, accidentale sau de alt tip de deteriorari survenite sau rezultate din utilizarea produselor sale.

Türkçe

KULLANIMI
Bu ürün dağcılık, tırmanış ve güvenlik uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Üretim amaçları dışında kullanılması yasaktır.
Güvenlik ile ilgili tüm malzemelerin (emniyet kemerleri, ipler, karabinler, perlonlar, ara bantlar, iniş aletleri, vb.) UIAA veya EN sertifikası almış olmaları şarttır.
Bu ürünün hangi malzemelerinizle uyumlu olduğunu kontrol ediniz.
Güvenliğin temeli olarak emniyet noktaları doğru konumlandırılmış olmalıdır. Bu yapıldığında, tırmanıcının düşmesi durumuda kullanılan ip uzunluğunun doğru ayarlanması sağlanmış olacaktır.
Bu ürün Kişisel Güvenlik Malzemesi olarak belirlenmelidir.

ÖNLEMLER
Bu ürün keskin kenarlardan ve diğer mekanik tehlikelerden korunmalıdır.
Kullanım ortamında su ve buz olduğunda aşınma ve çeker kaybı olacaktır: önlemlerinizi iki katına çıkarın.
Düğümler ürünün kullanım çekerini azaltacaktır.
Saklama ve kullanım sıcaklığı kesinlikle 80 °yi geçmemelidir. Erime dereceleri Polyamidin 215 C, Dyneemanın 145 C ve polyesterin 260 C dir.
Kullanımdan önce ve kullanım sırasında zorluk durumunda kurtarma olasılığı düşünülmelidir.
Kullanıcılar ürünü kullanırken güvenliğinden kesinlikle emin olmalıdırlar.
Sistemdeki diğer elementlerle uygunluğunu kontrol ediniz.

BAKIM VE ONARIM
Gözle görülmeyecek zararlar verebilecek kimyasallardan özellikle asitlerden uzak tutulmalıdır.
Serin, doğrudan güneş ve UV almayan, rutubetsiz ve oda ısısında saklanmalıdır. Aynı koşullar taşınması sırasında da sağlanmalıdır.
Kirlendiğinde soğuk su ile sentetik kıllı fırça yardımıyla hassas kumaş temizleyicisiyle yıkanabilir.
Kullanımdan veya yıkadıktan sonra sererek oda ısısında kurutun.
Her kullanımdan önce perlon ve dikişleri, özellikle köşelerin durumunu kontrol edin.
Bu ürün sık kullanımda her üç ayda bir, az kullanılıyorsa yılda bir kez titizlikle kontrol edilmelidir.
Ürün üzerinde değişiklik ve tamir kesinlikle yapılmamalıdır.
Bozulmaların görünmesi engellemeyin.
Bu ürün kişiye özeldir. Bilginiz dışında kullanılırken görünmeyen ölümcül hasarlara maruz kalmış olabilir.

ÖMÜR
Ömür= İlk kullanımına kadar geçen süre + kullanım süresi.
Kullanım ömrü ürünün nasıl ve ne sıklıkta kullanıldığına göre değişir.
Aşınma, UV ışınlarına maruz kalma ve rutubet yavaş yavaş bu ürünlerin özelliklerinin azalmasını sağlar.
Saklama Zamanı: İyi koşullarda, ilk kullanımına kadar (kullanım süresinden azaltmaksızın) 5 yıl saklanabilir.
Ömür: Bu ürün için potansiyel ömür 10 yıldır.
Dikkat: Bu süre sadece potansiyeldir. Ürün ilk kullanımında da hasar görebilir. Bu tespit edildiğinde ürün kullanımı dışına çıkarılmalıdır. Kullanımlar sırasında uygun saklama esastır. Kullanılan ürün ömrü 10 yılı asla geçmemelidir. Toplam ömür (saklama süresi + kullanılan ömür) 15 yıl ile sınırlıdır.
Aşağıdaki durumlarda ürünü gecikmeden atın:
- Düşme faktörü 2 ye yaklaşan önemli bir düşüş yaşandıktan sonra
- İnceleme sonrasında bir hasar bulunduysa
- Kimyasal ürünler ile temas olduysa
- Ürünün güvenliği ile ilgili en küçük şüphe oluştuğunda

UYARILAR
Yukarıdaki tavsiyelere kesinlikle uyulmalıdır.
Bu notta tüm kullanım hataları gösterilememiştir. Sayısız kullanım hatası mümkündür.
Mağaracılık, tırmanış ve dağcılık ciddi yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli faaliyetlerdir.
Ürünün kullanımı için özel eğitim ve çalışma gereklidir.
Ürünün kullanımında gerekli teknikler ve yetkinlik için belli bir çıraklık zamanı gereklidir.
Ürün yetkili ve sorumlu biri tarafından kullanılmalı veya kullanıcın başında yetkili bir gözetmen bulunmalıdır.
Bu uyarılara uymamak ciddi yaralanma ve ölüm riskini arttırır.
İkinci el malzeme kullanmayın.
Uygulama ve kararlarınızın sonuçlarından siz sorumlusunuz.
Kullanıcı güvenliğinin artması için bu bilgilerin ürünün satıldığı ülke dilinde olması gereklidir.

İŞARETLERİN ANLAMI
CE: Avrupa uygunluk direktifi
0120 : Onaylanmış kuruluş numarası, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
Kontrol ve seri numarası : Son iki numara üretim yılını gösterir.
EN 566: 2006: Standart referans
CE standart incelemesini yapan kuruluş: APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTİSİ
Bu ürün imalat ve malzeme hatalarına karşı 3 yıl garantilidir. Garantiden istisnalar: Normal aşınma, modifikasyon ve değişiklker, hatalı saklama koşulları, yetersiz bakım, kaza yüzünden oluşan hasarlar, ihmal veya yanlış ya da hatalı kullanımlar sonrasında oluşan hasarlar.
Sorumluluk
BEAL, bu üründün kullanımı sırasında doğrudan, dolaylı veya tesadüfen olabilecek kazalardan ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Svenska

ANVÄNDNING
Dessa slingor är speciellt framtagna för bergsklättring, klippklättring.
All användning för vilken denna produkt ej är avsedd är förbjuden.
De olika komponenterna i säkerhetssystemet (sele, rep, karbiner, tejp, slingor, ankare, säkringsdon, descenders) ska samstämma med UIAA- eller EN-standarder.
Kontrollera att denna produkt är kompatibel med de andra komponenterna i din utrustning.
Det är viktigt för säkerheten att ankaret alltid är korrekt placerat och att användaren ser till att minimera risken för fall och längden på ett fall (fig.2 & 3)
När tillämpbart ska denna utrustning behandlas som Personlig Skyddsutrustning och tilldelas en kompetent person under systemets livslängd.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Slingorna måste skyddas mot vassa kanter och andra mekaniska påfrestningar.
När de påverkas av snö och is blir de mycket känsligare för nötning och förlorar i hållfasthet: fördubbla säkerhetsmarginalerna.
Deras hållfasthet reduceras påtagligt av knutar gjorda i användningssyfte.
Förvara dem aldrig i temperatur över 80° C. Smältpunkten för polyamid är 215° C, för Dyneema 145° C och för polyester 260° C.
Före och under varje användning ska möjlighet till räddning, om svårigheter uppstår, tas i beaktande.
Användaren måste intyga att hälsotillståndet inte kommer att påverka säkerheten under användande av produkten.
Kontrollera produktens kompabilitet med andra delar i systemet.

VÅRD OCH UNDERHÅLL
Slingorna får inte komma i kontakt med kemikalier, särskilt inte syror vilka kan förstöra fibrerna utan att det syns.
Undvik onödig exponering för UV-ljus, förvara slingorna mörkt och svalt, skyddade mot fukt och värme. Ovanstående gäller också vid transport.
Om de blir smutsiga, tvätta i kallt, rent vatten med ett skonsamt tvättmedel och en mjuk syntetborste. Desinficera endast med sådant som inte har någon påverkan på de syntetiska materialen som används.
Torkning, efter tvätt eller användning, görs på en torr, skuggig och sval plats.
Före och efter varje användning, kontrollera skicket på sömmar och band, i synnerhet kanterna.
Denna produkt ska besiktas var 3:e månad vid frekvent användning eller 1 ggr varje år vid enstaka användning.
Alla modifieringar eller reparationer är förbjudna.
Dölj aldrig skador eller nötning under självhäftande tejp.
Denna produkt är personlig utrustning. Om den används av någon annan än dig, kan skador uppstå som du inte ser eller får vetskap om.

LIVSLÄNGD
Livslängd = tid av förvaring innan första användning + tid i bruk.
Livslängden i bruk beror av användningsfrekvens och typ användning.
Nötning, UV-ljus och fukt förstör gradvis slingornas egenskaper.
Förvaringstid: Under bra förutsättningar kan denna produkt förvaras i 5 år innan första användning, utan att dess livslängd under användning påverkas.
Livslängd: Den potentiella livslängden i användning på denna produkt är 10 år.
Obs: Detta är endast den potentiella livslängden. En slinga kan förstöras vid första användning. Det är besiktning som avgör om produkten ska kasseras tidigare. Korrekt förvaring mellan användningstillfällena är viktigt. Livslängden på slingan under användning får aldrig överstiga 10 år. Den totala maximala livslängden (tid av förvaring innan första användning + tid i bruk) är därför begränsad till 15 år.
En slinga måste kasseras utan fördröjning om:
- den har tagit ett stort fall, uppemot fallfaktor 2,
- den vid besiktning verkar skadad,
- den har kommit i kontakt med skadliga kemikalier,
- om det finns minsta tvivel om att den är säker.

VARNING
Det är viktigt att följa rekommendationerna ovan
De olika exemplen på felanvändning är inte uttömmande, det finns otaliga exempel på felanvändning och det är inte möjligt att täcka in alla.
Grottklättring, klättring och bergsbestigning är farliga aktiviteter vilka kan resultera i svåra skador eller dödsfall.
Särskild kunskap och utbildning krävs för att använda denna produkt.
Lärotid i tekniker och kunskap kopplade till produkten är väsentliga.
Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarfulla personer, eller de som är under uppsyn av en kompetent person.
Om dessa varningar inte uppmärksammas finns ökar risken för skador och dödsfall.
Användning av "andrahandsutrustning" avrads bestämt.
Du är själv ansvarig för dina handlingar och beslut.
Det är viktigt för användarens säkerhet att sällaren tillhandahåller denna manual på språket i det land den kommer att användas.

BETYDELSE AV MARKERINGAR
CE: Överensstämmelse med det europeiska direktivet
0120: Numret på den organisation som övervakar kontrollen vid tillverkning, SGS 217-221 London Road – Camberley – Surrey – GU15 3EY – United Kingdom.
Kontrollnummer och serienummer: de 2 sista siffrorna indikerar tillverkningsåret.
EN 566: 2006 : Standardreferens
Underrättad organisation för granskning av CE-typ: APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTI
Denna produkt har 3 års garanti mot alla defekter i material eller tillverkning. Undantag från garantin: normalt slitage, modifieringar och ändringar, felaktig förvaring, dåligt underhåll, skador till följd av olyckor, försummelse, olämplig eller felaktig användning.
Ansvar
BEAL ansvarar inte för de konsekvenser, direkta , indirekta eller oavsiktliga, eller någon annan typ av skada som sker eller resulterar från användning av dess produkter.

Norsk

BRUK
Disse slyngene er spesiallaget for fjellklatring, sportsklatring.
All bruk utover det som produkter er beregnet for er forbudt.
De ulike delene i sikringssystemet (sele, tau, karabinere, flate slynger, slynger, anker, taubremser, nedfiringsbremser) må tilfredsstille kravene i UIAA- eller EN-standarder.
Kontroller at produkter er kompatibelt med de andre elementene i systemet.
Det er svært viktig at opphengspunktet alltid er riktig plassert. Brukeren må til enhver tid passe på at risikoen for fall, og fallengden, reduseres til et minimum (figurer 2 & 3)
Når det er mulig bør dette produktet være personlig verneutstyr for en kompetent person, og kun brukes av denne personen under produktets fulle levetid.

FORSIKTIGHETSREGLER
Slyngene må ikke komme i kontakt med skarpe kanter og må beskyttes mot mekaniske risikoer.
Slynger som er våte eller isete er mer utsatte for å få slitasjeskader, og er mindre slitesterke. Vær derfor ekstra oppmerksom under slike forhold.
Slyngens styrke reduseres av knuter.
Slynger må ikke lagres og oppbevares i temperaturer som overskrider 80 °C. Smeltetemperaturen for polyamid er 215 °C, 145 °C for Dyneema og 260 °C for polyester.
For og udner bruk må det tas hensyn til potensialet for vanskelige situasjoner som kan oppstå og hvilke redningsmuligheter som finnes.
Brukeren må forsikre seg om at egen helsetilstand ikke vil påvirke sikkerheten under bruk av produktet.
Kontroller kompatibiliteten mellom produktet og de andre elementene i systemet.

VEDLIKEHOLD
Slyngene må ikke komme i kontakt med kjemiske stoffer. Dette gjelder spesielt syrer, fordi disse kan ødelegge fibrene uten at det vises.
Unngå å utsette produktet for unødvendig eksponering for UV-stråler. Oppbevar slyngene på et kaldt og mørkt sted, hvor det ikke utsettes for fuktighet og direkte varme. Det samme gjelder for transport.
Hvis produktet er skittent, kan det vaskes i rent, kaldt vann. Om nødvendig kan et mildt rengjøringsmiddel for delikate tekstiler og en syntetisk børste brukes. Bruk kun desinfiseringsmidler som ikke påvirker de syntetiske materialene i produktet.
Hvis produkter er vått etter bruk eller vask, bør det ligge til tørk i skyggen, på god avstand fra eventuelle varmekilder.
Sjekk alltid båndet og de bærende sømmene, spesielt kantene, før og etter bruk.
Produktet må kontrolleres regelmessig av en kompetent person. Det anbefales at en slik kontroll gjøres hver 3. måned hvis produktet brukes ofte, og en gang i året ved sjelden bruk.
Enhver form for modifikasjoner eller reparasjoner er forbudt.
Ikke sett tape over skadde punkter på slyngen.
Dette produktet er personlig verneutstyr. Dersom du låner det bort eller det brukes uten at du er til stede, vil eventuelle skader på produktet kanskje ikke være synlige for deg.

LEVETID
Levetid = lagringstid før første gangs bruk + tid i bruk.
Levetiden på produktet avhenger av brukstype og -intensitet.
Slitasje, UV-stråler og fuktighet vil gradvis forringe egenskapene til slyngen.
Lagringstid: Under gode lagringsvilkår kan produktet lagres i 5 år før første gangs bruk, uten at det påvirker fremtidig levetid når den er tatt i bruk.
Levetid: Den potensielle levetiden til dette produktet, dersom det er i bruk, er 10 år.
Viktig: Dette er den potensielle levetiden. En slynge kan bli ødelagt allerede ved første gangs bruk. Inspeksjoner og kontroller avgjør om produktet må kasseres tidligere. Sikker lagring mellom hver gang produktet er i bruk er svært viktig. Slyngen må aldri brukes i mer enn 10 år. Levetiden til et produkt (lagring før bruk + tid i bruk) er derfor maks 15 år.
Slyngen må kasseres umiddelbart hvis:
- den har tatt et fall som ligger nært opp til fallfaktor 2
- den er ødelagt eller har skader
- den har vært i kontakt med farlige kjemikalier
- det er tvil rundt slyngens sikkerhet

ADVARSEL
Det er svært viktig at anbefalingene ovenfor følges.
Tegningene ovenfor viser bare noen få tilfeller av feil bruk, og er ikke uttømmende. Det er ikke mulig å vise alle eventuelle tilfeller av feil bruk.
Grottevandring, sportsklatring og fjellklatring er i seg selv farlige aktiviteter som kan medføre alvorlig personskade eller død.
God kunnskap og trening er en forutsetning for å bruke dette produktet.
Opplæring i teknikker og bruk av produktet er svært viktig.
Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller under tilsyn av en kompetent person.
Manglende respekt for disse advarslene øker risikoen for alvorlig personskade eller død.
"Gjenbruk" av utstyr frarådes på det sterkeste.
Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjørelser.
For brukerens egen sikkerhet er det svært viktig at denne bruksanvisningen medfølger produktet på det språket som anvendes i brukslandet.

FORKLARING TIL MERKINGER:
CE: I samsvar med det europeiske direktivet
0120: Nummeret på sertifiseringsorganet, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - Storbritannia
Kontrollnummer og serienummer: De to siste sifrene angir produksjonsåret
EN 566: 2006 : Standardreferanse
Sertifiseringsorgan for CE-kontroll: APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL-GARANTI
Dette produktet har tre års garanti mot alle materielle feil og fabrikasjonsfeil. Følgende dekkes ikke av garantien: Normal slitasje, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, dårlig vedlikehold, skader som skyldes ulykker, uaktsomhet eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.
Ansvar
BEAL er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige konsekvenser eller andre typer skader som følge av bruk av produktene.

Dansk

ANVENDELSE
Denne syede slynge er specielt fremstillet til mountaineering, klippe klatring.
Anvendelse til andre formål, end det produktet er designet til, er forbudt.
De forskellige elementer i sikkerhedssystemet (seler, reb, karabiner, tape, slynger, ankre, descendere), skal leve op til UIAA eller EN standarder.
Kontroller at dette produkt er kompatibelt med din øvrige udrustning.
Det er af afgørende betydning for sikkerheden, at ankrets placering altid er korrekt og at brugeren altid forsøger at minimere risikoen for fald, samt længden på faldet (fig. 2 og 3)
Hvor det er praktisk muligt, skal dette produkt anses som et stykke personligt sikkerhedsudstyr og tildeles personligt til en kompetent person, i hele produktets levetid.

FORHOLDSREGLER
Dette produkt skal beskyttes mod skarpe kanter og andre mekaniske påvirkninger.
Ved påvirkning af vand og is reduceres brudstyrken markant. Dobbelte sikringer er nødvendige.
Brudstyrken formindskes ved knuder på slyngen.
Dette produkt må aldrig anvendes eller opbevares ved temperaturer over 80°C! Smeltepunktet for Polyamid er 215°C, Dyneema er 145°C og polyester er 260°C.
For og under anvendelse skal en mulig redningssituation altid overvejes.
Brugere skal altid sikre, at deres helbred ikke påvirker deres sikkerhed, når de anvender produktet.
Kontroller at produktet er kompatibelt med de øvrige elementer i udrustningen.

VEDLIGEHOLDELSE
Produktet må aldrig udsættes for kemikalier, herunder særligt syre, der kan ødelægge fibrene uden at det kan ses.
Undgå at udsætte produktet for unødigt UV lys. Opbevar altid produktet mørkt og køligt, væk fra varmekilder, også under transport.
Hvis produktet bliver beskidt, kan det vaskes i rent koldt vand, hvis nødvendigt kan anvendes et vaskemiddel til særligt sarte materialer. Må kun desinficeres med remsemidler, der ikke angriber det syntetiske materiale.
For tørring ophænges produktet et tørt og skyggefuldt sted.
For og efter brug kontrolleres syninger og materialet, særligt omkring kanterne.
Dette produkt skal efterses periodisk og metodisk hver 3. måned ved jævnligt brug, alternativt 1 gang årligt ved lejlighedsvis brug.
Alle former for reparationer og ændringer er forbudt.
Forsøg aldrig at skjule skader eller andre forringelser under påsat tape.
Dette produkt er et stykke personligt sikkerhedsudstyr. En hver brug af andre brugere, kan medføre skjulte usynlige skader og fejl.

LEVETID
Levetid = Liggetid på lageret før ibrugtagning + tid i brug.
Levetiden afhænger i praksis af hvor ofte produktet anvendes, samt hvilket brug det anvendes til.
Slitage, UV lys og fugtighed nedbryder gradvist produktet.
Lager tid. Ved optimale opbevaringskonditioner kan produktet opbevares i op til 5 år, før første anvendelsesdato, uden at det influerer på den samlede levetid.
Levetid: Den potentielle levetid på dette produkt er 10 år.
Bemærk: Der er kun tale om den potentielle levetid. Produktet kan blive ødelagt allerede første gang det anvendes! Det er et eftersyn af det enkelte produkt, der afgør om dette er kassabelt. Korrekt opbevaring er er essentiel for levetiden. Levetiden for slynger der er i brug, må aldrig overstige 10 år. Den totale levetid (tid på lager før ibrugtagning + levetid i brug) er begrænset til 15 år.
Produktet skal kasseres hvis:
- Den har været udsat for et fald tæt på et faktor 2 fald.
- Hvis det ved inspektion ser skadet ud.
- Hvis det har været i kontakt med kemikalier.
– Hvis der er den mindste tvivl omkring sikkerheden ved brug af produktet.

ADVARSEL
Det er af afgørende betydning at overholde retningslinjerne beskrevet ovenfor.
De forskellige typer af forkert brug, beskrevet i dette materiale er ikke fuldt fyldestgørende. Der er utallige typer af fejlagtigt brug, og de kan ikke alle vises her.
Caving, klatring og mountaineering er farlige aktiviteter, der kan medføre store skader og i værste fald død.
Specialviden og -uddannelse er nødvendigt for at anvende dette produkt.
Uddannelse i teknikker og kompetencer til netop dette produkt er nødvendigt for korrekt brug.
Dette produkt må kun anvendes af kompetente og ansvarlige personer, eller af brugere der er under direkte kontrol, af en sådan person.
Forsømmelse i forhold til disse sikkerhedsforskrifter, kan medføre store skader eller i værste fald død.
Du er selv ansvarlig for dine egen handlinger og beslutninger.
Det er af afgørende betydning for sikkerheden for brugeren, at sælgeren videregiver denne information på det pågældende sprog.

DE FORSKELLIGE MÆRKNINGER:
CE: Overensstemmelse med det Europæiske direktiv
0120: Tilsynsførende organisation, SGS 217-221 London Road – Camberley – Surrey – GU15 3EY – United Kingdom.
Kontrol nummer og serienummer: De to sidste numre angiver året for produktion
EN 566: 2006 : Standard reference
Bemyndiget organisation for CE certificering: APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTI
Der ydes 3 års garanti imod materiale- samt produktionsfejl. Undtagelser for garantien: Almindelig slidtage, modifikationer og ændringer, forkert opbevaring, skader i forbindelse med ulykker, uagtsomhed samt uhensigtsmæssig eller forkert brug.
ANSVAR
BEAL er ikke ansvarlig for konsekvenserne, hverken ved direkte, indirekte og tilfældig brug eller anden type af skader der sker ved brug af dette produkt.

Suomi

KÄYTTÖ
Nämä nauhalenkit on suunniteltu vuorikiipeilyyn ja kalliokiipeilyyn.
Kaikki käyttötarkoitukset, joihin tätä tuotetta ei ole suunniteltu, ovat kiellettyjä.
Kaikkien turvallisuuteen liittyvien elementtien (valjaat, köysi, sulkurenkaat, nauha, nauhalenkit, ankkurit, varmistuslaitteet, laskeutumislaitteet) tulisi täyttää asianmukaisten UIAA- tai EN-standardien vaatimukset.
Varmista, että tämä tuote on yhteensopiva muiden varusteittesi kanssa.
Turvallisuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että ankkuri on oikein asetettu ja käyttäjä toimillaan vähentää putoamisriskin ja -matkan mahdollisimman pieniksi. (Kuvat. 2 & 3)
Jos mahdollista tätä tuotetta tulee kohdella henkilösuojaimena ja osoitettava henkilökohtaiseen käyttöön koulutetulle ja pätevälle henkilölle järjestelmän eliniän ajaksi.

VAROTOIMENPITEET
Nauhalenkit on suojattava teräviltä kulmilta ja muilta mekaanisilta vaaroilta.
Kun järjestelmä on märkä tai jäinen, siitä tulee herkempi kulumiselle ja se menettää lujuuttansa: tee varoitoimet erityisen huolellisesti.
Lujuus vähenee huomattavasti, jos tehdään solmuja.
Säilytys- tai käyttölämpötila ei saa ylittää 80 astetta. Polyamidi sulaa 215 °C asteessa, dyneema 145 °C asteessa ja polyesteri 260 °C asteessa.
Ennen käyttöä tulee olla valmiiksi tehty pelastussuunnitelma, joka voidaan käytön aikana toteuttaa ongelmatilanteessa.
Käyttäjien on varmistettava, ettei heidän terveydentilansa vaikuta turvallisuuteen tuotetta käytettäessä.
Varmista tämän tuotteen yhteensopivuus muiden järjestelmän osien kanssa.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
Nauhalenkit eivät saa olla kosketuksissa kemikaalien kanssa, erityisesti happojen, koska ne voivat tuhota kuidut ilman näkyvää vahinkoa.
Vältä tarpeetonta altistumista UV-säteille, säilytä nauhalenkit viileässä varjoisassa paikassa poissa kosteudelta ja suoralta kuumuudelta. Kuljetusta koskevat samat suosituksert.
Jos varusteet likaantuvat, pese ne kylmässä puhtaassa vedessä, käyttäkeissa käyttäen pesuainetta, joka sopii herkille kankaille käyttäen pehmeää harjaa, jossa on synteettiset harjakset. Desinfioi vain käyttäen aineita, jotka eivät vaikuta tuotteen synteettisiin materiaaleihin.
Kuivataksesi käytön tai pesun jälkeen jätä kuivaan varjoisaan paikkaan poissa suoralta kuumuudelta.
Ennen ja jälkeen käytön tarkista tikkaukset, erityisesti nurkista.
Tämä tuote täytyy tarkistaa säännöllisesti ja tarkasti: 3 kk välein, jos tuote on säännöllisessä käytössä, vuosittain, jos käyttö on satunnaista.
Kaikkien muutosten (myös korjausten) tekeminen tuotteeseen on kielletty.
Älä koskaan peitä kulumia teipillä.
Tuote on henkilökohtainen varuste. Muussa kuin sinun käytössäsi tuote saattaa altistua suurille vaurioille, jotka eivät välttämättä näy päällepäin.

KÄYTTÖIKÄ
Käyttöikä = Varastointiaika ennen ensimmäistä käyttöä + aika ensimmäisen käytön jälkeen.
Tuotteen käytössäoloaika riippuu käytön tiheydestä ja käyttötavasta.
Kuluminen, altistuminen UV-säteille sekä kosteus vähitellen heikentävät nauhalenkkien ominaisuuksia.
Varastointiaika: Hyvissä varastointioloissa tätä tuotetta voi säilyttää 5 vuotta ennen ensimmäistä käyttöä ilman että se vaikuttaa tuotteen käytössäpitoikaikan.
Käyttöikä : Tämän tuotten potentiaalinen käyttöikä käytössä on 10 vuotta.
Huomio: Tämä on ainoastaan potentiaalinen elinikä. Nauhalenkki voi tuhoutua ensimmäisessä käytössä. Tarkastukset ja niiden tulokset määrittävät sen, pitääkö tuote hylätä jo aiemmin. Oikeanlainen varastointi käyttöjen välillä on olennaista. Tämän nauhalenkin elinikä ei saa koskaan ylittää 10 vuotta. Maksimielinikä (varastointiaika ennen käyttöä + aika käytössä) on näin ollen rajoitettu 15 vuoteen.
Nauhalenkki täytyy hylätä välittömästi, jos:
- se on vastaanottanut suuren pudotuksen, lähellä puttoamiskerrointa 2
- tarkastettaessa se vaikuttaa vaurioituneelta,
- se on ollut kontaktissa vaarallisten kemiallisten aineiden kanssa,
- jos on olemassa pienikin epäilys sen turvallisuuden suhteen.

VAROITUS
On äärimmäisen tärkeää noudattaa yllaolevia ohjeita.
Yllä olevat esimerkit ovat vain osa niistä tavoista, miten tuotetta voidaan väärinkäyttää. Väärä käyttötapoja on lukemattomia, eikä ole mahdollista erikseen luetella niitä kaikkia.
Luolastokäyttö, korkeanpaikantyöskentely ja vuorikiipeily ovat kaikki vaarallisia aktiviteetteja, jotka voivat aiheuttaa vammoja tai kuoleman.
Tämän tuotteen käyttö vaatii tietoa ja koulutautumista.
Oikeiden tekniikoiden harjoittelu ja oppiminen on olennaista tätä tuotetta käytettäessä.
Tätä tuotetta saavat käyttää vain pätevät ja vastuulliset henkilöt tai henkilöt, jotka ovat pätevän ja vastuullisen henkilön välittömän valvonnan alaisia.
Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen kasvattaa vamman tai kuoleman riskiä.
Emme missään nimessä suosittele sellaisten tuoteiden käyttöä, joiden käyttöhistoriaa ei tunneta. Olet vastuussa omista teoistasi ja päätöksistäsi.
Turvallisuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että myyjä antaa tuotteen ostajalle mukaan tämän ohjeen sen maan kielellä, missä tuote myydään.

MERKINTÖJEN TARKOITUS
CE: Yhdenmukainen eurooppalaisen direktiivin kanssa.
0120: Valmistusta valvova organisaatio, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU153EY - U.K.
Kontrollinumero ja sarjanumero: Kaksi viimeistä numeroa ilmaisevat valmistusvuoden
EN 566: 2006 : Standardinmukaisuudet
CE-tyyppitarkastuksen myöntänyt taho : APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL TAKUU
Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu, joka koskee kaikkia materiaali- tai valmistusvirheitä. Takuun piiriin eivät kuulu: normaali kuluminen, varusteseen tehdyt muutokset, virheellinen säilytys, huono hoito, onnettomuuksien, välinpitämättömyyden tai väärän/virheellisen käytön aiheuttamat vauriot.
Vastuu
BEAL ei ole vastuussa suoristа, välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen tuotteiden käytöstä.

Slovensko

UPORABA
Zanke so narejene za uporabo v alpinizmu, kalnem plezanju.
Vsa uporaba za katero ta product ni bil narejen je prepovedana.
Vsi sestavni deli varnostne verige (plezalni pas, vrv, vponke, trakovi, zanke, varovališča, zavorne naprave, naprave za spust) morajo biti v skladu s standardi UIAA in EN.
Preverite, da je ta proizvod kompatibilen z drugimi deli vaše plezalne opreme .
Zelo pomembno za varnost je, da je varovališče postavljeno pravilno in da uporabnik poskrbi da je nevarnost padca in dolžina le tega minimalna. (slika 2 in 3)
Ta proizvod se smatra kot osebna varovalna oprema in ga mora uporabljati za to usposobljena oseba.

VARNOSTNI UKREPI
Zanke morate varovati pred mehanskimi vplivi, še posebej jih ne smete izpostavljati ostrim robovom.
Če je bila zanka v stiku z vodo ali ledom, postane mnogo bolj občutljiva na poškodbe, zato bodite pri uporabi še toliko bolj pozorni.
Moč zanke se zmanjša zaradi vozlov, ki jih naredite na njej med uporabo.
Zank nikoli ne smete uporabljati in shranjevati pri temperaturi višji od 80ºC. Poliamid se začne taliti pri temperaturi 215°C., dyneema pri 145°C, poliester pri 260°C.
Preverite da prostor v katerem delate ne ogroža vaše varnosti, še posebaj pod vami če pride do padca.
Pred in med uporabo proizvoda morate vedno imeti v mislih možnost reševanja, če bi prišlo do take situacije.
Uporabnik mora zagotoviti da njegovo zdravstveno stanje ne bo vplivalo na varnost med uporabo tega produkta.
Preverite, da je ta proizvod kompatibilen z drugimi deli vaše plezalne opreme.

VZDRŽEVANJE
Zanke ne smejo priti v stik s kemikalijami., še posebej ne s kislinami, ki lahko uničijo vlakna, ne da bi bilo to vidno.
Izogibajte se nepotrebni izpostavljenosti UV žarkom. Zanke shranjujte v senci, stran od vlage ali vročine. Vse to upoštevajte tudi pri transportu.
Če se zanke umažejo, jih operite v hladni sladki vodi z detergentom za občutljive tkanine z mehko sintetično ščetko. Uporablajte samo čistila, ki ne poškodujejo sintetičnih materialov.
Zanke po pranju ali uporabi posušite v suhem senčnem prostoru.
Pred in po vsaki uporabi preverite stanje šivov in trakov, še posebej robov.
Ta proizvod je treba periodično pregledovati: vsake 3 mesece ob pogosti uporabi, letno ob občasni uporabi.
Vse in kakršnekoli spremembe ali popravila zank so prepovedana.
Nikoli ne lepite zank z lepilnim trakom, da bi popravili poškodbe na zanki.
Ta proizvod je osebna oprema. Če zanke komu posodite, se lahko poškodujejo, ne da bi bile poškodbe vidne.

ŽIVLJENSKA DOBA
Življenjska doba = doba shranjevanja pred prvo uporabo + čas uporabe
Življenjska doba zanke je odvisna od pogostosti in načina uporabe.
Obraba, izpostavljenost UV žarkom in vlaga postopoma poslabšujejo lastnosti zanke.
Čas shranjevanja: Pri dobrih pogojih shranjevanja lahko ta proizvod skladiščite 5 let pred prvo uporabo, ne da bi to vplivalo na življanjsko dobo proizvoda med uporabo.
Življenjska doba : Povprečna življenjska doba proizvoda je 10 let.
Pozor : Navedene življenjske dobe so nominalne življenjske dobe.Tudi med prvo uporabo se zanke lahko nepopravljivo poškodujejo. S pregledom ugotovite, ali je potrebno zanko predčasno zavreči. Bistveno je pravilno shranjevanje med uporabami. Življenjska doba zanke ne sme nikoli preseči 10 let. Skupna življenjska doba (doba shranjevanja pred prvo uporabo + čas uporabe) je torej omejena na 15 let.
Zanko morate takoj zavreči :
- če ste doživeli hud padec s faktorjem padca blizu 2,
- če ste pri pregledu ugotovili, da je poškodovana,
- če je bila v stiku s kemičnimi snovmi,
- če obstaja najmanjši dvom, da ni več varna.

OPOZORILO
Pomembno je da se držite navodil napisanih zgoraj.
Različni načini nepravilne uporabe omenjeni v teh navodilih, niso vsi možni načini napačne uporabe. Vseh nepravilnih načinov uporabe ni možno našteti.
Jamarstvo, delo na višini, plezanje, alpinizem in gorništvo so nevarne aktivnosti.
Za uporabo tega proizvoda je potrebno posebno znanje in usposobljenost.
Ta proizvod lahko uporablja samo kompetenta in usposobljena oseba.
Neupoštevanje teh opozoril poveča možnost poškodbe ali smrti.
Odsvetujemo uporabo 'opreme iz druge roke'.
Sami ste odgovorni za svoja dejanja in odločitve.
Za varnost uporabnika je zelo pomembno, da uvoznik poskrbi za prevod tega navodila v jezik držav v kateri se proizvod prodaja.

POMEN OZNAK:
CE: skladnost s PPE direktivo Evropske unije
0120: številka pooblaščene organizacije, SGS 217-221 London Road-Camberley-Surrey GU15 3EY, United Kingdom
Kontrolna številka in serijska številka: zadnji dve številki pomenita leto proizvodnje
EN 566: 2006 : Oznaka standard
Pooblaščena organizacija za izvajanje testov skladnosti s CE direktivami: APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANCIJA
Ta proizvod ima garancijo 3 leta na napake v materialu in izdelavi. Garancija ne vključuje: normalne obrabe, sprememb na proizvodu, nepravilnega shranjevanja, slabega vzdrževanja, poškodb zaradi nesreč, malomarnosti oz. nepravilne uporabe.
Odgovornost
BEAL ne odgovarja za posredne, neposredne ali naključne posledice in škodo, ki bi nastala zaradi uporabe tega proizvoda.

Hrvatski

UPORABA
Ovaj proiz