vide sous charpente ouverture à créer linteau et jambage BM 15x15 A CHIMITHAN II II WALIFAHAW escalier existant conservé ouverture à créer linteau et jambage BM 15x15 HALLER THE THE THE ALLER LAND CHARLES ouverture à créer linteau et jambage BM 15x15 sommier BA ouverture à créer ouverture à créer linteau BA 20x20ht escalier existant conservé gaine palière bouchage bouchage

Légende

Existant porteur Existant Sup. maçonnerie créée /////// Essay Créé sup

Réhabilitation lourde de 3 bâtiments 20 rue de Tourtille **PARIS**

BA créé

BATIGERE ILE-DE-FRANCE BP 87 - 89 rue de Tocqueville Maitre d'ouvrage : 75828 PARIS Cedex 17

DPM PATRASCO ARCHITECTES 327 rue St Martin 75003 PARIS Architecte:

Joel LOT 14 rue Le Sueur 75016 PARIS

Bureau de contrôle :

Intitulé du document : PLANCHER HT du R+4 Vue en plan coffrage

<u>Feu :</u> SF/CF : 1H *Maçonnerie (s.i.c.) :* B40 Sismicité : Zone 1 — catégorie : II — Pas d'exigences

Acier pour charpente (s.i.c.): S235 Résineux C22 H=15% ΔH=5% <u> Bois (s.i.c.) :</u> <u>Béton (s.i.c.) :</u>

<u>Neige:</u> Région 1A : So = 45 daN/m² (35 daN/m² aux cont. admi.) C25/30 XF1 (fond/dallage) C25/30 XC1 (autres ouvrages) Enrobage mini : 3cm HA et TS FeE50 – fissuration peu préjudiciable

<u>Vent</u>: Zone 2 : $q = 60 \text{ daN/m}^2$ <u>Charges</u>: Logements: CP=100 + CE=150daN/m²

Acier pour béton :

 $\sigma = 2$ bars fondations ancrées de 30cm dans le bon sol EB = SO ou NC EH = SO ou NC EE = SO ou NC Arase Cuvelage : SO Majoration 30η : oui

Mise à jour	А			
OBJET	IND.			
MODIFICATIONS				
	OBJET			

			GG	
		ECHELLE:	1/100e	
		DATE :	02/11/15	
3 Rue Dr Jacquemaire-Clén		PHASE	N° DOCUMENT	INDICE
	3 Rue Dr Jacquemaire-Clémenceau 75015 PARIS tel: 01.42.50.04.70 - fax: 01.42.50.04.93	APD	06	A