Mecânica I   Luiz Radial 8992822

Lista de exercícios I

1. Utilizando coordenadas esféricas obtenha



Podemos parametrizar uma esfera de raio ρ com a aplicação

$$\vec{f}: (0,\pi)\times(0,2\pi) \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(\theta,\phi) \longmapsto \rho\cos\phi\sin\theta\,\vec{e}_x + \rho\sin\phi\sin\theta\,\vec{e}_y + \rho\cos\theta\,\vec{e}_z,$$

em que θ é o ângulo polar, definido a partir do eixo z, e ϕ é o ângulo azimutal, definido a partir do eixo x. De fato, temos $z=\rho\cos\theta$ por definição, portanto

$$x^2+y^2+z^2=\rho^2 \Rightarrow x^2+y^2=\rho^2\sin^2\theta,$$

de modo que $x=\rho\sin\theta\cos\phi$ e $y=\rho\sin\theta\sin\phi$ pela definição do ângulo azimutal, como proposto.
Assim, os vetores tangentes à superfície da esfera são dados por

$$\vec{u}=\frac{\partial f}{\partial\theta}=\rho\cos\phi\cos\theta\,\vec{e}_x+\rho\sin\phi\cos\theta\,\vec{e}_y-\rho\sin\theta\,\vec{e}_z \quad\text{e}\quad \vec{v}=\frac{\partial\vec{f}}{\partial\phi}=-\rho\sin\phi\sin\theta\,\vec{e}_x+\rho\cos\phi\sin\theta\,\vec{e}_y.$$

Com isso, definimos os versores do sistema de coordenadas esféricas $\{\vec{e}_\rho,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\phi\}$ por

$$\vec{e}_\rho=\frac{\vec{f}}{\|\vec{f}\|}=\cos\phi\sin\theta\,\vec{e}_x+\sin\phi\sin\theta\,\vec{e}_y+\cos\theta\,\vec{e}_z,$$

$$\vec{e}_\theta=\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}=\cos\phi\cos\theta\,\vec{e}_x+\sin\phi\cos\theta\,\vec{e}_y-\sin\theta\,\vec{e}_z, \text{ e}$$

$$\vec{e}_\phi=\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}=-\sin\phi\,\vec{e}_x+\cos\phi\,\vec{e}_y.$$

Notemos que $\vec{e}_\rho\times\vec{e}_\theta=\vec{e}_\phi$ e $\vec{e}_\theta\times\vec{e}_\phi=\vec{e}_\rho$, portanto $\{\vec{e}_\rho,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\phi\}$ é uma base ortonormal positivamente orientada de $\mathbb{R}^3$, como desejado.

(a) a velocidade de uma partícula.

Para uma partícula de posição $\vec{r}=r\,\vec{e}_\rho$, sua velocidade $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}$ é

$$\begin{aligned}\vec{v}&=\dot{r}\,\vec{e}_\rho+r\frac{d}{dt}\vec{e}_\rho\\&=\dot{r}\,\vec{e}_\rho+r\dot{\theta}\frac{\partial\vec{e}_\rho}{\partial\theta}+r\dot{\phi}\frac{\partial\vec{e}_\rho}{\partial\phi}\\&=\dot{r}\,\vec{e}_\rho+r\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta+r\dot{\phi}\sin\theta\,\vec{e}_\phi,\end{aligned}$$

onde $\dot{r}=\frac{dr}{dt}$, $\dot{\theta}=\frac{d\theta}{dt}$ e $\dot{\phi}=\frac{d\phi}{dt}$.

(b) a aceleração de uma partícula.

Seja $\vec{\xi}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^3$ uma função tal que $\|\vec{\xi}(t)\|=1$ para todo $t\in\mathbb{R}$, então

$$\langle\vec{\xi}(t),\vec{\xi}(t)\rangle=1 \Rightarrow \left\langle\frac{d\vec{\xi}}{dt},\vec{\xi}\right\rangle=0,$$

isto é, $\frac{d\vec{\xi}}{dt}$ e $\vec{\xi}$ são ortogonais para todo $t\in\mathbb{R}$. Como consequência, $\frac{d}{dt}\vec{e}_\phi=\alpha\,\vec{e}_\rho+\beta\,\vec{e}_\theta$ para funções α,β de θ e de ϕ que não se anulam simultaneamente para $\dot{\phi}\neq0$. Pela ortogonalidade da base,

$$\alpha = \left\langle \frac{d}{dt}\vec{e}_\phi, \vec{e}_\rho \right\rangle \quad \text{e} \quad \beta = \left\langle \frac{d}{dt}\vec{e}_\phi, \vec{e}_\theta \right\rangle.$$

Temos $\frac{d}{dt}\vec{e}_\phi = -\dot{\phi}\,(\cos\phi\,\vec{e}_x + \sin\phi\,\vec{e}_y)$, logo

$$\alpha = -\dot{\phi}\,(\cos^2\phi\sin\theta + \sin^2\phi\sin\theta) = -\dot{\phi}\sin\theta \quad \text{e} \quad \beta = -\dot{\phi}\,(\cos^2\phi\cos\theta + \sin^2\phi\cos\theta) = -\dot{\phi}\cos\theta,$$

de modo que $\frac{d}{dt}\vec{e}_\phi = -\dot{\phi}\sin\theta\,\vec{e}_\rho - \dot{\phi}\cos\theta\,\vec{e}_\theta$.

De forma mais direta obtemos $\frac{d}{dt}\vec{e}_\theta$:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\vec{e}_\theta &= \dot{\phi}\frac{\partial}{\partial\phi}\vec{e}_\theta + \dot{\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\vec{e}_\theta \\
&= \dot{\phi}(-\sin\phi\cos\theta\,\vec{e}_x + \cos\phi\cos\theta\,\vec{e}_y) + \dot{\theta}(-\cos\phi\sin\theta\,\vec{e}_x - \sin\phi\sin\theta\,\vec{e}_y - \cos\theta\,\vec{e}_z) \\
&= \dot{\phi}\cos\theta\,\vec{e}_\phi - \dot{\theta}\,\vec{e}_\rho.
\end{aligned}$$

Agora podemos determinar a aceleração da partícula $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\begin{aligned}
\vec{a} &= \ddot{r}\vec{e}_\rho + \dot{r}\frac{d}{dt}\vec{e}_\rho + \dot{r}(\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{\phi}\sin\theta\,\vec{e}_\phi) + r\left(\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{\theta}\frac{d}{dt}\vec{e}_\theta + \ddot{\phi}\sin\theta\,\vec{e}_\phi + \dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{e}_\phi + \dot{\phi}\sin\theta\frac{d}{dt}\vec{e}_\phi\right) \\
&= \ddot{r}\vec{e}_\rho + 2\dot{r}(\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{\phi}\sin\theta\,\vec{e}_\phi) + r\left(\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - \dot{\theta}^2\vec{e}_\rho + \dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{e}_\phi + \ddot{\phi}\sin\theta\,\vec{e}_\phi + \dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{e}_\phi - \dot{\phi}^2\sin^2\theta\,\vec{e}_\rho - \dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta\,\vec{e}_\theta\right) \\
&= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\phi}^2\sin^2\theta)\vec{e}_\rho + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta)\vec{e}_\theta + (r\ddot{\phi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta + 2\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta)\vec{e}_\phi.
\end{aligned}$$

2. Considere um sistema de N partículas. Mostre que a energia cinética total com respeito a um dado referencial é a soma da energia cinética com respeito ao centro de massa mais a energia cinética do centro de massa.

Seja S um referencial em que a i-ésima partícula tem posição $\vec{r}_i$. Definimos a massa total do sistema $M = \sum_{i=1}^{N} m_i$ e a posição do centro de momento $\vec{R} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{N} m_i\vec{r}_i$. Tomamos S' como o referencial cuja origem é descrita pela posição $\vec{R}$ no referencial S, isto é, S' é o referencial de centro de massa. Em S', a i-ésima partícula tem posição $\vec{r}_i' = \vec{r}_i - \vec{R}$, portanto a energia cinética T' do sistema é

$$\begin{aligned}
T' &= \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}m_i\langle \dot{\vec{r}}_i', \dot{\vec{r}}_i' \rangle \\
&= \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}m_i\langle \dot{\vec{r}}_i - \dot{\vec{R}}, \dot{\vec{r}}_i - \dot{\vec{R}} \rangle \\
&= \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}m_i\langle \dot{\vec{r}}_i, \dot{\vec{r}}_i \rangle - \sum_{i=1}^{N} m_i\langle \dot{\vec{r}}_i, \dot{\vec{R}} \rangle + \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}m_i\langle \dot{\vec{R}}, \dot{\vec{R}} \rangle \\
&= T - \left\langle \sum_{i=1}^{N} m_i\dot{\vec{r}}_i, \dot{\vec{R}} \right\rangle + \frac{1}{2}M\langle \dot{\vec{R}}, \dot{\vec{R}} \rangle \\
&= T - \langle M\dot{\vec{R}}, \dot{\vec{R}} \rangle + \frac{1}{2}\langle M\dot{\vec{R}}, \dot{\vec{R}} \rangle \\
&= T - T_{CM},
\end{aligned}$$

em que T é a energia cinética no referencial S e T_{CM} é a energia cinética do centro de massa no referencial S. Desse modo, concluímos que

$$T = T' + T_{CM},$$

como desejado.