DOCUMENT DE CADRAGE
FONCTIONNEL

CAHIER DES CHARGES SAUCEDEMO

Application e-commerce de démonstration — Swag Labs

Version	1.0
Date	30 octobre 2026
Statut	Document de référence pédagogique — à valider
Application cible	https://www.saucedemo.com/

Objet du document

Décrire les fonctionnalités, les règles de gestion et les comportements attendus de SauceDemo afin de disposer d’une base commune pour l’analyse fonctionnelle, la conception de scénarios de tests, les tests exploratoires et l’automatisation QA.

Note de périmètre : ce document est une spécification fonctionnelle de référence construite à partir des parcours publics observables de SauceDemo et de ressources de démonstration. Il ne constitue pas une spécification interne officielle de Sauce Labs. Les comportements exacts peuvent varier selon le profil de test utilisé.

Sommaire

- 1. Présentation et contexte
- 2. Objectifs et indicateurs de réussite
- 3. Périmètre fonctionnel
- 4. Acteurs et profils utilisateurs
- 5. Description des exigences fonctionnelles
- 6. Règles de gestion
- 7. Exigences non fonctionnelles
- 8. Parcours utilisateurs de référence
- 9. Critères d’acceptation
- 10. Données et environnement de test
- 11. Hors périmètre, hypothèses et risques
- 12. Livrables QA recommandés

1. Présentation et contexte

SauceDemo, également présenté sous le nom Swag Labs, est une application web simulant une boutique en ligne. Elle permet à un utilisateur de s’authentifier, consulter un catalogue de produits, gérer un panier et simuler une commande jusqu’à l’écran de confirmation. L’application est principalement adaptée à l’apprentissage et à la démonstration des pratiques de test logiciel.

Le système reproduit un parcours e-commerce classique sans représenter une boutique marchande réelle : les commandes sont simulées et aucun paiement réel ne doit être attendu.

2. Objectifs et indicateurs de réussite

- Formaliser le comportement attendu des principales fonctionnalités de la boutique.
- Fournir une base traçable pour les tests fonctionnels, négatifs, de régression et exploratoires.
- Permettre de vérifier la cohérence des données affichées entre catalogue, panier et récapitulatif de commande.
- Servir de support à la création d’une suite de tests automatisés web.

Indicateurs de réussite proposés : chaque exigence prioritaire possède au moins un critère d’acceptation vérifiable ; les parcours nominaux de connexion, ajout au panier et commande sont exécutables ; les anomalies bloquantes sont identifiées et documentées.

3. Périmètre fonctionnel

Inclus dans le périmètre	Description
Authentification	Connexion, contrôles de saisie, messages d’erreur, gestion des profils de démonstration.
Catalogue	Affichage des produits, prix, descriptions, images et options de tri.
Détail produit	Consultation des informations d’un produit et ajout/retrait du panier.

Inclus dans le périmètre	Description
Panier	Consultation des articles sélectionnés, suppression et navigation vers la commande.
Commande	Saisie des informations client, récapitulatif, calcul des montants et confirmation.
Navigation et session	Menu latéral, déconnexion, retour au catalogue et réinitialisation de l'état de démonstration.

4. Acteurs et profils utilisateurs

Acteur / profil	Description	Droits / particularités
Visiteur non connecté	Utilisateur arrivant sur la page de connexion.	Peut saisir ses identifiants ; l'accès au catalogue nécessite une authentification.
Utilisateur standard	Profil nominal de démonstration.	Accès au catalogue, panier et parcours de commande.
Utilisateur verrouillé	Profil de démonstration bloqué.	La connexion doit être refusée avec un message explicite.
Utilisateur à comportement dégradé	Profil présentant volontairement des anomalies d'interface ou de comportement.	Permet de vérifier la robustesse des contrôles et la détection d'anomalies.
Utilisateur à latence	Profil simulant des ralentissements.	Permet d'observer les temps de réponse et la stabilité du parcours.

Les profils spéciaux sont des données de test fournies par l'application. Ils ne doivent pas être interprétés comme des rôles métier d'une boutique réelle.

5. Description des exigences fonctionnelles

5.1 Authentification

- EF-AUTH-01 : le système doit afficher un formulaire de connexion comportant un champ identifiant, un champ mot de passe et une action de connexion.
- EF-AUTH-02 : lorsque les identifiants sont valides pour un profil autorisé, le système ouvre une session et redirige l'utilisateur vers le catalogue.
- EF-AUTH-03 : lorsque les champs obligatoires sont vides, le système affiche un message de validation et empêche la connexion.
- EF-AUTH-04 : lorsque les identifiants sont incorrects ou que le profil est verrouillé, le système refuse l'accès et affiche un message d'erreur compréhensible.
- EF-AUTH-05 : l'utilisateur connecté doit pouvoir se déconnecter depuis le menu de navigation.

5.2 Catalogue et consultation des produits

- EF-CAT-01 : après connexion, le système affiche une liste de produits avec au minimum leur nom, image, description et prix.
- EF-CAT-02 : l'utilisateur peut consulter la fiche ou le détail d'un produit.
- EF-CAT-03 : l'utilisateur peut trier les produits par nom croissant, nom décroissant, prix croissant et prix décroissant.
- EF-CAT-04 : le tri doit réordonner les produits affichés sans modifier les données propres aux produits.

5.3 Gestion du panier

- EF-CART-01 : l’utilisateur peut ajouter un produit au panier depuis le catalogue ou sa fiche détaillée.
- EF-CART-02 : après ajout, l’interface doit refléter l’état du produit et mettre à jour l’indicateur du panier.
- EF-CART-03 : l’utilisateur peut ouvrir le panier et consulter les produits sélectionnés, leurs prix et les quantités affichées.
- EF-CART-04 : l’utilisateur peut retirer un produit du panier ; le contenu et l’indicateur doivent être actualisés.
- EF-CART-05 : l’utilisateur peut revenir au catalogue sans perdre l’état courant du panier pendant le parcours.

5.4 Processus de commande

- EF-CMD-01 : depuis le panier, l’utilisateur peut démarrer le processus de commande.
- EF-CMD-02 : le système demande les informations nécessaires : prénom, nom et code postal.
- EF-CMD-03 : les champs obligatoires doivent être contrôlés avant le passage à l’étape suivante.
- EF-CMD-04 : le système affiche un récapitulatif des articles, le sous-total, les taxes et le total.
- EF-CMD-05 : l’utilisateur peut confirmer la commande simulée.
- EF-CMD-06 : après confirmation, le système affiche un écran de succès et un message confirmant la fin du parcours.

5.5 Navigation et réinitialisation

- EF-NAV-01 : le menu permet d’accéder aux options de navigation proposées par l’application, notamment la déconnexion et la réinitialisation de l’état.
- EF-NAV-02 : la déconnexion termine la session et ramène l’utilisateur à l’écran de connexion.
- EF-NAV-03 : la réinitialisation remet à zéro les éléments de démonstration concernés, notamment l’état du panier et les boutons d’ajout/retrait.
- EF-NAV-04 : les commandes de navigation doivent conduire vers l’écran correspondant sans incohérence d’état.

6. Règles de gestion

ID	Règle
RG-01	Un utilisateur doit être authentifié avant d’accéder au catalogue et aux fonctionnalités réservées à une session.
RG-02	Un profil verrouillé ne peut pas ouvrir une session, même si le mot de passe saisi est correct.
RG-03	L’indicateur du panier représente le nombre d’articles ajoutés selon le fonctionnement de l’application.
RG-04	Un produit ajouté doit apparaître dans le panier avec les mêmes informations de référence que dans le catalogue.
RG-05	Le retrait d’un article doit mettre à jour le contenu du panier et son indicateur.
RG-06	Les informations obligatoires de commande doivent être renseignées avant de poursuivre.
RG-07	Le total affiché doit être cohérent avec le sous-total et les taxes calculées par l’application.
RG-08	La confirmation de commande n’est possible qu’après validation des étapes précédentes.
RG-09	La réinitialisation de l’état de démonstration doit restaurer les données d’interface prévues par l’application.

Les règles de calcul exactes (taux de taxe, arrondis et éventuelles règles de quantité) doivent être vérifiées sur l'environnement cible avant de devenir des données de référence figées dans les tests.

7. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence attendue
Ergonomie	Les libellés, boutons, messages et éléments de navigation doivent être compréhensibles et cohérents.
Compatibilité	L'application doit rester utilisable sur les navigateurs et tailles d'écran retenus pour la campagne de test.
Performance	Les écrans et actions doivent répondre dans un délai acceptable ; les profils à latence doivent être évalués séparément.
Fiabilité	Les actions répétées ou les changements d'écran ne doivent pas provoquer de perte ou de duplication inattendue des articles.
Accessibilité	Les champs doivent être identifiables, les contrôles utilisables au clavier et les messages d'erreur perceptibles.
Sécurité de session	La déconnexion doit empêcher la poursuite normale d'une session déconnectée via les parcours applicatifs.
Maintenabilité des tests	Les éléments de l'interface doivent pouvoir être identifiés de manière stable pour les tests automatisés.

8. Parcours utilisateurs de référence

Parcours A — Achat nominal

- Ouvrir la page de connexion.
- Saisir les identifiants d'un utilisateur standard.
- Vérifier l'accès au catalogue.
- Trier les produits et sélectionner un ou plusieurs articles.
- Ajouter les articles au panier et vérifier l'indicateur.
- Ouvrir le panier et contrôler les articles.
- Démarrer la commande et renseigner les informations client.
- Contrôler le récapitulatif et les montants.
- Confirmer la commande et vérifier l'écran de succès.

Parcours B — Gestion du panier

- Se connecter avec un profil standard.
- Ajouter plusieurs produits.
- Ouvrir le panier et vérifier le contenu.
- Retirer un article.
- Vérifier la mise à jour du panier et revenir au catalogue.

Parcours C — Connexion refusée

- Ouvrir la page de connexion.
- Saisir des identifiants incorrects ou utiliser un profil verrouillé.

- Vérifier le refus d’accès et la présence d’un message adapté.
- Vérifier que l’utilisateur reste sur l’écran de connexion.

Parcours D — Réinitialisation

- Se connecter et ajouter des produits au panier.
- Ouvrir le menu et déclencher la réinitialisation.
- Vérifier que l’indicateur et l’état des produits sont revenus à leur état initial.

9. Critères d’acceptation

Fonction	Critères d’acceptation principaux
Connexion	Un profil autorisé accède au catalogue ; un profil non autorisé reçoit une erreur ; les champs obligatoires sont contrôlés.
Catalogue	Les produits et leurs informations sont visibles ; chaque option de tri produit l’ordre attendu.
Panier	L’ajout et le retrait sont reflétés dans la liste et dans l’indicateur ; les données produit restent cohérentes.
Commande	Les champs requis sont contrôlés ; le récapitulatif présente les articles et montants ; la confirmation affiche un état de succès.
Déconnexion	La session est terminée et l’utilisateur est redirigé vers la connexion.
Réinitialisation	Les données d’interface concernées sont remises à leur état initial.

Une exigence est considérée comme acceptée lorsque le résultat observé correspond au résultat attendu, que les données affichées sont cohérentes et qu’aucune anomalie bloquante ou majeure ne compromet le parcours.

10. Données et environnement de test

URL de référence : https://www.saucedemo.com/

Environnement : application web publique de démonstration. Les tests doivent être réalisés avec des comptes de démonstration fournis par l’application, sans données personnelles réelles.

Profil de démonstration	Utilisation prévue
standard_user	Valider les parcours nominaux.
locked_out_user	Vérifier le refus d’authentification.
problem_user	Explorer les anomalies d’interface ou de comportement.
performance_glitch_user	Évaluer le comportement sous latence simulée.

Mot de passe de démonstration : l’application documente un mot de passe commun aux profils de test ci-dessus. Il convient de le confirmer sur la page de connexion au moment de la campagne, car les données de démonstration peuvent évoluer.

Jeu de données de commande : utiliser des valeurs fictives et non sensibles pour le prénom, le nom et le code postal. Prévoir des jeux valides, vides, incomplets et contenant des caractères inhabituels pour les tests négatifs.

Configuration à consigner : date et heure du test, navigateur et version, système d’exploitation, résolution, profil utilisé, URL, état initial de l’application et éventuels paramètres réseau.

11. Hors périmètre, hypothèses et risques

Hors périmètre

- Paiement réel, traitement bancaire et remboursement.
- Gestion réelle des stocks, expédition physique et suivi de livraison.
- Création de comptes clients réels, récupération de mot de passe et gestion d'un profil marchand, sauf fonctionnalité explicitement présente dans l'environnement.
- Intégrations externes, notifications e-mail réelles et administration métier non exposées dans la démonstration.

Hypothèses

- L'application publique est disponible et accessible pendant les tests.
- Les comptes et données de démonstration sont maintenus par l'éditeur.
- Le comportement nominal est défini à partir du profil standard ; les profils spéciaux servent à tester des cas dégradés.

Risques et points de vigilance

- Une modification de l'application publique peut rendre certaines attentes ou sélecteurs obsolètes.
- Les profils spéciaux peuvent produire volontairement des résultats différents du parcours nominal.
- Les montants et règles de taxe doivent être vérifiés sur la version réellement testée.
- Une indisponibilité réseau ou une latence externe peut être confondue avec un défaut applicatif.

12. Livrables QA recommandés

Livrable	Contenu attendu
Matrice de traçabilité	Correspondance entre exigences, critères d'acceptation et cas de test.
Plan de test	Périmètre, stratégie, environnement, risques, calendrier et critères d'entrée/sortie.
Cas de test	Préconditions, données, étapes, résultats attendus et priorité.
Charte de tests exploratoires	Objectifs de session, zones à explorer, durée, observations et anomalies.
Rapports d'anomalies	Titre, contexte, étapes de reproduction, résultat attendu/observé, preuve, sévérité et priorité.
Suite automatisée	Tests de fumée et de régression couvrant les parcours critiques.
Rapport de campagne	Taux d'exécution, résultats, anomalies, couverture et recommandation de mise en service.

Références

• Application cible : https://www.saucedemo.com/
• Documentation Sauce Labs — exemples de scripts de démonstration : https://docs.saucelabs.com/web-apps/automated-testing/selenium/sample-scripts/
• Présentation pédagogique des profils de démonstration : https://saucelabs-training.github.io/slides.pdf

Fin du document

Ce cahier des charges constitue une base de travail. Il doit être confronté à l'application effectivement utilisée, puis validé et ajusté par les parties prenantes avant de servir de référence contractuelle ou de

référence de recette.