

## MAC OS X 快捷键

- Command+C: 拷贝
- Command+V: 粘贴
- Command+W: 关闭窗口
- Command+M: 最小化窗口
- Command+Q: 退出程序
- Command+I: 显示文件/文件夹属性
- Command+Backspace: 删除
- Command+shift+3: 捕获整个屏幕
- Command+shift+4: 捕获选择的区域
- Command+shift+4+space: 捕获某个应用程序的窗口
- Command+F: 在应用程序中搜索
- Command+Space: 用Spotlight进行桌面搜索
- Command-A 全选
- Option-Command-A 取消选择所有
- Shift-Command-G 前往文件夹
- Shift-Command-H 打开当前所登录用户帐户的个人文件夹
- Option-Command-M 最小化所有窗口
- Command-N 新建 Finder 窗口
- Shift-Command-N 新建文件夹
- Command-O 打开所选项
- Command-Z 还原/重做
- Command-1 以图标显示
- Command-2 列表方式显示
- Command-3 以分栏方式显示
- Command-4 以 Cover Flow 方式显示 (Mac OS X 10.5 或更高版本)
- Command-Shift-? 打开 Mac 帮助
- Option-Shift-Command-Esc (按住三秒钟) - 仅 Mac OS X v10.5、v10.6 或更高版本  
强制退出最前面的应用程序
- Command-Delete 移到废纸篓
- Shift-Command-Delete 清倒废纸篓

## UNix 常用命令

1. ls 显示文件名, 等同于dos下dir命令

命令格式: ls [option] file

option:

-l 显示详细列表

域1: 文件类型和文件权限

域2: 文件连接数

域3: 文件所有者名字

域4: 文件用户组名字

域5: 文件长度

域6-8: 最近修改日期

域9: 文件名

-a 显示所有文件, 包含隐藏文件 (以. 起头的文件名)

-R 显示文件及所有子目录

-F 显示文件 (后跟\*) 和目录 (后跟/)

-d 与l选项合用, 显示目录名而非其内容

2.cd 目录转换, 等同于dos下cd命令

注意目录分隔符为"/", 与dos相反

命令格式: cd dirname

3.pwd 显示当前路径

4.cat 显示文件内容, 等同于dos下type命令

命令格式: cat filename

5.more 以分页方式查看文件内容.

命令格式: more filename

6.rm 删除文件

命令格式: rm [-r] filename (filename 可为档名, 或档名缩写符号.)

例子：

`rm file1` 删除档名为 `file1` 之文档.

`rm file?` 删除档名中有五个字元，前四个字元为`file` 之所有文档.

`rm f*` 删除档名中，以 `f` 为字首之所有文档.

`rm -r dir1` 删除目录 `dir1`，及其下所有文档及子目录.

7.mkdir 创建目录

命令格式: `mkdir [-p] directory-name`

Exmaple：

`mkdir dir1` 建立一新目录 `dir1`.

`mkdir -p dir/subdir` 直接创建多级目录

8.rmdir 删除目录

目录必须首先为空

命令格式: `rmdir directory`

9.cp 文档复制

命令格式: `cp [-r] source destination`

例子:

`cp file1 file2` 将文档 `file1` 复制成 `file2`

`cp file1 dir1` 将文档 `file1` 复制到目录 `dir1` 下，文件名仍为 `file1`.

`cp /tmp/file1 .` 将目录 `/tmp` 下的文档 `file1`复制到现行目录下，档名仍为 `file1`.

`cp /tmp/file1 file2` 将目录 `/tmp` 下的文档 `file1`现行目录下，档名为`file2`

`cp -r dir1 dir2 (recursive copy)` 复制整个目录.

若目录 `dir2` 存在，则将目录`dir1`，及其所有文档和子目录，复制到目录 `dir2` 下，新目录名称为`dir1`.若目录`dir2`不存在，则将`dir1`，及其所有文档和子目录，复制为目录 `dir2`.

## 10.mv 文件移动

命令格式: `mv source destination`

例子:

`mv file1 file2` 将文档 file1, 更改档名为 file2.

`mv file1 dir1` 将文档 file1, 移到目录 dir1 下, 档名仍为 file1.

`mv dir1 dir2` 若目录 dir2 不存在, 则将目录 dir1, 及其所有档案和子目录, 移到目录 dir2 下, 新目录名称为 dir1.

若目录 dir2 不存在, 则将dir1, 及其所有文档和子目录, 更改为目录 dir2.

## 11.du 查看目录所占磁碟容量

命令格式: `du [-sk] directory`

例子:

`du dir1` 显示目录 dir1 的总容量及其子目录的容量

`du -sk dir1` 显示目录 dir1 的总容量,以k bytes为计量

## 12.find 文件查找

命令格式: `find dir -name filename command`

例子:

`find . -name hello -print` 寻找目前目录及所有的子目录内叫 hello的文档.

`find . -ctime +7 -print` 找出七天内未被更动的文档

`find . -size +2000m -print` 找出大小超过2000 bytes的文档

`find /tmp -user b1234567 -print` 在/tmp下属于b1234567的文档

`find . -name '*.c' -exec rm {}` 删除所有的.c档

`find . -name test* -print` 显示当前目录及其子目录文件名前4位为test的文件名

## XCode快捷键

Command + Shift + E : 扩展编辑器

Command + [ : 左移代码块

Command + ] : 右移代码块

Tab：接受代码提示

Esc：显示代码提示菜单

Ctrl + .（句点）：循环浏览代码提示

Shift + Ctrl + .（句点）：反向循环浏览代码提示

Ctrl + /：移动到代码提示中的下一个占位符

Command + Ctrl + S：创建快照

Ctrl + F：前移光标

Ctrl + B：后移光标

Ctrl + P：移动光标到上一行

Ctrl + N：移动光标到下一行

Ctrl + A：移动光标到本行行首

Ctrl + E：移动光标到本行行尾

Ctrl + T：交换光标左右两边的字符

Ctrl + D：删除光标右边的字符

Ctrl + K：删除本行

Ctrl + L：将插入点置于窗口正中

Command + Alt + D：显示open quickly 窗口

Command + Alt + 上方向键：打开配套文件

Command + D：添加书签

Option + 双击：在文档中搜索

Command + Y：以调试方式运行程序

Command + Alt + P：继续（在调试中）

Command + Alt + O：跳过

Command + Alt + I：跳入

Command + Alt + T：跳出