

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-MULT-42

修正案号：39-3305

一. 标题： 可调水平安定面作动筒寿命限制

二. 适用范围：

在中国注册的所有空客A310系列和A300-600系列飞机

三. 参考文件：

DGAC AD 2001-242 (B)

空客 SB A310-27-2089R2

空客 SB A300-27-6044R3

(或经批准的以上 SB 修订版)

四. 原因、措施和规定

THSA (可调水平安定面作动筒) 审定给定的使用寿命是47000飞行小时，目前一些装机使用的THSAs已达到这个时限。

如果对THSA的特定部件进行了初始检查和定期检查工作，本指令允许将THSA的使用寿命从47000飞行小时延长至65000飞行小时/40000飞行起落。本指令要求从指令生效日期起，必须完成下述工作：

1、在THSA累计使用47000飞行小时前或本指令生效后600飞行小时内，以后到为准，按照空客SB A310-27-2089R2或A300-27-6044R3规定对THSA的特定部件进行一次初始检查，如需要进行矫正测量。

如果THSA使用时间不知道，在飞机自投入使用累计47000飞行小时前或本指令生效后600飞行小时内，以后到为准，必须进行上述检查工作。

作。

2、按照空客SB A310-27-2089R2或 SB A300-27-6044R3规定的间隔和方法执行重复维修工作。

五. 生效日期：2001 年 8 月 8 日

六. 颁发日期：2001 年 7 月 31 日

七. 联系人： 陈立阁  
民航西北管理局适航处  
029 8703022