

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A340-23

修正案号：39-2905

- 一. 标题： 检查机翼后缘 3 号蒙皮板排水孔
- 二. 适用范围：
适用于出厂序号MSN' s0002至0245(含)的所有A340系列飞机
- 三. 参考文件：
 - 1.DGAC2000-157-145(B)
 - 2.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-57-4068R1(或以后批准的修订版)
- 四. 原因、措施和规定
 - 1.按下下列门槛值完成第2段要求的工作
 - 1.1 对于A340-211, -212, -213, -311, -312, 和-313系列飞机(没有完成改装号41300)
在飞机投入使用后累计10800飞行循环或48000飞行小时以前, 以先到为准。
 - 1.2 对于A340-213, 313系列飞机(已经完成改装号41300)
在飞机投入使用后累计8100飞行循环或36000飞行小时以前, 以先到为准。
 2. 完成工作
按照SB A340-57-4068R1的规定和上面第1段的完成期限, 必须完成下列工作(除非事先已经完成)
-检查和冷扩现有3号蒙皮板(底部)排水孔;

-钻、铰和冷扩另外排水孔。

五. 生效日期：2000 年 5 月 16 日

六. 颁发日期：2000 年 5 月 12 日

七. 联系人： 何正华
民航华东管理局适航处
021-62688899-26120