

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-A300-03

修正案号：39-3721

一. 标题： 隔离导线 2S/2M

二. 适用范围：

所有未完成改装No. 12280或SB A300-28-6066的空客A300-600飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2002-171 (B)

2.空客公司 SB A300-28-6066 或最新版

四. 原因、措施和规定

根据燃油系统安全方案对右翼115V电源线路进行分析，结果显示如AC115V线路与传感器线路出现短路，将使传感器过热，燃油蒸气达到燃点，可能导致燃油箱爆炸。要求自本指令生效后4000飞行小时内，除非事先已完成，按空客SB A300-28-6066的规定对右大翼电气线路2M和2S隔离。

五. 生效日期：2002 年 8 月 2 日

六. 颁发日期：2002 年 7 月 26 日

七. 联系人： 陈岳亭

民航西北管理局适航处
029 8703021