

OLM-M1D 规格书

产品特点:

- 1.一路 08 接口，支持单双色 8 扫、16 扫驱动。
- 2.一路 RS485 通信接口，最高波特率 115200bps.
- 3.一路 5V 红绿灯接口(电源高端驱动)。
- 4.一路 D 类功放输出，直接驱动喇叭，最大输出功率为 4 欧姆 5 瓦特。
- 5.板载 RTC 时钟功能，掉电时钟可保存 2 年。
- 6.支持 TTS 语音模块扩展接口。
- 7.支持 08 转 12 扩展接口。
- 8.支持按键调参数，一键恢复功能。
- 9.软件支持文字显示、语音播报、二维码显示.
- 10.支持芋熠、华夏、臻时相机脱机工作。
- 11.支持横屏、竖屏多种显示模板。
- 12.内置停车场常用语音库。
- 13.最大驱动点数为单双色 4096 点(高 X 宽)。

基本电性规格:

工作电压: 5V@±5%

静态电流: ≤40MA (无外部负载)

工作温度范围: -20C ~ 80C

音频功放输出功率: 4 欧姆 5 瓦特(喇叭阻抗不能小于 2 欧姆)

RS485 通信距离: 100 米 @115200bps

显示屏扫描频率: 30HZ~2KHZ

应用场合:

☆车牌识别一体机

☆余位显示屏

☆车载条屏