

江苏省国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	怡口牌 ER0280-3N 型反渗透纯水机
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	ER0280-3N、ER0282-3N、ER0288-3N、ER0388-3N
申请单位	昆山怡口净水系统有限公司
申请单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
实际生产企业	昆山怡口净水系统有限公司
实际生产企业地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	(苏)卫水字(2026)第 3205-0009 号
批准日期	2026 年 1 月 7 日
批件有效期	截至 2030 年 1 月 6 日
备注	1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。



产品技术信息

【产品说明】

类 型：小型水质处理器(B类系列产品)

主要技术参数：

型号	净水流量(L/min)	额定总净水量(L)	进水压力(MPa)	工作压力(MPa)
ER0280-3N	2	5500	0.10~0.40	0.55~0.85
ER0282-3N	2.25	5500	0.10~0.40	0.55~0.85
ER0288-3N	2.5	5500	0.10~0.40	0.55~0.85
ER0388-3N	3	5500	0.10~0.40	0.55~0.85

出水水质：应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求。

【主要成份或部件】

型号	集成水路板，改性PP，1套	聚丙烯压缩活性炭复合滤芯组件，1支	反渗透膜滤芯组件，1支	压缩活性炭滤芯组件，1支	电控龙头，1个
ER0280-3N	EC型 尺寸：长335mm×宽90mm 材质：聚丙烯	复合型 滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ98mm×310mm 聚丙烯压缩活性炭棒， 孔径：5μm-10μm 尺寸：Φ65mm×240mm	RO型，滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ120mm×310mm 材质：芳香聚酰胺 孔径：0.0001μm 膜面积：2.4m ² 尺寸：Φ80mm×246mm	CTO型 滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ59mm×322mm 材质：压缩活性炭 孔径：5μm 尺寸：Φ44.5mm×264mm	管径：10mm， 材质：外层不锈钢、内衬尼龙
ER0282-3N	EC型 尺寸：长335mm×宽90mm 材质：聚丙烯	复合型 滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ98mm×310mm 聚丙烯压缩活性炭棒， 孔径：5μm-10μm 尺寸：Φ65mm×240mm	RO型，滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ120mm×310mm 材质：芳香聚酰胺 孔径：0.0001μm 膜面积：2.6m ² 尺寸：Φ85mm×246mm	CTO型 滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ59mm×322mm 材质：压缩活性炭 孔径：5μm 尺寸：Φ44.5mm×264mm	管径：10mm， 材质：外层不锈钢、内衬尼龙
ER0288-3N	EC型 尺寸：长335mm×宽90mm 材质：聚丙烯	复合型 滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ98mm×310mm 聚丙烯压缩活性炭棒， 孔径：5μm-10μm 尺寸：Φ65mm×240mm	RO型，滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ120mm×310mm 材质：芳香聚酰胺 孔径：0.0001μm 膜面积：2.8m ² 尺寸：Φ90mm×248mm	CTO型 滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ59mm×322mm 材质：压缩活性炭 孔径：5μm 尺寸：Φ44.5mm×264mm	管径：10mm， 材质：外层不锈钢、内衬尼龙
ER0388-3N	EC型 尺寸：长335mm×宽90mm 材质：聚丙烯	复合型 滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ98mm×310mm 聚丙烯压缩活性炭棒， 孔径：5μm-10μm 尺寸：Φ65mm×240mm	RO型，滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ120mm×310mm 材质：芳香聚酰胺 孔径：0.0001μm 膜面积：3m ² 尺寸：Φ95mm×248mm	CTO型 滤芯外壳：聚丙烯 尺寸：Φ59mm×322mm 材质：压缩活性炭 孔径：5μm 尺寸：Φ44.5mm×264mm	管径：10mm， 材质：外层不锈钢、内衬尼龙

【使用范围】

以市政自来水为原水。

【注意事项】

- 1、首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗；
- 2、按说明书要求定期清洗、更换滤芯。