

江苏省国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	怡口牌 ERH-X10 型双出水净热一体机
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	ERH-X10、ERH-X11、ERH-X12、ERH-X13、ERH-X15、 ERH-X16、 ERH-X17、ERH-X18、ERH-X19
申请单位	昆山怡口净水系统有限公司
申请单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
实际生产企业	昆山怡口净水系统有限公司
实际生产企业地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	(苏)卫水字(2025)第 3205-0062 号
批准日期	2025 年 4 月 10 日
批件有效期	截至 2029 年 4 月 9 日
备注	1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。



扫描全能王 创建

产品技术信息

【产品说明】

类 型：小型水质处理器(A类系列产品)

主要技术参数：

净水口：净水流量：6L/min

额定总净水量：7000L

进水压力：0.10~0.40MPa

工作压力：0.10~0.40MPa

出水水质：应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求。

纯水口：净水流量：2.5L/min

额定总净水量：7000L

进水压力：0.10~0.40MPa

工作压力：0.55~0.85MPa

出水水质：应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求。

【主要成份或部件】

1. EC型聚丙烯进出水阀：1套；

2. PET折叠膜复合滤芯组件：1支；

(滤芯外壳：聚丙烯， $\Phi 100\text{mm} \times 349\text{mm}$ ，1支；PET折叠膜复合滤芯：孔径：10~15 μm ， $\Phi 75\text{mm} \times 245\text{mm}$ ，1支)；

3. 磷酸盐反渗透膜滤芯组件：1支；

(滤芯外壳：聚丙烯， $\Phi 120\text{mm} \times 349\text{mm}$ ，1支；芳香聚酰胺反渗透滤芯：孔径：0.0001 μm ，膜面积：3 m^2 ， $\Phi 90\text{mm} \times 248\text{mm}$ ，1支；磷酸盐阻垢剂：磷酸盐，10-克)；

4. CTO型压缩活性炭滤芯组件：1支；

(滤芯外壳：聚丙烯， $\Phi 65\text{mm} \times 349\text{mm}$ ，1支；压缩活性炭滤芯：孔径：5 μm ， $\Phi 44.5\text{mm} \times 254\text{mm}$ ，1支)；

5. T型带把手智能龙头：不锈钢，塑料，1个；

6. 加热内胆组件：不锈钢，1个。

型 号	外观差异
ERH-X10	机身：黑色；上下装饰片：深灰阳极；面板：岩石纹背印，岩石纹凹凸表面。
ERH-X11	机身：黑色；上下装饰片：深灰阳极；面板：镜面黑，高亮表面。
ERH-X12	机身：灰色；上下装饰片：深灰阳极；面板：木纹背印，木纹凹凸表面。
ERH-X13	机身：灰色；上下装饰片：银色阳极；面板：金色拉丝背印，纵向拉丝纹表面。
ERH-X15	机身：蓝色；上下装饰片：深灰阳极；面板：布纹背印，哑光表面。
ERH-X16	机身：白色；上下装饰片：银色阳极；面板：镜面白，高亮表面。
ERH-X17	机身：白色；上下装饰片：银色阳极；面板：银色拉丝纹背印，纵向拉丝纹表面。
ERH-X18	机身：白色；上下装饰片：银色阳极；面板：浅蓝色珠光漆背印，哑光表面。
ERH-X19	机身：白色；上下装饰片：银色阳极；面板：大理石纹背印，哑光表面。

【使用范围】

以市政自来水为原水。

【注意事项】

- 1、首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗；
- 2、按说明书要求定期清洗、更换滤芯。

