



浙品码



191112342548



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972

浙微测
FSDA Testing



净水机水效检验检测报告

报告编号：FW220801-07

产品名称：怡口牌 ER0152-3 型反渗透直饮水机

规格型号：ER0152-3

生产者名称：昆山怡口净水系统有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.

检验检测专用章

检验检测报告

报告编号: FW220801-07

第 1 页 共 7 页

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌 ERO152-3 型反渗透直饮水机	委托日期	2022 年 08 月 01 日
规格型号	ERO152-3	到样日期	2022 年 08 月 01 日
样品等级	合格品	样品数量	1 台
生产日期/ 批号	2022 年 07 月 18 日	样品状态	整机完好
检验和判定 依据	《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914-2021		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检 验 结 论	经检验, 所检项目符合 GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为 <u>1</u> 级。 (以下空白) 签发日期: 2022 年 08 月 18 日 (检验检测专用章) (盖章) 检验检测专用章		

批准: 俞右靖

审核: 岑徐益

编制: 陆佳树



第 2 页 共 7 页

检验

检验检测报告

报告编号：FW220801-07

第 3 页 共 7 页

样 品 照 片	一、样品照片、压力罐照片（如有）
	
	整机
	
	铭牌
	
	内部结构

检验检测报告

报告编号: FW220801-07

第 4 页 共 7 页


二、关键零部件照片



增压泵



进水电磁阀



废水比电磁阀



一体式聚丙烯炭纤维复合滤芯

检验检测报告

报告编号: FW220801-07

第 5 页 共 7 页




一体式压缩活性炭滤芯



一体式反渗透膜滤芯

三、水处理工艺图

八、水处理工艺图



注: /

检验检测报告

报告编号: FW220801-07

第 6 页 共 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定	
1	总净水量		净水机的总净水量不小于额定总净水量 <u>6000L</u> 1 级：≥4000L 2 级：≥3000L 3 级：≥2000L	6000. 2L	P	
2	净水产水率		1 级：净水产水率≥65% 2 级：净水产水率≥55% 3 级：净水产水率≥45%	66. 9%	P	
3	净水量依次达到额定总净水量	0 %	净水流量	不小于标称值 <u>2. 5L/min</u>	3. 00L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	93. 3%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	90. 6%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		2 5 % 段末	净水流量	不小于标称值 <u>2. 5L/min</u>	2. 97L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	93. 4%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	90. 2%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N

检验检测报告

报告编号：FW220801-07

第 7 页 共 7 页

检验检测结果						
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项判定
3	净水量依次达到额定总净水量	50%段末	净水流量	不小于标称值 <u>2.5</u> L/min	2.89L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	92.1%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	89.6%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		75%段末	净水流量	不小于标称值 <u>2.5</u> L/min	2.79L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	91.9%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	89.1%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
		100%段末	净水流量	不小于标称值 <u>2.5</u> L/min	2.74L/min	P
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	反渗透净水机≥90%	91.5%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机≥85%	89.0%	P
				纳滤净水机≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	纳滤净水机≥90%	/	N
备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。					

(本页以下空白)

报 告 说 明

- 1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。
- 3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。
- 4、不得部分复制本检测报告。
- 5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；
本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。
- 6、一般情况，委托检测仅对来样负责。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号
邮政编码：315300
电 话：0574-63038712/63120007
传 真：0574-63038713
邮 箱：frithdt@163.com
网 址：www.china-fsda.com