

检 验 报 告

样品名称: 怡口牌 ESF112-A 型前置过滤器

检验类别: 委托检验

委托单位: 昆山怡口净水系统有限公司

生产企业: 海宁市水享净水设备有限公司

中国家用电器研究院

中国家用电器研究院

检 验 报 告

报告编号: EWCjs-25-737

共 9 页 第 2 页

样品名称	怡口牌 ESF112-A 型 前置过滤器	型号规格	ESF112-A
商标	——	样品等级	——
检验类别	委托检验	样品来源	送样
样品数量	1 台	样品编号	2500-00737-1
样品制造日期	——	样品生产批号	——
委托单位/地址	昆山怡口净水系统有限公司/江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房		
制造商/地址	昆山怡口净水系统有限公司/江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房		
生产企业/地址	海宁市水享净水设备有限公司/海宁市农发区启辉路 5 号		
检验依据	QB/T 4695-2014 《家用和类似用途前置过滤器》		
判定依据	——		
检验结论: 受昆山怡口净水系统有限公司委托,对海宁市水享净水设备有限公司生产的怡口牌ESF112-A型前置过滤器进行净水流量项目的检测。本次试验仅提供检测数据,不进行判定。 注:应委托方要求,样机进水端连接一寸进水口,通入市政自来水,在进水压力0.36MPa下常温测试。 (以下空白) 本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责,检测机构仅对检验数据的准确性负责。) 签发日期: 2025 年 06 月 27 日			
编制:	冯静霖	审核:	秦玉楠
		批准:	王小谦

说 明 或 照 片	
1. 额定值： 额定净水流量：4000 L/h ； 额定总净水量：30000 L 2. 进水要求： 压力范围：（0.15-0.68） MPa ； 水温：（5-38） °C 3、滤芯类型： 不锈钢滤网（BW） [☒] ； 塑料滤网（SW） [☐] ； 不锈钢叠片式（BP） [☐] ； 塑料叠片式（SP） [☐] ； 其它 [☐] ： 4、冲洗控制方式： 顺冲洗（S） [☐] ； 反冲洗（F） [☒] ； 其它 [☐] 5、外形尺寸：—— 6、其他：——	

说 明 或 照 片

样品的照片(样品的标志、总体外观、内部结构、局部结构、安装效果、检验效果等照片):

产品名称：怡口牌ESF112-A型前置过滤器

进水水质：市政自来水 进水温度：5-38℃ 净水流量：4m³/h 额定总净水量：30m³

进水压力：0.15-0.68MPa

出水水质：符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求

卫生许可批准文号：

执行标准号：Q/320583 AYYK006-2020

生产日期：见条码标签 产品序列号：见条码标签

申请企业：昆山怡口净水系统有限公司

地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房

生产企业：海宁市水享净水设备有限公司

地址：海宁市农发区启辉路5号

注意事项：1.首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗。

2.按说明书的要求定期清洗、更换滤网。

3.本产品标志是依科沃特系统有限公司的商标。

型号：ESF112-A 型

电话：400-887-0190

邮编：215300

电话：400-161-6818

邮编：314423

6042298 Rev.A 250616



ESF112-A（铭牌）

说 明 或 照 片

样品的照片(样品的标志、总体外观、内部结构、局部结构、安装效果、检验效果等照片):



ESF112-A (整体)

检 验 说 明

- 1、检验开始时对样品的确认：
- ☒包装完好

☒产品无异常

☒可满足检验需要
- ☒数量符合

☒样品实物与委托单填写内容相符
- ☒附件齐全

☒样品编号
- 2、本报告中：
- “P”表示该项试验结果符合标准要求，即“合格或通过”；
- “F”表示该项试验结果不符合标准要求，即“不合格或不通过”；
- “——”表示该项要求☒不适用或此次未进行检验；
- ☐或未进行判定。
- 在本报告中，以“☐ ”形式提供选项时，“☒ ”表示该项被选中。
- 3、本次样品接收日期 2025 年 06 月 17 日
- 检验开始日期

2025 年 06 月 17 日
- 检验结束日期

2025 年 06 月 27 日
- 4、本次检验 ☒有/☐没有偏离标准。
- 偏离的原因和偏离的情况：应委托方要求，样机进水端连接一寸进水口，通入市政自来水，在进水压力 0.36MPa 下常温测试。
- 5、样品☒无/☐有下述情况：
- ☐补充/☐更换，其原因和时机：
- 6、本次检验活动实施地点为：
- ☒北京市西城区下斜街 29 号

☐离开固定场所，具体地址为：_____

QB/T 4695-2014

检验结果			
章条	检测项目及检测要求	测试条件	净水流量
5.4 使用性能			
5.4.1	净水流量：实际净水流量不应小于标称的额定净水流量。 标称额定净水流量： <u>4000L/h</u> 。	测试压力： 0.36MPa	7098L/h
备注：应委托方要求，样机进水端连接一寸进水口，通入市政自来水，在进水压力 0.36MPa 下常温测试。			

QB/T 4695-2014

受控元件表				
元件名称	制 造 厂	型 号	技术数据	备注
不锈钢滤网组件	昆山怡口净水设备有限公司	——	GL01 型（40μm）	1 套
滤瓶组件	昆山怡口净水设备有限公司	——	GL01 型	1 套
进出水铜组件	昆山怡口净水设备有限公司	——	SX-1 型	1 套
（以下空白）				

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 无资质认定标志报告用于委托方内部参考或新品验证。
- 6、 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本机构提出书面意见,逾期不予受理。
- 7、 本次委托检测仪对来样负责。
- 8、 本报告复印件应由中国家用电器研究院提供。

地 址: 北京市西城区下斜街 29 号

邮政编码: 100053

电 话: 010-63030103

传 真: 010-63030103

E-mail: hjyjk@cheari.com