


一、产品规格

规格说明	
产品名称	RPI5_NAS_H4
主控芯片	ASM1064
输入接口	16P 0.5mm 排线，PCIE3.0 1X
SATA	4*SATA 6Gbps
SATA 口间距	18mm
硬盘规格	支持 3.5 寸 SATA 硬盘
扩展功能	LM75 温度传感器。 2X4 线风扇，PWM 调速，配合 LM75 可实现温控风扇调速。 内置 INA226 功率传感器，可实时获取整体运行功耗。 每个硬盘有两个 led 灯，一个为状态灯、另一个为活动指示灯。
供电	输入：DC 12V 普通 2.5 寸硬盘建议 5A 60W 以上电源； 企业级硬盘建议 6A 72W 以上电源。 输出：1 路 5V 5A ，用于给主板供电
产品尺寸	100mm*80mm
特性	通过 16P FPC 线连接，较少线材连接，提升空间利用率。

二、接口说明



1: 5V 输出接口		
Xh2.54 2p 接口，最高支持 5A 输出电流		
	1	5V+
	2	5V-

2: PCIe 输入			
FPC 24p 0.5mm 排线, PCIe 2X 输入			
	1	5V 输入	
	2	5V 输入	
	3	GND	
	4	REFCLK_P	
	5	REFCLK_N	

	6	GND	
	7	PCIE_RX0_P	
	8	PCIE_RX0_N	
	9	GND	
	10	PCIE_TX0_P	
	11	PCIE_TX0_N	
	12	GND	
	13	PCIE_PWR_EN 电源是能引脚高电平有效	3.3V
	14	PCIE_DET_WAKE	3.3V
	15	PCIE_CLKREQ_N	3.3V
	16	PCIE_RST_B (PERST#)	3.3V

3: DC 12V 输入			
Xh3.96 2p 接口			
	1	12V+	
	2	12V-	

4: 4 线风扇接口			
12V 4 线风扇 h2510 4p 接口， 只有当 PCIE_PWR_EN 为高电平才会有输出			
PWM 调速	1	12V-	
	2	12V+	
	3	NC	
	4	NC	

5: 控制接口			
风扇控制、I2C 接口，LM75、INA226 采集			
LM75 I2C 地址: 0x48			
INA226 I2C 地址: 0x40			
从上到下	1	3.3V	
	2	FAN_PWM 风扇 PWM 输入	3.3v
	3	NC	3
	4	I2C_SDA 已接上拉电阻	3.3v
	5	I2C_SCL 已接上拉电阻	3.3v
	6	GND	

三、尺寸说明

