

**ПРАЙС - ЛИСТ**

Действует с 15.11.2016. Цены - розничные в рублях, НДС в т.ч.

<b>1. Прометей А Офисные светильники</b>			<b>РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА</b>
A02-4/12C Стандарт	Световой поток - 3200 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 27 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung, LG Innotek - 48 шт Габариты: 595*595*40 (Д*Ш*В) Степень защиты IP20 Рассеиватель «Призматический» Срок службы >30000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев	1 530р.
A02-4/16	Световой поток - 4200 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 36 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung, LG Innotek 5630 - 64 шт Габариты: 595*595*40 (Д*Ш*В) Степень защиты IP20 Рассеиватель «Призматический» Срок службы >50000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев	1 630р.
A02-5/12	Световой поток - 4150 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 35 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung 5630 — 60 шт Габариты: 595*595*40 (Д*Ш*В) Степень защиты IP20 Рассеиватель «Призматический» Срок службы >50000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев	1 670р.
A02-6/12	Световой поток - 4700 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 42 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung 5630 — 72 шт Габариты: 595*595*40 (Д*Ш*В) Степень защиты IP20 Рассеиватель «Призматический» Срок службы >50000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев	1 850р.
A02-5/16	Световой поток - 5100 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 45 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung 5630 - 80 шт Габариты: 595*595*40 (Д*Ш*В) Степень защиты IP20 Рассеиватель «Призматический» Срок службы >50000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев	1 850р.
A02-8/12	Световой поток - 5100 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 45 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung 5630 - 80 шт Габариты: 595*595*40 (Д*Ш*В) Степень защиты IP20 Рассеиватель «Призматический» Срок службы >50000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев	2 200р.
<b>2. Прометей Б Светильники для производственных помещений, складов, автомоек и т.п.</b>			
B02-4/12C Стандарт	Световой поток - 3200 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 27 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung, LG Innotek 5630 - 48 шт. Габариты: 1270*152*100 (Д*Ш*В) Степень защиты IP65 Рассеиватель «Прозрачный» Срок службы >30000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев	1 600р.
B02-4/16	Световой поток - 4200 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 36 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung, LG Innotek 5630 - 64 шт. Габариты: 1270*152*100 (Д*Ш*В) Степень защиты IP65 Рассеиватель «Прозрачный» Срок службы >50000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев	1 750р.
B02-5/12	Световой поток - 4150 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 35 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung, LG Innotek 5630 - 60 шт. Габариты: 1270*152*100 (Д*Ш*В) Степень защиты IP65 Рассеиватель «Прозрачный» Срок службы >50000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев	1 650р.
B02-6/12	Световой поток - 4700 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 42 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung, LG Innotek 5630 - 72 шт. Габариты: 1270*152*100 (Д*Ш*В) Степень защиты IP65 Рассеиватель «Прозрачный» Срок службы >50000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев.	1 850р.
B02-5/16	Световой поток — 5100 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 45 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung, LG Innotek 5630 - 80 шт. Габариты: 1270*152*100 (Д*Ш*В) Степень защиты IP65 Рассеиватель «Прозрачный» Срок службы >50000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев.	1 850р.
<b>3. Прометей К Светильники для производственных помещений, складов, парковок и т.п.</b>			
K01-2/12	Световой поток - 1500 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 13 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung, LG Innotek 5630 - 80 шт. Габариты: 500*150*40 (Д*Ш*В) Степень защиты IP40 Рассеиватель - микропризма «Novattro» Срок службы >50000 часов Гарантийный срок - 36 месяцев.	900 р.

K01-2/16	Световой поток - 2000 Лм Цветовая температура - 5000 К Потребляемая мощность - 19 Вт Коэффициент Пульсации <1% Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В	LED Samsung, LG Innotek 5630 - 80 шт. Габариты: 500*150*40 ( Д*Ш*В) Степень защиты IP40 Рассеиватель - микропризма «Novattro» Срок службы >50000часов Гарантийный срок - 36 месяцев.	1 100 р.
<b>4. Прометей Р Светильники специальная серия для бытовых, жкх, генераторных и т.п. (низковольтные)</b>			
P-07/12 (овал) P-07/24 (овал) P-07/36 (овал) P-07/36~(овал)	Напряжение питания: 12, 24, 36 (36 переменное и постоянное, уточняйте при заказе, по умолчанию на постоянное) Мощность - 7 ватт Габариты: 195*105*75 ( Д*Ш*В)	Степень защиты IP65 Цветовая температура - 5000К Световой поток - 740 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 12 шт. Гарантийный срок - 12 месяцев	680 р.
P-07/12 (круг) P-07/24 (круг) P-07/36 (круг) P-07/36~(круг)	Напряжение питания: 12, 24, 36 (36 переменное и постоянное, уточняйте при заказе, по умолчанию на постоянное) Мощность - 7 ватт Габариты: 175*175*75 ( Д*Ш*В)	Степень защиты IP65 Цветовая температура - 5000К Световой поток - 740 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 12 шт. Гарантийный срок - 12 месяцев.	680 р.
P-14/12 (овал) P-14/24 (овал) P-14/36 (овал) P-14/36~(овал)	Напряжение питания: 12, 24, 36 (36 переменное и постоянное, уточняйте при заказе, по умолчанию на постоянное) Мощность - 7 ватт Габариты: 265*150*100 ( Д*Ш*В)	Степень защиты IP65 Цветовая температура - 5000К Световой поток - 1500 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 24 шт. Гарантийный срок - 12 месяцев.	1 200 р.
P-14/12 (круг) P-14/24 (круг) P-14/36 (круг) P-14/36~(круг)	Напряжение питания: 12, 24, 36 (36 переменное и постоянное, уточняйте при заказе, по умолчанию на постоянное) Мощность - 7 ватт Габариты: 250*250*110 ( Д*Ш*В)	Степень защиты IP65 Цветовая температура - 5000К Световой поток - 1500 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 24 шт. Гарантийный срок - 12 месяцев.	1 200 р.
P-07/12 (скат) P-07/24 (скат) P-07/36 (скат) P-07/36~(скат)	Напряжение питания: 12, 24, 36 (36 переменное и постоянное, уточняйте при заказе, по умолчанию на постоянное) Мощность - 7 ватт Габариты: 152*152*31 ( Д*Ш*В)	Степень защиты IP32 Цветовая температура - 5000К Световой поток - 740 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 12 шт. Гарантийный срок - 12 месяцев.	460 р.
<b>5. Прометей ЖКХ Светильники для подъездов, коридоров и т.п.</b>			
ЖКХ-05-220	Напряжение питания: 220В Мощность - 5 ватт Габариты: 152*152*31 ( Д*Ш*В) Степень защиты IP32 Цвет - нейтральный	Световой поток - 550 Лм, LED Samsung, LG Innotek 5630 - 9 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. Гарантийный срок - 12 месяцев.	440р.
ЖКХ-05-220Д (с оптико-акустическим датчиком)	Напряжение питания: 220В Мощность - 5 ватт Габариты: 152*152*31 ( Д*Ш*В) Степень защиты IP32 Цвет - нейтральный Световой поток - 550 Лм	Световой поток - 550 Лм, LED Samsung, LG Innotek 5630 - 9 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. Гарантийный срок - 12 месяцев.	550р.
ЖКХ-07-220	Напряжение питания: 220В Мощность - 7 ватт Габариты: 152*152*31 ( Д*Ш*В) Степень защиты IP65 Цвет - нейтральный	Световой поток - 740 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 12шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. Гарантийный срок - 12 месяцев.	450р.
ЖКХ-07-220Д (с оптико-акустическим датчиком)	Напряжение питания: 220В Мощность - 7 ватт Габариты: 152*152*31 ( Д*Ш*В) Степень защиты IP32 Цвет - нейтральный	Световой поток - 740 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 12 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. Гарантийный срок - 12 месяцев.	600р.
ЖКХ-10-220	Напряжение питания: 220В Мощность - 10 ватт Габариты: 225*165*31 ( Д*Ш*В) Степень защиты IP32 Цвет - нейтральный	Световой поток - 1100 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 18 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. Гарантийный срок - 12 месяцев.	600р.
ЖКХ-10-220Д (с оптико-акустическим датчиком)	Напряжение питания: 220В Мощность - 10 ватт Габариты: 255*165*31 (Д*Ш*В) Степень защиты IP32 Цвет - нейтральный	Световой поток - 1100 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 18 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. Гарантийный срок - 12 месяцев.	700р.